

Estilização do Formulário de Cadastro

CSS enxuto para campos consistentes e acessíveis.

Introdução

O Foco da Aula

O CSS do formulário é o mais enxuto de todo o projeto. Possui poucos seletores, mas foca em detalhes cruciais sobre como estilizar campos de entrada de forma consistente e com boa acessibilidade.

Estrutura do Container

C S S

Bloco de código:

```
.form-container {  
  max-width: 500px;  
  margin: 0 auto;  
  background-color: var(--surface);  
  padding: 2rem;  
  border-radius: var(--radius);  
  box-shadow: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.45);  
}
```

Explicação:

1. O visual segue o padrão do carrinho, utilizando fundo --surface, bordas arredondadas e sombra.
2. A diferença está na largura de 500px (menor que o carrinho), escolhida porque formulários possuem uma estrutura vertical e mais estreita por natureza.

Centralizando o Título

TÍTULO

Bloco de código:

```
.form-container h1 {  
  margin-bottom: 1.5rem;  
  color: var(--accent);  
  text-align: center;  
}
```

Diferente da tela de carrinho, onde o alinhamento ficava à esquerda, o título do formulário é centralizado. Em formulários curtos, esse alinhamento central equilibra muito melhor o visual da página.

Grupo de Input

C S S

Bloco de código:

```
.input-group {  
  margin-bottom: 1.2rem;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

Explicação:

- Cada par de label e input é agrupado pela classe ***.input-group***. O uso de Flexbox em direção de coluna (***flex-direction: column***) faz com que o texto do label empilhe diretamente acima do campo de digitação. O ***margin-bottom*** gera o espaço entre os grupos.

Estilizando o Label

C S S

Bloco de código:

```
.input-group label{  
  margin-bottom: 0.5rem;  
  font-weight: 600;  
  color: var(--text);  
}
```

Explicação:

- A propriedade ***margin-bottom*** separa o label do campo de preenchimento abaixo dele. O ***font-weight: 600*** dá um leve destaque ao texto comum, tornando muito claro para o usuário que aquele texto atua como um rótulo do campo.

Estilizando Múltiplos Campos

C S S

Bloco de código:

```
.input-group input,  
.input-group textarea {  
  padding: 0.8rem;  
  background-color: var(--bg);  
  border-radius: 8px;  
}
```

Explicação:

- A vírgula é utilizada para aplicar os mesmos estilos simultaneamente aos seletores de **input** e **textarea**. Essa prática evita a repetição de código: se o visual precisar de ajustes, basta alterar em um único local.

Fontes e Transições

TÍTULO

Bloco de código:

```
font-family: inherit;  
transition: border-color var(--transition);
```

Explicação:

- **font-family: inherit:** Por padrão, os navegadores aplicam fontes diferentes para o elemento *textarea*. O *inherit* força o componente a herdar a mesma fonte do restante do projeto.
- **transition: border-color:** É muito mais eficiente focar a animação apenas na propriedade que sofrerá alteração (a cor da borda), em vez de monitorar todas as propriedades com o comando *all*.

A Pseudo-classe *:focus*

C S S

Bloco de código:

```
.input-group input:focus,  
.input-group textarea:focus {  
  outline: none;  
  border-color: var(--accent);  
}
```

Explicação:

- Removemos a marcação padrão do navegador (***outline: none***) e aplicamos a cor amarela de destaque na borda (***border-color: var(--accent)***). Como já declaramos a transição antes, essa troca de cor acontece de forma suave e animada.

Botão de Envio

C S S

Bloco de código:

```
.btn-submit {  
  width: 100%;  
  transition: all var(--transition), box-shadow var(--transition);  
}
```

Explicação:

- **width: 100%:** O botão ocupa toda a largura disponível, sendo uma escolha de design que destaca a ação de envio em relação aos campos de preenchimento.
- **Duas Transições:** A propriedade ***all*** abrange quase tudo, mas o ***box-shadow*** é declarado explicitamente após a vírgula porque certos navegadores não o incluem no comportamento padrão do ***all***.

Estados de Hover e Active

C S S

Bloco de código:

```
.btn-submit:hover {  
  transform: translateY(-3px);  
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(255, 204, 0, 0.12)  
}  
.btn-submit:active {  
  transform: scale(0.96);  
}
```

Explicação:

- **:hover:** Mantém a consistência visual do e-commerce elevando o botão e exibindo uma sombra amarelada, assim como os botões de compra e de voltar.
- **:active:** Funciona no exato instante do clique, encolhendo levemente o botão (**scale(0.96)**) para simular o efeito de pressão física, melhorando a sensação interativa.

Resumo E Desafio

Conclusão e Prática

Checklist de Resumo:

Como agrupar seletores com vírgula, a necessidade do *font-family: inherit*, a diferença de transições específicas contra *all*, a pseudo-classe *:active* no clique e hierarquia visual do botão 100%.

Missão do Aluno:

1. Adicionar o efeito que reduz levemente o tamanho do botão ao clicar.
2. Modificar a mudança de *border-color* no foco por uma borda na lateral.
3. Inserir um ícone utilizando a biblioteca Font Awesome dentro do botão.
4. Criar um botão secundário apenas para limpar os dados, com estilo diferente do principal.