

MÓDULO 01 · HTML

Formulário e Cadastro de Produtos

Estruturando a coleta de dados e interatividade

Introdução

O que faremos hoje?

Formulários são a principal forma de coletar dados do usuário em aplicações web. Entender como estruturá-los corretamente é essencial antes de criarmos qualquer lógica em JavaScript.

Tópicos:

- Uso da tag `<form>`
- Tipos de `<input>` e `<textarea>`
- Uso de `<label>` (Acessibilidade)
- Validações nativas do HTML

Estrutura e Head

HTML

Bloco de código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Cadastro de Produto</title>
```

Conectando o CSS

C S S

Blocos de código referente a importação:

```
<link rel="stylesheet" href="../../global.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Importante: A ordem de importação importa! O **global.css** vem antes. Isso garante que os estilos globais sejam aplicados primeiro, e o **style.css** possa sobrescrevê-los quando necessário.

Cabeçalho da Aplicação

HEADER

```
<header>
  <div class="header-container">
    <nav>
      <ul class="nav-menu">
        <li class="nav-item">
          <a href=" ../vitrine/" class="nav-link">Produtos</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#" class="nav-link">Cadastrar Produtos</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href=" ../carrinho/" class="nav-link">Carrinho</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    ...
  </div>
</header>
```

Repare em dois detalhes importantes:

O link "Cadastrar Produtos" aponta para # — isso indica que estamos na página atual

1. Esta página não possui a barra de pesquisa, apenas o ícone do carrinho;
2. Isso faz sentido: em uma página de cadastro, a busca não é necessária.

Conteúdo Principal

Tag main e títulos

Estiliza todos os elementos do A tag `<main>` guarda o conteúdo central. A `<div class="form-container">` será usada pelo CSS para centralizar tudo. O `<h1>` dita a hierarquia visual (lembre-se: apenas um `<h1>` por página).

HEADER

```
<main>
  <div class="form-container">
    <h1>Cadastrar Produtos</h1>
  </div>
</main>
```

Coração do Formulário

H T M L

Bloco de código:

```
<form onsubmit="salvarProduto(event)" class="form=produto"></form >
```

Explicação:

1. **onsubmit:** Evento do HTML que dispara quando o usuário tenta enviar o formulário. Aqui, ele chamará nosso futuro JavaScript.
2. **event:** Argumento passado para que o JavaScript possa impedir o recarregamento (refresh) padrão da página.

O Padrão de Entrada

HTML

Bloco de código:

```
<div class="input-group">  
  <label for="nome">Nome do Produto</label>  
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>  
</div>
```

Regra de Ouro:

O atributo for do `<label>` deve ser exatamente igual ao atributo id do `<input>`. Isso vincula o texto à caixa de digitação, melhorando a acessibilidade.

Variedade de Entradas

T E X T O

Texto

```
<input type="text">
```

Aceita letras e números. Ideal para o nome do produto.

N Ú M E R O

Número

```
<input type="number"
      step="0.01">
```

Bloqueia letras. O '**step**' permite casas decimais (ideal para preço).

U R L

URL

```
<input type="url">
```

O navegador valida automaticamente se o que foi digitado tem formato de link (http://...).

Atributos Essenciais

REQUIRED

Required

`required`

Validação nativa do HTML. Impede o envio se estiver vazio e exibe uma mensagem de erro sem precisar de código JavaScript.

NAME

Name

`name`

Identifica a informação na hora de enviar para o servidor.

ID

Id

`id`

Identifica o elemento na tela para ser modificado pelo CSS ou JavaScript.

A tag `<textarea>`

Usada quando o usuário precisa digitar parágrafos inteiros (como a descrição do produto).

Destques:

Diferente do *input*, ela precisa de uma tag de fechamento `</textarea>`. O atributo `rows="4"` define a altura inicial na tela.

```
<textarea id="descricao" name="descricao" rows="4" required></textarea>
```

Submit e Notificações

H T M L

Bloco de código:

```
<button type="submit" class="btn-submit">Salvar</button>  
<div class="toast">Produto salvo com sucesso!</div>
```

Texto Principal:

- O `<type="submit">` no botão transforma o clique no gatilho que ativa o formulário inteiro.
- O elemento `.toast` ficará escondido pelo CSS e aparecerá com JavaScript para dar um feedback de sucesso ao usuário.

Conectando ao JavaScript

H T M L

Bloco de código:

```
<footer>
  <p> &copy; 2026 | E-commerce</p>
</footer>
<script src="script.js"></script>
</body>
```

Explicação:

O arquivo `.js` é importado no final do documento (logo antes de fechar o `<body>`). Isso garante que todo o HTML do formulário já tenha sido carregado pelo navegador antes do script tentar manipulá-lo.

Resumo E Desafio

Exercício Prático

Criamos a base com form, inputs, labels e textareas, além de aplicar validação nativa.

Missão do Aluno:

1. Adicionar um campo "Categoria" (texto).
2. Adicionar um campo "Quantidade em estoque" (número).
3. Tornar o campo da URL da imagem opcional (remover o required).
4. Adicionar um botão que limpa todos os campos.