

Arquivo: model.py

```
from modules.atas_api.database import DatabaseATASAPIManager
from PyQt6.QtWidgets import *
from PyQt6.QtGui import *
from PyQt6.QtCore import *
import os
import pandas as pd
from PyQt6.QtSql import QSqlDatabase, QSqlTableModel, QSqlQuery
import logging
import sqlite3

class GerarAtasApiModel(QObject):
    tabelaCarregada = pyqtSignal()

    def __init__(self, database_path, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.database_ata_manager = DatabaseATASAPIManager(database_path)
        self.db = None # Adiciona um atributo para o banco de dados
        self.model = None # Atributo para o modelo SQL
        self.init_database() # Inicializa a conexão e a estrutura do banco de dados

    def init_database(self):
        if QSqlDatabase.contains("my_conn"):
            QSqlDatabase.removeDatabase("my_conn")

        db_path = str(self.database_ata_manager.db_path)
        self.db = QSqlDatabase.addDatabase('SQLITE', "my_conn")
        self.db.setDatabaseName(db_path)

        if not self.db.open():
            print("Não foi possível abrir a conexão com o banco de dados.")
        else:
            print("Conexão com o banco de dados aberta com sucesso.")
            self.adjust_table_atas_structure()

    def setup_model(self, table_name, editable=False):
        """Configura o modelo SQL para a tabela especificada."""
        self.model = CustomSqlTableModel(
            parent=self, db=self.db, database_manager=self.database_ata_manager,
            non_editable_columns=[4, 8, 10, 13], gerar_atas_model=self
        )
        self.model.setTable(table_name)
        self.model.setEditStrategy(QSqlTableModel.EditStrategy.OnFieldChange)
        self.model.select()
        return self.model

    def create_table_if_not_exists(self):
        """Cria a tabela 'controle_dispendas' com a estrutura definida, caso ainda não exista."""
        query = QSqlQuery(self.db)
        if not query.exec("""
```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS controle_atas_api (
    grupo TEXT,
    item TEXT PRIMARY KEY,
    catalogo TEXT,
    descricao TEXT,
    descricao_detalhada TEXT,
    unidade TEXT,
    quantidade TEXT,
    valor_estimado TEXT,
    valor_homologado_item_unitario TEXT,
    percentual_desconto TEXT,
    valor_estimado_total_do_item TEXT,
    valor_homologado_total_item TEXT,
    marca_fabricante TEXT,
    modelo_versao TEXT,
    situacao TEXT,
    uasg TEXT,
    orgao_responsavel TEXT,
    num_pregao TEXT, ano_pregao TEXT,
    srp TEXT,
    objeto TEXT,
    melhor_lance TEXT,
    valor_negociado TEXT,
    ordenador_despesa TEXT,
    empresa TEXT,
    cnpj TEXT
)
)
""" ):
    print("Falha ao criar a tabela 'controle_atas_api':", query.lastError().text())
else:
    print("Tabela 'controle_atas_api' criada com sucesso.")

def adjust_table_atas_structure(self):
    query = QSqlQuery(self.db)
    if not query.exec("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' AND
name='controle_atas_api'"):
        print("Erro ao verificar existência da tabela:", query.lastError().text())
    if not query.next():
        print("Tabela 'controle_atas_api' não existe. Criando tabela...")
        self.create_table_if_not_exists()
    else:
        print("Tabela 'controle_atas_api' existe. Verificando estrutura da coluna...")

def configure_columns(self, table_view, visible_columns):
    for column in range(self.model.columnCount()):
        header = self.model.headerData(column, Qt.Orientation.Horizontal)
        if column not in visible_columns:
            table_view.hideColumn(column)
        else:
            self.model.setHeaderData(column, Qt.Orientation.Horizontal, header)

class CustomSqlTableModel(QSqlTableModel):
    tabelaCarregada = pyqtSignal()

```

```

def __init__(self, parent=None, db=None, database_manager=None, non_editable_columns=None,
gerar_atas_model=None):
    super().__init__(parent, db)
    self.database_manager = database_manager
    self.non_editable_columns = non_editable_columns if non_editable_columns is not None else
[]

    self.gerar_atas_model = gerar_atas_model
    self.connection = None

    # Define os nomes das colunas
    self.column_names = [
        'grupo', 'item', 'catalogo', 'descricao', 'unidade', 'quantidade', 'valor_estimado',
        'valor_homologado_item_unitario', 'percentual_desconto',
'valor_estimado_total_do_item',
        'valor_homologado_total_item', 'marca_fabricante', 'modelo_versao', 'situacao',
'descricao_detalhada', 'uasg', 'orgao_responsavel', 'num_pregao', 'ano_pregao',
'srp', 'objeto', 'melhor_lance', 'valor_negociado', 'ordenador_despesa', 'empresa',
'cnpj'
    ]

def flags(self, index):
    if index.column() in self.non_editable_columns:
        return super().flags(index) & ~Qt.ItemFlag.ItemIsEditable # Remove a permissão de
edição
    return super().flags(index)

def data(self, index, role=Qt.ItemDataRole.DisplayRole):
    # Verifica se a coluna deve ser não editável e ajusta o retorno para DisplayRole
    if role == Qt.ItemDataRole.DisplayRole and index.column() in self.non_editable_columns:
        return super().data(index, role)

    return super().data(index, role)

def connect_to_database(self):
    if self.connection is None:
        self.connection = sqlite3.connect(self.database_manager.db_path) # Corrige para o
atributo correto
        logging.info(f"Conexão com o banco de dados aberta em
{self.database_manager.db_path}")
    return self.connection

def close_connection(self):
    if self.connection:
        logging.info("Fechando conexão com o banco de dados...")
        self.connection.close()
        self.connection = None
        logging.info(f"Conexão com o banco de dados fechada em {self.database_manager}")

def execute_query(self, query, params=None):
    conn = self.connect_to_database()
    try:
        cursor = conn.cursor()

```

```

        if params:
            cursor.execute(query, params)
        else:
            cursor.execute(query)
        conn.commit()
        return cursor.fetchall()
    except sqlite3.Error as e:
        logging.error(f"Erro ao executar consulta: {query}, Erro: {e}")
        return None
    finally:
        self.close_connection()

def carregar_tabela(self):
    conn = None # Inicializa conn como None
    try:
        # Seleciona o arquivo para carregar
        caminho_arquivo, _ = QFileDialog.getOpenFileName(None, "Carregar Tabela", "",
"Arquivos Excel (*.xlsx);;Todos os Arquivos (*)")
        if not caminho_arquivo:
            return None # Se o usuário cancelar o diálogo, sai da função

        # Carrega o arquivo Excel, filtrando apenas as colunas desejadas
        tabela = pd.read_excel(caminho_arquivo, usecols=['item', 'catalogo', 'descricao',
'descricao_detalhada'])

        # Conecta ao banco de dados
        conn = self.database_manager.connect_to_database()
        cursor = conn.cursor()

        # Exclui a tabela existente, se houver
        cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS controle_atas_api")
        conn.commit()
        print("Tabela 'controle_atas_api' excluída com sucesso.")

        # Recria a tabela usando o método do GerarAtasModel
        if self.gerar_atas_model:
            self.gerar_atas_model.create_table_if_not_exists()

        # Insere os novos dados no banco de dados
        tabela.to_sql("controle_atas_api", conn, if_exists='append', index=False)
        print("Dados inseridos no banco com sucesso.")

        # Atualiza o modelo para refletir as mudanças
        self.select() # Recarrega os dados do banco
        self.tabelaCarregada.emit() # Emite o sinal de que a tabela foi carregada

    except Exception as e:
        print(f"Erro ao carregar a tabela: {e}")
        QMessageBox.critical(None, "Erro", f"Erro ao carregar a tabela: {e}")

    finally:
        if conn: # Verifica se conn foi atribuído antes de fechar
            conn.close()

```

```
def abrir_tabela_nova(self):
    # Define o caminho do arquivo Excel
    file_path = os.path.join(os.getcwd(), "tabela_nova.xlsx")

    # Cria um DataFrame vazio com as colunas especificadas
    df = pd.DataFrame(columns=["item", "catalogo", "descricao", "descricao_detalhada"])

    try:
        # Tenta salvar o DataFrame no arquivo Excel
        df.to_excel(file_path, index=False)

        # Abre o arquivo Excel após a criação (opcional)
        os.startfile(file_path)
    except PermissionError:
        # Mostra uma mensagem para o usuário caso o arquivo já esteja aberto
        QMessageBox.warning(None, "Aviso", "O arquivo 'tabela_nova.xlsx' já está aberto. Por favor, feche-o e tente novamente.")
```