

Arquivo: worker_homologacao.py

```
from PyQt6.QtWidgets import *
from PyQt6.QtGui import *
from PyQt6.QtCore import *
import re
import pandas as pd
import pdfplumber

class Worker(QThread):
    processing_complete = pyqtSignal(list)  # Sinal para emitir os dados processados
    update_context_signal = pyqtSignal(str)  # Sinal para atualizar o contexto no diálogo
    progress_signal = pyqtSignal(int)  # Sinal para atualizar a barra de progresso

    def __init__(self, pdf_dir, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.pdf_dir = pdf_dir

    def run(self):
        # Método que será executado na thread
        extracted_data = []
        pdf_files = list(self.pdf_dir.glob("*.pdf"))
        total_files = len(pdf_files)

        for index, pdf_file in enumerate(pdf_files):
            text = self.process_single_pdf(pdf_file)
            if text:
                extracted_data.append({
                    "nome_arquivo": pdf_file.name,
                    "text": text
                })
            # Atualiza a área de contexto informando que a análise foi concluída
            self.update_context_signal.emit(f"Análise do PDF {pdf_file.name} concluída com êxito.")
        else:
            # Atualiza a área de contexto informando que a análise falhou
            self.update_context_signal.emit(f"Não foi possível obter os dados corretamente de {pdf_file.name}.")

        # Atualiza a barra de progresso
        progress = int((index + 1) / total_files * 100)
        self.progress_signal.emit(progress)

        # Adiciona um pequeno intervalo para permitir que a interface seja atualizada
        QThread.msleep(100)

        # Emite o sinal de conclusão com os dados extraídos
        self.processing_complete.emit(extracted_data)

    def process_single_pdf(self, pdf_file):
        # Processa um único arquivo PDF e retorna o texto extraído
        try:
```

```

        with pdfplumber.open(pdf_file) as pdf:
            text = ""
            for page in pdf.pages:
                page_text = page.extract_text()
                if page_text:
                    text += page_text + "\n"
                else:
                    self.update_context_signal.emit(f"Aviso: Página de {pdf_file.name} não contém texto extraível.")
            return text
    except Exception as e:
        self.update_context_signal.emit(f"Erro ao processar {pdf_file.name}: {e}")
        return None

class CustomTreeView(QTreeView):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.cnpj = ""

    def contextMenuEvent(self, event):
        index = self.indexAt(event.pos())
        if not index.isValid():
            return

        item = self.model().itemFromIndex(index)
        if item and " - " in item.text():
            # Usar QTextDocument para extrair texto puro a partir do HTML
            doc = QTextDocument()
            doc.setHtml(item.text())
            plain_text = doc.toPlainText()

            # Extração do CNPJ sem HTML
            if " - " in plain_text:
                self.cnpj = plain_text.split(' - ')[0]

            menu = QMenu(self)
            copyAction = QAction(f"Copiar CNPJ {self.cnpj}", self)
            copyAction.triggered.connect(lambda: self.copy_cnpj(plain_text))
            menu.addAction(copyAction)
            menu.exec(event.globalPos())

    def copy_cnpj(self, text):
        if " - " in text:
            self.cnpj = text.split(' - ')[0] # Extrai o CNPJ
        QApplication.clipboard().setText(self.cnpj)
        QToolTip.showText(QCursor.pos(), f"CNPJ {self.cnpj} copiado para área de transferência",
self)

    def mousePressEvent(self, event):
        index = self.indexAt(event.pos())
        if index.isValid() and event.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
            # Expande ou colapsa o item clicado
            self.setExpanded(index, not self.isExpanded(index))

```

```

        # Se o item foi expandido, expanda também o primeiro nível de subitens
        if self.isExpanded(index):
            model = self.model()
            numRows = model.rowCount(index)
            for row in range(numRows):
                childIndex = model.index(row, 0, index)
                self.setExpanded(childIndex, True)
                # Colapsa todos os subníveis abaixo do primeiro nível
                self.collapseAllChildren(childIndex)

    super().mousePressEvent(event)

def collapseAllChildren(self, parentIndex):
    """Rekursivamente colapsa todos os subníveis de um dado índice."""
    model = self.model()
    numRows = model.rowCount(parentIndex)
    for row in range(numRows):
        childIndex = model.index(row, 0, parentIndex)
        self.collapseAllChildren(childIndex)
        self.setExpanded(childIndex, False)

def update_treeview_with_dataframe(self, dataframe):
    if dataframe is None:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", "O DataFrame não está disponível para atualizar a
visualização.")
        return

    creator = ModeloTreeview(self.icons_dir)
    self.model = creator.criar_modelo(dataframe)

    # Verifique se o treeView está inicializado
    if not hasattr(self, 'treeView'):
        self.setup_treeview()

    self.treeView.setModel(self.model)
    # self.treeView.setItemDelegate(HTMLDelegate())
    self.treeView.reset()

def setup_treeview(self):
    # Verificar se o treeView já existe, e criar se não existir
    if not hasattr(self, 'treeView') or self.treeView is None:
        self.treeView = CustomTreeView() # Inicializar o treeView se ele não existir

    # Remover ou ocultar a mensagem quando o treeView for exibido
    if hasattr(self, 'message_label') and self.message_label:
        self.message_label.hide()

    # Verificar se o modelo já foi inicializado
    if not hasattr(self, 'model') or self.model is None:
        self.model = QStandardItemModel() # Inicializando o modelo se ainda não foi
inicializado

```

```

# Configurar o treeView com o modelo
self.treeView.setModel(self.modelo)

# Verificar se o dynamic_content_layout existe e é válido antes de tentar modificar
if hasattr(self, 'dynamic_content_layout') and self.dynamic_content_layout is not None:
    # Limpar widgets antigos do layout dinâmico
    while self.dynamic_content_layout.count():
        widget_to_remove = self.dynamic_content_layout.takeAt(0).widget()
        if widget_to_remove is not None:
            widget_to_remove.deleteLater()

    # Adicionar o treeView ao layout dinâmico
    self.dynamic_content_layout.addWidget(self.treeView)

# Configurações adicionais para o treeView
self.treeView.header().setDefaultAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.treeView.setAnimated(True) # Facilita a visualização da expansão/colapso
self.treeView.setUniformRowHeights(True) # Uniformiza a altura das linhas
self.treeView.setItemsExpandable(True) # Garantir que o botão para expandir esteja
visível

self.treeView.setExpandsOnDoubleClick(False) # Evita a expansão por duplo clique
self.setup_treeview_styles()

def setup_treeview_styles(self):
    header = self.treeView.header()
    header.setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeMode.ResizeToContents)

class CustomProgressBar(QProgressBar):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setFont(QFont("Arial", 16)) # Aumentar a fonte do percentual
        self.setTextVisible(False) # Desativar o texto padrão do QProgressBar

    def paintEvent(self, event):
        super().paintEvent(event)
        painter = QPainter(self)
        painter.setPen(QColor(Qt.GlobalColor.black))
        rect = self.rect()
        font_metrics = self.fontMetrics()
        progress_percent = self.value()
        text = f"{progress_percent}%" if progress_percent >= 0 else ""
        text_width = font_metrics.horizontalAdvance(text)
        text_height = font_metrics.height()
        painter.drawText(int((rect.width() - text_width) / 2), int((rect.height() + text_height) /
2), text)
        painter.end()

class TreeViewWindow(QDialog):

    def __init__(self, dataframe, icons_dir, database_ata_manager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Resultados do Processamento (Em construção)")
        self.dataframe = dataframe

```

```

        self.icons_dir = icons_dir
        self.database_ata_manager = database_ata_manager # Adiciona o gerenciador do banco de
dados
        self.setMinimumSize(800, 600)

        self.setup_ui()

def setup_ui(self):
    layout = QVBoxLayout(self)

    # Cria o TreeView e o popula
    self.treeView = CustomTreeView()
    self.populate_treeview()

    layout.addWidget(self.treeView)
    self.setLayout(layout)

def populate_treeview(self):
    # Passa o database_ata_manager ao criar o modelo
    creator = ModeloTreeview(self.icons_dir, self.database_ata_manager)
    model = creator.criar_modelo(self.dataframe)
    self.treeView.setModel(model)

class ModeloTreeview:
    def __init__(self, icons_dir, database_ata_manager):
        self.icons = icons_dir
        self.database_ata_manager = database_ata_manager # Armazena o gerenciador do banco de
dados

    def get_icon_for_cnpj(self, cnpj):
        """Verifica se o CNPJ existe na tabela registro_sicaf e retorna o ícone correspondente."""
        try:
            query = "SELECT 1 FROM registro_sicaf WHERE cnpj = ?"
            result = self.database_ata_manager.execute_query(query, (cnpj,))
            return self.icons["check"] if result else self.icons["alert"]
        except Exception as e:
            print(f"Modelo Treeview Erro ao acessar o banco de dados: {e}")
            return self.icons["alert"]

    def determinar_itens_iguais(self, row, empresa_items):
        empresa_name = str(row['empresa']) if pd.notna(row['empresa']) else ""
        cnpj = str(row['cnpj']) if pd.notna(row['cnpj']) else ""
        situacao = str(row['situacao']) if pd.notna(row['situacao']) else "Não definido"
        is_situacao_only = not empresa_name and not cnpj
        parent_key = f"{situacao}" if is_situacao_only else f"{cnpj} - {empresa_name}".strip(" -")

        if parent_key not in empresa_items:
            parent_item = QStandardItem()
            parent_item.setEditable(False)

            # Determina o ícone usando get_icon_for_cnpj
            if cnpj:
                icon = self.get_icon_for_cnpj(cnpj)

```

```

        else:
            icon = self.icons.get("alert", QIcon()) # Ícone de alerta caso o CNPJ seja vazio
ou ausente

            parent_item.setIcon(icon)
            return parent_key, parent_item

        return parent_key, None

def update_view(self, view):
    # Força a atualização da view para garantir que os ícones sejam exibidos
    view.viewport().update()

def criar_modelo(self, dataframe):
    model, header = self.inicializar_modelo(dataframe)
    empresa_items = self.processar_linhas(dataframe, model)
    self.atualizar_contador_cabecalho(empresa_items, model)
    return model

def inicializar_modelo(self, dataframe):
    total_items = len(dataframe)
    situacoes_analizadas = ['Adjudicado e Homologado', 'Fracassado e Homologado', 'Deserto e
Homologado', 'Anulado e Homologado', 'Revogado e Homologado']
    nao_analisados = len(dataframe[~dataframe['situacao'].isin(situacoes_analizadas)])
    header = f"Total de itens da licitação {total_items} | Total de itens analisados
{total_items - nao_analisados} | Total de itens não analisados {nao_analisados}"
    model = QStandardItemModel()
    model.setHorizontalHeaderLabels([header])
    return model, header

def processar_linhas(self, dataframe, model):
    empresa_items = {}
    for _, row in dataframe.iterrows():
        self.processar_linhas_individualmente(row, model, empresa_items)
    return empresa_items

def processar_linhas_individualmente(self, row, model, empresa_items):
    parent_key, parent_item = self.determinar_itens_iguais(row, empresa_items)
    if parent_item:
        model.appendRow(parent_item)
        if parent_key not in empresa_items:
            empresa_items[parent_key] = {
                'item': parent_item,
                'count': 0,
                'details_added': False,
                'items_container': QStandardItem() # Não defina o texto aqui
            }
        empresa_items[parent_key]['items_container'].setEditable(False)

# Ajuste para incrementar a contagem em todas as situações
if parent_key in empresa_items:
    empresa_items[parent_key]['count'] += 1

```

```

        self.adicionar_informacao_ao_item(row, empresa_items[parent_key]['item'], empresa_items,
parent_key)

def adicionar_informacao_ao_item(self, row, parent_item, empresa_items, parent_key):
    font_size = "14px" # Define o tamanho da fonte
    situacoes_especificas = ['Fracassado e Homologado', 'Deserto e Homologado', 'Anulado e
Homologado', 'Revogado e Homologado']
    situacao = row['situacao']

    # Determinar se a situação é específica ou "Não definido"
    if situacao not in situacoes_especificas and situacao != 'Adjudicado e Homologado':
        situacao = 'Não definido'

    if situacao in situacoes_especificas or situacao == 'Não definido':
        # Cria um item com informações básicas sem detalhes extras para situações específicas
        item_text = f"Item {row['item']} - {row['descricao']} - {situacao}"
        item_info = QStandardItem(item_text)
        item_info.setEditable(False)
        parent_item.appendRow(item_info)
    else:
        # Processo normal para 'Adjudicado e Homologado'
        pass

    # Adicionando itens específicos da licitação
    self.adicionar_subitens_detalhados(row, empresa_items[parent_key]['items_container'])

    # Atualizar o texto do container com base na contagem de itens
    item_count_text = "Item" if empresa_items[parent_key]['count'] == 1 else "Relação de
itens:"
    empresa_items[parent_key]['items_container'].setText(f"{item_count_text}
({empresa_items[parent_key]['count']})")

def atualizar_contador_cabecalho(self, empresa_items, model):
    font_size = "16px" # Definir o tamanho da fonte para os cabeçalhos dos itens
    for chave_item_pai, empresa in empresa_items.items():
        count = empresa['count']
        # Formatar o texto com HTML para ajustar o tamanho da fonte
        display_text = f"{chave_item_pai} (1 item)" if count == 1 else f"{chave_item_pai}
({count} itens)"
        empresa['item'].setText(display_text)

def adicionar_detalhes_empresa(self, row, parent_item):
    infos = [
        f"Endereço: {row['endereco']}, CEP: {row['cep']}, Município: {row['municipio']}" if
pd.notna(row['endereco']) else "Endereço: Não informado",
        f"Contato: {row['telefone']} Email: {row['email']}" if pd.notna(row['telefone']) else
"Contato: Não informado",
        f"Responsável Legal: {row['responsavel_legal']}" if pd.notna(row['responsavel_legal'])
else "Responsável Legal: Não informado"
    ]
    for info in infos:
        info_item = QStandardItem(info)
        info_item.setEditable(False)

```

```

        parent_item.appendRow(info_item)

def criar_dados_sicaf_do_item(self, row):
    fields = ['endereco', 'cep', 'municipio', 'telefone', 'email', 'responsavel_legal']
    return [self.criar_detalhe_item(field.capitalize(), row[field]) for field in fields if
pd.notna(row[field])]

def adicionar_subitens_detalhados(self, row, sub_items_layout):
    item_info_html = f"Item {row['item']} - {row['descricao']} - {row['situacao']}"
    item_info = QStandardItem(item_info_html)
    item_info.setEditable(False)
    sub_items_layout.appendRow(item_info)

    detalhes = [
        f"Descrição Detalhada: {row['descricao_detalhada']}",
        f"Unidade de Fornecimento: {row['unidade']} Quantidade:
{self.formatar_quantidade(row['quantidade'])} "
        f"Valor Estimado: {self.formatar_brl(row['valor_estimado'])} Valor Homologado:
{self.formatar_brl(row['valor_homologado_item_unitario'])} "
        f"Desconto: {self.formatar_percentual(row['percentual_desconto'])} Marca:
{row['marca_fabricante']} Modelo: {row['modelo_versao']}",
    ]

    for detalhe in detalhes:
        detalhe_item = QStandardItem(detalhe)
        detalhe_item.setEditable(False)
        item_info.appendRow(detalhe_item)

def criar_detalhe_item(self, label, data):
    return QStandardItem(f"<b>{label}</b> {data if pd.notna(data) else 'Não informado'}")

def formatar_brl(self, valor):
    try:
        if valor is None:
            return "Não disponível" # ou outra representação adequada para seu caso de uso
        return f"R$ {float(valor):.2f}".replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")
    except ValueError:
        return "Valor inválido"

def formatar_quantidade(self, valor):
    try:
        float_value = float(valor)
        if float_value.is_integer():
            return f"{int(float_value)}"
        else:
            return f"{float_value:.2f}".replace('.', ',')
    except ValueError:
        return "Erro de Formatação"

def formatar_percentual(self, valor):
    try:
        percent_value = float(valor)

```



```
        return f"{percent_value:.2f}%"
    except ValueError:
        return "Erro de Formatação"
```

```
import re
import pandas as pd
```

```
class WorkerSICAF(QThread):
    processing_complete = pyqtSignal(list) # Signal to emit list of DataFrames
    update_context_signal = pyqtSignal(str)
    progress_signal = pyqtSignal(int)

    def __init__(self, sicaf_dir, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.sicaf_dir = sicaf_dir

    def run(self):
        dataframes = []
        pdf_files = list(self.sicaf_dir.glob("*.pdf"))
        total_files = len(pdf_files)

        for index, pdf_file in enumerate(pdf_files):
            text = self.process_single_pdf(pdf_file)
            if text:
                # Extrair dados usando as expressões regulares
                df_sicaf = extrair_dados_sicaf(text)
                df_responsavel = extrair_dados_responsavel(text)

                print(f"Arquivo PDF: {pdf_file.name}")
                print("DataFrame SICAF extraído:")
                print(df_sicaf)
                print("DataFrame Responsável extraído:")
                print(df_responsavel)

                if not df_sicaf.empty or not df_responsavel.empty:
                    # Combinar os DataFrames
                    df_combined = pd.concat([df_sicaf, df_responsavel], axis=1)
                    dataframes.append(df_combined)
                    message = f"Análise do PDF {pdf_file.name} concluída com êxito."
                    self.update_context_signal.emit(message)
                    print(message)
                else:
                    message = f"Nenhum dado extraído de {pdf_file.name}."
                    self.update_context_signal.emit(message)
                    print(message)
            else:
                message = f"Não foi possível obter os dados corretamente de {pdf_file.name}."
                self.update_context_signal.emit(message)
                print(message)

        progress = int((index + 1) / total_files * 100)
        self.progress_signal.emit(progress)
        QThread.msleep(1) # Simulando tempo de processamento
```

```

# Emitir o sinal com a lista de DataFrames
self.processing_complete.emit(dataframes)

def process_single_pdf(self, pdf_file):
    try:
        with pdfplumber.open(pdf_file) as pdf:
            text = ""
            for page in pdf.pages:
                page_text = page.extract_text()
                if page_text:
                    text += page_text + "\n"
                else:
                    warning_message = f"Aviso: Página de {pdf_file.name} não contém texto
extraível."

                    self.update_context_signal.emit(warning_message)
                    print(warning_message)

            return text
    except Exception as e:
        error_message = f"Erro ao processar {pdf_file.name}: {e}"
        self.update_context_signal.emit(error_message)
        print(error_message)
        return None

# def extrair_dados_sicaf(text):
#     # Definir a expressão regular para extração dos dados
#     dados_sicaf = (
#         r"CNPJ:\s*(?P<cnpj>[\d./-]+\s*"
#         r"(DUNS@:\s*(?P<duns>[\d]+\s*)"
#         r"Razão Social:\s*(?P<empresa>.*?)\s*"
#         r"Nome Fantasia:\s*(?P<nome_fantasia>.*?)\s*"
#         r"Situação do Fornecedor:\s*(?P<situacao_cadastro>.*?)\s*"
#         r"Data de Vencimento do Cadastro:\s*(?P<data_vencimento>\d{2}/\d{2}/\d{4})\s*"
#         r"(Data de Emissão do Certificado:\s*(?P<data_emissao>\d{2}/\d{2}/\d{4})\s*)"
#         r"(Data de Validade do Certificado:\s*(?P<data_validade>\d{2}/\d{2}/\d{4})\s*)"
#         r"(Data de Última Atualização:\s*(?P<data_atualizacao>\d{2}/\d{2}/\d{4})\s*)"
#         r"Dados do Nível.*Dados para Contato\s*"
#         r"CEP:\s*(?P<cep>[\d.-]+\s*"
#         r"Endereço:\s*(?P<endereco>.*?)\s*"
#         r"Município / UF:\s*(?P<municipio>.*?)\s*/\s*(?P<uf>.*?)\s*"
#         r"Telefone:\s*(?P<telefone>.*?)\s*"
#         r"E-mail:\s*(?P<email>.*?)\s*"
#         r"Dados do Responsável Legal CPF:\s*(?P<cpf>[\d.-]+\s*"
#     )

#     # Procurar todos os matches no texto fornecido
#     matches = re.finditer(dados_sicaf, text, re.DOTALL)

#     # Extrair os dados e armazenar em uma lista de dicionários
#     extracted_data = [match.groupdict() for match in matches]

#     # Criar um DataFrame com os dados extraídos

```

```

#     df = pd.DataFrame(extracted_data)
#     print("Dados extraídos do texto:")
#     print(df)
#     return df

def extrair_dados_sicaf(texto: str) -> pd.DataFrame:
    dados_sicaf = (
        r"CNPJ:\s*(?P<cnpj>[\d./-]+\s*"
        r"(?:DUNS@:\s*(?P<duns>[\d]+\s*)?"
        r"Razão Social:\s*(?P<empresa>.*?)\s*"
        r"Nome Fantasia:\s*(?P<nome_fantasia>.*?)\s*"
        r"Situação do Fornecedor:\s*(?P<situacao_cadastro>.*?)\s*"
        r>Data de Vencimento do Cadastro:\s*(?P<data_vencimento>\d{2}/\d{2}/\d{4})\s*"
        r"Dados do Nível.*?Dados para Contato\s*"
        r"CEP:\s*(?P<cep>[\d.-]+\s*"
        r"Endereço:\s*(?P<endereco>.*?)\s*"
        r"Município\s*/\s*UF:\s*(?P<municipio>.*?)\s*/\s*(?P<uf>.*?)\s*"
        r"Telefone:\s*(?P<telefone>.*?)\s*"
        r"E-mail:\s*(?P<email>.*?)\s*"
        r"Dados do Responsável Legal"
    )

    match = re.search(dados_sicaf, texto, re.S)
    if not match:
        return pd.DataFrame() # Retorna um DataFrame vazio

    data = {key: [value.strip()] if value else [None] for key, value in match.groupdict().items()}

    df = pd.DataFrame(data)
    return df

def extrair_dados_responsavel(texto: str) -> pd.DataFrame:
    dados_responsavel_sicaf = (
        r"Dados do Responsável Legal\s*CPF:\s*(?P<cpf>\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2})\s*Nome:\s*"
        r"(?P<nome>[^\n\r]*?)(?:\s*Dados do Responsável pelo Cadastro\s*Emitido em:|\s*CPF:|$)"
    )

    match = re.search(dados_responsavel_sicaf, texto, re.S)
    if not match:
        return pd.DataFrame() # Retorna um DataFrame vazio

    data = {key: [value.strip()] if value else [None] for key, value in match.groupdict().items()}

    df = pd.DataFrame(data)
    return df

```