

## Arquivo: gerar\_tabela.py

```
from PyQt6.QtWidgets import *
from PyQt6.QtGui import *
from PyQt6.QtCore import *
import pandas as pd
from datetime import datetime
import os
import subprocess
import pandas as pd

class TabelaResumidaManager:
    def __init__(self, model):
        """
        Inicializa o gerenciador da tabela com o modelo PyQt.

        :param model: O modelo PyQt da tabela (QAbstractTableModel)
        """
        self.model = model
        self.data = []
        self.columns = []
        self.df_resumido = pd.DataFrame()

    def carregar_dados(self):
        """Carrega os dados do modelo e armazena em um DataFrame."""
        try:
            print("Iniciando o carregamento de dados...")
            print(f"Tipo de self.model: {type(self.model)}")

            # Exibe uma lista dos atributos e métodos disponíveis no modelo
            print("Atributos e métodos de self.model:")
            print(dir(self.model))

            # Verifique se `self.model` possui `headerData` e `columnCount`
            if hasattr(self.model, 'headerData') and hasattr(self.model, 'columnCount'):
                # Obter os cabeçalhos das colunas
                self.columns = [self.model.headerData(i, Qt.Orientation.Horizontal) for i in
                                range(self.model.columnCount())]
                print(f"Colunas obtidas: {self.columns}")

                # Obter os dados do modelo linha por linha
                self.data = [] # Reinicia self.data para evitar acúmulo
                for row in range(self.model.rowCount()):
                    row_data = []
                    for column in range(self.model.columnCount()):
                        index = self.model.index(row, column)
                        value = self.model.data(index)
                        row_data.append(value if value is not None else "")
                    self.data.append(row_data)

                # Converte `self.data` para um DataFrame com as colunas capturadas
                self.df = pd.DataFrame(self.data, columns=self.columns)
```

```

print("DataFrame criado com sucesso a partir de self.model.")

# Mapeamento de nomes das colunas para os esperados
df = self.df.rename(columns={
    'situacao': 'Status',
    'id_processo': 'ID Processo',
    'nup': 'NUP',
    'objeto': 'Objeto',
    'sigla_om': 'OM'
})

# Filtrar e renomear as colunas para um DataFrame resumido
self.df_resumido = df[['Status', 'ID Processo', 'NUP', 'Objeto', 'OM']].copy()

# Ordenar e estruturar conforme necessário
status_ordem = {
    'Arquivado': 1, 'Fracassado': 2, 'Deserto': 3,
    'Homologado': 4, 'Sessão Pública': 5, 'Republicado': 6, 'Planejamento': 7
}

self.df_resumido['Status_Value'] =
self.df_resumido['Status'].map(status_ordem).fillna(0)
self.df_resumido = self.df_resumido.sort_values(by='Status_Value',
ascending=False).drop(columns=['Status_Value'])

# Adicionar a coluna de ordenação simples
self.df_resumido.insert(0, 'Nº', range(1, len(self.df_resumido) + 1))
print("Dados carregados e DataFrame resumido criado com sucesso.")

except Exception as e:
    print(f"Erro ao carregar dados: {e}")

def exportar_para_excel(self, output_path):
    """
    Exporta o DataFrame resumido para um arquivo Excel.

    :param output_path: Caminho para salvar o arquivo Excel gerado.
    :return: Caminho do arquivo Excel gerado.
    """
    # Exportar para Excel
    writer = pd.ExcelWriter(output_path, engine='xlsxwriter')
    self.df_resumido.to_excel(writer, sheet_name='Resumo', startrow=4, index=False)

    # Obter workbook e worksheet
    workbook = writer.book
    worksheet = writer.sheets['Resumo']

    # Configurações do formato de página e margens
    worksheet.set_landscape() # Define o layout de página para paisagem
    worksheet.set_margins(left=0.79, right=0.39, top=0.39, bottom=0.39) # Margens

    # Formatos para as células
    cabecalho_format = workbook.add_format({

```

```

        'align': 'center',
        'valign': 'vcenter',
        'bold': True,
        'font_size': 14
    })
    cabecalho2_format = workbook.add_format({
        'align': 'center',
        'valign': 'vcenter',
        'italic': True,
        'font_size': 12
    })
    date_format = workbook.add_format({
        'italic': True,
        'font_size': 10,
        'align': 'right'
    })

    # Formatos com cores intercaladas
    light_gray_format = workbook.add_format({'bg_color': '#F2F2F2', 'align': 'center',
'valign': 'vcenter'})
    white_format = workbook.add_format({'bg_color': 'FFFFFF', 'align': 'center', 'valign':
'vcenter'})

    # Configurações do cabeçalho e data
    worksheet.merge_range('A1:F1', 'Centro de Intendência da Marinha em Brasília',
cabecalho_format)
    worksheet.merge_range('A2:F2', '"Prontidão e Efetividade no Coração do Brasil"',
cabecalho2_format)
    worksheet.merge_range('A3:F3', 'Controle de Dispensas Eletrônica', cabecalho_format)
    data_atual = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y")
    worksheet.merge_range('A4:F4', f"Atualizado em: {data_atual}", date_format)

    # Configurações de altura das linhas para o cabeçalho
    worksheet.set_row(0, 20)
    worksheet.set_row(2, 30)
    worksheet.set_row(3, 20) # Ajuste de altura para a linha da data

    # Ajustar a largura das colunas
    col_widths = [10, 15, 15, 20, 40, 15] # Largura ajustada para 6 colunas
    for i, width in enumerate(col_widths):
        worksheet.set_column(i, i, width)

    # Aplicar formatação de conteúdo centralizado a partir da linha 6
    for row_num in range(len(self.df_resumido)):
        for col_num in range(len(self.df_resumido.columns)):
            cell_format = light_gray_format if (row_num % 2 == 0) else white_format
            worksheet.write(row_num + 5, col_num, self.df_resumido.iloc[row_num, col_num],
cell_format)

    # Salvar o arquivo
    writer.close()

```

```

return output_path

def exportar_df_completo_para_excel(self, output_path):
    writer = pd.ExcelWriter(output_path, engine='xlsxwriter')
    self.df.to_excel(writer, sheet_name='Tabela Completa', startrow=0, index=False)
    writer.close()

    return output_path

def abrir_arquivo_excel(self, filepath):
    """
    Abre o arquivo Excel gerado usando o programa padrão do sistema operacional.

    :param filepath: Caminho do arquivo a ser aberto.
    """
    try:
        if os.name == 'nt': # Para Windows
            os.startfile(filepath)
        else:
            subprocess.call(['xdg-open', filepath]) # Para MacOS ou Linux
    except Exception as e:
        print(f"Erro ao tentar abrir o arquivo: {e}")

# def tirar_print_da_tabela(self, output_image_path):
#     """
#     Gera prints da tabela resumida com os valores filtrados da coluna 'Status' e salva como
várias imagens
#     se houver mais de 25 itens.

#     :param output_image_path: Caminho base para salvar as imagens geradas.
#     """

#     # Filtrar os dados apenas para os status desejados
#     status_permitidos = ['sessão pública', 'planejamento', 'aprovado', 'homologado']
#                                     #                                     df_filtrado                                     =
self.df_resumido[self.df_resumido['Status'].str.strip().str.lower().isin(status_permitidos)].copy(
)

#     # Resetar a coluna de ordenação
#     if 'Nº' in df_filtrado.columns:
#         df_filtrado.drop(columns=['Nº'], inplace=True)
#         df_filtrado.insert(0, 'Nº', range(1, len(df_filtrado) + 1))

#     # Criar uma coluna temporária que mapeia os status para a ordem desejada
#     status_ordenacao = {status: index for index, status in enumerate(status_permitidos)}
#     df_filtrado['Ordenacao'] = df_filtrado['Status'].map(status_ordenacao)

#     # Ordenar pelo valor da coluna de ordenação
#     df_filtrado.sort_values(by='Ordenacao', inplace=True)

#     # Remover a coluna de ordenação, se não for mais necessária
#     df_filtrado.drop(columns=['Ordenacao'], inplace=True)

```

```

# # Definir o número máximo de itens por imagem
# max_itens_por_imagem = 25

# # Fragmentar o DataFrame em pedaços de até 25 itens
# num_imagens = (len(df_filtrado) // max_itens_por_imagem) + 1
#     pedacos_df = [df_filtrado[i:i + max_itens_por_imagem] for i in range(0,
len(df_filtrado), max_itens_por_imagem)]

# # Definir as larguras das colunas (proporcional à escala)
# col_widths = [3, 8, 9, 12, 25, 8]

# # Gerar uma imagem para cada pedaço
# for idx, df_pedaco in enumerate(pedacos_df):
#     # Criar figura e eixos para renderizar a tabela
#     fig, ax = plt.subplots(figsize=(sum(col_widths) / 5, 4)) # Ajustar o tamanho da
figura conforme a soma das larguras

#     # Esconder o eixo
#     ax.xaxis.set_visible(False)
#     ax.yaxis.set_visible(False)
#     ax.set_frame_on(False) # Sem bordas

#     # Renderizar o DataFrame como uma tabela no gráfico
#     tabela = ax.table(cellText=df_pedaco.values,
#                       colLabels=df_pedaco.columns,
#                       cellLoc='center', # Centraliza os valores
#                       loc='center')

#     # Estilizar a tabela
#     tabela.auto_set_font_size(False)
#     tabela.set_fontsize(10)
#     tabela.scale(1.5, 1.5)

#     # Aplicar um efeito especial à linha de título
#     for key, cell in tabela.get_celld().items():
#         if key[0] == 0: # Linha de cabeçalho
#             cell.set_fontsize(12)
#             cell.set_text_props(weight='bold')
#             cell.set_facecolor('#C5D9F1') # Cor de fundo verde
#             cell.set_text_props(color='Black') # Texto branco

#     # Ajustar a largura das colunas conforme o array col_widths
#     for i, width in enumerate(col_widths):
#         for key, cell in tabela.get_celld().items():
#             if key[1] == i: # Verificar se estamos na coluna i
#                 cell.set_width(width / sum(col_widths))

#     # Intercalar as cores das linhas (ignora a linha de título)
#     if key[0] > 0:
#         if key[0] % 2 == 0:
#             cell.set_facecolor('#D0D0D0') # Cor cinza clara
#         else:
#             cell.set_facecolor('#FFFFFF') # Cor branca

```

```

#             # Remover as bordas das células
#             cell.set_edgecolor('none')

#             # Definir o nome da imagem com base no índice do pedaço
#             output_image_fragment_path = f"{output_image_path}_parte_{idx + 1}.png"

#             # Salvar a imagem
#             plt.savefig(output_image_fragment_path, bbox_inches='tight', dpi=600)

#             # Fechar a figura
#             plt.close(fig)

#             # Abrir a imagem automaticamente
#             self.abrir_imagem(output_image_fragment_path)

#         return output_image_path

def abrir_imagem(self, filepath):
    """
    Abre o arquivo de imagem gerado usando o programa padrão do sistema operacional.

    :param filepath: Caminho do arquivo a ser aberto.
    """
    try:
        if os.name == 'nt': # Para Windows
            os.startfile(filepath)
        else:
            subprocess.call(('xdg-open', filepath)) # Para MacOS ou Linux
    except Exception as e:
        print(f"Erro ao tentar abrir o arquivo: {e}")

```