Lab 02 - Casos de uso (fundamentos)


Feb 10, 2025 | Este lab introduz a modelação de casos de utilização para descrever o âmbito funcional de um sistema. Os diagramas de casos de utilização da UML coloca a ênfase na descoberta das formas de interagir com o sistema sob especificação..

Percurso de aprendizagem

Em grupo.

Atividade 1: Introdução à notação dos casos de utilização

Um caso de utilização representa uma interação com o sistema, iniciada por um ator, com um objetivo em mente. Esse episódio de diálogo com o sistema terá uma forma típica de acontecer (fluxo principal ou sequência típica), e, em certas condições, o caso de uso pode ser percorrido de outras formas (fluxos alternativos e exceções), que ainda estão relacionados com o mesmo objetivo.



→ Faça uma leitura interpretativa do exemplo a seguir. (i.e., mostre que sabe ler o diagrama; não precisa de ser exaustivo). Note que as anotações explicativas (texto colorido) não fazem parte do modelo.



Atividade 2: Descoberta dos casos de utilização

Siga os seguintes passos para construir (de forma incremental) o modelo de casos de utilização.

Passo 1: definir os atores. Verifique as Diretrizes disponíveis no OpenUP (Guidance > Guidelines > Identify and Outline Actors and Use Cases) e prepare uma lista de atores.

Passo 2: identificar os casos de utilização principais. Tendo presente as motivações que os atores têm para usar o sistema, prepare uma lista com os CaU principais. [Veja as diretrizes para identificar os Use Cases, na mesma página]

Passo 3: criar um diagrama. Crie um diagrama de CaU para visualizar os atores e casos de utilização identificados.

Aplique estes passos em **um** dos seguintes temas. Não se pretende que seja exaustivo, mas que identifique casos de utilização nucleares (*core*).

(a)) Casos de utilização do sistema de eLearning em uso na UA.

b) Casos de utilização da aplicação da ViaVerde Estacionar.

Certifique-se que inclui na resposta o diagrama e uma breve apresentação dos casos de utilização identificados (forma sucinta, semelhante ao primeiro nível nesta página).

Atividade 3: Revisão de modelos de casos de utilização

Considere agora como caso de estudo **uma** aplicação universalmente conhecida, por exemplo.

- Aplicação de videoconferência Zoom Workplace.
- Aplicação de reprodução de música Spotify.
- → Recorra a pelo menos duas plataformas de IA generativa distintas (e.g.: Phind, Gemini, Perplexity,...) e peça que determinem casos de utilização para a aplicação sob especificação que escolheu. Poderá ter de trabalhar o seu prompt para obter respostas mais direcionadas. Documente o prompt utilizado e resultados obtidos.
- → Compare os resultados e indique qual deles considera considera o melhor. Fundamente a sua resposta. Na sua avaliação, pode ter em conta elementos de revisão como os referidos a seguir.

Alguns critérios para avaliar um modelo de casos de utilização:

✓ A fronteira (da aplicação) é clara? Todos os casos de utilização estão dentro da fronteira e todos os actores estão fora?

- Os actores s\u00e3o verdadeiramente externos ao sistema (utilizadores humanos, outros sistemas ou dispositivos)?
- Os nomes dos actores denotam claramente as suas funções e responsabilidades (por exemplo, "Cliente", "Administrador")?
- ✓ Os casos de utilização são nomeados utilizando verbos de ação e descrições claras (por exemplo, "Efetuar encomenda", "Atualizar perfil" em vez de títulos vagos como "Encomenda" ou "Perfil")? Os nomes refletem o objetivo ou o resultado da interação na perspetiva do utilizador?
- Cada caso de utilização representa uma interação ou objetivo distinto e significativo que um ator tem com o sistema?
- ✓ Faltam funcionalidades críticas ou obrigatórias no diagrama?
- Os casos de utilização são descritos a um nível consistente (ou seja, cada caso de utilização centra-se num único objetivo ou transação)? Evite ter um único caso de utilização massivo que abranja vários objectivos do utilizador ou, pelo contrário, casos de utilização demasiado granulares.
- Existem ambiguidades na forma como o caso de utilização é acionado ou executado? Cada caso deve corresponder a um episódio de contacto com o sistema que leva a um resultado.
- O diagrama tem o nível de abstração adequado para comunicar com os intervenientes relevantes (nem demasiado técnico, nem demasiado vago)?Um stakeholder não técnico compreenderia as interações de alto nível do sistema olhando para o diagrama?

Como aplicar no projeto?

Nesta etapa, o trabalho relacionado com o projeto é sobretudo a definição do âmbito. Os casos de utilização podem ser úteis neste contexto para mapear a funcionalidade esperada: encontrar aos atores, casos de utilização principais, e integrações com sistemas externos.

Neste contexto, os casos de utilização nucleares/principais são aqueles que estão diretamente relacionados com a geração de valor no domínio de aplicação.

Por exemplo, relativamente a uma aplicação de compra de viagens de autocarro:

- Casos de utilização nucleares: "Comprar bilhete", "Validar bilhete à entrada"
- Casos de utilização secundários: "Configurar o perfil de utilizador"

Numa abordagem evolutiva, podemos para já adiar:

- a descrição detalhada do cenário subjacente ao caso de utilização (também chamada de fully-dressed)
- a representação de casos de utilização acessórios/secundários.

A modelação de casos de utilização será incluída no Relatório de Visão [template disponivel dospara com recursos para o Projeto].

Outline Actors:										Use Cases:																
: ProSemoner - guera 1 cadeina								₹ .									Ver motificaçãos Entregas program Inscensor em textos (ourseltas mostrael (2014))									
· Almuon			_ www.yam									A0ı	T W00	1	_ I~	Insurance em textes										
	Gent	onen	-	-	enėm	iye	Эę	naf		٠	٠	٠	٠		٠			` (on	n/sell}ta	. 100	a Terical		/au			٠
															Phos	erio	Λeι	-	<u>.</u>	- :-						
٠		٠		٠						٠	٠	٠	-					٠	٠			٠	٠	٠		
															Go	y ov	21			•						
٠			٠											٠												
٠																										
٠																										