

PRINCIPAIS PARÂMETROS OPERACIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL																														
Fonte: (NPCP-CPAOR/2022) - (NPCP-CPAP/2024) - (NPCF-CFS/2023) - (NPCF-CFAOC/2024), Portarias e Avisos aos Navegantes																														
LOCALIDADE		CALADO	COMPRIMENTO MÁX. DOS NAVIOS E PIÉRES	CALADO AÉREO	REBOCADORES	VELOCIDADE - (NAVEGAÇÃO / VENTO) + VISIBILIDADE	CRUZAMENTO	HORÁRIO NAVEGAÇÃO / MANOBRA																						
Porto de Santana		SANTANA Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,50m</td><td>11,55m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>11,51m a 11,70m</td><td>11,56m a 11,85m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,50m</td><td>11,55m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>***</td><td>11,56m a 11,65m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> *Vide Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026.	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,50m	11,55m	Facultativa	11,51m a 11,70m	11,56m a 11,85m	Obrigatória	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,50m	11,55m	Facultativa	***	11,56m a 11,65m	Obrigatória	CDSA I: Navio 229m / Pier=200m CDSA II: Navio 195m / Pier=150m Não há restrições quanto à boca dos navios.	Sem restrições	Obrigatório É obrigatório o uso de, no mínimo, dois rebocadores Azimutais para auxílio de qualquer manobra no Porto de Santana (AP), observando-se as regras abaixo: - Navios Petroleiros, Navios com carga perigosa e Navios com comprimento total (LOA) igual ou maior que 180 metros deverão usar obrigatoriamente dois rebocadores Azimutais de, no mínimo, 45BP cada, totalizando 90 toneladas de BP; - Navios com comprimento total (LOA) menor que 180 metros deverão utilizar dois rebocadores Azimutais, totalizando, no mínimo, 64 toneladas de BP; - Navios com comprimento total (LOA) até 140 metros deverão utilizar, pelo menos, um rebocador azimutal de, no mínimo, 45BP; e - A critério do Capitão dos Portos, navios que possuam BOW THRUSTER de 1200 HP proa transversal operacional poderão ser dispensados do uso de um rebocador. Atuais rebocadores em operação: - TAMOIO, BP 50.73 (Azimutal) - PELAGIUS, BP 55.60 (Azimutal) VHF canal 12	A velocidade de trânsito no canal de Santana deve ser inferior a 5 nós. Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m Embarcações que suspendam ou se aproximam para atracar no porto devem utilizar velocidade muito devagar.	Com a finalidade de se evitar o cruzamento de navios no canal de Santana, acesso a CDSA e ao TUP da DEV Mineração, as manobras para atracação e desatracação deverão ser combinadas pelos Práticos envolvidos na operação.	- As atracações de navios nos terminais da CDSA devem ocorrer por Bombordo na enchente e por Boreste na vazante. Atracação Podendo demandar canal s/ luz do dia Manobrar no Pier somente Diurno. Desatracação Podendo demandar canal s/ luz do dia Manobrar no Pier somente Diurno. - Os navios podem girar, no canal de Santana, a montante do Pier 2 (Cais B), devendo posicionar-se no meio do canal, assim garantido um giro sem risco de encalhe. - Para manobras de atracação, o horário limite para iniciar deverá ser a partir de 1 hora e 30 minutos antes do nascer do sol e até 3 horas antes do pôr do sol, para que as mesmas sejam realizadas com iluminação adequada do início ao fim da faína. - Para manobras de desatracação, o horário limite para iniciar deverá ser a partir da hora do nascer do sol e até 1 hora antes do pôr do sol, para que as mesmas sejam realizadas com iluminação adequada do início ao fim da faína. - Para a atracação na CDSA 1, se houver navio atracado na CDSA 2, deverá ser respeitada a distância mínima de 30 metros da proa do navio da CDSA2 para a quina divisória entre os píeres da CDSA 1 e CDSA2 (marca amarela pintada no chão).
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,50m	11,55m	Facultativa																												
11,51m a 11,70m	11,56m a 11,85m	Obrigatória																												
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,50m	11,55m	Facultativa																												
***	11,56m a 11,65m	Obrigatória																												
SANTARÉM Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,55m</td><td>11,60m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>11,56m a 11,75m</td><td>11,61m a 11,90m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,55m</td><td>11,60m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>***</td><td>11,61m a 11,70m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 5cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,55m	11,60m	Facultativa	11,56m a 11,75m	11,61m a 11,90m	Obrigatória	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,55m	11,60m	Facultativa	***	11,61m a 11,70m	Obrigatória	CDP: Navio 260m (s/ restrição de boca) Comprimento dos Píeres: 101=200m / 201 dolphins=238m Porte da embarcação: Berço 101 – DWT 30.000 ton, Loa 260m Berço 201 dolphins – DWT 65.000 ton, Loa 200m (Temporário) Cargill: Navio 260m (s/ restrição de boca) / Pier=250m DWT: 120.000 ton. ATEM (Berço Externo) : Navio 229m x 34m ATEM (Berço Interno) : Navio 200m x 32m Pier ATEM = 87m	Obrigatório Atuais rebocadores em operação: - ARARUAMA, BP 40,00 (Convencional) - CICLONE, BP 45,00 (Convencional) - SN SAUÍPE , BP 40.00 (Azimutal) - POLLUX II, BP 50.80 (Azimutal) - ENG. MASCARENHAS, BP 51.00 (Azimutal) VHF canal 12	No Rio Tapajós: usar máximo meia força. Velocidade não deve ultrapassar a conseguida com "devagar adiante". Navios de passageiros atacam no pier 101 Vento Cargill e CDP: Velocidade máxima de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m Corrente ATEM: Igual ou inferior a 3 nós Vento ATEM: Velocidade máxima de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m Vento: Velocidade máxima de até 15 nós / Visibilidade mínima de 500m	Sem restrições de horários para manobrar nos terminais Cargill e CDP. Nos períodos de Cheia, com régua acima de 7,70m, NÃO pode ocorrer manobra noturna nos Píeres 101 e 201 (dolphins), entre 19:00h e 07:00h. Sobre o terminal ATEM - Orientações para o BERÇO EXTERNO e BERÇO INTERNO: - Atracções no berço externo somente por BB e apenas no período DIURNO; - Velocidade da corrente igual ou inferior a 3 nós; - Velocidade máxima do vento de até 15 nós; - No mínimo 2(dois) rebocadores azimutais cujo somatório do BP seja igual ou maior do que 86 BP(vide estudo da USP SP); - Ter o apoio de 2(duas) lanchas para amarração equipadas de VHF; e - Ter o apoio de 1 responsável pelo terminal no pier, munido de VHF, para dar a posição final do navio. CALADO ATEM (BERÇO EXTERNO): Calado operacional recomendado de acordo com o estudo técnico feito pela USP SP = 9,50 mts + altura do nível do rio Amazonas. CALADO ATEM (BERÇO INTERNO): Calado Máx = 3,67 + (Régua da CDP) ou 2,61 + (Régua da ATEM). OBS.: Atracções somente por BE, com o navio em LASTRO e período DIURNO.				
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,55m	11,60m	Facultativa																												
11,56m a 11,75m	11,61m a 11,90m	Obrigatória																												
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,55m	11,60m	Facultativa																												
***	11,61m a 11,70m	Obrigatória																												
FAQ = 1,2m (Estirão do França) FAQ = 1,2m (Bacabal - Classe Panamax) FAQ = 2,3 (Bacabal - Classe Tambauqui / Tucunaré) TROMBETAS Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,58m</td><td>11,63m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>11,59m a 11,78m</td><td>11,64m a 11,93m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,58m</td><td>11,63m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>***</td><td>11,64m a 11,73m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 8cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,58m	11,63m	Facultativa	11,59m a 11,78m	11,64m a 11,93m	Obrigatória	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,58m	11,63m	Facultativa	***	11,64m a 11,73m	Obrigatória	MRN: Navio 260 metros em navegação diurna e 245 metros em navegação noturna. Pier=120m Obs.: Notar restrições referentes à boca na coluna "HORÁRIO NAVEGAÇÃO / MANOBRA" DWT: 86.000 ton.	Obrigatório						
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,58m	11,63m	Facultativa																												
11,59m a 11,78m	11,64m a 11,93m	Obrigatória																												
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,58m	11,63m	Facultativa																												
***	11,64m a 11,73m	Obrigatória																												

Porto de Munguba		Calado igual ou menor (6,5 -1,4) + (±a)= 5,1 + (±a) 6,5m = prof. Mínima do rio (Paga Dividas) 1,4m = pé de piloto a = cota preamar do dia anterior em Paga Dividas		Navio: 200m x 37m		Sem restrições	Facultativo	12 nós		Rio Jari	Não é permitido, a não ser com navios fundeados a jusante de Porto Alegre, sob coordenação da Administração Portuária.	Rio Jari	Até Ilha Saudade		Diurno	
				Pier JACEL: 200m Pier CADAM: 186m				Tanto quanto necessário					Caíças Marari Xavier Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m		Saída do Porto Munguba até às 1300h Após Ilha Saudade	
Hermasa I, II e III		ITACOATIARA		Hermasa I: Navio 260m x 36m / Pier=82.8m		Limitados ao Linhão de Óbidos	Obrigatório	Corrente: Igual ou inferior a 5 nós		Devagar - Demandando o Terminal	Sem restrição	Hermasa I (Ter. Flutuante), Hermasa II e III (Quadro de Boias)				
				Hermasa II: Navio 294.13m x 32.31m / Pier=Quadro de Boias Hermasa III: Navio 300m x 32m / Pier=Quadro de Boias Hermasa I: DWT 57.000 ton. Hermasa II: DWT 80.000 ton. Hermasa III: DWT 85.000 ton.				Atuais rebocadores em operação: - STEFANO LOCKS, BP 50.00 (Azimutal) - JOÃO TRICHES, BP 27.60 (Azimutal) VHF canal 21 (Hermasa I) e canal 18 (Hermasa II)				Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 2MN		Atracação nestes terminais somente durante a luz do dia. Desatracação noturna no HERMASA I é AUTORIZADA. (Port. 158-2024/CFAOC) Desatracação noturna no HERMASA II e III NÃO AUTORIZADA. Horários recomendados de POB para atracação: HERMASA I, é das 05h30 às 15h30. No HERMASA II e III, e com navio vazio, é das 05h30 às 15h00 e com navio carregado das 05h30 às 13h00. Horários recomendados de POB para desatracação: HERMASA I, é autorizado em qualquer horário. HERMASA II e III, é das 06:00h às 17:00h.		
TFB		Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 11cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4ºDN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.		TFB: Navio 223.8m x 32.2m / Pier=240m		Limitados ao Linhão de Óbidos	Obrigatório	Corrente: Igual ou inferior a 5 nós		Devagar - Demandando o Terminal	Sem restrição	Atracação por BE, somente durante a luz do dia. Desatracação noturna é AUTORIZADA. (NPCF-CFAOC/2024)				
				54,50m				Atuais rebocadores em operação: - J. GUILHERME II, BP 60.50 (Azimutal) - J. GUILHERME VII, BP 56.88 (Azimutal) VHF canal 74				Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 2MN		Horários recomedados de POB para atracação: É das 06h00 às 15h30. Horários recomedados de POB para desatracação: É autorizado em qualquer horário.		
Estreitos	Breves		Calado igual ou menor a 8,22 mts baixa-mar		180m até o poço dos Macacos		Linhão Estreitos de Breves 50m	Inexistente	Área dos Estreitos: Velocidade da navegação igual ou inferior 10 nós		Sem restrição	Diurno				
	Macacos		Calado igual ou menor a 7,31 mts baixa-mar		160m				Ilha Santa Helena: Velocidade da navegação igual ou inferior a 7 nós							
	Boliçu		Calado igual ou menor a 5,50 mts baixa-mar		160m				Área dos Furos: Velocidade da navegação igual ou inferior a 8 nós							
	Marinhoiro		Calado igual ou menor a 6,70 mts baixa-mar		160m											
	Macujubim		Calado igual ou menor a 7,31 mts baixa-mar		130m											
Ponta Vieira		Calado igual ou menor a 7,60 mts baixa-mar		160m												
Rio Amazonas	Arco Lamoso	Praticagem Facultativa Calado Máximo de 11,50m (Seca) e 11,55m (Cheia) - Todas as cargas		Na preamar (Qualquer Amplitude / Tábua de maré do Arco Lamoso)		Sem restrição		Sem restrições		Sem restrição		Sem restrição	Nos períodos de cheia, entre 15 de fevereiro e 15 de julho: O serviço de praticagem será facultativo na Barra Norte para os navios com calado até 11,55 metros. (Vide portaria 203/4ºDN-2025)			
		Praticagem Obrigatória Calado Máximo de 11,51m a 11,70m (Seca) e 11,56m a 11,85m (Cheia) - Todas as cargas		Na preamar, Amplitude no AL igual ou maior que 3,50m p/ o calado máximo. (Verificar amplitudes para demais calados).						Nos períodos de seca, entre 16 de julho e 14 de fevereiro: O serviço de praticagem será facultativo na Barra Norte para os navios com calado até 11,50 metros. (Vide portaria 203/4ºDN-2025)						
	Calha principal	FAQ de 50cm		Sem restrição		90m - Linhão Jurupari (Próx. Almeirim) 54,50m - Linhão de Óbidos.		Sem restrição		Sem restrição		Sem restrição	Sem restrições			
Situações de impraticabilidade na Barra Norte		Portaria nº33/CPAOR-2025 - Altera o Art. 4.18 das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (NPCP-AOR):														
		As condições de impraticabilidade aplicam-se indistintamente a embarcações sujeitas à obrigatoriedade ou à dispensa do uso do serviço de praticagem, salvo disposição expressa em contrário na própria declaração emitida por este Agente da Autoridade Marítima. Compete aos Capitães dos Portos do Amapá e de Santarém, mediante consulta e anuência do Capitão dos Portos da Amazônia Oriental — responsável pelo controle da Zona de Praticagem 01 (ZP-1), no trecho entre Fazendinha (AP) e Itacoatiara (AM) — a emissão de Declaração de Impraticabilidade, parcial ou total, nas respectivas áreas de jurisdição, conforme parâmetros ambientais estabelecidos em suas respectivas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP/NPCF). A impraticabilidade caracteriza-se como a situação em que as condições meteorológicas, o estado do mar, a ocorrência de acidentes ou fatos da navegação, bem como eventuais deficiências técnicas, representem risco inaceitável à segurança da navegação. Nessas circunstâncias, fica desaconselhada a realização de falmas de praticagem, o tráfego de embarcações, bem como o embarque e desembarque do Prático, seja a bordo das embarcações atendidas, seja nos Pontos de Espera de Práticos (PEP), conforme os parâmetros estabelecidos no quadro de condições ambientais e meteorológicas a seguir:														
Informações preconizadas na Portaria nº223/4ºDN-2026 - Autoriza a navegação de navios mercantes com os calados especificados, no Canal Grande do Curuá e Arco Lamoso.		QUADRO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS E METEOROLÓGICOS DE IMPRATICABILIDADE														
§ 1º No período compreendido entre 1º de fevereiro e 15 de agosto:		ESPADARTE / QUIRIRI / PEP		VERDE		Hs < 2,0 m		V < 22 nós		Vis > 1000m		Torre Meteorológica do Guará, localizado na Ilha dos Guarás, na coordenada geográfica de LAT 00°36'S LONG 047°54.9'W;				
				AMARELA		2,0 m ≤ Hs < 2,5 m		22 nós ≤ V < 33 nós		500 m ≤ Vis ≤ 1000 m						
Com calado máx. de 11,85m. Exceto para navios transportando carga perigosa. O serviço de praticagem é obrigatório.		VERMELHA		Hs ≥ 2,5 m		V ≥ 33 nós		Vis < 500 m								
				VERDE		Hs < 1,5m		V < 22 nós		Vis > 1000m						
Com calado máx. de 11,65m transportando carga perigosa. O serviço de praticagem é obrigatório.		SOURE / MOSQUEIRO / PEP		AMARELA		1,5m ≤ Hs < 2,0 m		22 nós ≤ V < 33 nós		500 m ≤ Vis ≤ 1000 m						
				VERMELHA		Hs ≥ 2,0 m		V ≥ 33 nós		Vis < 500 m						
§ 2º No período compreendido entre 16 de agosto e 31 de janeiro:		Após a autorização do Capitão dos Portos, o operador de serviço do Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM) enviará à Atalaia a Declaração de Impraticabilidade ou de Praticabilidade, com cópia para o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) e para a Autoridade Portuária, contendo o seguinte texto-padrão:														
		"Em face das condições ambientais e meteorológicas adversas, envolvendo (especificar: mar e/ou vento e/ou visibilidade), bem como de condições técnicas impeditivas (especificar), incumbi-me o Capitão dos Portos da Amazônia Oriental de informar que foi declarada a impraticabilidade (especificar: total ou parcial, indicando a região afetada) da(s) Zona(s) de Praticagem 01 e/ou 03, a partir das hh:mm do dia dd/mm/aaaa".														
Com calado até 11,50m, a praticagem será facultativa, incluindo de carga perigosa. A partir de 11,51m a praticagem é obrigatória.		Ao receber a Declaração de Impraticabilidade, a Atalaia Coordenadora disseminará tal decisão aos navios que estejam aguardando para entrar ou sair dos portos e terminais situados nas Zonas de Praticagem 01 e 03, conforme o caso aplicável, bem como à Administração dos Portos e Terminais, Operadores/Agentes Marítimos e demais órgãos envolvidos.														
		Caso, antecipadamente, fique configurada a possibilidade de falta de segurança no desembarque do Prático e que a segurança da navegação desaconselhe o seu desembarque antes do Ponto de Espera de Prático, tal situação deverá ser apresentada ao Comandante da embarcação, devendo o Prático estar pronto para seguir viagem ate o próximo porto.														
CANAL DE NAVEGAÇÃO: OIAPOQUE / MAZAGÃO ou PRACAUBAS		Na hipótese de o Prático e o Comandante da embarcação serem surpreendidos pela necessidade de prosseguir viagem, em razão da impossibilidade de desembarque seguro, caberá ao Comandante prover os meios necessários para a permanência do Prático a bordo e seu posterior retorno ao porto de origem de sua Zona de Praticagem (ZP). Tal fato deverá ser comunicado, imediatamente, à CPAOR.														
		Regras contratadas com os diversos tomadores para uso do Canal de Oiaipoque e Mazagão: *Navios de Carga geral até 8.5m. *Navios com Carga perigosa (tanques e conteneiros com carga perigosa) até 7,0m. *Quando excedidos os limites o canal contratado é o Canal de Paracaubas. Obs.: O uso de Oiaipoque / Mazagão por insistência do Comandante não exclui o lançamento do embarque e desembarque em Macapá, independente do título de faina de requisição que apareça no Sitrep Unipilot.														

Obs.: Conforme preconizado na NPCP-AOR/2022, "É terminantemente proibido o uso do piloto automático durante as singraduras nas vias interiores da Amazônia Oriental."

FUNDEADOUROS E PONTOS PARA FUNDEIOS DE ACORDO COM CADA ÁREA PORTUÁRIA DA ZP							
MACAPÁ / FAZENDINHA		SANTARÉM		ITACOATIARA	TROMBETAS		
Área de fundeio nº 1 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)		PONTOS DE FUNDEIOS RECOMENDADOS PELO CT DENTRO DA ÁREA DO ORDENAMENTO HOMOLOGADO PELA CFS (2023)		ÁREA DE FUNDEADOURO HOMOLOGADA CFAOC/2024	a) Para navios aguardando carregamento, nas boias de amarração 1, 2 e 3; b) Os navios devem girar com apoio do rebocador na área de manobra recomendada, na posição LAT 1° 27.033'S e LONG 56° 24.244'W; c) Para navios em reparo, quarentena, aguardando melhoria de tempo ou prontificação da documentação, a 1,8 milha a montante do terminal, na posição LAT 1° 26.811'S e LONG 56° 24.401'W; e d) Não é permitido o fundeio ao longo do Rio Trombetas a não ser em emergência, com informação imediata à Capitania Fluvial de Santarém e Mineração Rio do Norte S/A.		
Área alternativa para navios que irão demandar para o ponto de embarque/desembarque do práctico no Rio Amazonas: A) Lat: 00° 06.500' N e Long: 050° 54.800' W; B) Lat: 00° 06.500' N e Long: 050° 57.500' W; C) Lat: 00° 03.800' N e Long: 050° 59.500' W; D) Lat: 00° 03.800' N e Long: 050° 57.900' W; e E) Lat: 00° 05.100' N e Long: 050° 57.200' W.		PONTO DE FUNDEIO PARA NAVIOS CARREGADOS QUE DESATRACAM DOS TERMINAIS DE SANTARÉM		ÁREA DO QUADRANTE			
		Lat: 2° 23.918'S e Long: 54° 45.168'W		A) Lat: 3° 9.820'S e Long: 58° 26.530'W; B) Lat: 3° 10.010'S e Long: 58° 26.040'W; C) Lat: 3° 10.310'S e Long: 58° 25.250'W; D) Lat: 3° 10.720'S e Long: 58° 23.960'W; E) Lat: 3° 11.120'S e Long: 58° 22.480'W; F) Lat: 3° 11.760'S e Long: 58° 20.900'W; G) Lat: 3° 12.120'S e Long: 58° 21.050'W; H) Lat: 3° 11.630'S e Long: 58° 22.640'W; I) Lat: 3° 11.210'S e Long: 58° 24.080'W; J) Lat: 3° 10.740'S e Long: 58° 25.470'W K) Lat: 3° 10.270'S e Long: 58° 26.240'W L) Lat: 3° 9.990'S e Long: 58° 26.700'W			
		PONTOS DE FUNDEIOS PARA TRANSBORDO					
		TB1: Lat: 2° 23.788'S e Long: 54° 45.860'W					
Área de fundeio nº 2 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)		TB2: Lat: 2° 23.685'S e Long: 54° 46.611'W					
Área destinada para navios em trânsito, aguardando programação, no Rio Amazonas: A) Lat: 00° 03.500' N e Long: 050° 59.590' W; B) Lat: 00° 03.500' N e Long: 050° 58.010' W; C) Lat: 00° 01.760' N e Long: 050° 58.420' W; e D) Lat: 00° 02.000' N e Long: 051° 00.200' W.		PONTOS DE FUNDEIOS NA ÁREA DO FUNDEADOURO GERAL		PONTOS RECOMENDADOS PELO CT PARA FUNDEIO DENTRO DO QUADRANTE			
		PONTO 1 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 47.301'W PONTO 2 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 47.901'W PONTO 3 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 48.503'W PONTO 4 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 49.125'W PONTO 5 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 49.775'W PONTO 6 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 50.383'W PONTO 7 - Lat: 2° 23.729'S e Long: 54° 51.501'W PONTO 8 - Lat: 2° 23.941'S e Long: 54° 52.086'W PONTO 9 - Lat: 2° 24.159'S e Long: 54° 52.686'W PONTO 10 - Lat: 2° 24.380'S e Long: 54° 53.276'W PONTO 11 - Lat: 2° 24.600'S e Long: 54° 53.883'W		1) Lat: 3° 09.969'S e Long: 58° 26.404'W; 2) Lat: 3° 10.257'S e Long: 58° 25.766'W; 3) Lat: 3° 10.509'S e Long: 58° 25.113'W; 4) Lat: 3° 10.734'S e Long: 58° 24.445'W; 5) Lat: 3° 10.877'S e Long: 58° 23.722'W; 6) Lat: 3° 11.111'S e Long: 58° 23.054'W; 7) Lat: 3° 11.339'S e Long: 58° 22.385'W; 8) Lat: 3° 11.713'S e Long: 58° 21.482'W; 9) Lat: 3° 11.964'S e Long: 58° 20.811'W; 10) Lat: 3° 12.288'S e Long: 58° 20.164'W; 11) Lat: 3° 12.545'S e Long: 58° 19.456'W; 12) Lat: 3° 10.648'S e Long: 58° 22.013'W; 13) Lat: 3° 11.048'S e Long: 58° 21.206'W; 14) Lat: 3° 11.435'S e Long: 58° 20.353'W; e 15) Lat: 3° 11.435'S e Long: 58° 20.353'W. Obs.: Com a presença dos terminais provisórios de contêiners, houve a necessidade de aumentar os pontos recomendados p/ fundeio: Do 10 ao 15.	Navio aguardando atracação poderá fundear no mínimo 500 metros a montante do Terminal Juruti ou no rio Amazonas, a cerca de 5 milhas a jusante do Terminal, nas proximidades das coordenadas LAT 2° 5.154'S e LONG 056° 4.377'W		
Área de fundeio nº 3 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)					JURUTI		
Fundeadoiro de Fazendinha, destinada aos navios aguardando visita, maré e luz do dia. O período de permanência, em função das restrições batimétricas na área fora do fundeadoiro e de água para manobra, é de até seis (06) horas e limitado ao número de, no máximo, três (03) navios: A) Lat: 00° 03.500' S e Long: 051° 07.200' W; B) Lat: 00° 03.500' S e Long: 051° 05.800' W; C) Lat: 00° 03.700' S e Long: 051° 05.800' W; e D) Lat: 00° 04.300' S e Long: 051° 06.900' W.					SANTANA		
					Os navios devem girar, no canal de Santana, a montante do Pier 2 (CDSA 2), a partir da posição Lat 00º 03’.657 S e Long 051º 10’.547 W ou na posição Lat 00’.03.518 S e Long 051º 11’.258 W.		
JARI		AO LONGO DA ZP DEVEM SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES PARA FUNDEIO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA SUBMERSOS NA ÁREA					
Ao longo do Rio Jari é permitido o fundeio, em casos excepcionais, de dois navios a jusante da localidade de Porto Alegre, navios esses que aguardam maré ou luz do dia para navegar. Serão permitidos, também, fundeios para navios em situações de manobra (aguardando liberação do píer), desde que em condições de maré favorável (maré vazante), para navios de até 200m (LOA), acima do porto da CADAM e entre os portos da JARI e CADAM, não sendo permitido o pernoite. O fundeio para aguardar cruzamentos com navios procedentes do Porto de Munguba deve ser evitado, só ocorrendo em casos de extrema necessidade, sob a coordenação da Autoridade Portuária.		SANTARÉM	JURUTI	ITACOATIARA	MACAPÁ	JARI	TROMBETAS
		EXISTE	EXISTE	EXISTE	EXISTE	NÃO HÁ INFORMAÇÕES DIVULGADAS SOBRE A EXISTÊNCIA NESSE TRECHO.	NÃO HÁ INFORMAÇÕES DIVULGADAS SOBRE A EXISTÊNCIA NESSE TRECHO.
		DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA	DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA	DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA	DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA		