PRINCIPAIS PARÂMETROS OPERACIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL

Fonte: (NPCP-CPAOR/2022) - (NPCP-CPAP/2024) - (NPCF-CFS/2023) - (NPCF-CFAOC/2024), Portarias e Avisos aos Navegantes

LOCALIDADE	CALADO	COMPRIMENTO MÁX. DOS NAVIOS E PÍERES	CALADO AÉREO	REBOCADORES	VELOCIDADE - (NAVEGAÇÃO / VENTO) + VISIBILIDADE	CRUZAMENTO	HORÁRIO NAVEGAÇÃO / MANOBRA
Porto de Santana	**SANTANA** **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,50m / 11,51m a 11,70m Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,55m / 11,56m a 11,85m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,50m / *** Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,55m / 11,56m a 11,65m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória *Vide Portaria nº223/Com4ºDN-24/04/2026.	CDSA I: Navio 229m / Píer=200m CDSA II: Navio 195m / Píer=150m Não há restrições quanto à boca dos navios.	Sem restrições	**Obrigatório** É obrigatório o uso de, no mínimo, dois rebocadores Azimutais para auxílio de qualquer manobra no Porto de Santana (AP), observando-se as regras abaixo: - Navios Petroleiros, Navios com carga perigosa e Navios com comprimento total (LOA) igual ou maior que 180 metros deverão usar obrigatoriamente dois rebocadores Azimutais de, no mínimo, 45BP cada, totalizando 90 toneladas de BP; - Navios com comprimento total (LOA) menor que 180 metros deverão utilizar dois rebocadores Azimutais, totalizando, no mínimo, 64 toneladas de BP; - Navios com comprimento total (LOA) até 140 metros deverão utilizar, pelo menos, um rebocador azimutal de, no mínimo, 45BP; e - A critério do Capitão dos Portos, navios que possuam BOW THRUSTER de 1200 HP proa transversal operacional poderão ser dispensados do uso de um rebocador. **Atuais rebocadores em operação:** - TAMOIO, BP 50.73 (Azimutal) - PELAGIUS, BP 55.60 (Azimutal) VHF canal 12	A velocidade de trânsito no canal de Santana deve ser inferior a 5 nós. Velocidade máxima do vento de até **15 nós** Visibilidade mínima de **500m** Embarcações que suspendam ou se aproximam para atracar no porto devem utilizar velocidade muito devagar.	Com a finalidade de se evitar o cruzamento de navios no canal de Santana, acesso a CDSA e ao TUP da DEV Mineração, as manobras para atracação e desatracação deverão ser combinadas pelos Práticos envolvidos na operação.	- As atracações de navios nos terminais da CDSA devem ocorrer por Bombordo na enchente e por Boreste na vazante. Atracação: Podendo demandar canal s/ luz do dia — Manobrar no Pier somente Diurno. Desatracação: Podendo demandar canal s/ luz do dia — Manobrar no Pier somente Diurno. - Os navios podem girar, no canal de Santana, a montante do Pier 2 (Cais B), devendo posicionar-se no meio do canal, assim garantindo um giro sem risco de encalhe. - Para manobras de atracação, o horário limite para iniciar deverá ser a partir de 1 hora e 30 minutos antes do nascer do sol e até 3 horas antes do pôr do sol, para que as mesmas sejam realizadas com iluminação adequada do início ao fim da faina. - Para manobras de desatracação, o horário limite para iniciar deverá ser a partir da hora do nascer do sol e até 1 hora antes do pôr do sol, para que as mesmas sejam realizadas com iluminação adequada do início ao fim da faina. - Para a atracação na CDSA 1, se houver navio atracado na CDSA 2, deverá ser respeitada a distância mínima de 30 metros da proa do navio da CDSA2 para a quina divisória entre os píeres da CDSA 1 e CDSA2 (marca amarela pintada no chão).
Portos de Santarém — **Berço 101 CDP** **Berço 201 CDP** **Cargill** **ATEM**	**SANTARÉM** **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,55m / 11,56m a 11,75m Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,60m / 11,61m a 11,90m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,55m / *** Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,60m / 11,61m a 11,70m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 5cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4ºDN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.**	CDP: Navio 260m (s/ restrição de boca) Comprimento dos Píeres: 101=200m / 201 dolfins=238m Porte da embarcação: Berço 101 – DWT 30.000 ton, Loa 260m Berço 201 dolfins – DWT 65.000 ton, Loa 200m (Temporário) Cargill: Navio 260m (s/ restrição de boca) / Píer=250m DWT: 120.000 ton. ATEM (Berço Externo) : Navio 229m x 34m ATEM (Berço Interno) : Navio 200m x 32m Píer ATEM = 87m	Limitado ao Linhão de Almeirim/Jurupari **90m**	**Obrigatório** **Atuais rebocadores em operação:** - ARARUAMA, BP 40,00 (Convencional) - CICLONE, BP 45,00 (Convencional) - SN SAUÍPE , BP 40.00 (Azimutal) - POLLUX II, BP 50.80 (Azimutal) - ENG. MASCARENHAS, BP 51.00 (Azimutal) VHF canal 12	No Rio Tapajós: usar máximo **meia força**. Velocidade não deve ultrapassar a conseguida com "devagar adiante". Navios de passageiros atracam no píer 101 **Vento Cargill e CDP:** Velocidade máxima de até **15 nós** Visibilidade mínima de **500m** **Corrente ATEM**: Igual ou inferior a 3 nós **Vento ATEM**: Velocidade máxima de até **15 nós** Visibilidade mínima de **500m** **Vento:** Velocidade máxima de até **15 nós** / Visibilidade mínima de **500m**	**Sem restrição**	Sem restrições de horários para manobrar nos terminais **Cargill e CDP.** **Nos períodos de Cheia**, com régua acima de **7,70m, NÃO pode ocorrer manobra** noturna nos Píeres 101 e 201 (dolfins), **entre 19:00h e 07:00h**. **Sobre o terminal ATEM - Orientações para o BERÇO EXTERNO e BERÇO INTERNO:** **- Atracações no berço externo somente por BB e apenas no período DIURNO;** **- Velocidade da corrente igual ou inferior a 3 nós;** **- Velocidade máxima do vento de até 15 nós;** **- No mínimo 2(dois) rebocadores azimutais cujo somatório do BP seja igual ou maior do que 86 BP(vide estudo da USP SP);** **- Ter o apoio de 2(duas) lanchas para amarração equipadas de VHF; e** **- Ter o apoio de 1 responsável pelo terminal no píer, munido de VHF, para dar a posição final do navio.** **CALADO ATEM (BERÇO EXTERNO): Calado operacional recomendado de acordo com o estudo técnico feito pela USP SP = 9,50 mts + altura do nível do rio Amazonas.** **CALADO ATEM (BERÇO INTERNO): Calado Máx = 3,67 + (Régua da CDP) ou 2,61 + (Régua da ATEM).** **OBS.: Atracações somente por BE, com o navio em LASTRO e período DIURNO.**
Porto de Trombetas (MRN)	**FAQ = 1,2m (Estirão do França)** **FAQ = 1,2m (Bacabal - Classe Panamax)** **FAQ = 2,3 (Bacabal - Classe Tambaqui / Tucunaré)** **TROMBETAS** **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,58m / 11,59m a 11,78m Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,63m / 11,64m a 11,93m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,58m / *** Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,63m / 11,64m a 11,73m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 8cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4ºDN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.**	MRN: Navio 260 metros em navegação diurna e 245 metros em navegação noturna. Píer=120m **Obs.**: Notar restrições referentes à boca na coluna "**HORÁRIO NAVEGAÇÃO / MANOBRA**" DWT: 86.000 ton.	Linhão rio Trombetas **54,50m**	**Obrigatório** **Atuais rebocadores em operação:** - CNL AMETISTA, BP 45.00 (Azimutal) - CNL RUBI, BP 45.20 (Azimutal) VHF canal 12	**10 nós**: Rio Trombetas (cruzeiro) **Muito devagar**: Passagem de Oriximiná **Menor Possível**: A partir da bóia de amarração nº 1 / Nas fainas de atracação, desatracação e giro. Velocidade máxima do vento de até **15 nós** Visibilidade mínima de 500m	Somente entre I. Jacitara e foz do Rio Cuminá e da passagem de Oriximiná (bóia 8) até a foz do Rio Trombetas.	**Restrições de horários**: É proibida a navegação noturna no canal do bacabal, no sentido Porto Trombetas para Oriximiná, para navios com boca superior a 30m. Para navios com boca inferior a 30m, está autorizada a navegação noturna por esse canal. Para os navios classe Tambaqui deverá ainda ser observada a folga abaixo da quilha de 2,3m, conforme a leitura das réguas de Porto de Trombetas e Oriximiná e divulgadas pela MRN. **Tempo limite para desatracar e demandar o Bacabal com luz do dia:** O início da manobra de desatracação deve ocorrer 3 horas antes do pôr do Sol.
Porto de Juruti (ALCOA)	**Pé de Piloto de 1,2m + 20cm de Squat (veloc. 5nós) = FAQ de 1,4m no canal** **JURUTI** **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,58m / 11,59m a 11,78m Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,63m / 11,64m a 11,93m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa)** Seca: **16/08 a 31/01**: 11,58m / *** Cheia: **01/02 a 15/08**: 11,63m / 11,64m a 11,73m Praticagem na Barra Norte: Facultativa / Obrigatória **Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 8cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4ºDN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.**	ALCOA: Navio 242m (s/ restrições de boca) / Píer=225m DWT: 81.600 ton.	Limitado ao Linhão de Óbidos **54,50m**	**Obrigatório** **Atuais rebocadores em operação:** - SÃO JOÃO, BP 41.30 (Azimutal) - SÃO PAULO, BP 46.50 (Azimutal) VHF canal 71	Devagar: No Rio Amazonas, quando no período de cheia, **A VELOCIDADE DA NAVEGAÇÃO NÃO PODE ULTRAPASSAR 10 nós,** nos trechos com áreas urbanas e comunidades ribeirinhas situadas no municípios de Juruti, Óbidos e Ilha do Patacho. Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade: Na Atracação- visualizando o píer a partir da bacia de evolução; e Na desatracação - Visibilidade mínima de **500m** avante do píer.	**Sem restrição**	Não há restrições de horários para as manobras. •Atracação somente por BE; •Manobrar somente após a liberação da Administração do Terminal; •A manobra de giro, na bacia de evolução, deve ser feita antes de investir para o terminal, observando a aproximação de nuvens baixas e carregadas, que possam resultar em chuvas fortes e ventanias, pondo em risco a manobra; e •Não é permitido que seja iniciada a aproximação do navio a ser carregado ao píer, antes que o navio carregado haja alcançado a boia nº 2 do canal de acesso. Navio aguardando atracação poderá fundear no mínimo 500 metros a montante do Terminal Juruti ou no rio Amazonas, a cerca de 5 milhas a jusante do Terminal, nas proximidades das coordenadas LAT 2º 5.154'S e LONG 056º 4.377'W

<table>
<tr><td>Porto
de
Munguba</td><td colspan="2">Calado igual ou menor (6,5 - 1,4) + (± a)= 5,1 + (± a)
6,5m = prof. Mínima do rio (Paga Dívidas)
1,4m = pé de piloto
a = cota preamar do dia anterior
em Paga Dívidas</td><td>Navio: 200m x 37m
Píer JACEL: 200m
Píer CADAM: 186m</td><td>Sem restrições</td><td>Facultativo
Não há rebocadores atuantes no local.</td><td>12 nós
Tanto quanto necessário
Velocidade máxima do vento de até 15 nós
Visibilidade mínima de 500m</td><td>Rio Jari
Caiçaras
Marari
Xavier</td><td>Não é permitido, a não ser com navios fundeados a jusante de Porto Alegre, sob coordenação da Administração Portuária.</td><td>Rio Jari
Porto Munguba</td><td>Até Ilha Saudade — Diurno
Saída do Porto Munguba até às 1300h
Após Ilha Saudade — Tolerado not.
Sem restrições de horário</td></tr>
<tr><td>Hermasa I, II e III</td><td colspan="2">ITACOATIARA
Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral)
Seca: 16/08 a 31/01 — 11,61m — 11,62m a 11,81m
Cheia: 01/02 a 15/08 — 11,66m — 11,67m a 11,96m
Praticagem na Barra Norte: Facultativa — Obrigatória
Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa)
Seca: 16/08 a 31/01 — 11,61m — ***
Cheia: 01/02 a 15/08 — 11,66m — 11,67m a 11,76m
Praticagem na Barra Norte: Facultativa — Obrigatória
Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 11cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4ªDN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.</td><td>Hermasa I: Navio 260m x 36m/ Píer=82.8m
Hermasa II: Navio 294.13m x 32.31m / Píer=Quadro de Boias
Hermasa III: Navio 300m x 32m / Píer=Quadro de Boias
Hermasa I: DWT 57.000 ton.
Hermasa II: DWT 80.000 ton.
Hermasa III: DWT 85.000 ton.</td><td>Limitados ao Linhão de Óbidos
54,50m</td><td>Obrigatório
Atuais rebocadores em operação:
- STEFANO LOCKS, BP 50.00 (Azimutal)
- JOÃO TRICHES, BP 27.60 (Azimutal)
VHF canal 21 (Hermasa I) e canal 18 (Hermasa II)</td><td>Devagar - Demandando o Terminal
Corrente: Igual ou inferior a 5 nós
Velocidade máxima do vento de até 15 nós
Visibilidade mínima de 2MN</td><td>Sem restrição</td><td>Hermasa I (Ter. Flutuante), Hermasa II e III (Quadro de Boias)
Atracação nestes terminais somente durante a luz do dia.
Desatracação noturna no HERMASA I é AUTORIZADA. (Port. 158-2024/CFAOC)
Desatracação noturna no HERMASA II e III NÃO AUTORIZADA.
Horários recomendados de POB para atracação: HERMASA I, é das 05h30 às 15h30. No HERMASA II e III, e com navio vazio, é das 05h30 às 15h00 e com navio carregado das 05h30 às 13h00.
Horários recomendados de POB para desatracação: HERMASA I, é autorizado em qualquer horário. HERMASA II e III, é das 06:00h às 17:00h.</td></tr>
<tr><td>TFB</td><td colspan="2"></td><td>TFB: Navio 223.8m x 32.2m / Píer=240m</td><td>Limitados ao Linhão de Óbidos
54,50m</td><td>Obrigatório
Atuais rebocadores em operação:
- J. GUILHERME II, BP 60.50 (Azimutal)
- J. GUILHERME VII, BP 56.88 (Azimutal)
VHF canal 74</td><td>Devagar - Demandando o Terminal
Corrente: Igual ou inferior a 5 nós
Velocidade máxima do vento de até 15 nós
Visibilidade mínima de 2MN</td><td>Sem restrição</td><td>Atracação por BE, somente durante a luz do dia.
Desatracação noturna é AUTORIZADA. (NPCF-CFAOC/2024)
Horários recomedados de POB para atracação: É das 06h00 às 15h30.
Horários recomedados de POB para desatracação: É autorizado em qualquer horário.</td></tr>
<tr><td>Píer Chibatão</td><td colspan="2">ITACOATIARA
Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral)
Seca: 16/08 a 31/01 — 11,61m — 11,62m a 11,81m
Cheia: 01/02 a 15/08 — 11,66m — 11,67m a 11,96m
Praticagem na Barra Norte: Facultativa — Obrigatória
Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa)
Seca: 16/08 a 31/01 — 11,61m — ***
Cheia: 01/02 a 15/08 — 11,66m — 11,67m a 11,76m
Praticagem na Barra Norte: Facultativa — Obrigatória</td><td>Navio 260m x 38m / Píer=277,5m</td><td>Limitados ao Linhão de Óbidos
54,50m</td><td>Obrigatório
Atuais rebocadores em operação:
- J. GUILHERME II, BP 60.5 (Azimutal)
- J. GUILHERME XI, BP 70.00 (Azimutal)
VHF canal 10</td><td>Devagar - Demandando o Terminal
Corrente: Igual ou inferior a 5 nós
Velocidade máxima do vento de até 15 nós</td><td>Sem restrição</td><td>PÍER CHIBATÃO - ITA
Atracação neste terminal somente durante a luz do dia.
Desatracação noturna poderá ocorrer, deste que a Autoridade Marítima autorize.
(Portaria nº 153-2026/CFAOC)</td></tr>
<tr><td>Píer Super Terminais Grãos</td><td colspan="2"></td><td>Navio 229m x 37m / Píer=240m</td><td>Limitados ao Linhão de Óbidos
54,50m</td><td>Obrigatório
Atuais rebocadores em operação:
- WS CYGNUS, BP 65.6 (Azimutal)
- WS SCORPIUS, BP 65.00 (Azimutal)
- OC ALDEVIO PRAIA, BP 62.00 (Azimutal)
VHF canal 12</td><td>Devagar - Demandando o Terminal
Corrente: Igual ou inferior a 5 nós
Velocidade máxima do vento de até 15 nós</td><td>Sem restrição</td><td>PÍER SUPER TERMINAIS (GRÃOS) - ITA
Atracação neste terminal somente durante a luz do dia.
Desatracação noturna poderá ocorrer, deste que a Autoridade Marítima autorize.
Obs.: Após cumpridas 3 atracações diurnas, está autorizado realizar teste de 3 desatracações noturnas com 2 práticos. Após isso, mediante autorização da AM, poderão ser iniciados os testes para 3 atracações noturnas com 2 práticos.
(Portaria nº 146-2026/CFAOC)</td></tr>
<tr><td>Píer Super Terminais Contêiner</td><td colspan="2">Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 11cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4ªDN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.</td><td>Navio 260m x 38m / Píer=240m</td><td>Limitados ao Linhão de Óbidos
54,50m</td><td></td><td>Devagar - Demandando o Terminal
Corrente: Igual ou inferior a 5 nós
Velocidade máxima do vento de até 15 nós</td><td>Sem restrição</td><td>PÍER SUPER TERMINAIS (CONTÊINER) - ITA
Atracação neste terminal somente durante a luz do dia.
Desatracação noturna poderá ocorrer, deste que a Autoridade Marítima autorize.
(Portaria nº 147-2026/CFAOC)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Estreitos</td><td>Breves</td><td colspan="2">Calado igual ou menor a 8,22 mts baixa-mar</td><td>180m até o poção dos Macacos</td><td rowspan="6">Linhão Estreitos de Breves 50m</td><td rowspan="6">Inexistente</td><td>Área dos Estreitos: Velocidade da navegação igual ou inferior 10 nós
Ilha Santa Helena: Velocidade da navegação igual ou inferior a 7 nós
Área dos Furos: Velocidade da navegação igual ou ineferior a 8 nós</td><td rowspan="6">Sem restrição</td><td rowspan="6">Diurno</td></tr>
<tr><td>Macacos</td><td colspan="2">Calado igual ou menor a 7,31 mts baixa-mar</td><td>160m</td></tr>
<tr><td>Boiuçu</td><td colspan="2">Calado igual ou menor a 5,50 mts baixa-mar</td><td>160m</td></tr>
<tr><td>Marinheiro</td><td colspan="2">Calado igual ou menor a 6,70 mts baixa-mar</td><td>160m</td></tr>
<tr><td>Macujubim</td><td colspan="2">Calado igual ou menor a 7,31 mts baixa-mar</td><td>130m</td></tr>
<tr><td>Ponta Vieira</td><td colspan="2">Calado igual ou menor a 7,60 mts baixa-mar</td><td>160m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rio
Amazonas</td><td rowspan="2">Arco Lamoso</td><td>Praticagem Facultativa
Calado Máximo de 11,50m (Seca) e 11,55m (Cheia) - Todas as cargas</td><td>Na preamar (Qualquer Amplitude / Tábua de maré do Arco Lamoso)</td><td rowspan="2">Sem restrição</td><td rowspan="2">Sem restrições</td><td rowspan="2">Sem restrição</td><td rowspan="2">Sem restrição</td><td rowspan="2">Sem restrição</td><td rowspan="2">Nos períodos de cheia, entre 15 de fevereiro e 15 de julho: O serviço de praticagem será facultativo na Barra Norte para os navios com calado até 11,55 metros. (Vide portaria 203/4ªDN-2025)

Nos períodos de seca, entre 16 de julho e 14 de fevereiro: O serviço de praticagem será facultativo na Barra Norte para os navios com calado até 11,50 metros. (Vide portaria 203/4ªDN-2025)</td></tr>
<tr><td>Praticagem Obrigatória
Calado Máximo de 11,51m a 11,70m (Seca) e 11,56m a 11,85m (Cheia) - Todas as cargas</td><td>Na preamar, Amplitude no AL igual ou maior que 3,50m p/ o calado máximo. (Verificar amplitudes para demais calados).</td></tr>
<tr><td>Calha principal</td><td colspan="2">FAQ de 50cm</td><td>Sem restrição</td><td>90m - Linhão Jurupari (Próx. Almeirim)
54,50m - Linhão de Óbidos.</td><td>Sem restrição</td><td>Sem restrição</td><td>Sem restrição</td><td>Sem restrições</td></tr>
</table>

Situações de impraticabilidade na Barra Norte

Informações preconizadas na Portaria nº223/4ºDN-2026 - Autoriza a navegação de navios mercantes com os calados especificados, no Canal Grande do Curuá e Arco Lamoso.

§ 1º No período compreendido entre 1º de fevereiro e 15 de agosto:

Com calado máx. de 11,85m. Exceto para navios transportando carga perigosa. O serviço de praticagem é obrigatório.

Com calado máx. de 11,65m transportando carga perigosa. O serviço de praticagem é obrigatório.

Com calado até 11,55m, o serviço de praticagem será facultativo, incluindo de carga perigosa. A partir de 11,56m a praticagem é obrigatória.

§ 2º No período compreendido entre 16 de agosto e 31 de janeiro:

Com calado até 11,70 m. Exceto para navios transportando carga perigosa. O serviço de praticagem é obrigatório.

Com calado até 11,50m, a praticagem será facultativa, incluindo de carga perigosa. A partir de 11,51m a praticagem é obrigatória.

Portaria nº33/CPAOR-2025 - Altera o Art. 4.18 das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (NPCP-AOR):

As condições de impraticabilidade aplicam-se indistintamente a embarcações sujeitas à obrigatoriedade ou à dispensa do uso do serviço de praticagem, salvo disposição expressa em contrário na própria declaração emitida por este Agente da Autoridade Marítima.
Compete aos Capitães dos Portos do Amapá e de Santarém, mediante consulta e anuência do Capitão dos Portos da Amazônia Oriental — responsável pelo controle da Zona de Praticagem 01 (ZP-1), no trecho entre Fazendinha (AP) e Itacoatiara (AM) — a emissão de Declaração de Impraticabilidade, parcial ou total, nas respectivas áreas de jurisdição, conforme parâmetros ambientais estabelecidos em suas respectivas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP/NPCF).

A impraticabilidade caracteriza-se como a situação em que as condições meteorológicas, o estado do mar, a ocorrência de acidentes ou fatos da navegação, bem como eventuais deficiências técnicas, representem risco inaceitável à segurança da navegação.
Nessas circunstâncias, fica desaconselhada a realização de fainas de praticagem, o tráfego de embarcações, bem como o embarque e desembarque do Prático, seja a bordo das embarcações atendidas, seja nos Pontos de Espera de Práticos (PEP), conforme os parâmetros estabelecidos no quadro de condições ambientais e meteorológicas a seguir:

QUADRO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS E METEOROLÓGICOS DE IMPRATICABILIDADE

ÁREA GEOGRAFICA	FAIXAS DE OBSERVAÇÃO	ALTURA DE ONDA (HS) (EM METROS)	INTENSIDADE DO VENTO (V) (EM NÓS)	VISIBILIDADE (VIS) (EM METROS)
ESPADARTE / QUIRIRI / PEP	VERDE	Hs < 2,0 m	V < 22 nós	Vis > 1000m
	AMARELA	2,0 m ≤ Hs < 2,5 m	22 nós ≤ V < 33 nós	500 m ≤ Vis ≤ 1000 m
	VERMELHA	Hs ≥ 2,5 m	V ≥ 33 nós	Vis < 500 m
SOURE / MOSQUEIRO / PEP	VERDE	Hs < 1,5m	V < 22 nós	Vis > 1000m
	AMARELA	1,5m ≤ Hs < 2,0 m	22 nós ≤ V < 33 nós	500 m ≤ Vis ≤ 1000 m
	VERMELHA	Hs ≥ 2,0 m	V ≥ 33 nós	Vis < 500 m

Os parâmetros constantes na faixa verde indicam condições de normalidade ambiental e meteorológica, não havendo impedimentos para a realização das fainas de praticagem, tráfego de embarcações e embarque/desembarque de Práticos.
Nas condições da faixa amarela, o Capitão dos Portos poderá declarar impraticabilidade parcial, considerando a medição dos sensores específicos, relatos de bordo fornecidos por navios fundeados nas proximidades e a assessoria dos Práticos em escala do dia. Observando o somatório dos três indicadores: altura de onda, intensidade do vento e visibilidade.
Na hipótese de ocorrência de valores enquadrados na faixa vermelha, seja de forma combinada ou individual, o Capitão dos Portos deverá declarar impraticabilidade total, considerando a medição dos sensores específicos, relatos de bordo fornecidos por navios fundeados nas proximidades e a assessoria dos Práticos em escala do dia.
Os dados meteorológicos utilizados como referência para a tomada de decisão quanto à declaração de impraticabilidade, parcial ou total, deverão ser obtidos a partir da seguinte fonte de monitoramento:

Região do Espadarte e entrada do Canal do Quiriri	Torre Meteorológica do Guará, localizado na Ilha dos Guarás, na coordenada geográfica de LAT 00°36'S LONG 047°54.9'W;

Na ausência ou indisponibilidade parcial dos dados provenientes da fonte de referência — seja por inoperância, falha ou funcionamento irregular dos sensores — a avaliação e a decisão do Capitão dos Portos quanto à declaração de impraticabilidade serão fundamentadas nos seguintes elementos: Boletins meteorológicos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); Boletins e previsões emitidos pela Marinha do Brasil, por meio do Serviço Meteorológico da Marinha (SMM) do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM); Informações prestadas pelos Práticos e relatos de bordo fornecidos por navios fundeados nas proximidades.
A recomendação para a declaração de impraticabilidade ou de praticabilidade deverá ser formalizada por meio de um e-mail, denominado Notificação de Condição Desfavorável (NCD) ou Notificação de Condição Favorável (NCF). Caberá à Atalaia Coordenadora das Zonas de Praticagem 01 (ZP-01) e 03 (ZP-03) o encaminhamento da referida notificação, preferencialmente por e-mail ou, em caráter complementar, por meio de mensagem encaminhada via aplicativo de comunicação (WhatsApp), aos seguintes endereços eletrônicos:

CONTATOS	TELEFONE / WHATSAP	E-MAIL
SECOM	(91) 3218-3950	cpaor.secom@marinha.mil.br
OFICIAL DE SERVIÇO	(91)98134-3000	cpaor.cntm@marinha.mil.br
CCCAM	(91) 98426-6648	cpaor.cntm@marinha.mil.br

Após a autorização do Capitão dos Portos, o operador de serviço do Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM) enviará à Atalaia a Declaração de Impraticabilidade ou de Praticabilidade, com cópia para o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) e para a Autoridade Portuária, contendo o seguinte texto-padrão:

"Em face das condições ambientais e meteorológicas adversas, envolvendo (especificar: mar e/ou vento e/ou visibilidade), bem como de condições técnicas impeditivas (especificar), incumbiu-me o Capitão dos Portos da Amazônia Oriental de informar que foi declarada a impraticabilidade (especificar: total ou parcial, indicando a região afetada) da(s) Zona(s) de Praticagem 01 e/ou 03, a partir das hh:mm do dia dd/mm/aaaa".

Ao receber a Declaração de Impraticabilidade, a Atalaia Coordenadora disseminará tal decisão aos navios que estejam aguardando para entrar ou sair dos portos e terminais situados nas Zonas de Praticagem 01 e 03, conforme o caso aplicável, bem como à Administração dos Portos e Terminais, Operadores/Agentes Marítimos e demais órgãos envolvidos.

Caso, antecipadamente, fique configurada a possibilidade de falta de segurança no desembarque do Prático e que a segurança da navegação desaconselhe o seu desembarque antes do Ponto de Espera de Prático, tal situação deverá ser apresentada ao Comandante da embarcação, devendo o Prático estar pronto para seguir viagem ate o próximo porto.

Na hipótese de o Prático e o Comandante da embarcação serem surpreendidos pela necessidade de prosseguir viagem, em razão da impossibilidade de desembarque seguro, caberá ao Comandante prover os meios necessários para a permanência do Prático a bordo e seu posterior retorno ao porto de origem de sua Zona de Praticagem (ZP). Tal fato deverá ser comunicado, imediatamente, à CPAOR.

CANAL DE NAVEGAÇÃO:
OIAPOQUE / MAZAGÃO
ou
PRACAÚBAS

Regras contratadas com os diversos tomadores para uso do Canal de Oiapoque e Mazagão: *Navios de Carga geral até 8,5m.
*Navios com Carga perigosa (tanques e conteneiros com carga perigosa) até 7,0m.

***Quando excedidos os limites o canal contratado é o Canal de Paracaúbas.**

Obs.: O uso de Oiapoque / Mazagão por insistência do Comandante não exclui o lançamento do embarque e desembarque em Macapá, independente do título de faina de requisição que apareça no Sitrep Unipilot.

Obs.: Conforme preconizado na NPCP-AOR/2022, "É terminantemente proibido o uso do piloto automático durante as singraduras nas vias interiores da Amazônia Oriental."

FUNDEADOUROS E PONTOS PARA FUNDEIOS DE ACORDO COM CADA ÁREA PORTUÁRIA DA ZP

MACAPÁ / FAZENDINHA

Área de fundeio nº 1 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)

Área alternativa para navios que irão demandar para o ponto de embarque/desembarque do prático no Rio Amazonas:

A) Lat: 00° 06.500' N e Long: 050° 54.800' W;
B) Lat: 00° 06.500' N e Long: 050° 57.500' W;
C) Lat: 00° 03.800' N e Long: 050° 59.500' W;
D) Lat: 00° 03.800' N e Long: 050° 57.900' W; e
E) Lat: 00° 05.100' N e Long: 050° 57.200' W.

Área de fundeio nº 2 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)

Área destinada para navios em trânsito, aguardando programação, no Rio Amazonas:

A) Lat: 00° 03.500' N e Long: 050° 59.590' W;
B) Lat: 00° 03.500' N e Long: 050° 58.010' W;
C) Lat: 00° 01.760' N e Long: 050° 58.420' W; e
D) Lat: 00° 02.000' N e Long: 051° 00.200' W.

Área de fundeio nº 3 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)

Fundeadouro de Fazendinha, destinada aos navios aguardando visita, maré e luz do dia. O período de permanência, em função das restrições batimétricas na área fora do fundeadouro e de água para manobra, é de até seis (06) horas e limitado ao número de, no máximo, três (03) navios:

A) Lat: 00° 03.500' S e Long: 051° 07.200' W;
B) Lat: 00° 03.500' S e Long: 051° 05.800' W;
C) Lat: 00° 03.700' S e Long: 051° 05.800' W; e
D) Lat: 00° 04.300' S e Long: 051° 06.900' W.

SANTARÉM

PONTOS DE FUNDEIOS RECOMENDADOS PELO CT DENTRO DA ÁREA DO ORDENAMENTO HOMOLOGADO PELA CFS (2023)

PONTO DE FUNDEIO PARA NAVIOS CARREGADOS QUE DESATRACAM DOS TERMINAIS DE SANTARÉM

Lat: 2° 23.918'S e Long: 54° 45.168'W

PONTOS DE FUNDEIOS PARA TRANSBORDO

TB1: Lat: 2° 23.788'S e Long: 54° 45.860'W

TB2: Lat: 2° 23.685'S e Long: 54° 46.611'W

PONTOS DE FUNDEIOS NA ÁREA DO FUNDEADOURO GERAL

PONTO 1 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 47.301'W

PONTO 2 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 47.901'W

PONTO 3 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 48.503'W

PONTO 4 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 49.125'W

PONTO 5 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 49.775'W

PONTO 6 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 50.383'W

PONTO 7 - Lat: 2° 23.729'S e Long: 54° 51.501'W

PONTO 8 - Lat: 2° 23.941'S e Long: 54° 52.086'W

PONTO 9 - Lat: 2° 24.159'S e Long: 54° 52.686'W

PONTO 10 - Lat: 2° 24.380'S e Long: 54° 53.276'W

PONTO 11 - Lat: 2° 24.600'S e Long: 54° 53.883'W

ITACOATIARA

ÁREA DE FUNDEADOURO HOMOLOGADA CFAOC/2024

ÁREA DO QUADRANTE

A) Lat: 3° 9.820'S e Long: 58° 26.530'W;
B) Lat: 3° 10.010'S e Long: 58° 26.040'W;
C) Lat: 3° 10.310'S e Long: 58° 25.250'W;
D) Lat: 3° 10.720'S e Long: 58° 23.960'W;
E) Lat: 3° 11.120'S e Long: 58° 22.480'W;
F) Lat: 3° 11.760'S e Long: 58° 20.900'W;
G) Lat: 3° 12.120'S e Long: 58° 21.050'W;
H) Lat: 3° 11.630'S e Long: 58° 22.640'W;
I) Lat: 3° 11.210'S e Long: 58° 24.080'W;
J) Lat: 3° 10.740'S e Long: 58° 25.470'W
K) Lat: 3° 10.270'S e Long: 58° 26.240'W
L) Lat: 3° 9.990'S e Long: 58° 26.700'W

PONTOS RECOMENDADOS PELO CT PARA FUNDEIO DENTRO DO QUADRANTE

1) Lat: 3° 09.969'S e Long: 58° 26.404'W;
2) Lat: 3° 10.257'S e Long: 58° 25.766'W;
3) Lat: 3° 10.509'S e Long: 58° 25.113'W;
4) Lat: 3° 10.734'S e Long: 58° 24.445'W;
5) Lat: 3° 10.877'S e Long: 58° 23.722'W;
6) Lat: 3° 11.111'S e Long: 58° 23.054'W;
7) Lat: 3° 11.339'S e Long: 58° 22.385'W;
8) Lat: 3° 11.713'S e Long: 58° 21.482'W;
9) Lat: 3° 11.964'S e Long: 58° 20.811'W;
10) Lat: 3° 12.288'S e Long: 58° 20.164'W;
11) Lat: 3° 12.545'S e Long: 58° 19.456'W;
12) Lat: 3° 10.648'S e Long: 58° 22.013'W;
13) Lat: 3° 11.048'S e Long: 58° 21.206'W;
14) Lat: 3° 11.435'S e Long: 58° 20.353'W; e
15) Lat: 3° 11.435'S e Long: 58° 20.353'W.

Obs.: Com a presença dos terminais provisórios de contêiners, houve a necessidade de aumentar os pontos recomendados p/ fundeio: Do 10 ao 15.

TROMBETAS

a) Para navios aguardando carregamento, nas boias de amarração 1, 2 e 3;

b) Os navios devem girar com apoio do rebocador na área de manobra recomendada, na posição LAT 1° 27.033'S e LONG 56° 24.244'W;

c) Para navios em reparo, quarentena, aguardando melhoria de tempo ou prontificação da documentação, a 1,8 milha a montante do terminal, na posição LAT 1° 26.811'S e LONG 56° 24.401'W; e

d) Não é permitido o fundeio ao longo do Rio Trombetas a não ser em emergência, com informação imediata à Capitania Fluvial de Santarém e Mineração Rio do Norte S/A.

JURUTI

Navio aguardando atracação poderá fundear no mínimo 500 metros a montante do Terminal Juruti ou no rio Amazonas, a cerca de 5 milhas a jusante do Terminal, nas proximidades das coordenadas LAT 2° 5.154'S e LONG 056° 4.377'W

SANTANA

Os navios devem girar, no canal de Santana, a montante do Pier 2 (CDSA 2), a partir da posição Lat 00º 03'.657 S e Long 051º 10'.547 W ou na posição Lat 00'.03.518 S e Long 051º 11'.258 W.

JARI

Ao longo do Rio Jari é permitido o fundeio, em casos excepcionais, de dois navios a jusante da localidade de Porto Alegre, navios esses que aguardam maré ou luz do dia para navegar.
Serão permitidos, também, fundeios para navios em situações de manobra (aguardando liberação do píer), desde que em condições de maré favorável (maré vazante), para navios de até 200m (LOA), acima do porto da CADAM e entre os portos da JARI e CADAM, não sendo permitido o pernoite.
O fundeio para aguardar cruzamentos com navios procedentes do Porto de Munguba deve ser evitado, só ocorrendo em casos de extrema necessidade, sob a coordenação da Autoridade Portuária.

AO LONGO DA ZP DEVEM SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES PARA FUNDEIO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA SUBMERSOS NA ÁREA

SANTARÉM	JURUTI	ITACOATIARA	MACAPÁ	JARI	TROMBETAS
EXISTE	**EXISTE**	**EXISTE**	**EXISTE**	NÃO HÁ INFORMAÇÕES DIVULGADAS SOBRE A EXISTÊNCIA NESSE TRECHO.	NÃO HÁ INFORMAÇÕES DIVULGADAS SOBRE A EXISTÊNCIA NESSE TRECHO.
DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS.	DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS.	DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS.	DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS.		
RECOMENDA-SE CAUTELA	**RECOMENDA-SE CAUTELA**	**RECOMENDA-SE CAUTELA**	**RECOMENDA-SE CAUTELA**		