

PRINCIPAIS PARÂMETROS OPERACIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL																														
Fonte: (NPCC-CPAOR/2022) - (NPCC-CPAP/2024) - (NPCC-CFS/2023) - (NPCC-CFAOC/2024), Portarias e Avisos aos Navegantes																														
LOCALIDADE		CALADO	COMPRIMENTO MÁX. DOS NAVIOS E PIÉRES	CALADO AÉREO	REBOCADORES	VELOCIDADE - (NAVEGAÇÃO / VENTO) + VISIBILIDADE		CRUZAMENTO	HORÁRIO NAVEGAÇÃO / MANOBRA																					
Porto de Santana		SANTANA Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,50m</td><td>11,55m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>11,51m a 11,70m</td><td>11,56m a 11,85m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,50m</td><td>11,55m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>***</td><td>11,56m a 11,65m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> *Vide Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026.	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,50m	11,55m	Facultativa	11,51m a 11,70m	11,56m a 11,85m	Obrigatória	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,50m	11,55m	Facultativa	***	11,56m a 11,65m	Obrigatória	CDSA I: Navio 229m / Pier=200m CDSA II: Navio 195m / Pier=150m Não há restrições quanto à boca dos navios.	Sem restrições	Obrigatório É obrigatório o uso de, no mínimo, dois rebocadores Azimutais para auxílio de qualquer manobra no Porto de Santana (AP), observando-se as regras abaixo: - Navios Petroleiros, Navios com carga perigosa e Navios com comprimento total (LOA) igual ou maior que 180 metros deverão usar obrigatoriamente dois rebocadores Azimutais de, no mínimo, 45BP cada, totalizando 90 toneladas de BP; - Navios com comprimento total (LOA) menor que 180 metros deverão utilizar dois rebocadores Azimutais, totalizando, no mínimo, 64 toneladas de BP; - Navios com comprimento total (LOA) até 140 metros deverão utilizar, pelo menos, um rebocador azimutal de, no mínimo, 45BP; e - A critério do Capitão dos Portos, navios que possuam BOW THRUSTER de 1200 HP proa transversal operacional poderão ser dispensados do uso de um rebocador. Atuais rebocadores em operação: - TUPARI, BP 55.09 (Azimutal) - PELAGIUS, BP 55.60 (Azimutal) VHF canal 12	A velocidade de trânsito no canal de Santana deve ser inferior a 5 nós. Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m Embarcações que suspendam ou se aproximam para atracar no porto devem utilizar velocidade muito devagar.	Com a finalidade de se evitar o cruzamento de navios no canal de Santana, acesso a CDSA e ao TUP da DEV Mineração, as manobras para atracação e desatracação deverão ser combinadas pelos Práticos envolvidos na operação.	- As atracações de navios nos terminais da CDSA devem ocorrer por Bombordo na enchente e por Boreste na vazante. Desatracação - Os navios podem girar, no canal de Santana, a montante do Pier 2 (Cais B), devendo posicionar-se no meio do canal, assim garantido um giro sem risco de encalhe. - Para manobras de atracação, o horário limite para iniciar deverá ser a partir de 1 hora e 30 minutos antes do nascer do sol e até 3 horas antes do pôr do sol, para que as mesmas sejam realizadas com iluminação adequada do início ao fim da fauna. - Para manobras de desatracação, o horário limite para iniciar deverá ser a partir da hora do nascer do sol e até 1 hora antes do pôr do sol, para que as mesmas sejam realizadas com iluminação adequada do início ao fim da fauna. - Para a atracação na CDSA 1, se houver navio atracado na CDSA 2, deverá ser respeitada a distância mínima de 30 metros da proa do navio da CDSA2 para a quina divisória entre os píeres da CDSA 1 e CDSA2 (marca amarela pintada no chão).
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,50m	11,55m	Facultativa																												
11,51m a 11,70m	11,56m a 11,85m	Obrigatória																												
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,50m	11,55m	Facultativa																												
***	11,56m a 11,65m	Obrigatória																												
Portos de Santarém	SANTARÉM Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,55m</td><td>11,60m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>11,56m a 11,75m</td><td>11,61m a 11,90m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,55m</td><td>11,60m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>***</td><td>11,61m a 11,70m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 5cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,55m	11,60m	Facultativa	11,56m a 11,75m	11,61m a 11,90m	Obrigatória	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,55m	11,60m	Facultativa	***	11,61m a 11,70m	Obrigatória	CDP: Navio 260m (s/ restrição de boca) Comprimento dos Píeres: 101=200m / 201 dolphins=238m Porte da embarcação: Berço 101 – DWT 30.000 ton, Loa 260m Berço 201 dolphins – DWT 65.000 ton, Loa 200m (Temporário) Cargill: Navio 260m (s/ restrição de boca) / Pier=250m DWT: 120.000 ton. ATEM (Berço Externo) : Navio 229m x 34m ATEM (Berço Interno) : Navio 200m x 32m Pier ATEM = 87m	Limitado ao Linhão de Almeirim/Jurupari 90m	Obrigatório Atuais rebocadores em operação: - ARARUAMA, BP 40,00 (Convencional) - CICLONE, BP 45,00 (Convencional) - SN SAÚPE , BP 40.00 (Azimutal) - POLLUX II, BP 50.80 (Azimutal) - ENG. MASCARENHAS, BP 51.00 (Azimutal) VHF canal 12	No Rio Tapajós: usar máximo meia força. Velocidade não deve ultrapassar a conseguida com "devagar adiante". Navios de passageiros atacam no pier 101 Vento Cargill e CDP: Velocidade máxima de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m Corrente ATEM: Igual ou inferior a 3 nós Vento ATEM: Velocidade máxima de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m Vento: Velocidade máxima de até 15 nós / Visibilidade mínima de 500m	Sem restrições de horários para manobrar nos terminais Cargill e CDP. Nos períodos de Cheia, com régua acima de 7,70m, NÃO pode ocorrer manobra noturna nos Píeres 101 e 201 (dolphins), entre 19:00h e 07:00h. Sobre o terminal ATEM - Orientações para o BERÇO EXTERNO e BERÇO INTERNO: - Atracções no berço externo somente por BB e apenas no período DIURNO; - Velocidade da corrente igual ou inferior a 3 nós; - Velocidade máxima do vento de até 15 nós; - No mínimo 2(dois) rebocadores azimutais cujo somatório do BP seja igual ou maior do que 86 BP(vide estudo da USP SP); - Ter o apoio de 2(duas) lanchas para amarração equipadas de VHF; e - Ter o apoio de 1 responsável pelo terminal no pier, munido de VHF, para dar a posição final do navio. CALADO ATEM (BERÇO EXTERNO): Calado operacional recomendado de acordo com o estudo técnico feito pela USP SP = 9,50 mts + altura do nível do rio Amazonas. CALADO ATEM (BERÇO INTERNO): Calado Máx = 3,67 + (Régua da CDP) ou 2,61 + (Régua da ATEM). OBS.: Atracções somente por BE, com o navio em LASTRO e período DIURNO.		
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,55m	11,60m	Facultativa																												
11,56m a 11,75m	11,61m a 11,90m	Obrigatória																												
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,55m	11,60m	Facultativa																												
***	11,61m a 11,70m	Obrigatória																												
Porto de Trombetas	FAQ = 1,2m (Estirão do França) FAQ = 1,2m (Bacabal - Classe Panamax) FAQ = 2,3 (Bacabal - Classe Tambauqui / Tucunaré) TROMBETAS Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,58m</td><td>11,63m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>11,59m a 11,78m</td><td>11,64m a 11,93m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) <table> <tr> <th>Seca</th><th>Cheia</th><th rowspan="2">Praticagem na Barra Norte</th></tr> <tr> <td>16/08 a 31/01</td><td>01/02 a 15/08</td></tr> <tr> <td>11,58m</td><td>11,63m</td><td>Facultativa</td></tr> <tr> <td>***</td><td>11,64m a 11,73m</td><td>Obrigatória</td></tr> </table> Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 8cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,58m	11,63m	Facultativa	11,59m a 11,78m	11,64m a 11,93m	Obrigatória	Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte	16/08 a 31/01	01/02 a 15/08	11,58m	11,63m	Facultativa	***	11,64m a 11,73m	Obrigatória	MRN: Navio 260 metros em navegação diurna e 245 metros em navegação noturna. Pier=120m Obs.: Notar restrições referentes à boca na coluna "HORÁRIO NAVEGAÇÃO / MANOBRA" DWT: 86.000 ton.	Linhão rio Trombetas 54,50m	Obrigatório Atuais rebocadores em operação: - NEPTUNO, BP 40.5 (Azimutal) - CNL RUBI, BP 45.20 (Azimut				
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,58m	11,63m	Facultativa																												
11,59m a 11,78m	11,64m a 11,93m	Obrigatória																												
Seca	Cheia	Praticagem na Barra Norte																												
16/08 a 31/01	01/02 a 15/08																													
11,58m	11,63m	Facultativa																												
***	11,64m a 11,73m	Obrigatória																												

Porto de Munguba	Calado igual ou menor (6,5 - 1,4) + (± a) = 5,1 + (± a) 6,5m = prof. Mínima do rio (Paga Dividas) 1,4m = pé de piloto a = cota preamar do dia anterior em Paga Dividas		Navio: 200m x 37m	Sem restrições	Facultativo	12 nós	Rio Jari	Não é permitido, a não ser com navios fundeados a jusante de Porto Alegre, sob coordenação da Administração Portuária.	Rio Jari	Até Ilha Saudade	Diurno												
			Pier JACEL: 200m Pier CADAM: 186m		Não há rebocadores atuantes no local.	Tanto quanto necessário	Caixaras Maram Xavier Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 500m		Saída do Porto Munguba até às 1300h Após Ilha Saudade	Tolerado not.													
Hermasa I, II e III	ITACOATIARA Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga geral) Seca Cheia 16/08 a 31/01 01/02 a 15/08 11,61m 11,66m Praticagem na Barra Norte 11,62m a 11,81m 11,67m a 11,96m Obrigatória Calados Máximos p/ saída do porto - (Carga perigosa) Seca Cheia 16/08 a 31/01 01/02 a 15/08 11,61m 11,66m Praticagem na Barra Norte *** 11,67m a 11,76m Obrigatória Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 11cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.		Hermasa I: Navio 260m x 36m / Pier=82.8m Hermasa II: Navio 294,13m x 32.31m / Pier=Quadro de Boias Hermasa III: Navio 300m x 32m / Pier=Quadro de Boias Hermasa I: DWT 57.000 ton. Hermasa II: DWT 80.000 ton. Hermasa III: DWT 85.000 ton.	Limitados ao Linhão de Óbidos 54,50m	Atuais rebocadores em operação: - STEFANO LOCKS, BP 50.00 (Azimutal) - JOÃO TRICHES, BP 27.60 (Azimutal) VHF canal 21 (Hermasa I) e canal 18 (Hermasa II)	Devagar - Demandando o Terminal Corrente: Igual ou inferior a 5 nós Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 2MN	Sem restrição	Hermasa I (Ter. Flutuante), Hermasa II e III (Quadro de Boias) Atracação nestes terminais somente durante a luz do dia. Desatracação noturna no HERMASA I é AUTORIZADA. (Port. 158-2024/CFAOC) Desatracação noturna no HERMASA II e III NÃO AUTORIZADA. Horários recomendados de POB para atracação: HERMASA I, é das 05h30 às 15h00. No HERMASA II e III, e com navio vazio, é das 05h30 às 15h00 e com navio carregado das 05h30 às 13h00. Horários recomendados de POB para desatracação: HERMASA I, é autorizado em qualquer horário. HERMASA II e III, é das 06:00h às 17:00h.															
	TFB Para os valores de calados acima, deve-se considerar a subtração de 11cm para se adequar às informações preconizadas na Portaria nº223/Com4/DN-24/04/2026. Essa diminuição é devido ao consumo/diferença de densidade durante a singradura, conforme estudos aprovados.		TFB: Navio 223.8m x 32.2m / Pier=240m	Limitados ao Linhão de Óbidos 54,50m	Atuais rebocadores em operação: - J. GUILHERME II, BP 60.50 (Azimutal) - J. GUILHERME VII, BP 56.88 (Azimutal) VHF canal 74	Devagar - Demandando o Terminal Corrente: Igual ou inferior a 5 nós Velocidade máxima do vento de até 15 nós Visibilidade mínima de 2MN	Sem restrição	Atracação por BE, somente durante a luz do dia. Desatracação noturna é AUTORIZADA. (NPCF-CFAOC/2024) Horários recomedados de POB para atracação: É das 06h00 às 15h30. Horários recomedados de POB para desatracação: É autorizado em qualquer horário.															
Estreitos	Breves	Calado igual ou menor a 8,22 mts baixa-mar	180m até o poço dos Macacos	Linhão Estreitos de Breves 50m	Inexistente		Área dos Estreitos: Velocidade da navegação igual ou inferior 10 nós	Sem restrição		Diurno													
	Macacos	Calado igual ou menor a 7,31 mts baixa-mar	160m				Ilha Santa Helena: Velocidade da navegação igual ou inferior a 7 nós																
Rio Amazonas	Arco Lamoso	Praticagem Facultativa Calado Máximo de 11,50m (Seca) e 11,55m (Cheia) - Todas as cargas Praticagem Obrigatória Calado Máximo de 11,51m a 11,70m (Seca) e 11,56m a 11,85m (Cheia) - Todas as cargas	Na preamar (Qualquer Amplitude / Tábua de maré do Arco Lamoso) Na preamar, Amplitude no AL igual ou maior que 3,50m p/ o calado máximo. (Verificar amplitudes para demais calados).	Sem restrição	Sem restrições	Sem restrição	Sem restrição	Sem restrição	Nos períodos de cheia, entre 15 de fevereiro e 15 de julho: O serviço de praticagem será facultativo na Barra Norte para os navios com calado até 11,55 metros. (Vide portaria 203/4ºDN-2025) Nos períodos de seca, entre 16 de julho e 14 de fevereiro: O serviço de praticagem será facultativo na Barra Norte para os navios com calado até 11,50 metros. (Vide portaria 203/4ºDN-2025)														
	Calha principal	FAQ de 50cm	Sem restrição	90m - Linhão Jurupari (Próx. Almeirim) 54,50m - Linhão de Óbidos.	Sem restrição	Sem restrição	Sem restrição	Sem restrições															
Portaria nº33/CPAOR-2025 - Altera o Art. 4.18 das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (NPCP-AOR):																							
As condições de impraticabilidade aplicam-se indistintamente a embarcações sujeitas à obrigatoriedade ou à dispensa do uso do serviço de praticagem, salvo disposição expressa em contrário na própria declaração emitida por este Agente da Autoridade Marítima. Compete aos Capitães dos Portos do Amapá e de Santarém, mediante consulta e anuência do Capitão dos Portos da Amazônia Oriental — responsável pelo controle da Zona de Praticagem 01 (ZP-1), no trecho entre Fazendinha (AP) e Itacoatiara (AM) — a emissão de Declaração de Impraticabilidade, parcial ou total, nas respectivas áreas de jurisdição, conforme parâmetros ambientais estabelecidos em suas respectivas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP/NPCF).																							
A impraticabilidade caracteriza-se como a situação em que as condições meteorológicas, o estado do mar, a ocorrência de acidentes ou fatos da navegação, bem como eventuais deficiências técnicas, representem risco inaceitável à segurança da navegação. Nessas circunstâncias, fica desaconselhada a realização de faíνας de praticagem, o tráfego de embarcações, bem como o embarque e desembarque do Prático, seja a bordo das embarcações atendidas, seja nos Pontos de Espera de Práticos (PEP), conforme os parâmetros estabelecidos no quadro de condições ambientais e meteorológicas a seguir:																							
QUADRO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS E METEOROLÓGICOS DE IMPRATICABILIDADE																							
Os parâmetros constantes na faixa verde indicam condições de normalidade ambiental e meteorológica, não havendo impedimentos para a realização das faíνας de praticagem, tráfego de embarcações e embarque/desembarque de Práticos. Nas condições da faixa amarela, o Capitão dos Portos poderá declarar impraticabilidade parcial, considerando a medição dos sensores específicos, relatos de bordo fornecidos por navios fundeados nas proximidades e a assessoria dos Práticos em escala do dia. Observando o somatório dos três indicadores: altura de onda, intensidade do vento e visibilidade. Na hipótese de ocorrência de valores enquadrados na faixa vermelha, seja de forma combinada ou individual, o Capitão dos Portos deverá declarar impraticabilidade total, considerando a medição dos sensores específicos, relatos de bordo fornecidos por navios fundeados nas proximidades e a assessoria dos Práticos em escala do dia. Os dados meteorológicos utilizados como referência para a tomada de decisão quanto à declaração de impraticabilidade, parcial ou total, deverão ser obtidos a partir da seguinte fonte de monitoramento:																							
Região do Espadarte e entrada do Canal do Quiriri Torre Meteorológica do Guará, localizada na Ilha dos Guarás, na coordenada geográfica de LAT 00°36'S LONG 047°54.9'W;																							
Na ausência ou indisponibilidade parcial dos dados provenientes da fonte de referência — seja por inoperância, falha ou funcionamento irregular dos sensores — a avaliação e a decisão do Capitão dos Portos quanto à declaração de impraticabilidade serão fundamentadas nos seguintes elementos: Boletins meteorológicos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); Boletins e previsões emitidos pela Marinha do Brasil, por meio do Serviço Meteorológico da Marinha (SMM) do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM); Informações prestadas pelos Práticos e relatos de bordo fornecidos por navios fundeados nas proximidades.																							
A recomendação para a declaração de impraticabilidade ou de praticabilidade deverá ser formalizada por meio de um e-mail, denominado Notificação de Condição Desfavorável (NCD) ou Notificação de Condição Favorável (NCF). Caberá à Atalaia Coordenadora das Zonas de Praticagem 01 (ZP-01) e 03 (ZP-03) o encaminhamento da referida notificação, preferencialmente por e-mail ou, em caráter complementar, por meio de mensagem encaminhada via aplicativo de comunicação (WhatsApp), aos seguintes endereços eletrônicos:																							
<table><tr><td>CONTATOS</td><td>TELEFONE / WHATSAP</td><td>E-MAIL</td></tr><tr><td>SECOM</td><td>(91) 3218-3950</td><td>cpaor.secom@marinha.mil.br</td></tr><tr><td>OFICIAL DE SERVIÇO</td><td>(91)98134-3000</td><td>cpaor.cntm@marinha.mil.br</td></tr><tr><td>CCCAM</td><td>(91) 98426-6648</td><td>cpaor.cntm@marinha.mil.br</td></tr></table>												CONTATOS	TELEFONE / WHATSAP	E-MAIL	SECOM	(91) 3218-3950	cpaor.secom@marinha.mil.br	OFICIAL DE SERVIÇO	(91)98134-3000	cpaor.cntm@marinha.mil.br	CCCAM	(91) 98426-6648	cpaor.cntm@marinha.mil.br
CONTATOS	TELEFONE / WHATSAP	E-MAIL																					
SECOM	(91) 3218-3950	cpaor.secom@marinha.mil.br																					
OFICIAL DE SERVIÇO	(91)98134-3000	cpaor.cntm@marinha.mil.br																					
CCCAM	(91) 98426-6648	cpaor.cntm@marinha.mil.br																					
Após a autorização do Capitão dos Portos, o operador de serviço do Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM) enviará à Atalaia a Declaração de Impraticabilidade ou de Praticabilidade, com cópia para o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) e para a Autoridade Portuária, contendo o seguinte texto-padrão:																							
“Em face das condições ambientais e meteorológicas adversas, envolvendo (especificar: mar e/ou vento e/ou visibilidade), bem como de condições técnicas impeditivas (especificar), incumbi-me-o Capitão dos Portos da Amazônia Oriental de informar que foi declarada a impraticabilidade (especificar: total ou parcial, indicando a região afetada) da(s) Zona(s) de Praticagem 01 e/ou 03, a partir das hh:mm do dia dd/mm/aaaa”.																							
Ao receber a Declaração de Impraticabilidade, a Atalaia Coordenadora disseminará tal decisão aos navios que estejam aguardando para entrar ou sair dos portos e terminais situados nas Zonas de Praticagem 01 e 03, conforme o caso aplicável, bem como à Administração dos Portos e Terminais, Operadores/Agentes Marítimos e demais órgãos envolvidos.																							
Caso, antecipadamente, fique configurada a possibilidade de falta de segurança no desembarque do Prático e que a segurança da navegação desaconselhe o seu desembarque antes do Ponto de Espera de Prático, tal situação deverá ser apresentada ao Comandante da embarcação, devendo o Prático estar pronto para seguir viagem ate o próximo porto.																							
Na hipótese de o Prático e o Comandante da embarcação serem surpreendidos pela necessidade de prosseguir viagem, em razão da impossibilidade de desembarque seguro, caberá ao Comandante prover os meios necessários para a permanência do Prático a bordo e seu posterior retorno ao porto de origem de sua Zona de Praticagem (ZP). Tal fato deverá ser comunicado, imediatamente, à CPAOR.																							
Regras contratadas com os diversos tomadores para uso do Canal de Oiapoque e Mazagão: *Navios de Carga geral até 8.5m. *Navios com Carga perigosa (tanques e contêineres com carga perigosa) até 7.0m.																							
*Quando excedidos os limites o canal contratado é o Canal de Paracaubas. Obs.: O uso de Oiapoque / Mazagão por insistência do Comandante não exclui o lançamento do embarque e desembarque em Macapá, independente do título de faina de requisição que apareça no Sitrep Unipilot.																							

FUNDEADOUROS E PONTOS PARA FUNDEIOS DE ACORDO COM CADA ÁREA PORTUÁRIA DA ZP													
MACAPÁ / FAZENDINHA		SANTARÉM		ITACOATIARA		TROMBETAS							
Área de fundeio nº 1 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)		PONTOS DE FUNDEIOS RECOMENDADOS PELO CT DENTRO DA ÁREA DO ORDENAMENTO HOMOLOGADO PELA CFS (2023)		ÁREA DE FUNDEADOURO HOMOLOGADA CFAOC/2024		a) Para navios aguardando carregamento, nas boias de amarração 1, 2 e 3; b) Os navios devem girar com apoio do rebocador na área de manobra recomendada, na posição LAT 1° 27.033'S e LONG 56° 24.244'W; c) Para navios em reparo, quarentena, aguardando melhoria de tempo ou prontificação da documentação, a 1,8 milha a montante do terminal, na posição LAT 1° 26.811'S e LONG 56° 24.401'W; e d) Não é permitido o fundeio ao longo do Rio Trombetas a não ser em emergência, com informação imediata à Capitania Fluvial de Santarém e Mineração Rio do Norte S/A.							
Área alternativa para navios que irão demandar para o ponto de embarque/desembarque do práctico no Rio Amazonas: A) Lat: 00° 06.500' N e Long: 050° 54.800' W; B) Lat: 00° 06.500' N e Long: 050° 57.500' W; C) Lat: 00° 03.800' N e Long: 050° 59.500' W; D) Lat: 00° 03.800' N e Long: 050° 57.900' W; e E) Lat: 00° 05.100' N e Long: 050° 57.200' W.		PONTO DE FUNDEIO PARA NAVIOS CARREGADOS QUE DESATRACAM DOS TERMINAIS DE SANTARÉM		ÁREA DO QUADRANTE									
		Lat: 2° 23.918'S e Long: 54° 45.168'W		A) Lat: 3° 9.820'S e Long: 58° 26.530'W; B) Lat: 3° 10.010'S e Long: 58° 26.040'W; C) Lat: 3° 10.310'S e Long: 58° 25.250'W; D) Lat: 3° 10.720'S e Long: 58° 23.960'W; E) Lat: 3° 11.120'S e Long: 58° 22.480'W; F) Lat: 3° 11.760'S e Long: 58° 20.900'W; G) Lat: 3° 12.120'S e Long: 58° 21.050'W; H) Lat: 3° 11.630'S e Long: 58° 22.640'W; I) Lat: 3° 11.210'S e Long: 58° 24.080'W; J) Lat: 3° 10.740'S e Long: 58° 25.470'W K) Lat: 3° 10.270'S e Long: 58° 26.240'W L) Lat: 3° 9.990'S e Long: 58° 26.700'W									
		PONTOS DE FUNDEIOS PARA TRANSBORDO											
		TB1: Lat: 2° 23.788'S e Long: 54° 45.860'W											
Área de fundeio nº 2 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)		TB2: Lat: 2° 23.685'S e Long: 54° 46.611'W											
Área destinada para navios em trânsito, aguardando programação, no Rio Amazonas: A) Lat: 00° 03.500' N e Long: 050° 59.590' W; B) Lat: 00° 03.500' N e Long: 050° 58.010' W; C) Lat: 00° 01.760' N e Long: 050° 58.420' W; e D) Lat: 00° 02.000' N e Long: 051° 00.200' W.		PONTOS DE FUNDEIOS NA ÁREA DO FUNDEADOURO GERAL		PONTOS RECOMENDADOS PELO CT PARA FUNDEIO DENTRO DO QUADRANTE									
		PONTO 1 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 47.301'W		1) Lat: 3° 09.969'S e Long: 58° 26.404'W; 2) Lat: 3° 10.257'S e Long: 58° 25.766'W; 3) Lat: 3° 10.509'S e Long: 58° 25.113'W; 4) Lat: 3° 10.734'S e Long: 58° 24.445'W; 5) Lat: 3° 10.877'S e Long: 58° 23.722'W; 6) Lat: 3° 11.111'S e Long: 58° 23.054'W; 7) Lat: 3° 11.339'S e Long: 58° 22.385'W; 8) Lat: 3° 11.713'S e Long: 58° 21.482'W; 9) Lat: 3° 11.964'S e Long: 58° 20.811'W; 10) Lat: 3° 12.288'S e Long: 58° 20.164'W; 11) Lat: 3° 12.545'S e Long: 58° 19.456'W; 12) Lat: 3° 10.648'S e Long: 58° 22.013'W; 13) Lat: 3° 11.048'S e Long: 58° 21.206'W; 14) Lat: 3° 11.435'S e Long: 58° 20.353'W; e 15) Lat: 3° 11.435'S e Long: 58° 20.353'W. Obs.: Com a presença dos terminais provisórios de contêiners, houve a necessidade de aumentar os pontos recomendados p/ fundeio: Do 10 ao 15.									
		PONTO 2 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 47.901'W											
		PONTO 3 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 48.503'W											
PONTO 4 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 49.125'W													
Área de fundeio nº 3 (HOMOLOGADA NPCP-AP/2024)		PONTO 5 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 49.775'W											
		PONTO 6 - Lat: 2° 23.530'S e Long: 54° 50.383'W											
		PONTO 7 - Lat: 2° 23.729'S e Long: 54° 51.501'W											
		PONTO 8 - Lat: 2° 23.941'S e Long: 54° 52.086'W											
		PONTO 9 - Lat: 2° 24.159'S e Long: 54° 52.686'W											
		PONTO 10 - Lat: 2° 24.380'S e Long: 54° 53.276'W											
		PONTO 11 - Lat: 2° 24.600'S e Long: 54° 53.883'W											
JARI		AO LONGO DA ZP DEVEM SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES PARA FUNDEIO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA SUBMERSOS NA ÁREA											
Ao longo do Rio Jari é permitido o fundeio, em casos excepcionais, de dois navios a jusante da localidade de Porto Alegre, navios esses que aguardam maré ou luz do dia para navegar. Serão permitidos, também, fundeios para navios em situações de manobra (aguardando liberação do píer), desde que em condições de maré favorável (maré vazante), para navios de até 200m (LOA), acima do porto da CADAM e entre os portos da JARI e CADAM, não sendo permitido o pernoite. O fundeio para aguardar cruzamentos com navios procedentes do Porto de Munguba deve ser evitado, só ocorrendo em casos de extrema necessidade, sob a coordenação da Autoridade Portuária.		SANTARÉM		JURUTI		ITACOATIARA		MACAPÁ		JARI		TROMBETAS	
		EXISTE		EXISTE		EXISTE		EXISTE		NÃO HÁ INFORMAÇÕES DIVULGADAS SOBRE A EXISTÊNCIA NESSE TRECHO.		NÃO HÁ INFORMAÇÕES DIVULGADAS SOBRE A EXISTÊNCIA NESSE TRECHO.	
		DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA		DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA		DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA		DEVE SER VERIFICADO O MARINE TOOLS COM A POSIÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA PREPARADO PELO CT E DIVULGADO PELA UNIPILOT PARA TODOS OS PRÁTICOS. RECOMENDA-SE CAUTELA					