




 **VEM SER**
DBC



Banco de Dados Oracle

Aula 3 – Junção de Tabelas

Sumário

- UPDATE
- DELETE
- JOIN
- UNION
- EXISTS

UPDATE – Atualizar

UPDATE [tabela]

SET

[coluna_1] = [novo_valor_1],
[coluna_2] = [novo_valor_2]

WHERE

[condicao-de-busca]

UPDATE

produtos

SET

descrição = 'Resma de ofício com 500 folhas',
preço = 18.50

WHERE

id = 1 OR preço = 17.50

- <https://www.devmedia.com.br/sql-update/41185>

DELETE – Excluir

- **LEMBRE SEMPRE DE UTILIZAR UMA CONDIÇÃO NO WHERE** para não excluir todos os dados da tabela.

```
DELETE
  FROM table_name
 WHERE condition;
```

```
DELETE
  FROM produtos
 WHERE id = 1
```

```
DELETE
  FROM produtos
 WHERE nome like '%bala%'
```

- https://www.w3schools.com/sql/sql_delete.asp

Exercício #1

- Com as tabelas do exercício de ontem faça:
 - Atualizar o logradouro e o complemento dos endereços com id 2 e 3;
 - Atualizar o número do endereço onde id é 4 para 999999;
 - Remover o último registro da tabela endereço (utilizando a função max);
 - Remover o endereço onde o número = 999999;
 - Remover 2 registros da tabela endereço;



JOIN – Tipos de junção

- CROSS JOIN
- INNER JOIN
- LEFT OUTER JOIN
- RIGHT OUTER JOIN
- OUTER FULL JOIN

- <https://www.devmedia.com.br/inner-cross-left-right-e-full-joins/21016>

CROSS JOIN

CROSS JOIN.sql - ...bTestes (sa (192))

```

SELECT F.NomeFuncionario
      ,C.NomeCargo
FROM      CARGO      AS C
CROSS JOIN FUNCIONARIO AS F
  
```

Results Messages

	NomeFuncionario	NomeCargo
1	JOÃO	CAIXA
2	JOÃO	VENDEDOR
3	JOÃO	GERENTE
4	MARIA	CAIXA
5	MARIA	VENDEDOR
6	MARIA	GERENTE
7	CARLOS	CAIXA
8	CARLOS	VENDEDOR
9	CARLOS	GERENTE

- <https://www.devmedia.com.br/inner-cross-left-right-e-full-joins/21016>

INNER JOIN

INNER JOIN.sql - 1...dbTestes (sa (192))

```
SELECT F.NomeFuncionario
      ,C.NomeCargo
FROM      CARGO      AS C
      INNER JOIN  FUNCIONARIO AS F ON (F.CodCargo = C.CodCargo)
```

Results Messages

	NomeFuncionario	NomeCargo
1	JOÃO	CAIXA
2	MARIA	VENDEDOR
3	CARLOS	CAIXA

- <https://www.devmedia.com.br/inner-cross-left-right-e-full-joins/21016>

LEFT OUTER JOIN

OUTER LEFT JOIN.s...Testes (sa (232))*

```
SELECT F.nomeFuncionario
      ,C.nomeCargo
FROM      FUNCIONARIO AS F
LEFT OUTER JOIN CARGO      AS C ON ( F.codCargo = C.codCargo )
```



Results



Messages

	nomeFuncionario	nomeCargo
1	JOÃO	CAIXA
2	MARIA	VENDEDOR
3	CARLOS	CAIXA
4	TADEU	NULL

- <https://www.devmedia.com.br/inner-cross-left-right-e-full-joins/21016>

RIGHT OUTER JOIN

OUTER RIGHT JOIN...Testes (sa (232))

```
SELECT F.nomeFuncionario
       ,C.nomeCargo
FROM   FUNCIONARIO AS F
       RIGHT OUTER JOIN CARGO AS C ON ( F.codCargo = C.codCargo )
```

Results

Messages

	nomeFuncionario	nomeCargo
1	JOÃO	CAIXA
2	CARLOS	CAIXA
3	MARIA	VENDEDOR
4	NULL	GERENTE

- <https://www.devmedia.com.br/inner-cross-left-rigth-e-full-joins/21016>

OUTER FULL JOIN

OUTER FULL JOIN.s...Testes (sa (232))*

```
SELECT F.nomeFuncionario
      ,C.nomeCargo
FROM      FUNCIONARIO AS F
FULL OUTER JOIN CARGO      AS C ON ( F.codCargo = C.codCargo )
```



Results



Messages

	nomeFuncionario	nomeCargo
1	JOÃO	CAIXA
2	MARIA	VENDEDOR
3	CARLOS	CAIXA
4	TADEU	NULL
5	NULL	GERENTE

- <https://www.devmedia.com.br/inner-cross-left-right-e-full-joins/21016>



Vamos praticar!



Exercício #2

- Executar script “script create table aula3.sql”
- Criar scripts abaixo:
 - Fazer um cross join entre Pessoa e Contato
 - Fazer um inner join entre tabela Pessoa e Contato
 - Fazer um inner join entre tabela Pessoa, PESSOA_X_PESSOA_ENDERECO e Endereco_Pessoa
 - Fazer um inner join entre todas as tabelas (começando por pessoa)
 - Fazer um left join entre tabela Pessoa e Contato
 - Fazer um left join entre tabela Pessoa e PESSOA_X_PESSOA_ENDERECO e Endereco_Pessoa
 - Fazer um left join entre todas as tabelas (começando por pessoa)

UNION

```
SELECT <colunas> FROM table1  
UNION  
SELECT <colunas> FROM table2;
```

```
SELECT City FROM Customers  
UNION  
SELECT City FROM Suppliers  
ORDER BY City;
```

EXISTS

```
SELECT <colunas>
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);
```

```
SELECT s.SupplierName
FROM Suppliers s
WHERE EXISTS (SELECT p.ProductName
              FROM Products p
              WHERE p.SupplierID = s.supplierID
              AND Price < 20);
```


Homework #1

- Criar script “homework3.sql” com a especificação abaixo :
 - Fazer um RIGHT OUTER JOIN entre tabelas:
 - Pessoa e Contato
 - Pessoa, PESSOA_X_PESSOA_ENDERECO e Endereco_Pessoa
 - Todas as tabelas (começando por pessoa)
 - Fazer um OUTER FULL JOIN entre tabelas:
 - Pessoa e Contato
 - Pessoa, PESSOA_X_PESSOA_ENDERECO e Endereco_Pessoa
 - Todas as tabelas (começando por pessoa)
- Utilizando o EXISTS, selecione as pessoas que tem endereço
- Selecione id, nome da tabela pessoa junto com id, logradouro da tabela endereço

Homework #2 Time

- Com base no modelo ER da aula passada, gerar o script de criação das tabelas do projeto do time atual;
- Criar sequences para cada chave primária da tabela;
- Criar script de insert para as tabelas do trabalho;

Obrigado!

DBC

DIGITAL BUSINESS COMPANY®



 /dbc.company

 /dbccompany

 /dbccompany.com.br

 /company/dbc-company