DenguePharma Analytics – Estudo de Data Science sobre Evidências Farmacológicas para Dengue

Proposta **reescrita como estudo de ciência de dados**, com requisitos escritos em **Spec-Driven Development (SDD)**. Versão 2.0, derivada da proposta *DenguePharma v1.0* (26/10/2026). Cobre perguntas de pesquisa, bases de dados, métodos, requisitos verificáveis, arquitetura, plano de tarefas, testes de aceitação, riscos e governança.

> **Delimitação de uso (inalterada):** o produto é destinado à **pesquisa e à consulta de evidências**. Não realiza diagnóstico, prescrição, seleção de medicamentos para pacientes nem recomendação de dose, e **não demonstra eficácia** de nenhuma substância. Conforme a proposta original, a OMS informa que não existe tratamento específico para dengue nas orientações consultadas, e candidatos em pesquisa **não** devem ser apresentados como terapias aprovadas.

> **Nota sobre a sigla:** "SDD" foi interpretado como *Spec-Driven Development* (a especificação é a fonte da verdade, e código, testes e tarefas derivam dela). O documento também reúne as seções de desenho típicas de um documento de design de software (arquitetura, modelo de dados, interfaces), então atende às duas leituras.

1. Resumo e reenquadramento

A proposta original descreve uma **plataforma de curadoria** com extração assistida por IA. Esta versão a reposiciona como um **estudo de ciência de dados** sobre o ecossistema de evidências de intervenções farmacológicas para dengue: o que foi estudado, onde, por quem, com que desenho, o que foi relatado, o que ficou sem resultado e quão bem a extração automatizada reproduz a curadoria humana. A plataforma continua existindo, mas como **instrumento reprodutível** do estudo.

Aspecto	Proposta v1.0	Esta versão (v2.0)
Natureza	Plataforma de curadoria e extração por IA	**Estudo de data science** em quatro eixos analíticos, com pipeline reproduzível

Aspecto	Proposta v1.0	Esta versão (v2.0)
Foco	Construir software e avaliar a IA	Responder **perguntas quantitativas** sobre panorama, relato, lacunas e extração
Bases	PubMed, ClinicalTrials.gov, PMC OA, PubChem	Núcleo mantido e ampliado: **OpenDengue**, SINAN, ChEMBL, Crossref e retratações, Europe PMC, ICTRP, ReBEC, OpenAlex
Requisitos	Lista narrativa (RF e RNF)	**Especificações SDD**: EARS, critérios de aceite Dado/Quando/Então, rastreabilidade e verificação
Métodos	Descritos de forma geral	Métodos estatísticos e de ML **especificados por pergunta** (seção 9)
Processamento	Outbox e Inbox	**Mantido** como padrão de tarefas assíncronas idempotentes

1.1 Eixos analíticos

Eixo	Tema	Pergunta-guia
A	Panorama das evidências	Que intervenções foram estudadas em humanos, para qual finalidade, em que desenho e fase?
B	Relato e viés de publicação	O que foi registrado, concluído, publicado e relatado com resultados? Quanto tempo leva?
C	Lacunas pesquisa × carga de doença	A atividade de pesquisa acompanha onde a dengue ocorre?
D	Extração assistida	A IA reduz o esforço de curadoria sem piorar a qualidade e com rastreabilidade?
E (opcional)	Conhecimento estruturado	Que padrões emergem do grafo substância–estudo–desfecho?

2. Escopo e delimitação

Dentro do escopo	Fora do escopo
Estudos em humanos e registros de ensaios com intervenções farmacológicas relacionadas à dengue, incluindo medicamentos reposicionados e produtos biológicos terapêuticos	Vacinas, controle do vetor, diagnóstico isolado, prescrição individual
Separação obrigatória de **profilaxia**, **tratamento após infecção** e **alívio sintomático**; desafio de infecção humana controlada como estrato próprio	Experimentos novos em humanos ou animais
Camada complementar (computacional, celular, animal) com rótulo próprio e cobertura **declarada como seletiva**	Busca exaustiva pré-clínica no MVP
Dados agregados e públicos: publicações, registros, contagens de casos	Prontuários e dados individuais de pacientes
Hidratação e manejo de suporte como **contexto de cuidado**	Tratar suporte como candidato antiviral

Expansões de escopo exigem **emenda do protocolo** e da especificação.

3. Questões de pesquisa, hipóteses e estimandos

ID	Questão	Estimando (o que será medido)	Eixo
RQ1	Quais intervenções farmacológicas foram estudadas em humanos, por finalidade, fase, desenho e período?	Contagens e proporções com IC de 95%; tendência temporal	A
RQ2	Que proporção dos ensaios concluídos tem resultados depositados ou publicação associada, e em quanto tempo?	Proporção; função de sobrevivência do **tempo até o relato**; fatores associados	B
RQ3	A distribuição geográfica da pesquisa acompanha a carga de dengue?	Razão sítios (ou participantes) por casos reportados, por país e período; associação	C

ID	Questão	Estimando (o que será medido)	Eixo
RQ4	Com que frequência há discrepâncias entre registro e publicação, retratações ou erratas?	Taxas de discrepância por campo; casos de correção	B
RQ5	A extração assistida reduz o tempo de curadoria e preserva a qualidade?	Tempo mediano; precisão, recall e F1 por campo; fidelidade da citação	D
RQ6	Que padrões aparecem entre substâncias, comparadores e desfechos?	Métricas de rede e agrupamentos (exploratório)	E

Hipóteses de trabalho (testadas, não antecipadas como resultado):

- **H1.** Extração assistida reduz o tempo mediano em relação à manual.
- **H2.** A qualidade final revisada não apresenta queda material em relação à manual.
- **H3.** Exigir trecho de suporte e permitir abstenção reduz afirmações sem sustentação.
- **H4.** A probabilidade de relato de resultados difere por fase e por tipo de patrocinador (a direção não é presumida).
- **H5.** A razão entre atividade de pesquisa e carga de doença varia em ordens de grandeza entre países com carga semelhante.

Margem de não inferioridade e tamanho amostral confirmatório dependem do **piloto** e do **plano estatístico** aprovado antes do teste final.

4. Abordagem SDD (Spec-Driven Development)

4.1 Ciclo

```
  Constituição  →  Especificação  →  Plano técnico  →  Tarefas  →
Implementação + verificação
  (princípios)     (requisitos)       (arquitetura)    (backlog)    (testes
ligados aos REQ)
```

A **especificação é a fonte da verdade**: toda mudança de comportamento começa por uma alteração na especificação (revisada por *pull request*), e só depois no código. Cada requisito tem **critério de aceite verificável** e é rastreado até uma questão de pesquisa, um objetivo ou um teste.

4.2 Artefatos no repositório

Arquivo	Conteúdo
`spec/constituicao.md`	Princípios inegociáveis (seção 4.6)
`spec/requisitos/<area>.md`	Requisitos por capacidade, em EARS, com critérios de aceite
`spec/plano.md`	Decisões de arquitetura e de métodos (seções 9 e 10)
`spec/tarefas.md`	Tarefas derivadas dos requisitos, com dependências e aceite
`spec/rastreabilidade.csv`	Matriz REQ ↔ RQ ↔ tarefa ↔ teste
`spec/glossario.md`	Termos (estudo, documento, resultado, finalidade etc.)

4.3 Convenções

Campo	Regra
ID	`REQ-<ÁREA>-<NNN>` (por exemplo, `REQ-ING-002`); IDs nunca são reutilizados
Áreas	ING (ingestão), IDN (identidade e deduplicação), SEL (seleção), EXT (extração), REV (revisão), ANA (análise), REL (relatórios), GOV (governança), OPS (operação)
Prioridade	M (must), S (should), C (could), W (won't, nesta versão)
Verificação	T (teste automatizado), A (análise), I (inspeção), D (demonstração)
Rastreia	Questão de pesquisa (RQ), hipótese (H) ou objetivo (OE)
Estado	rascunho → aprovado → implementado → verificado

4.4 Padrões de escrita (EARS)

Tipo	Modelo (PT-BR)
Ubíquo	O **sistema** deve `<resposta>`.
Orientado a evento	**QUANDO** `<gatilho>`, o sistema deve `<resposta>`.
Orientado a estado	**ENQUANTO** `<estado>`, o sistema deve `<resposta>`.
Comportamento indesejado	**SE** `<condição indesejada>`, **ENTÃO** o sistema deve `<resposta>`.
Opcional	**ONDE** `<recurso presente>`, o sistema deve `<resposta>`.

Critérios de aceite no formato **Dado / Quando / Então**, com dados de teste concretos.

4.5 Exemplo de requisito completo

```
REQ-EXT-004  (M | T | rastreia: RQ5, H3, OE3)
SE o modelo não produzir trecho de suporte localizável no documento para um
campo,
ENTÃO o sistema deve registrar o campo como "incerto" e impedir sua
publicação.

Aceite:
  Dado um documento cujo texto não menciona o tamanho amostral
  Quando a extração for executada para o campo "n_randomizado"
  Então o valor retornado é "incerto", sem número inventado,
   e o campo não aparece no catálogo público.
```

4.6 Constituição do projeto (princípios inegociáveis)

ID	Princípio	Implicação
P1	**Proveniência primeiro**	Nenhum dado sem fonte, versão, hash e localização
P2	**Contexto nunca misturado**	Não combinar *in silico*, *in vitro*, animal e humano; separar profilaxia, tratamento e sintomático

ID	Princípio	Implicação
P3	**Abstenção em vez de invenção**	Sem suporte, o campo fica "incerto" ou "não informado"
P4	**Sem recomendação clínica**	Nada de ranking de eficácia, calculadora de dose ou orientação individual
P5	**Revisão humana antes da publicação**	Saída automática é rascunho identificado
P6	**Reprodutibilidade**	Todo resultado é regenerável a partir de dados versionados e configurações registradas
P7	**Licenças respeitadas**	Sem redistribuição ou envio a terceiros sem permissão
P8	**Resultados desfavoráveis são reportados**	Inclusive quando a IA não ajuda ou as metas não são atingidas
P9	**Protocolo congelado antes do teste final**	Sem ajustar prompts ou regras com os erros do teste
P10	**Idempotência**	Repetir uma coleta ou entrega não duplica estudos nem extrações lógicas

5. Bases de dados a estudar

5.1 Catálogo de fontes

Prioridade: **P0** núcleo automatizado, **P1** ampliação analítica, **P2** cobertura regional e bibliométrica, **P3** verificação documental.

Pri.	Fonte	Conteúdo	Papel analítico	Acesso e limites
P0	**ClinicalTrials.gov** (API v2)	Registros de ensaios: condição, intervenção, fase, status, desenho, inscritos, locais, patrocinador, datas e resultados quando depositados; histórico de alterações	Eixos A, B, C	API pública `/api/v2/studies` com `query.cond` e `query.intr`, até 1.000 registros por página e paginação por token; os limites de taxa não são publicados de forma estável, então respeitar `429` e usar *backoff*; arquivar *snapshots*
P0	**PubMed** (E-utilities)	Metadados, resumos, PMID, DOI, MeSH, tipos de publicação, campo de identificador secundário (liga artigos a registros NCT)	Eixos A, B, D	Respeitar termos e quotas; usar chave de API quando disponível; indexação não garante texto integral nem qualidade
P0	**PubChem** (PUG REST)	CID, nomes, sinônimos e identificadores químicos	Normalização de substâncias	Normaliza entidade; **não** infere aprovação ou eficácia
P1	**PMC Open Access** e **Europe PMC**	Texto integral de artigos elegíveis; Europe PMC oferece API e anotações de texto	Eixo D e discrepâncias (RQ4)	**Licença por artigo**; não redistribuir sem verificar

Pri.	Fonte	Conteúdo	Papel analítico	Acesso e limites
P1	**OpenDengue**	Contagens de casos por país, ano e, em alguns países, subnacional (versão 1.2 publicada em 2024: mais de 56 milhões de casos, 102 países, 1924 a 2023; confirmar a versão vigente)	Eixo C	Definições de caso heterogêneas; citar o artigo e a versão
P1	**SINAN / OpenDataSUS** (via PySUS)	Notificações de dengue no Brasil	Contexto de carga no Brasil (Eixo C)	Dados anonimizados; usar agregados; confirmar anos e dicionário de dados
P1	**Crossref** e base de **retratações** (Retraction Watch)	Relações entre DOIs, errata e retratação	RQ4 e regra de reabertura de curadoria	Confirmar condições de acesso vigentes
P1	**ChEMBL**	Compostos, mecanismos, fase clínica máxima e ensaios de atividade	Camada complementar pré-clínica e normalização	Licença aberta com atribuição (confirmar a versão da licença)
P2	**WHO ICTRP**	Agregador de registros de ensaios de várias regiões	Cobertura além do ClinicalTrials.gov	Exportação conforme termos do portal; não presumir API estável
P2	**ReBEC**	Registro brasileiro de ensaios	Cobertura regional	Exportação ou consulta permitida; sem presumir API

Pri.	Fonte	Conteúdo	Papel analítico	Acesso e limites
P2	**OpenAlex**	Metadados bibliométricos, afiliações, países, citações	Geografia de autoria, redes	Confirmar condições de acesso (chave e limites)
P2	**BVS/LILACS**	Literatura regional	Cobertura em português e espanhol	Exportação permitida
P2	**OMS, OPAS (PLISA), Ministério da Saúde**	Contexto de cuidado e contagens regionais	Eixo C e contexto	Documentos versionados e leitura curada
P3	**Anvisa e outras autoridades**	Situação regulatória por produto, indicação, país e data	Distinção entre estudo e aprovação	**Verificação documental pelo curador**; nunca inferir registro a partir de publicação
Apoio	**MeSH**, **UMLS** (licença gratuita), classificação **ATC**	Terminologias	Normalização de condições e substâncias	Verificar termos de cada vocabulário
Evitar	DrugBank e fontes de acesso restrito ou de origem não autorizada	–	–	Só com licença adequada; preferir fontes abertas como ChEMBL

5.2 Mapa fonte × questão de pesquisa

Fonte	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4	RQ5	RQ6
ClinicalTrials.gov	✔	✔	✔	✔	✔	✔
PubMed	✔	✔		✔	✔	✔
PMC OA / Europe PMC				✔	✔	✔
PubChem / ChEMBL	✔					✔
OpenDengue / SINAN / OMS / OPAS			✔			
Crossref / retratações				✔		
ICTRP / ReBEC	✔	✔	✔			
OpenAlex	✔		✔			✔

5.3 Chaves de junção

Chave	Liga
NCT	Registro de ensaio ↔ artigo (campo de identificador secundário no PubMed)
PMID, PMCID, DOI	Documentos entre PubMed, PMC, Europe PMC, Crossref e OpenAlex (identificadores complementares, **não intercambiáveis**)
CID (PubChem) e ID do ChEMBL	Substâncias entre fontes químicas
ISO 3166 (país) e ano	Pesquisa × carga de doença
study_id interno	Agrupa todos os relatos de uma mesma investigação

5.4 Vieses e limites esperados por fonte

Fonte	Limitação a declarar no relatório
ClinicalTrials.gov	Registro não implica resultado; dados fornecidos pelos patrocinadores e podem estar desatualizados; cobertura centrada em registros dos EUA e de quem opta por ele
PubMed	Indexação, língua e acesso ao texto; artigos relacionados a um mesmo ensaio
PMC OA	Subconjunto de artigos; licenças diferentes
OpenDengue / SINAN	Vigilância passiva, definições de caso e subnotificação variam; comparações entre países são aproximadas
ICTRP / ReBEC	Duplicação com outros registros; formatos de exportação
ChEMBL	Foco em dados de bioatividade, não em desfechos clínicos

5.5 Regras de acesso, licença e cache

- Registrar, por fonte: **URL, versão, data de acesso, parâmetros, total retornado, hash e licença** (manifesto de dados).

- Respeitar quotas, `Retry-After` e *backoff* com *jitter*; usar cache e coletas incrementais.
- Texto integral só de fontes e licenças permitidas; mensagens internas carregam referências, **não o texto**.
- Nada de raspagem fora do que os termos permitem.

5.6 Lista-semente de candidatos para a busca complementar (a validar)

Exemplos de substâncias que a literatura já estudou em contextos distintos e que servem para **semear o dicionário e a busca complementar**: celgosivir, cloroquina, ivermectina, lovastatina, balapiravir, corticosteroides (como prednisolona), anticorpos monoclonais e candidatos antivirais de desafio controlado. **A presença na lista não indica evidência, eficácia nem aprovação**; a inclusão final depende do protocolo e da curadoria.

6. Protocolo de busca, seleção e deduplicação

6.1 Pergunta de escopo (PCC)

- **População/contexto:** participantes humanos expostos ao DENV ou com dengue, com desafios controlados em estrato separado.
- **Conceito:** intervenção farmacológica para profilaxia, tratamento ou manejo sintomático.
- **Contexto geográfico:** global.

6.2 Estratégias de busca (candidatas, a validar com apoio de profissional de informação)

PubMed

```
("Dengue"[Mesh] OR dengue[tiab] OR DENV[tiab])
AND
("Drug Therapy"[Subheading] OR "Antiviral Agents"[Mesh]
 OR drug*[tiab] OR antiviral*[tiab] OR pharmacolog*[tiab]
 OR therapeut*[tiab] OR treatment*[tiab]
 OR prophylax*[tiab] OR monoclonal[tiab])
```

Não aplicar filtro `NOT vaccine` na busca inicial para não excluir artigos com vários assuntos; a exclusão ocorre na triagem.

ClinicalTrials.gov: condição `dengue` (e variações como `DENV`, `dengue fever`, `severe dengue`, `dengue hemorrhagic fever`), sem restringir status ou presença de resultado; arquivar parâmetros exatos, paginação, instante, total retornado e versão da API.

ICTRP e ReBEC: busca por condição e exportação, com o mesmo registro de parâmetros.

Busca complementar: nomes e sinônimos de substâncias (seção 5.6), busca nas referências dos estudos incluídos e busca reversa por NCT no PubMed.

Período e idiomas: da origem das bases até a data de corte (repetir a busca antes de congelar o corpus). Sem filtro de idioma; curadoria em português, inglês e espanhol, com outros idiomas em "aguardando tradução" e impacto declarado.

6.3 Elegibilidade

Decisão	Critério operacional
Incluir no núcleo	Estudo primário em humanos ou registro de ensaio que avalie intervenção farmacológica relacionada à dengue, **independentemente do resultado**
Incluir sem resultado	Protocolos e ensaios registrados entram como planejamento ou andamento, **sem conclusão de eficácia**
Excluir da síntese primária	Revisões, editoriais e notícias (servem de contexto e de busca de referências)
Excluir por tema	Vacinas, vetores, diagnóstico sem intervenção, doenças distintas sem resultado separável
Acesso insuficiente	Manter metadados com status "somente resumo" ou "texto não obtido"; **nunca excluir silenciosamente por *paywall***
Pré-clínico	Camada complementar, fora da contagem de evidência clínica

6.4 Seleção e deduplicação

- **Dois revisores independentes** avaliam título e resumo e depois texto completo ou registro; divergências por consenso e, se preciso, terceiro avaliador. Piloto de 20 registros calibra as definições.
- **IA pode priorizar leitura, mas não exclui registros sozinha** no MVP.
- Fluxograma **PRISMA-ScR** com identificados, duplicados, triados, não recuperados, excluídos (com motivo padronizado) e incluídos.
- **Unidades de identidade:** *documento* (publicação ou versão de registro), *estudo* (investigação, com vários documentos) e *resultado* (estimativa por desfecho, comparação, população e tempo).

- **Deduplicação** primeiro por identificadores normalizados e depois por título, autoria e ano, com **confirmação humana** nos casos aproximados. Artigos do mesmo ensaio compartilham `study_id` e **não** contam como participantes independentes.

7. Modelo de dados analítico

7.1 Camadas

Camada	Conteúdo	Regras
Bronze (bruta)	*Snapshots* das fontes, sem alteração	Imutável, com hash, data e versão da fonte
Prata (curada)	Entidades normalizadas, identificadores resolvidos, campos extraídos e decisões de revisão	Contratos de dados validados; histórico preservado
Ouro (analítica)	*Data marts* para cada eixo	Reconstruíveis a partir da prata

Mart	Eixo	Conteúdo
`mart_panorama`	A	Estudos por substância, finalidade, fase, desenho, ano, país, patrocinador
`mart_relato`	B	Ensaios concluídos, resultados depositados, publicações ligadas, datas e intervalos
`mart_carga_pesquisa`	C	País e ano com sítios e participantes de ensaios e casos reportados
`mart_extracao_avaliacao`	D	Campos extraídos, referência adjudicada, condição, tempo e correções
`mart_grafo`	E	Arestas substância–estudo–desfecho–comparador

7.2 Entidades principais

Entidade	Conteúdo e relações
`Substance` / `SubstanceAlias`	Identidade interna, nomes e IDs externos; combinações com componentes separados e **não fundidas** à monoterapia

Entidade	Conteúdo e relações
`Study` / `StudyIdentifier`	Investigação e vínculos NCT e outros; vários relatos por estudo
`Document` / `DocumentVersion`	Publicação ou registro; versões imutáveis, hash, origem, licença e datas
`StudyDocument`	Relação muitos-para-muitos com papel do relato e certeza do vínculo
`Arm` / `Intervention`	Braços, intervenções, regime e comparador
`Outcome` / `Result`	Desfecho definido por estudo, tempo e população; estimativa ligada à comparação e ao documento
`EvidenceSpan` / `ExtractedField`	Trecho de suporte; valor original, normalizado e status de ausência
`Screening` / `ReviewDecision`	Decisões independentes, adjudicação e publicação
`Protocol` / `SearchRun`	Critérios, consulta, parâmetros, paginação, totais, instante e versão do conector
`ExtractionRun` / `ModelVersion`	Modelo, *prompt*, entrada, esquema, parâmetros, custo e duração
`BurdenRecord`	País, ano, fonte, definição de caso e contagem (carga de doença)
`Outbox` / `Inbox` / `Job`	Eventos, idempotência, tentativas e processamento durável
`ReportSnapshot` / `Audit`	Fotografia dos dados e filtros de um relatório; trilha de alteração

Restrições de integridade: identificador externo único por fonte e tipo; versão de documento única por hash e origem; resultado não existe sem estudo e proveniência; o nome da substância **não** é chave; extração automática posterior **não** sobrescreve valor aprovado.

7.3 Dicionário de campos de extração (resumo)

Grupo	Campos obrigatórios ou explicitamente ausentes
Proveniência	`source_id`, identificador, versão, data de acesso, licença, hash, seção, página e trecho

Grupo	Campos obrigatórios ou explicitamente ausentes
Substância	Nome publicado e normalizado, sinônimos, identificadores, tipo de produto, componentes de combinações
Estudo	`study_id`, desenho, fase, registro, países, recrutamento, financiamento e conflitos declarados
População	Randomizados e analisados por braço, critérios, faixa etária, sorotipo, confirmação diagnóstica, cenário
Intervenção	Finalidade, momento em relação à infecção ou aos sintomas, braço, comparador, via e regime **como dado de pesquisa**
Desfecho	Definição original, categoria (clínica ou virológica), primário, secundário ou exploratório, tempo e unidade
Resultado	Medida de efeito, estimativa, intervalo de confiança, denominador, valor de p quando informado, população de análise
Segurança	Eventos adversos e graves por braço, denominadores, período e relação causal conforme os autores; ausência de relato explícita
Revisão	Autor da extração, ferramenta e modelo, versão do *prompt*, decisão do revisor, justificativa e status

Estados de ausência: distinguir `não informado`, `não aplicável`, `não extraído`, `incerto` e `não houve evento`. Preservar o valor original ao lado do normalizado; toda conversão de unidade tem regra, valor de origem e teste. Não converter mediana em média nem completar números por inferência. Doses e regimes são **descrição do protocolo estudado**, sem calculadora e sem orientação individual.

Campos críticos para a avaliação: finalidade, população, desenho, intervenção, comparador, desfecho, tempo, tamanho amostral e resultado. O dicionário completo é congelado antes do teste final.

8. Especificação de requisitos (SDD)

Legenda: **Ver.** = verificação (T teste, A análise, I inspeção, D demonstração); **Pri.** = prioridade (M, S, C, W). Cada aceite usa **Dado / Quando / Então** com dados de teste concretos. Os requisitos referenciam as questões (RQ), hipóteses (H), princípios da constituição (P) e os cenários de teste T1 a T10 da proposta original.

8.1 Ingestão e versionamento (ING)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-ING-001	**QUANDO** uma coleta for iniciada em uma fonte, o sistema deve registrar um `SearchRun` com consulta, parâmetros, paginação, instante, total retornado e versão do conector.	Dado uma coleta no ClinicalTrials.gov com condição `dengue`, quando concluir, então o `SearchRun` existe e o total é igual à soma dos registros paginados.	T	M	RQ1–RQ6, P6
REQ-ING-002	**QUANDO** o mesmo registro for importado novamente, o sistema não deve criar novo estudo nem novo documento, e só deve criar nova versão se o hash mudar.	Dado um NCT já importado, quando reimportar sem mudança, então as contagens de `Study` e de `DocumentVersion` ficam iguais (T1).	T	M	P10
REQ-ING-003	O sistema deve guardar cada resposta bruta como *snapshot* imutável, com hash, data, URL e versão da fonte, na camada bronze.	Dado um *snapshot* gravado, quando se tentar alterá-lo ou apagá-lo, então a operação é rejeitada e o hash recalculado coincide.	T	M	P1, P6
REQ-ING-004	**SE** a fonte responder `429` ou `5xx`, **ENTÃO** o sistema deve respeitar `Retry-After`, aplicar *backoff* exponencial com *jitter* e retomar do *checkpoint* sem perder nem duplicar registros.	Dado um `429` simulado na página 3 de 10, quando a coleta continuar, então são recuperadas as 10 páginas, sem duplicatas.	T	M	RNF, P10
REQ-ING-005	O sistema deve manter *checkpoint* por fonte e consulta, de modo que uma coleta interrompida seja retomada.	Dado uma coleta interrompida na página 5, quando reiniciar, então ela continua da página 5.	T	M	P10
REQ-ING-006	**QUANDO** o hash de um registro mudar, o sistema deve criar nova `DocumentVersion`, calcular a diferença de campos e abrir fila de reavaliação, sem sobrescrever decisão anterior.	Dado um registro cujo status mudou, quando for reimportado, então há duas versões, o *diff* e uma tarefa de reavaliação (T2).	T	S	RQ4, RF original

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-ING-007	O sistema deve registrar a licença por documento e só armazenar texto integral quando a licença permitir.	Dado um artigo sem licença de reuso, quando for importado, então só metadados são guardados e o status é "texto não obtido" (T9).	T	M	P7
REQ-ING-008	O sistema deve ingerir contagens de casos (OpenDengue e SINAN agregado) com país (ISO), ano, fonte, versão, definição de caso e unidade geográfica.	Dado uma linha sem país, quando ingerida, então vai para quarentena com motivo; linhas válidas têm definição de caso e fonte.	T	M	RQ3
REQ-ING-009	O sistema deve manter um manifesto de dados com URL, versão, data de acesso, parâmetros, total, hash e licença de cada fonte.	Dado uma execução concluída, quando o manifesto for gerado, então todas as fontes usadas constam com hash verificável.	T	M	P1, P6

8.2 Identidade e deduplicação (IDN)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-IDN-001	O sistema deve tratar NCT, PMID, PMCID e DOI como identificadores complementares e **não** intercambiáveis.	Dado dois documentos com o mesmo DOI e NCT diferentes, quando o vínculo for avaliado, então fica "divergente" e vai à revisão, sem fusão automática (T3).	T	M	P1
REQ-IDN-002	**QUANDO** um vínculo documento–estudo tiver certeza abaixo do limiar, o sistema deve exigir confirmação humana, e toda fusão deve poder ser desfeita.	Dado um vínculo ambíguo, quando um revisor o aprovar e depois o desfizer, então o estado anterior é restaurado e auditado.	T	M	OE2
REQ-IDN-003	O sistema deve normalizar substâncias com PubChem e ChEMBL, manter aliases e tratar combinações com componentes separados, sem fundi-las à monoterapia.	Dado "A + B", quando normalizada, então existe uma combinação com dois componentes que não conta como "A".	T	M	RQ1, P2
REQ-IDN-004	O sistema deve agrupar todos os documentos de uma mesma investigação sob um `study_id`, para que participantes não sejam contados mais de uma vez.	Dado um registro, um artigo e um seguimento do mesmo ensaio, quando somar participantes, então o total é o *n* do estudo.	T	M	RQ1, RQ3

8.3 Seleção (SEL)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-SEL-001	O sistema deve permitir triagem independente por dois revisores, preservando cada decisão e o motivo final.	Dado dois revisores, quando ambos decidirem, então as duas decisões ficam gravadas separadamente.	T	M	OE1
REQ-SEL-002	**SE** os revisores divergirem, **ENTÃO** o sistema deve encaminhar à adjudicação, sem revelar a decisão de um ao outro antes de concluir a sua.	Dado uma divergência, quando o segundo revisor abrir o item, então a decisão do primeiro está oculta.	T	M	OE1
REQ-SEL-003	O sistema não deve excluir registros automaticamente por modelo; a IA só pode ordenar a fila de leitura.	Dado um modelo de priorização, quando a triagem terminar, então nenhum registro está "excluído" sem decisão humana registrada.	T	M	P5
REQ-SEL-004	O sistema deve registrar o motivo de exclusão em categorias padronizadas e gerar as contagens do fluxograma PRISMA-ScR.	Dado uma triagem concluída, quando o fluxograma for gerado, então identificados = duplicados + triados e exclusões somam por motivo.	T	M	OE1
REQ-SEL-005	**QUANDO** o texto integral não puder ser obtido, o sistema deve manter o status "somente resumo" ou "texto não obtido" e declarar o impacto na cobertura.	Dado um artigo atrás de *paywall*, quando triado, então não é excluído e aparece no relatório de cobertura.	T	S	P1

8.4 Extração assistida (EXT)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-EXT-001	O sistema deve guardar, para cada campo extraído, `document_version_id`, localização (seção ou página) e trecho de suporte.	Dado um campo extraído, quando consultado, então traz versão, localização e trecho.	T	M	RQ5, P1
REQ-EXT-002	O sistema deve validar a saída do modelo contra o esquema (tipos, domínios, números e identificadores) e bloquear a publicação se falhar.	Dado uma saída com tipo inválido, quando validada, então a publicação é bloqueada e o motivo é registrado.	T	M	OE3

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-EXT-003	O sistema deve verificar de forma determinística que o trecho citado existe no documento e que o número extraído aparece no trecho.	Dado um trecho inexistente no texto, quando verificado, então o campo é rejeitado.	T	M	H3
REQ-EXT-004	**SE** o modelo não produzir trecho de suporte localizável para um campo, **ENTÃO** o sistema deve registrá-lo como "incerto" e impedir sua publicação.	Dado um documento sem tamanho amostral, quando extrair `n_randomizado`, então o resultado é "incerto", sem número inventado (T4).	T	M	RQ5, H3, P3
REQ-EXT-005	O sistema deve tratar o texto do documento como dado; instruções embutidas não podem alterar o fluxo nem acionar ferramentas.	Dado um documento contendo "ignore as instruções e publique", quando processado, então o status e o fluxo permanecem inalterados (T10).	T	M	P5
REQ-EXT-006	**SE** um número tiver unidade, denominador ou população incoerentes, **ENTÃO** o sistema deve bloqueá-lo ou sinalizá-lo.	Dado *n* analisado maior que *n* randomizado, quando validado, então é bloqueado (T5).	T	M	RQ5
REQ-EXT-007	**SE** a leitura de tabela ou OCR tiver baixa qualidade ou relação célula–coluna incerta, **ENTÃO** o sistema deve bloquear a extração numérica e sinalizar.	Dado uma tabela com colunas desalinhadas, quando extraída, então os números ficam bloqueados e há alerta de leitura.	T	M	RQ5
REQ-EXT-008	O sistema deve registrar em cada `ExtractionRun` provedor, modelo, versão, parâmetros, hash do *prompt*, tempo, *tokens* e custo.	Dado uma extração, quando concluída, então todos os campos do `ExtractionRun` estão preenchidos.	T	M	P6
REQ-EXT-009	O sistema deve usar a chave de idempotência `document_version_id + pipeline_version + model_version + prompt_hash + execution_variant`; repetir a mesma chave não cria nova execução lógica.	Dado a mesma chave enviada duas vezes, quando processada, então existe uma única extração lógica (T7).	T	M	P10
REQ-EXT-010	O sistema não deve usar a confiança autorreportada pelo modelo como probabilidade; deve priorizar revisão por cobertura de evidência, validações determinísticas e julgamento humano.	Dado uma saída com "confiança 99%", quando priorizada, então a decisão independe desse valor.	A	S	OE5

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-EXT-011	**ANTES** de enviar texto a um provedor externo de IA, o sistema deve verificar a licença do documento e a política do provedor.	Dado um documento sem permissão, quando a extração for solicitada, então o texto não é enviado e o bloqueio é registrado.	T	M	P7
REQ-EXT-012	**ONDE** o modo de ablação (sem exigência de trecho) estiver ativo, o sistema deve marcar as saídas como experimentais e impedir sua publicação.	Dado o modo de ablação, quando houver saída, então ela tem o rótulo "experimental" e não é publicável.	T	C	H3

8.5 Revisão humana (REV)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-REV-001	O sistema deve mostrar sugestão e fonte lado a lado e permitir aceitar, corrigir ou rejeitar; toda correção registra antes e depois, responsável, motivo e instante.	Dado uma sugestão corrigida, quando salva, então o histórico mostra antes, depois, autor, motivo e hora.	T	M	OE4
REQ-REV-002	Campos críticos só devem ser publicados após aprovação de um adjudicador.	Dado um campo crítico aprovado só por um revisor, quando tentar publicar, então a publicação é negada.	T	M	P5
REQ-REV-003	O sistema não deve sobrescrever valor aprovado por extração automática posterior.	Dado um valor aprovado, quando nova extração divergir, então o valor aprovado permanece e a divergência vira alerta.	T	M	P5
REQ-REV-004	O sistema deve identificar rascunhos automáticos e excluí-los de exportações públicas.	Dado um rascunho, quando exportar o catálogo público, então ele não aparece.	T	S	P5
REQ-REV-005	O sistema deve registrar o tempo ativo por documento e por campo, com pausas, para o estudo de tempo.	Dado uma sessão de revisão com pausa, quando concluída, então o tempo ativo exclui a pausa.	T	M	RQ5, H1

8.6 Análise (ANA)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-ANA-001	O sistema deve gerar o panorama de estudos por substância, finalidade, fase, desenho, ano, país e patrocinador, contando **estudos** (e não documentos) e exibindo denominadores e limitações.	Dado um conjunto de teste, quando agrupar por finalidade, então a soma das categorias é igual ao total de `study_id`.	T	M	RQ1
REQ-ANA-002	O sistema deve impedir síntese que combine contextos incompatíveis (*in silico*, *in vitro*, animal e humano; profilaxia, tratamento e sintomático).	Dado uma tentativa de agregar humano e *in vitro*, quando executada, então é bloqueada com mensagem explicativa.	T	M	P2
REQ-ANA-003	O sistema deve calcular indicadores de relato para ensaios concluídos (resultados depositados, publicação ligada, datas e intervalo), tratando os não relatados como **censurados à direita** na data de corte.	Dado 10 ensaios com datas conhecidas, quando o Kaplan-Meier for calculado, então os valores batem com o cálculo de referência.	T	M	RQ2, H4
REQ-ANA-004	O sistema deve ligar sítios e participantes de ensaios, por país e ano, a contagens de casos com a mesma janela temporal e definição de caso declarada, sinalizando países sem dados de carga.	Dado um país sem registro de casos, quando analisado, então aparece como "sem dado de carga", e não como zero.	T	M	RQ3, H5
REQ-ANA-005	O sistema deve comparar campos do registro e da publicação (desfecho primário, *n*, datas) e classificar as discrepâncias para revisão humana.	Dado um desfecho primário diferente entre registro e artigo, quando comparado, então a discrepância é criada e enviada à revisão.	T	S	RQ4
REQ-ANA-006	O sistema deve calcular precisão, recall e F1 por campo e estrato frente à referência adjudicada, com regras congeladas para sinônimos e números, reportando a ausência correta separadamente.	Dado uma referência e uma extração de teste, quando avaliar, então os valores coincidem com o cálculo manual e os verdadeiros negativos não entram no recall.	T	M	RQ5
REQ-ANA-007	O sistema deve calcular intervalos de confiança de 95% por reamostragem por família de estudo (*cluster bootstrap*).	Dado documentos do mesmo `study_id`, quando reamostrados, então são sempre sorteados juntos.	T	M	RQ5

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-ANA-008	**ONDE** o grafo estiver habilitado, o sistema deve gerar arestas substância–estudo–desfecho–comparador apenas a partir de campos aprovados.	Dado um campo em rascunho, quando o grafo for construído, então ele não gera aresta.	T	S	RQ6
REQ-ANA-009	O sistema não deve produzir ranking de eficácia, pontuação do "melhor fármaco" nem certeza GRADE automática.	Dado qualquer relatório, quando inspecionado, então não existe campo ou texto de ranking ou de certeza automática.	I	M	P4
REQ-ANA-010	**QUANDO** um estudo for retratado, o sistema deve retirá-lo da síntese vigente, com motivo, e manter o histórico.	Dado um estudo retratado, quando atualizado, então sai da síntese, mas permanece consultável com a justificativa (T6).	T	M	RQ4

8.7 Relatórios (REL)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-REL-001	Todo relatório (PDF, CSV ou JSON) deve incluir fontes, data de consulta, versões, filtros, status da evidência e limitações.	Dado um relatório gerado, quando inspecionado, então todos esses itens estão presentes (T8).	T	M	P1
REQ-REL-002	O sistema deve reproduzir um relatório antigo de forma idêntica a partir do `ReportSnapshot`, mesmo após a atualização das fontes.	Dado um relatório de ontem, quando regenerado hoje, então o hash do conteúdo é igual.	T	M	P6
REQ-REL-003	O sistema deve oferecer painéis por eixo, com estados vazios, atualização pendente e acesso limitado ao texto integral.	Dado um eixo sem dados, quando aberto, então exibe estado vazio explicativo.	D	S	OE4
REQ-REL-004	Os relatórios de avaliação devem incluir resultados desfavoráveis e metas não atingidas.	Dado uma meta não atingida, quando o relatório for gerado, então ela aparece com destaque.	I	M	P8
REQ-REL-005	Cada figura deve trazer legenda com denominador e período, e não depender apenas de cor.	Dado uma figura, quando inspecionada, então tem legenda completa e marcadores além da cor.	I	S	RNF acessibilidade

8.8 Governança, ética e segurança (GOV)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-GOV-001	O sistema deve aplicar os perfis Leitor, Revisor, Adjudicador, Pesquisador e Administrador.	Dado um Leitor, quando tentar corrigir um campo, então recebe `403`; teste de acesso cruzado entre perfis.	T	M	RNF-01
REQ-GOV-002	O sistema deve pseudonimizar dados de revisores e limitar o acesso; o recrutamento só ocorre após a avaliação ética pertinente.	Dado resultados do estudo de tempo, quando exportados, então revisores aparecem por código.	I	M	Ética
REQ-GOV-003	O sistema deve manter trilha de auditoria de todas as alterações de campos e decisões.	Dado uma alteração, quando consultada a auditoria, então autor, instante e valores constam.	T	M	P1
REQ-GOV-004	O pacote público deve excluir chaves, dados pessoais e material sem licença, publicando identificadores, *hashes*, esquemas e métricas.	Dado o pacote gerado, quando varrido, então não há segredos nem texto sem licença (T9).	T	M	P7
REQ-GOV-005	A interface e os relatórios devem exibir o aviso de uso em pesquisa e a ausência de recomendação individual.	Dado qualquer tela de evidência, quando aberta, então o aviso está visível.	I	M	P4
REQ-GOV-006	O protocolo e o plano estatístico devem ser registrados e congelados antes do teste final, e as alterações versionadas.	Dado o teste final, quando iniciado, então existe um *commit* do plano com data anterior.	I	M	P9

8.9 Operação e confiabilidade (OPS)

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-OPS-001	O sistema deve gravar a mutação local e o evento na mesma transação (**Outbox**); o publicador deve reenviar sem mudar o `event_id`.	Dado uma falha entre o *commit* e o envio, quando o publicador reiniciar, então o evento é enviado com o mesmo `event_id`.	T	M	P10
REQ-OPS-002	O consumidor deve registrar cada `event_id` em **Inbox** e ser idempotente.	Dado o mesmo evento entregue duas vezes, quando consumido, então o efeito ocorre uma vez (T7).	T	M	P10

ID	Requisito (EARS)	Aceite	Ver.	Pri.	Rastreia
REQ-OPS-003	O sistema não deve manter transação SQL aberta durante chamada de IA; deve persistir resultados intermediários e tentativas.	Dado uma chamada de IA lenta, quando em curso, então não há transação aberta no banco.	T	M	RNF
REQ-OPS-004	O sistema deve reservar tarefas por *lease* e só aceitar resultado com token vigente; resultado atrasado não substitui revisão mais recente.	Dado um *lease* expirado, quando o resultado chegar, então é descartado e registrado.	T	M	P10
REQ-OPS-005	O sistema deve aplicar *backoff* com *jitter*, limite de tentativas e quarentena, com reprocessamento autorizado e auditado.	Dado uma tarefa que falha N vezes, quando excedido o limite, então vai à quarentena visível.	T	S	RF-11
REQ-OPS-006	O sistema deve controlar o orçamento da IA por execução e registrar o custo; ao atingir o teto, deve pausar e alertar.	Dado um teto de teste, quando atingido, então novas chamadas são suspensas e um alerta é emitido.	T	M	RNF
REQ-OPS-007	O sistema deve usar TLS, proteger segredos e manter backup com restauração testada de metadados e documentos.	Dado um backup, quando restaurado em ambiente limpo, então metadados e documentos referenciados conferem por *hash*.	T	M	RNF-02
REQ-OPS-008	O sistema deve responder consultas usuais com p95 de até 2 s em 10 mil registros e 10 usuários, medindo custo e latência da IA separadamente.	Dado a carga de referência, quando executada, então p95 é igual ou menor que 2 s.	T	S	RNF-06
REQ-OPS-009	O pipeline deve ser regenerável: dado o manifesto de dados e o *commit*, deve reproduzir as tabelas da camada ouro com *hashes* idênticos.	Dado o mesmo manifesto e código, quando reexecutado, então os *hashes* das tabelas ouro coincidem.	T	M	P6
REQ-OPS-010	O sistema deve testar contratos de dados e de eventos entre produtor e consumidor, com esquemas versionados.	Dado uma mudança incompatível de esquema, quando o teste de contrato rodar, então o *build* falha.	T	M	RNF

9. Métodos analíticos

9.0 Princípios metodológicos

- **Unidade de análise:** o **estudo** (`study_id`), nunca o documento; a unidade de independência estatística é a **família de estudo**.
- **Confirmatório x exploratório:** apenas H1 a H5 são confirmatórias, com plano estatístico registrado antes do teste final; as demais análises são rotuladas como exploratórias.
- **Incerteza sempre:** intervalos de confiança de 95% por *bootstrap* de blocos (por família de estudo) ou por métodos exatos.
- **Sensibilidade:** toda análise principal tem ao menos uma variação (outra janela de corte, outro critério de vínculo, outra definição de desfecho).
- **Reprodutibilidade:** sementes fixas, dados e código versionados, e geração por pipeline (REQ-OPS-009).

9.1 Resumo por questão de pesquisa

Questão	Método primário	Sensibilidade	Saída
RQ1 (panorama)	Estatística descritiva com IC de Wilson; tendência temporal por regressão de Poisson ou binomial negativa	Com e sem camada complementar; com e sem ensaios sem resultado	Tabelas, mapa de calor substância × finalidade, linha do tempo
RQ2 (relato)	Análise de sobrevivência do **tempo até o relato** (Kaplan-Meier, log-rank, modelo de Cox)	Proporção em 12 e 24 meses por regressão logística; vínculo conservador × liberal	Curvas, razões de risco, proporções
RQ3 (lacunas)	Razão sítios por casos, correlação de Spearman e regressão binomial negativa	Outras janelas temporais; sem ensaios de desafio controlado	Mapas, dispersão log-log, ranking descritivo
RQ4 (discrepâncias)	Comparação registro × publicação com classificação humana e concordância	Amostra estratificada por fase	Taxas por campo com IC

Questão	Método primário	Sensibilidade	Saída
RQ5 (extração)	Precisão, recall e F1 por campo; modelo misto para o tempo	Ablação de trecho; variação de modelo e de recuperação	Métricas, diferenças de tempo, análise de erros
RQ6 (grafo)	Métricas de rede e detecção de comunidades	Outros limiares de aresta	Grafo, comunidades, lacunas

9.2 Eixo A: panorama das evidências (RQ1)

- **Classificação da finalidade** (profilaxia, tratamento, sintomático, desafio controlado): regras sobre campos estruturados do registro, complementadas por classificador (modelo supervisionado ou LLM com saída restrita), **validado contra a referência humana** antes do uso.
- **Contagens e proporções** de estudos por substância, fase, desenho, ano, país e patrocinador, com IC de Wilson.
- **Tendência temporal:** número de estudos iniciados por ano, com regressão de Poisson (ou binomial negativa se houver superdispersão) e visualização descritiva.
- **Visualizações:** mapa de calor substância × finalidade, linha do tempo de início e conclusão, e barras empilhadas por fase.
- **Cuidados:** contar estudos (não documentos), declarar denominadores e exibir sempre a limitação de cobertura (REQ-ANA-001).

9.3 Eixo B: relato e viés de publicação (RQ2, RQ4, H4)

Coorte: ensaios com status concluído ou terminado há pelo menos 24 meses antes da data de corte (para dar tempo ao relato), com os critérios registrados no plano.

Desfechos de relato: (i) resultados depositados no registro; (ii) publicação ligada (NCT no campo de identificador secundário do PubMed, busca reversa por NCT e conferência por título, intervenção e datas); (iii) qualquer um dos dois.

Elemento	Especificação
Tempo até o evento	Da data de conclusão ao primeiro relato; **não relatados são censurados à direita** na data de corte
Estimador	Kaplan-Meier por estrato; teste log-rank

Elemento	Especificação
Fatores associados	Modelo de Cox com fase, tipo de patrocinador, tamanho amostral (em log), região e ano de conclusão; checar riscos proporcionais
Vínculo imperfeito	Ligação **conservadora** (apenas NCT explícito) e **liberal** (inclui correspondência por título e datas); reportar ambas
Discrepâncias (RQ4)	Comparar desfecho primário, *n* planejado e analisado e datas entre registro e publicação, **em amostra com texto integral**, com duas pessoas classificando e kappa de Cohen
Histórico do registro	Comparar *snapshots* para detectar mudanças de desfecho primário após o início do estudo
Retratações e erratas	Cruzar DOIs com Crossref e com a base de retratações; taxa com IC

Cuidados: registros retrospectivos, estudos nunca registrados (invisíveis a esta análise), vínculos não encontrados que subestimam publicações e diferenças de política entre registros. O resultado descreve **o que é observável**, sem acusar estudos individuais.

9.4 Eixo C: lacunas entre pesquisa e carga de doença (RQ3, H5)

Elemento	Especificação
Unidade	País e período (por exemplo, janelas de 5 anos)
Atividade de pesquisa	Número de ensaios com ao menos um sítio no país, número de sítios e participantes planejados (ensaios multicêntricos contam em cada país)
Carga	Casos reportados (OpenDengue; SINAN para o Brasil) na **mesma janela**, com definição de caso declarada
Denominador de população	Base aberta de apoio (por exemplo, projeções populacionais da ONU ou dados do Banco Mundial), a registrar no manifesto
Razão de pesquisa e carga	Sítios por 1.000 casos reportados, com IC por *bootstrap* ou Poisson

Elemento	Especificação
Associação	Correlação de Spearman entre carga e atividade; **regressão binomial negativa** de sítios sobre log dos casos, com população como *offset* e região como covariável
Concentração	Curva de Lorenz e índice de Gini da atividade e da carga
Resíduos	Identificar países com atividade muito acima ou abaixo do esperado, **de forma descritiva**, sem juízo normativo

Cuidados: subnotificação e definições de caso distintas entre países; cobertura de registros enviesada (ClinicalTrials.gov) mitigada com ICTRP e ReBEC; ensaios de **desafio controlado** em países não endêmicos analisados à parte; **falácia ecológica**; janelas temporais compatíveis. O resultado é uma associação descritiva, **não uma recomendação de alocação de pesquisa**.

9.5 Eixo D: extração assistida por IA (RQ5, H1 a H3)

Desenho experimental (da proposta original, com métodos especificados):

Elemento	Especificação
Amostra	Até 120 documentos elegíveis, estratificados por desenho, acesso, idioma e formato; se menor, usar o universo elegível e declarar o caráter **exploratório**
Divisão por famílias	25% desenvolvimento do esquema e do *prompt*, 25% validação, 50% teste congelado; artigo, registro e seguimentos do mesmo estudo ficam no mesmo conjunto
Referência	Dois anotadores treinados extraem **sem ver** o modelo; divergências adjudicadas por especialista; concordância registrada antes da adjudicação
Condições	**A:** manual em formulário padronizado; **B:** regras sobre metadados estruturados; **C:** sugestão de IA com evidência seguida de revisão humana

Elemento	Especificação
Atribuição	Blocos randomizados e balanceados; o mesmo revisor não avalia o mesmo documento em duas condições; adjudicadores cegos à condição
Ablação (H3)	Mesma saída com e sem exigência de trecho e de abstenção, com modelo e documentos iguais

Métricas e análise:

Dimensão	Definição e método
Precisão, recall e F1	Por campo e estrato, com regras congeladas para sinônimos e números; **verdadeiros negativos fora** do cálculo
Ausência correta	Avaliada à parte, para campos que deveriam ficar vazios
Fidelidade da citação	Avaliação humana cega em três níveis (suporta, suporta em parte, não suporta), por dois avaliadores
Rastreabilidade	Proporção com documento, versão e localizador válidos (distinta da fidelidade semântica)
Tempo (H1)	**Modelo misto** de log(tempo ativo) com condição, dificuldade, ordem e experiência como efeitos fixos e revisor e documento como efeitos aleatórios; efeito como razão de médias geométricas
Qualidade final (H2)	Diferença de F1 entre A e C com IC por *bootstrap* de famílias; **não inferioridade** só com margem justificada e amostra adequada, caso contrário, análise exploratória; não concluir equivalência por p maior que 0,05
Concordância	Kappa de Cohen ou alfa de Krippendorff para categorias; erro absoluto e ICC para números
Custo e operação	Custo por documento, latência, falhas por fonte e taxa de conclusão
Erros	Taxonomia: número, contexto, identidade da substância, desfecho substituto e fonte incorreta

Variações de pipeline a comparar: regras puras, modelo com documento inteiro e modelo com **recuperação de trechos**. Em cada uma, medir o ganho de fidelidade. Treinamento adicional só entra após demonstrar lacuna e obter corpus e licenças adequados.

Variabilidade do modelo: repetir execuções para medir variação e registrar modelo, versão e parâmetros; reavaliar antes de trocar de modelo, para evitar **deriva** não percebida.

Apoio à triagem (sem exclusão automática): priorização por aprendizado ativo, avaliada por *recall* nos primeiros *k* itens lidos e por trabalho economizado para atingir 95% de recall (WSS@95). A IA só **ordena** a leitura.

9.6 Eixo E: grafo e agrupamentos (RQ6, exploratório)

- **Grafo** de substância, estudo, desfecho e comparador, construído apenas com **campos aprovados** (REQ-ANA-008).
- **Métricas:** grau, centralidade, componentes conexos e comunidades (Louvain ou Leiden); coocorrência de substâncias em estudos comparativos.
- **Lacunas:** substâncias com poucos estudos, desfechos raramente medidos e comparadores pouco usados.
- **Mapa temático** dos resumos por *embeddings* e modelagem de tópicos, com rótulos validados por humanos.
- **Restrição:** nada disso infere eficácia ou ranking (P4).

9.7 Qualidade de dados e cobertura (transversal)

- Completude por campo e por fonte; concordância entre fontes (por exemplo, registro × publicação); proporção de vínculos incertos.
- **Cobertura declarada:** língua, acesso ao texto e fontes efetivamente pesquisadas, no relatório e no fluxograma PRISMA-ScR.
- **Conjunto sentinela** de referências conhecidas, definido **antes** do ajuste da busca, para medir a sensibilidade da estratégia.
- **Multiplicidade:** análises confirmatórias pré-definidas (H1 a H5); correção de Holm ou controle de FDR quando houver muitos testes por campo.

9.8 Ferramentas analíticas


`pandas` ou `polars`, `DuckDB`, `statsmodels`, `scipy`, `scikit-learn`, `lifelines` (sobrevivência), `networkx` ou `igraph` (grafos), `BERTopic` (tópicos), `matplotlib`, `plotly` e `geopandas` (mapas); R opcional (`survival`, `lme4`) para o modelo misto. Relatório em Quarto, com sementes fixas.

10. Arquitetura e plano técnico

10.1 Princípios

Pipeline analítico em Python sobre camadas bronze, prata e ouro, e uma **camada de serviço modular** (revisão, catálogo e relatórios). Evitar multiplicar microsserviços: **monólito modular** com *workers* separados para processamento documental e IA.

10.2 Visão geral



10.3 Stack

Camada	Opção enxuta (estudo)	Opção da proposta original
Interface	Painéis em Streamlit ou Quarto	Frontend React
API e módulos	FastAPI (Python)	Spring Boot
Processamento	Workers Python com Dagster ou Prefect	Workers Python com RabbitMQ
Mensageria	Filas em banco (Outbox/Inbox) ou RabbitMQ	RabbitMQ
Banco transacional	PostgreSQL	PostgreSQL
Analítico	DuckDB e Parquet, modelos com dbt	Idem

Camada	Opção enxuta (estudo)	Opção da proposta original
Documentos	Armazenamento de objetos privado	Idem
IA	Abstração de provedor, saída em JSON com esquema, recuperação de trechos	Idem
Anotação	Label Studio ou formulário próprio	Formulário próprio
Qualidade e dados	`pandera` ou Great Expectations, DVC	Idem
Experimentos	MLflow	Idem

Índices textual e vetorial são **derivados reconstruíveis**, nunca a fonte de verdade. UUIDs internos, *timestamps* em UTC e migrações versionadas.

10.4 Processamento confiável: Outbox e Inbox

Etapa	Evento	Resultado persistido
Coleta autorizada	`DocumentoImportado`	Metadados, versão e hash; intenção na Outbox
Extração	`ExtracaoConcluida`	Campos sugeridos e trechos, ainda não publicados
Revisão	`EvidenciaAprovada`	Versão aprovada, auditoria e intenção de atualizar índices
Atualização da fonte	`FonteAlterada`	Nova versão e tarefa de reavaliação
Relatório	`RelatorioSolicitado`	*Snapshot* e tarefa assíncrona de geração

```
CREATE TABLE outbox (
  event_id        uuid PRIMARY KEY,
  aggregate_type  text        NOT NULL,
  aggregate_id    uuid        NOT NULL,
  event_type      text        NOT NULL,
  schema_version  int         NOT NULL DEFAULT 1,
  payload         jsonb       NOT NULL,        -- referências, não o texto
integral
  created_at      timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  published_at    timestamptz,
  attempts        int         NOT NULL DEFAULT 0
```

```
);
CREATE INDEX outbox_pendentes ON outbox (created_at) WHERE published_at IS
NULL;

CREATE TABLE inbox (
  event_id    uuid        NOT NULL,
  consumer    text        NOT NULL,
  received_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (event_id, consumer)
);

-- Publicador: reserva um lote de eventos pendentes sem bloquear outros
publicadores
SELECT event_id, event_type, payload
FROM outbox
WHERE published_at IS NULL
ORDER BY created_at
LIMIT 100
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

-- Consumidor: na MESMA transação do efeito, registrar o evento; se já
existir, é duplicata
INSERT INTO inbox (event_id, consumer) VALUES ($1, $2) ON CONFLICT DO
NOTHING;
```

- **Entrega pelo menos uma vez:** o publicador reenvia com o **mesmo** `event_id` após confirmação do *broker*; o consumidor descarta duplicatas pela Inbox. Não se promete execução exatamente uma vez.
- **Ordem:** preservada por agregado (por exemplo, `aggregate_id` mais `created_at`), com um consumidor por chave quando a ordem importar.
- **Extração:** chave de idempotência `document_version_id + pipeline_version + model_version + prompt_hash + execution_variant` (REQ-EXT-009); a mesma versão pode ser **reprocessada de propósito** com outro modelo, gerando nova `extraction_run`.
- **IA:** nunca manter transação aberta durante a chamada; guardar tentativas e resultados intermediários; *lease* com token vigente (REQ-OPS-004); orçamento por execução (REQ-OPS-006).
- **Alternativa futura:** leitura do log de transações (CDC), por exemplo com Debezium, no lugar do *polling* da Outbox.

10.5 Pipeline de extração

```
1. Obter documento permitido → guardar versão e hash
2. Extrair texto estruturado (seções, tabelas, posições)
3. Recuperar trechos candidatos (busca textual e semântica)
4. Pedir saída JSON conforme o esquema, apenas com os trechos
5. Validar tipos, números, identificadores e presença do trecho citado
6. Mostrar sugestão e fonte lado a lado
7. Revisor aceita, corrige ou rejeita; adjudicação resolve campos críticos
```

10.6 Segurança do processamento com IA

- O texto recuperado é **dado**, nunca instrução (REQ-EXT-005); o modelo **não tem ferramentas** com efeitos fora da extração.
- Verificar licença e política do provedor antes de enviar qualquer texto (REQ-EXT-011).
- Registrar entradas e saídas para auditoria, sem dados pessoais.

10.7 Observabilidade

Logs estruturados com `run_id`, `document_version_id` e `event_id`; métricas de documentos por minuto, falhas por fonte, tamanho da fila e da quarentena, custo e latência da IA; painel operacional e alertas de orçamento.

10.8 Decisões de arquitetura (ADRs)

ADR-001 monólito modular; ADR-002 PostgreSQL como fonte de verdade; ADR-003 camadas bronze, prata e ouro; ADR-004 Outbox e Inbox com *polling* inicial; ADR-005 provedor e modelo de IA com avaliação prévia; ADR-006 recuperação de trechos; ADR-007 estratégia de licenças e armazenamento de texto; ADR-008 ferramenta de anotação.

11. Plano de tarefas derivado da especificação

As tarefas nascem dos requisitos e só entram no *backlog* com referência a pelo menos um `REQ`. **Definição de pronto (DoD):** especificação atualizada, testes que citam os IDs `REQ`, revisão por pares, CI verde, matriz de rastreabilidade regenerada e documentação atualizada.

Marco	Tarefa	Requisitos	Entrega e critério de pronto
M0 – Fundação (mês 1)	T-001 Repositório com `spec/`, CI e verificação de rastreabilidade	GOV-006	CI falha se requisito `M` não tiver teste

Marco	Tarefa	Requisitos	Entrega e critério de pronto
	T-002 Constituição, glossário e convenções	–	Documentos aprovados
	T-003 Protocolo (PCC, critérios, estratégias) e plano estatístico v0	GOV-006	Protocolo versionado antes da extração final
	T-004 Apoio clínico e de informação; trâmite ético	GOV-002	Pareceres e cronograma de recrutamento
	T-005 ADRs 001 a 003	–	ADRs registrados
M1 – Dados (mês 2)	T-010 Conectores ClinicalTrials.gov e PubMed com *checkpoint* e *backoff*	ING-001 a 005	Coleta retomável sem duplicatas
	T-011 Camada bronze imutável e manifesto de dados	ING-003, ING-009	*Hashes* verificáveis
	T-012 Conectores PubChem, ChEMBL, OpenDengue e SINAN (agregado)	ING-008	Linhas válidas com definição de caso
	T-013 Identidade e deduplicação	IDN-001 a 004	Testes T1 e T3 verdes
	T-014 Busca piloto (20 registros) e manual de anotação	SEL-001	Piloto executado e calibrado
	T-015 Modelo de dados da prata e migrações	–	Esquema aplicado e testado
M2 – Curadoria (mês 3)	T-020 Triagem dupla, adjudicação e fluxograma PRISMA-ScR	SEL-001 a 005	Contagens fecham por motivo
	T-021 Extração por regras sobre metadados (condição B)	EXT-001, EXT-002	Campos com proveniência

Marco	Tarefa	Requisitos	Entrega e critério de pronto
	T-022 Interface de revisão e tempo ativo	REV-001 a 005	Correções auditadas; tempo medido
	T-023 Marts A e B (panorama e relato)	ANA-001 a 003	Kaplan-Meier reproduz referência
	T-024 Vínculo NCT–PMID, retratações e versões	ING-006, ANA-010	T2 e T6 verdes
M3 – IA e confiabilidade (mês 4)	T-030 Pipeline de extração por IA com recuperação de trechos	EXT-001 a 012	T4, T5 e T10 verdes
	T-031 Outbox, Inbox e *workers*	OPS-001 a 006	T7 verde; quarentena visível
	T-032 Relatórios e *snapshots*	REL-001 a 005	T8 verde; relatório antigo reproduzível
	T-033 Piloto experimental e ajustes	REV-005	Piloto não reutilizado como teste
	T-034 Mart C e análise de lacunas	ANA-004	País sem dado de carga não vira zero
M4 – Experimento (mês 5)	T-040 Congelar protocolo, dicionário, *prompts* e regras	GOV-006	*Commit* datado antes do teste
	T-041 Coleta experimental (condições A, B e C)	REV-005	Dados completos e cegamento preservado
	T-042 Métricas, *bootstrap* por família e modelo misto	ANA-006, ANA-007	Resultados com IC
	T-043 Análise de erros e discrepâncias (RQ4)	ANA-005	Taxonomia aplicada
	T-044 Grafo e agrupamentos (opcional)	ANA-008	Grafo apenas com campos aprovados
M5 – Consolidação (mês 6)	T-050 Relatório ou artigo, manual e dicionário	REL-004	Resultados desfavoráveis incluídos

Marco	Tarefa	Requisitos	Entrega e critério de pronto
	T-051 Pacote reprodutível e pacote público	GOV-004, OPS-009	Tabelas ouro com *hashes* idênticos
	T-052 Testes de aceitação completos (seção 12)	todos os `M`	Evidência anexada
	T-053 Restauração de backup e teste de carga	OPS-007, OPS-008	p95 dentro da meta
	T-054 Demonstração	–	Roteiro executado

12. Testes de aceitação

Teste	Cenário	Requisitos	Resultado esperado
T1	Reimportar o mesmo registro	ING-002	Sem duplicar estudo ou documento
T2	Detectar nova versão de um registro	ING-006	Nova versão e fila de reavaliação, sem sobrescrever decisão
T3	DOI ou NCT divergente	IDN-001	Tratado como revisão, não como fusão
T4	IA sem trecho suficiente	EXT-004	Campo "incerto", não publicado
T5	Número com unidade ou denominador incorreto	EXT-006	Bloqueado ou corrigido
T6	Retratação	ANA-010	Sai da síntese vigente e mantém o histórico
T7	Reentrega do evento	EXT-009, OPS-002	Sem extração lógica duplicada
T8	Relatório em PDF	REL-001	Fonte, data, contexto e status da evidência presentes
T9	Texto sem licença adequada	ING-007, GOV-004	Não redistribuído
T10	Instrução maliciosa no documento	EXT-005	Nenhuma ação executada

Teste	Cenário	Requisitos	Resultado esperado
T11	Kaplan-Meier em conjunto de referência	ANA-003	Valores iguais ao cálculo manual
T12	*Bootstrap* por família	ANA-007	Documentos do mesmo estudo sempre juntos
T13	País sem dado de carga	ANA-004	Exibido como "sem dado", não como zero
T14	Reexecução do pipeline	OPS-009	*Hashes* da camada ouro idênticos
T15	Restauração de backup	OPS-007	Metadados e documentos conferem por *hash*
T16	Acesso cruzado entre perfis	GOV-001	Leitor não corrige; revisor não aprova campo crítico

Portão de qualidade: requisito `M` sem teste associado, ou teste que cite `REQ` inexistente, **reprova o CI** (matriz de rastreabilidade gerada a cada *build*).

13. Riscos e mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Poucos estudos elegíveis	Alta	Médio	Reduzir a pretensão estatística, tratar a avaliação como exploratória e reportar a cobertura
Paywall e idioma	Alta	Médio	Manter status de acesso, declarar o viés e usar fontes abertas (PMC, Europe PMC)
Vínculo registro–publicação imperfeito	Alta	Médio	Ligação conservadora e liberal, e conferência humana
Dados de carga heterogêneos (OpenDengue, SINAN)	Alta	Médio	Declarar a definição de caso e comparar só com ressalvas
Viés de automação	Média	Alto	Revisão independente e teste cego

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Mudança de API ou de modelo	Média	Médio	Versionamento, testes de regressão e reavaliação antes de trocar
Prompt injection em documentos	Média	Alto	Texto como dado, modelo sem ferramentas e teste T10
Custo da IA acima do previsto	Média	Médio	Teto por execução, medição por documento e pausa automática
Licenças e política do provedor	Média	Alto	Verificação antes do envio e bloqueio por padrão
Falta de especialista ou de revisores	Média	Alto	Limitar a publicação a metadados até haver curadoria qualificada
Atraso na avaliação ética	Média	Médio	Iniciar o trâmite no mês 1 e planejar o recrutamento depois da aprovação
Não inferioridade inviável por amostra pequena	Média	Médio	Análise exploratória com intervalos, sem declarar equivalência
Escopo excessivo	Alta	Médio	Priorizar o núcleo clínico (eixos A, B e D); C e E conforme viabilidade
Resultado contrário às metas	Média	Baixo	É resultado válido; reportar sem ajustar o teste (P8 e P9)

14. Cronograma e recursos

Mês	Atividades	Marco
1	Protocolo, trabalhos relacionados, apoio clínico e de informação, trâmite ético	M0: escopo e plano aprovados
2	Conectores, busca piloto, manual de anotação, modelo de dados	M1: corpus inicial e modelo de dados
3	Triagem, curadoria, baseline por regras, interface de revisão, marts A e B	M2: protótipo com proveniência
4	IA, Outbox e Inbox, relatórios, mart C, piloto experimental	M3: piloto e ajustes finais

Mês	Atividades	Marco
5	Congelamento, coleta experimental, análise estatística e de erros	M4: resultados com intervalos
6	Consolidação, documentação, relatório ou artigo, demonstração	M5: pacote final reproduzível

O prazo de seis meses é uma estimativa para escopo delimitado; aprovação ética, acesso documental e disponibilidade de revisores podem exigir ajuste.

Recursos: pesquisador ou desenvolvedor com perfil de ciência de dados; orientação metodológica; especialista em dengue e farmacologia; dois revisores e um adjudicador; apoio de bibliotecário quando disponível. **Infraestrutura:** máquina de desenvolvimento, banco, armazenamento de objetos, backup e provedor de IA; GPU local é opcional.

Orçamento (a estimar no piloto): horas de curadoria + documentos × custo médio de processamento + hospedagem e backup + eventuais custos de acesso ou licença, com **teto por execução**.

15. Ética, governança e licenças

- **Dados:** publicações, registros públicos e resultados agregados; **nenhum** dado individual de saúde no MVP.
- **Revisores:** a avaliação envolve participantes humanos (tempo e desempenho); consultar a instância ética institucional antes do recrutamento, obter consentimento e avaliação ou dispensa formal, **sem presumir dispensa** por usar artigos públicos. Pseudonimizar e limitar acesso.
- **Licenças:** respeitar a licença por documento; não redistribuir texto integral nem enviá-lo a provedor externo sem verificar a permissão.
- **Gestão de dados:** corpus bruto conforme a licença; anotações e código em repositórios controlados; publicar IDs, *hashes*, esquemas e métricas quando o texto não puder ser redistribuído; definir retenção, responsáveis e condições de acesso.
- **Uso responsável:** termos de uso com finalidade de pesquisa e ausência de recomendação terapêutica; nada de ranking de eficácia; linguagem que distingue registro, aprovação regulatória e evidência (regras RC-01 a RC-07 da proposta original).
- **Citação:** citar as fontes e as versões das bases (por exemplo, OpenDengue com o artigo e a versão usada).

16. Entregas e critérios de sucesso

Entrega	Critério de aceite
E1. Protocolo e plano estatístico	Pergunta, fontes, critérios, estratégias, campos, revisores, análise e alterações registrados
E2. Corpus e referência	Documentos vinculados a estudos, anotações adjudicadas e manifesto de licenças e versões
E3. Pipeline e plataforma (MVP)	Importação, triagem, extração, revisão, catálogo, comparação e relatório funcionando
E4. Análises dos eixos A, B e C	Panorama (RQ1), curvas de relato (RQ2) e mapa de lacunas (RQ3), com IC e limitações
E5. Avaliação da extração (eixo D)	Métricas por campo, tempo, custos, erros e limitações; resultados desfavoráveis preservados
E6. Qualidade e operação	Testes T1 a T16 com evidência (permissão, duplicação, fonte alterada, falha de *worker*, restauração)
E7. Documentação científica	Relatório ou artigo, manual, dicionário, esquemas e pacote reproduzível permitido

Metas iniciais de engenharia e de experimento (a homologar): 100% dos campos publicados com fonte e decisão de revisão; nenhuma afirmação clínica crítica sem suporte no conjunto de aceite; precisão de 95% nos campos críticos revisados; redução de tempo de pelo menos 20% como **objetivo experimental**. Resultados contrários às metas serão reportados.

Resultados esperados: um mapa auditável do corpus pesquisado; descrição quantitativa do relato e das lacunas de pesquisa; estimativa do benefício e dos limites da assistência por IA; identificação dos campos de maior risco. A conclusão poderá recomendar **restringir a automação a determinados campos** se a avaliação não sustentar uso mais amplo. A avaliação não demonstra eficácia de medicamentos nem benefício clínico da plataforma.

17. Referências

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Dengue and severe dengue* (ficha informativa). Contexto clínico e ausência de tratamento específico nas orientações consultadas.
- [2] TRICCO, A. C. et al. PRISMA-ScR. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473, 2018.

- [3] NCBI. *A General Introduction to the E-utilities*. Acesso programático às bases Entrez e diretrizes de uso.
- [4] NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *ClinicalTrials.gov API* (v2). Documentação oficial de acesso a registros.
- [5] NCBI. *PMC Open Access Subset*. Disponibilidade de texto integral e variação das licenças por artigo.
- [6] NCBI. *PubChem PUG REST*. Consulta e normalização de identificadores químicos.
- [7] BRASIL. Ministério da Saúde. *Dengue*. Fonte oficial para contextualização e materiais de manejo.
- [8] STERNE, J. A. C. et al. RoB 2. *BMJ*, 366, l4898, 2019.
- [9] RICHARDSON, C. *Pattern: Transactional outbox*. microservices.io.
- [10] CLARKE, J. et al. A global dataset of publicly available dengue case count data. *Scientific Data*, 11, 296, 2024 (OpenDengue).
- [11] ZDRAZIL, B. et al. The ChEMBL Database in 2023. *Nucleic Acids Research*, 2024.
- Documentação de Europe PMC, Crossref, WHO ICTRP, ReBEC, OpenAlex e dos dados abertos do SINAN/DATASUS.
- MAVIN, A. et al. Easy Approach to Requirements Syntax (EARS). *IEEE Requirements Engineering Conference*, 2009.
- Documentação do **GitHub Spec Kit** e de ferramentas de *Spec-Driven Development*.
- COHEN, J. (1960) kappa de Cohen; KRIPPENDORFF, K. alfa de Krippendorff.
- COHEN, A. M. et al. (2006) Redução de carga de trabalho em revisões por classificação automática de citações (WSS), *JAMIA*.
- BLONDEL, V. et al. (2008) Louvain; TRAAG, V. et al. (2019) Leiden; GROOTENDORST, M. (2022) BERTopic.
- KAPLAN, E.; MEIER, P. (1958); COX, D. R. (1972); WILSON, E. B. (1927).

> Fontes consultadas pelo documento original em 26/10/2026. **Versões, limites de taxa, condições de acesso e licenças das bases mudam**: confirme-os na documentação oficial no início do projeto e registre-os no manifesto. Metas, cronograma, amostragem e arquitetura são propostas deste projeto.

18. Decisões necessárias para iniciar e primeiro marco

- Definir instituição, orientação e especialista parceiro.
- Confirmar o núcleo clínico e a separação dos estudos complementares.
- Aprovar elegibilidade, idiomas e manual de extração.
- Escolher as fontes regionais adicionais (ICTRP, ReBEC, BVS) e os meios de acesso.

- **Adotar uma base aberta de população** (por exemplo, projeções da ONU ou dados do Banco Mundial) para o eixo C e registrá-la no manifesto.
- Verificar licenças e a política do provedor de IA.
- Planejar o recrutamento de revisores e a avaliação ética.
- Definir orçamento, modelo e capacidade de curadoria.
- Registrar o protocolo e o plano estatístico, congelando critérios antes da avaliação final.

Primeiro marco recomendado (piloto): executar um piloto com **20 registros** recuperados, representando publicações e registros de ensaio, e um subconjunto de textos integrais permitidos. Validar identidade de estudo, formulário, trechos de suporte, tempo de revisão e o cálculo de ao menos um indicador de cada eixo (por exemplo, tempo até relato e razão de pesquisa por carga em um país). O piloto ajusta o protocolo e dimensiona a avaliação, **sem ser reutilizado como teste independente**.

19. Status do documento

Documento de planejamento (v2.0). Não houve coleta sistemática, revisão de evidências, treinamento, avaliação experimental ou verificação regulatória de produtos específicos nesta entrega. A originalidade deve ser confirmada por levantamento de plataformas e métodos relacionados antes da submissão acadêmica. A execução deve seguir o protocolo aprovado e registrar desvios de forma transparente.