FIAP / ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Fase 6 - Navegando pelo mundo DevOps

ESG Compliance API

Documentação técnica

Governança e compliance ambiental
Integração contínua, containers e entrega automatizada

INTEGRANTES

Paulo Ricardo
RM564600

Pedro Joaquim Garceis Paes
RM565674

São Paulo | 13 de outubro de 2026

Java 21 · Spring Boot · Oracle Free · Docker · GitHub Actions

01 / VISÃO GERAL

Propósito e escopo

O problema de negócio e a organização da entrega técnica.

A ESG Compliance API centraliza o controle de licenças ambientais, auditorias internas e alertas de conformidade. O projeto apoia a governança ao reunir informações operacionais que podem ser consultadas por diferentes perfis de acesso, com regras de validação e persistência em banco relacional.

Nesta fase, o foco é tornar o ciclo de entrega reproduzível: compilar e testar a aplicação, gerar uma imagem Docker, validar a integração com Oracle e organizar a implantação em staging e produção por meio do GitHub Actions.

Módulo	Responsabilidade
Licenças ambientais	Criar, listar, consultar, atualizar e excluir licenças; garantir código único e validade posterior à emissão.
Auditorias internas	Registrar auditorias associadas a uma licença e validar a data de agendamento.
Alertas de conformidade	Registrar alertas, consultar pendências e resolver alertas de forma controlada.
Dashboard	Consolidar licenças, vencimentos próximos, alertas abertos e auditorias agendadas.

Mapa do documento

Seção	Conteúdo	Página
Arquitetura	Camadas, tecnologias e persistência	3
Pipeline CI/CD	Gatilhos, cinco etapas e artefatos	4
Containerização e orquestração	Dockerfile, Compose e ambientes	5-6
Qualidade e evidências	Testes, HTTP, Swagger e GitHub	7-12
Operação e fechamento	Desafios, reprodução e checklist	13-15

Resultado comprovado
Execução #2 do GitHub Actions concluída com as cinco etapas aprovadas: 21 testes sem falhas, integração com Oracle, imagem no GHCR e deploys em staging e produção. A API local também passou nas dez verificações HTTP registradas.

02 / ARQUITETURA

Da requisição ao banco

Separação de responsabilidades e componentes efetivamente presentes no código.

Os controllers expõem os recursos REST; os services concentram regras de negócio; os repositories usam Spring Data JPA para persistência. DTOs delimitam os dados de entrada e saída. O tratamento global de exceções padroniza as respostas de erro.




Figura 1. Fluxo lógico da solução. A aplicação e o Oracle se comunicam pela rede esg-net no Docker Compose.

Tecnologias e versões declaradas

Componente	Uso no projeto
Java 21 + Maven	Compilação e empacotamento. O container de build usa Maven 3.9.9 com Eclipse Temurin 21.
Spring Boot 3.3.5	Web, Data JPA, Validation, Security e Actuator, conforme pom.xml.
Oracle Database Free 23	Imagem gvenzl/oracle-free:23-slim-faststart; driver ojdbc11 23.4.0.24.05.
Flyway	V1 cria tabelas, chaves e índices; V2 insere os dados demonstrativos.
Springdoc OpenAPI 2.6.0	Documentação interativa e especificação dos endpoints.
JUnit 5 / Mockito / MockMvc	Testes de regras de negócio, respostas HTTP e permissões.

Modelo de dados

A tabela **environmental_license** é a entidade central. **internal_audit** e **compliance_alert** possuem chaves estrangeiras para uma licença. O código da licença tem restrição de unicidade. O Hibernate usa **ddl-auto: validate**, enquanto as mudanças de estrutura são versionadas pelo Flyway.

Fonte: pom.xml; src/main/java/br/com/projetof/esg/; src/main/resources/db/migration/.

03 / PIPELINE CI/CD

Cinco etapas de entrega

Implementação em .github/workflows/ci-cd.yml e deploy.yml.

O workflow principal é disparado por push ou pull request para **main** e também permite execução manual. Pull requests executam build/testes e integração. A publicação da imagem e os deploys dependem de um evento diferente de pull request na branch main.

01 **Build e testes**
mvn -B clean verify; resumo Surefire, relatórios XML e artefato JAR.

02 **Integração**
Docker Compose inicia API + Oracle; smoke test verifica a stack real.

03 **Publicar imagem**
Build Docker e envio ao GHCR com tags sha-<commit> e latest.

04 **Deploy staging**
Workflow reutilizável inicia o ambiente e executa o smoke test.

05 **Deploy produção**
Depende do sucesso de staging e recebe a mesma referência de imagem.

Artefatos produzidos

relatorios-testes preserva os relatórios Surefire; **esg-compliance-api-jar** preserva o pacote Java. No modo runner, **evidencias-staging** e **evidencias-production** guardam o status dos containers, health, info e logs da aplicação por 30 dias.

> **Execução e aprovação**
> As cinco etapas foram concluídas na execução #2, commit 35720db. Produção avançou automaticamente após staging: não houve aprovação manual nesta execução. Required reviewers é uma opção de proteção do GitHub Environment, dependente da configuração e do plano.

A tag baseada no commit permite rastrear a versão. Como tags de registry podem ser sobrescritas, fixar a imagem por digest é uma melhoria futura para garantir identidade imutável.

04 / CONTAINERIZAÇÃO

Uma imagem para executar

Build separado do runtime, usuário dedicado e verificação de saúde.

O Dockerfile usa dois estágios. O primeiro contém Maven e JDK para compilar o código. O segundo contém JRE Alpine e o JAR necessário à execução. Os testes são executados antes no job de build; o empacotamento dentro da imagem usa -DskipTests.

```
FROM maven:3.9.9-eclipse-temurin-21 AS build
WORKDIR /app
COPY pom.xml .
RUN mvn -q -B dependency:go-offline
COPY src ./src
RUN mvn -q -B -DskipTests clean package

FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine
RUN addgroup -S app && adduser -S app -G app
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/target/esg-compliance-api-1.0.0.jar app.jar
RUN chown app:app app.jar
USER app
```

Trecho do Dockerfile; o arquivo completo inclui labels, APP_VERSION, JAVA_OPTS, EXPOSE, HEALTHCHECK e ENTRYPOINT.

Decisão	Benefício e comportamento
Build em dois estágios	Ferramentas de compilação permanecem fora da imagem final.
Cache de dependências	Copiar pom.xml antes do código permite reaproveitar a camada de dependências.
Usuário app	O processo Java é executado sem usuário root.
Healthcheck	Consulta /actuator/health a cada 30 s, com timeout de 5 s, start-period de 90 s e 5 tentativas.
Configuração externa	Variáveis de ambiente definem conexão, perfil, versão, senhas e opções de memória da JVM.

O .dockerignore exclui target, .git, .env, docs e scripts do contexto de build. Não foi medida a redução de tamanho da imagem nesta validação.

05 / ORQUESTRAÇÃO

Ambientes com Docker Compose

Arquivo base compartilhado, override local e configuração por ambiente.

O arquivo base define os serviços **app** e **oracle-db**, a rede bridge **esg-net** e o volume **oracle-data**. O depends_on com service_healthy aguarda a disponibilidade do Oracle antes de iniciar a API. Hikari e Flyway também têm configuração para tolerar a inicialização do banco.

```
services:
  app:
    depends_on:
      oracle-db:
        condition: service_healthy
    networks: [esg-net]
  oracle-db:
    volumes:
      - oracle-data:/opt/oracle/oradata
    healthcheck:
      test: ["CMD", "healthcheck.sh"]
```

Aspecto	Local	Staging / produção
Configuração	Base + override automático	Base com -f explícito no runner
Imagem da API	Build na máquina	Referência publicada no GHCR
Banco no host	Porta 1521 pelo override	Sem publicação da porta do banco
Porta da API	8080	8081 / 8080, configuráveis
Credenciais	Valores locais de demonstração	Secrets ou valores aleatórios no runner
Duração	Mantido até ser encerrado	Runner: limitada à execução do job

> **Modo escolhido para esta entrega**
> O modo runner dispensa uma VM para a demonstração do fluxo. Staging e production são ambientes temporários: não oferecem endereço público persistente nem banco preservado entre jobs. O projeto também contém uma opção de deploy via SSH, que não foi utilizada nesta validação.

A condição service_healthy controla a prontidão na inicialização; ela não implementa recuperação automática da aplicação nem rollback. Referência: documentação Docker, Control startup and shutdown order in Compose [R1].

06 / QUALIDADE

Testes e controle de acesso

O que é coberto pela suíte e o que foi efetivamente verificado.

O projeto contém **21 métodos de teste** distribuídos em cinco classes. Os testes de services usam Mockito; os de controller usam MockMvc com Spring Security e services simulados. A integração com o Oracle é verificada separadamente pelo smoke test da stack.

Classe	Testes	Cenários principais
LicenseServiceTest	6	Criação válida, datas inválidas, código duplicado, conflito no update, ausência e filtro.
AlertServiceTest	4	Criação, resolução, alerta já resolvido e recurso ausente.
AuditServiceTest	2	Agendamento futuro e rejeição de data passada.
DashboardServiceTest	1	Agregação dos indicadores retornados pelos repositories.
LicenseControllerSecurityTest	8	401, senha incorreta, leitura do analista, 403 na escrita, 201, 400, 404 e dashboard.

Execução Maven comprovada
GitHub Actions #2, commit 35720db: 21 testes, 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados. Os cinco XML originais do artefato relatorios-testes acompanham a entrega. O log registra BUILD SUCCESS.

Perfis de acesso implementados

Perfil	Permissões
ADMIN	Leitura geral e operações de licenças, auditorias e alertas.
AUDITOR	Leitura geral; criação de auditorias e alertas; resolução de alertas.
ANALYST	Consultas e dashboard; não pode criar licenças.

As senhas são verificadas com BCrypt e a autenticação é HTTP Basic. Os usuários são mantidos em memória. Para exposição pública, seriam necessários HTTPS e uma gestão de identidades adequada. O health e a documentação são públicos por configuração.

07 / EVIDÊNCIAS

Validação atual da API

Coleta local em 2026-10-13 18:31:02 (UTC-03). Base: http://localhost:8080.

Foram executadas dez verificações HTTP na instância local já em funcionamento. Todas retornaram o status esperado. As respostas brutas e o registro de coleta acompanham o projeto em docs/evidencias/local/.

Recurso	Identidade	HTTP	Resultado
/actuator/health	sem credenciais	200	OK
/actuator/info	sem credenciais	200	OK
/api/licenses	sem credenciais	401	OK
/api/licenses	senha incorreta	401	OK
/api/dashboard/summary	analyst	200	OK
/api/licenses	admin	200	OK
/api/audits	auditor	200	OK
/api/alerts/open	analyst	200	OK
/v3/api-docs	sem credenciais	200	OK
/swagger-ui.html	sem credenciais	200	OK

```
GET /actuator/health
{"status":"UP","groups":["liveness","readiness"]}

GET /actuator/info
{"app":{"name":"esg-compliance-api",
        "environment":"local","version":"local"}}
```

No acesso ao Swagger, o cliente seguiu o redirecionamento até a página final, que retornou HTTP 200. Sem credenciais ou com senha incorreta, /api/licenses retornou HTTP 401.

> **Escopo desta verificação**
> Estes resultados comprovam a resposta da API local e os controles exercitados. A versão informada é local, sem identificador de commit; a coleta não comprova execução no GitHub, publicação de imagem ou testes de escrita com banco real.

07 / EVIDÊNCIAS

Documentação e dados

Captura real da aplicação, acompanhada de uma resposta autenticada.




Figura 2. Swagger da ESG Compliance API: licenças, auditorias, alertas e dashboard. Recorte da captura de 13/10/2026; endereço local /swagger-ui/index.html.

Dashboard autenticado - perfil ANALYST

Indicador	Valor observado
Licenças totais / ativas	1 / 1
Vencimentos nos próximos 30 dias	0
Alertas abertos / auditorias agendadas	1 / 1

A consulta com ADMIN retornou a licença LIC-2026-001, da empresa demonstrativa EcoLog Brasil. Os dados são provenientes da carga inicial, não de uma operação empresarial real.

07 / EVIDÊNCIAS

Pipeline executado no GitHub

Execução #2 de 13/10/2026; repositório público PauloOliver12/Projeto-ESG-DevOps.

Abrir execução completa no GitHub Actions · Commit **35720db097f427cdaa9678af685a9d498d8d70a9**. Os registros desta seção pertencem à mesma execução.




Figura 3. Captura real da execução concluída: cinco etapas aprovadas e resumo dos testes. A imagem original está em docs/prints/02-pipeline-github.jpg.

Etapa	Resultado	Comprovação
Build e testes	Sucesso	21 testes; 0 falhas; 0 erros; 0 ignorados
Integração / Oracle	Sucesso	Health UP, 401, Swagger e dashboard autenticado
Imagem no GHCR	Sucesso	esg-compliance-api:sha-35720db
Deploy staging	Sucesso	Smoke test e evidências do ambiente staging
Deploy produção	Sucesso	Smoke test e evidências do ambiente production

O smoke test de integração verificou a stack real, separadamente dos testes com mocks. Seu log registra ambos os containers como healthy e as duas migrações do Flyway aplicadas. As linhas relevantes foram preservadas em docs/evidencias/github/integration.log.

07 / EVIDÊNCIAS

Staging e produção comprovados

Mesma referência de imagem; configurações e bancos isolados em runners temporários.

Os dois jobs fizeram pull da imagem publicada, iniciaram API + Oracle e passaram no smoke test: health UP, identificação correta do ambiente, 401 sem login, Swagger disponível e dashboard autenticado. Os arquivos abaixo foram baixados dos artefatos oficiais.

```
STAGING  /actuator/info
{"app":{"name":"esg-compliance-api","environment":"staging","version":"sha-35720db"}}

PRODUCTION  /actuator/info
{"app":{"name":"esg-compliance-api","environment":"production","version":"sha-35720db"}}
```



Figura 4. Recorte dos resumos reais no GitHub: modo runner, imagem publicada e ambiente retornado pela API. A captura original acompanha a entrega.

Os artefatos evidencias-staging e evidencias-production contêm health, info, status dos containers e logs da API. Os arquivos foram preservados em docs/evidencias/github/.

> **O que o deploy demonstra**
> A implantação e as verificações ocorreram em ambos os ambientes durante os jobs. O runner é descartável: esta entrega não mantém uma aplicação pública permanente nem uma VM Azure.

07 / EVIDÊNCIAS

Imagem publicada e rastreável

Registro privado no GitHub Container Registry e preservação dos resultados.




Figura 5. Pacote esg-compliance-api no GHCR, privado e com tag do commit validado. Recorte da captura; o original acompanha a entrega.

Identidade da imagem

```
ghcr.io/paulooliver12/esg-compliance-api:sha-35720db
Digest publicado:
sha256:c4faceecbbb23245ec592a6d40dd38f8888ceec98376e8bab2619ef0103f9fdd
```

O workflow gera a imagem uma vez e passa a referência publicada aos dois deploys. Os retornos de /actuator/info em staging e production indicam a versão sha-35720db. O digest foi obtido do log de publicação e permite identificar o conteúdo registrado.

Registro preservado	Local na entrega
Resultados Maven originais	docs/evidencias/github/surefire-reports/
Health, info, containers e logs	docs/evidencias/github/staging/ e production/
IDs e hashes dos artefatos	docs/evidencias/github/resultado-ci.json
Integridade dos arquivos do pacote	docs/manifesto-arquivos.json

O repositório e a página da execução do Actions são públicos, com acesso sem login verificado após a mudança de visibilidade. O pacote GHCR tem acesso separado. O ZIP inclui as evidências e o registro acesso-publico.json; os metadados originais preservam a visibilidade privada da coleta inicial.

08 / DESAFIOS

Decisões e soluções

Problemas de execução, escolhas de ambiente e limites identificados.

Situação	Tratamento adotado
Preparação do Docker	O histórico fornecido registra habilitação de virtualização e instalação do Docker Desktop. Na revisão atual, a API voltou a responder após a inicialização do ambiente.
Prontidão do Oracle	Healthcheck do banco e depends_on: service_healthy evitam iniciar a API antes da disponibilidade inicial do Oracle. O smoke test aguarda health UP por até 600 segundos.
Sem VM Azure disponível	Foi escolhido o modo runner já implementado. Os ambientes são temporários e as evidências precisam ser preservadas como artefatos do workflow.
Falha real no primeiro deploy	Staging retornou 401 no dashboard: Secrets vazios do job prevaleciam sobre deploy.env [R4]. O workflow passou a transmitir os valores gerados por GITHUB_ENV. A reprodução com Compose confirmou a causa; a execução #2 validou os dois deploys.
Rastreabilidade das evidências	Respostas HTTP locais, XML Surefire e artefatos dos deploys foram preservados. A URL do run e o commit 35720db vinculam os resultados à versão executada.

Limitações e melhorias futuras

O projeto não implementa rollback automático, escalonamento horizontal ou alta disponibilidade. Também não há medição de cobertura de código, teste de carga ou backup/restauração exercitado nesta entrega. Esses recursos não são inferidos da existência do pipeline.

O perfil production exige variáveis para suas senhas, mas o Compose base possui valores locais de fallback. No workflow, os valores são fornecidos por Secrets ou gerados aleatoriamente. Ao executar production fora do workflow, é necessário garantir a substituição explícita dessas credenciais.

A carga V2 é demonstrativa e contém datas fixas. O texto do alerta não é recalculado automaticamente a partir do vencimento da licença; os indicadores devem ser interpretados como dados do exemplo.

O GitHub emitiu avisos de descontinuação de versões de Actions e de futura mudança de ubuntu-latest. Eles não impediram a execução; atualizar as Actions e fixar a versão do runner são melhorias de manutenção.

09 / REPRODUÇÃO

Como executar e comprovar

Passos para reproduzir a validação local e a execução do GitHub.

Execução local

Com Docker Desktop ativo, abra um terminal na raiz do projeto. Copie o modelo de configuração e inicie a stack. O primeiro start do Oracle pode levar alguns minutos.

```
Copy-Item .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose ps
curl.exe http://localhost:8080/actuator/health
curl.exe http://localhost:8080/actuator/info
```

Testes automatizados, sem instalar Maven no host

```
docker run --rm -v "${PWD}:/app" -w /app `
  maven:3.9.9-eclipse-temurin-21 mvn -B clean verify
```

Comando em PowerShell. Preserve target/surefire-reports/ e o trecho final BUILD SUCCESS. Os testes unitários e de controller não precisam de banco em execução.

Publicação e deploy no runner

Passo	Verificação necessária
1. Repositório	Publicar os arquivos na raiz do repositório, incluindo .github/workflows; manter .env e target fora do Git.
2. Ambientes	Usar staging e production. Configurar Required reviewers em production se for exigida aprovação manual e o plano permitir.
3. Workflow	Fazer push na main ou usar Run workflow. Conferir as cinco etapas, sem interpretar jobs ignorados como sucesso.
4. Evidências	Guardar URL e commit da execução, resumo dos testes, pacote GHCR e os artefatos evidencias-staging/production.
5. Documento	Atualizar as evidências a cada mudança no código. Esta versão documenta o commit 35720db e a execução #2.

O job de publicação já declara packages: write. Se houver bloqueio por política do repositório ou da organização, é necessário revisar as permissões efetivas. A disponibilidade de proteções dos Environments depende do plano e da visibilidade [R2].

10 / RASTREABILIDADE

Checklist e referências

Situação comprovada em 13/10/2026, com evidências preservadas na entrega.

Conferido com os prints do enunciado da Fase 6 - Desafio DevOps fornecidos em 13/10/2026. Este PDF inclui os seis tópicos solicitados: integrantes, pipeline, Docker, prints da execução, staging/produção e desafios resolvidos.

Referências

Fontes do projeto: repositório público; GitHub Actions #2; XML Surefire, artefatos dos deploys e respostas HTTP de 13/10/2026. O trabalho anterior foi utilizado somente como referência de organização.

[R1] Docker. Control startup and shutdown order in Compose. Consultar documentação. Acesso: 13 out. 2026.

[R2] GitHub Docs. Managing environments for deployment. Consultar documentação. Acesso: 13 out. 2026.

[R3] GitHub Docs. GitHub-hosted runners. Consultar documentação. Acesso: 13 out. 2026.

[R4] Docker. Set, use, and manage variables in a Compose file with interpolation. Consultar documentação. Acesso: 13 out. 2026.

Checklist obrigatório de entrega

Os deploys foram executados em runners temporários e suas evidências estão preservadas no ZIP. Os prints do enunciado não exigem Azure nem uma URL pública permanente.

Item solicitado no enunciado	OK	Onde verificar
Projeto compactado em .ZIP com estrutura organizada	OK	ZIP com código, scripts, configurações e .env.example
Dockerfile funcional	OK	Dockerfile; build e execução comprovados
docker-compose.yml ou arquivos Kubernetes	OK	Compose: API + Oracle, volume, variáveis e rede
Pipeline com etapas de build, teste e deploy	OK	Cinco etapas aprovadas; 21 testes; Figura 3
README.md com instruções e prints	OK	README.md e docs/prints/
Documentação técnica com evidências (PDF ou PPT)	OK	Este PDF e seus seis tópicos solicitados
Deploy realizado nos ambientes staging e produção	OK	Figura 4; health UP e smoke test em ambos