

Com a lógica booleana dominada, entramos oficialmente no **Item 2.12** da nossa ementa, fechando o módulo de fórmulas essenciais com chave de ouro: a função **SEERRO()** (*IFERROR*). Esta função é a armadura de qualquer relatório profissional, garantindo que sua planilha nunca exiba aquelas mensagens feias de erro (como #VALOR!, #N/D, #DIV/0!) caso algo dê errado no cálculo.

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 12: Tratamento de Erros com a Função SEERRO() (Item 2.12)

12.1 Teoria Completa

Quando o Excel não consegue executar uma fórmula (por exemplo, quando um PROCV não encontra um produto, ou quando tentamos dividir um valor por zero, ou apontamos a função ANO () para uma célula de texto), ele exibe um código de erro padrão.

A função SEERRO () serve para interceptar esses códigos. Você "envelopa" a sua fórmula original dentro dela e define um valor alternativo amigável para aparecer caso o erro aconteça.

Sintaxe Oficial: =SEERRO(valor; valor_se_erro)

- **valor:** A fórmula, cálculo ou célula que você quer testar (ex: seu PROCV ou sua divisão).
- **valor_se_erro:** O que o Excel deve exibir caso a fórmula do primeiro argumento falhe. Pode ser um texto entre aspas (ex: "Não Encontrado"), o número 0, ou até deixar a célula em branco ("").
- *Nota:* Se a fórmula original funcionar perfeitamente, o SEERRO () simplesmente exibe o resultado correto e ignora o segundo argumento.

12.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo Reais)

Lembrando da nossa última aula de datas, onde vimos que =ANO (M3) dava o erro #VALOR! porque a coluna M continha o texto do Estado ("SE") em vez de uma data:

Exemplo 1: Tratar o erro de digitação de célula retornando um texto amigável

Objetivo: Blindar a fórmula antiga para que, em vez de exibir #VALOR!, ela mostre uma mensagem clara.

- **Passo 1:** Digite =SEERRO (.
- **Passo 2:** Insira a fórmula que estava dando erro: ANO (M3) .
- **Passo 3:** Adicione o caractere ; e digite a mensagem de escape entre aspas: "Revisar Célula".

- **Fórmula Final:** `=SEERRO(ANO(M3); "Revisar Célula")`
- **Resultado:** Em vez do erro feio, a célula exibirá textualmente **Revisar Célula**.

Exemplo 2: Retornar o número 0 em cálculos financeiros que podem falhar

Objetivo: Se tentarmos buscar um desconto ou bônus via Procv e o ID do pedido não existir, queremos que o Excel trate como zero para não quebrar as somas totais da coluna.

- **Fórmula:** `=SEERRO(PROCV(99999; A:I; 9; FALSO); 0)`
- **Resultado:** Como o ID 99999 não existe na base, o Procv falharia com #N/D. O SEERRO captura a falha e renderiza **0**.

12.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Monte as fórmulas de proteção na sua planilha baseando-se nas colunas reais da EShop+Paulo+Fiuza+Base+De+Dados+Avancada.csv:

- **Exercício 1:** Imagine que você criou uma fórmula para calcular o preço médio por item comprado dividindo a Receita Bruta pela Quantidade: `=G2/E2`. Escreva uma fórmula usando SEERRO que faça essa divisão, mas caso ocorra um erro de divisão por zero (`#DIV/0!`), retorne o valor **0**.
- **Exercício 2:** Proteja uma busca horizontal. Escreva a fórmula para procurar o ID_Pedido **75000** (que não existe na base) usando a função `=PROCH(75000; A1:Y4; 2; 0)`. Envolve essa estrutura em um SEERRO para que retorne o texto **"Pedido Inexistente"**.
- **Exercício 3:** Se você aplicar a fórmula `=SEERRO(5 * 5; "Erro no cálculo")` em uma célula, qual será o resultado exato exibido pelo Excel e por quê?

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 12: Error Handling with IFERROR() Function (Item 2.12)

12.1 Complete Theory

Whenever Excel encounters a formula mismatch (e.g., a VLOOKUP missing its target, dividing by zero, or pulling a calendar component from raw text), it triggers an error flag.

The IFERROR() function intercepts these issues by nesting your original function inside it and declaring a clean fallback value.

Official Syntax: `=IFERROR(value, value_if_error)`

12.2 Step-by-Step Solved Examples

Example 1: Catching cell reference mismatches with custom text strings

- **Formula:** `=IFERROR(ANO(M3); "Revisar Célula")` (or using local syntax `=IFERROR(YEAR(M3), "Revisar Célula")`)
- **Output:** Instead of throwing a structural `#VALUE!` error, the grid reads **Revisar Célula**.

Example 2: Returning a standard 0 for failing accounting lookups

- **Formula:** `=IFERROR(VLOOKUP(99999, A:I, 9, FALSE), 0)`
- **Output:** Because order ID 99999 is missing, the nested function breaks, prompting `IFERROR` to cleanly return **0**.

12.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

- **Exercício 1:** Imagine you are computing the price per unit by dividing Gross Revenue by Quantity: `=G2/E2`. Write an `IFERROR` wrapper that executes this division, but displays a clean **0** if a division-by-zero (`#DIV/0!`) error occurs.
- **Exercício 2:** Secure a horizontal lookup. Write a formula to search for the non-existent ID_Pedido **75000** using `=HLOOKUP(75000; A1:Y4; 2; 0)`. Wrap this inside `IFERROR` so it outputs **"Pedido Inexistente"** instead of crashing.
- **Exercício 3:** If you run the formula `=IFERROR(5 * 5, "Erro no cálculo")` inside a cell, what will be the exact text displayed by Excel and why?

Sua planilha agora ficará totalmente à prova de falhas! Monte suas respostas e nos envie para auditoria.