

Excelente! Avançamos agora para o **Item 2.7** da ementa, mantendo a consistência absoluta com a estrutura de colunas do seu arquivo real da **EShop Paulo Fiuza** (considerando o arquivo virtual `EShop+Paulo+Fiuza+Base+De+Dados+Avancada_3.csv`).

Neste item, vamos estudar a função de busca horizontal: o **PROCH()**.

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 7: A Função PROCH() (Item 2.7)

7.1 Teoria Completa

Enquanto o **PROCV** faz pesquisas verticais (procura em colunas), a função **PROCH()** faz uma **Pesquisa Horizontal** (*HLOOKUP*, em inglês). Ela é ideal para quando a sua tabela de referência tem os cabeçalhos organizados em linhas (na horizontal) e os dados dispostos logo abaixo deles.

O comportamento dela é o inverso: ela vai até a **primeira linha** do intervalo que você selecionou, corre horizontalmente da esquerda para a direita até encontrar o critério. Quando encontra o alvo, ela para naquela coluna e desce verticalmente, contando as linhas até a posição informada para extrair o dado correspondente.

Sintaxe Oficial: `=PROCH(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_linha; [procurar_intervalo])`

- **valor_procurado:** O título ou critério que você quer encontrar na primeira linha da matriz.
- **matriz_tabela:** O intervalo completo contendo as linhas de busca e de resultado.
- **núm_índice_linha:** A contagem física das linhas de cima para baixo. A primeira linha do bloco selecionado é a número 1.
- **procurar_intervalo:** Sempre usamos **0** ou **FALSO** para exigir uma correspondência exata.

7.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo Reais)

Imagine que você extraiu um resumo horizontal de indicadores dos primeiros pedidos da sua base para uma tabela separada, estruturada assim:

- **Linha 1:** ID_Pedido (contendo os códigos: 1, 2, 3...)
- **Linha 2:** Produto
- **Linha 3:** Receita_Liquida

Exemplo 1: Descobrir o nome do Produto para o ID_Pedido 3 usando PROCH

Objetivo: Buscar o cabeçalho numérico 3 na primeira linha e descer até a linha do produto.

- **Passo 1:** Em uma célula vazia, digite =PROCH (.
- **Passo 2:** Indique o ID do pedido que está no topo da tabela: 3.
- **Passo 3:** Defina o intervalo de linhas da tabela horizontal (ex: A1 : Z3).
- **Passo 4:** Faça a contagem das linhas de cima para baixo: Linha 1 é o ID_Pedido, Linha 2 é o Produto. Portanto, digite 2.
- **Passo 5:** Feche com ; 0).
- **Fórmula final:** =PROCH (3; A1:Z3; 2; 0)
- **Resultado:** Console Asus ROG Ally X

Exemplo 2: Descobrir a Receita Líquida para o ID_Pedido 1 usando PROCH

Objetivo: Localizar o pedido 1 na primeira linha e extrair o valor financeiro posicionado na terceira linha.

- **Passo 1:** Digite =PROCH (.
- **Passo 2:** Insira o valor procurado: 1.
- **Passo 3:** Selecione a matriz de linhas correspondente: A1 : Z3.
- **Passo 4:** Faça a contagem: Linha 1 (ID_Pedido), Linha 2 (Produto), Linha 3 (Receita_Liquida). Digite 3.
- **Passo 5:** Finalize com ; 0).
- **Fórmula final:** =PROCH (1; A1:Z3; 3; 0)
- **Resultado:** R\$ 11.589,75

6.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Considere que você possui uma matriz horizontal onde a **Linha 1** contém os IDs dos Pedidos (1, 2, 3, 4, 5...), a **Linha 2** contém o *Meio_Pagamento*, a **Linha 3** contém a *Quantidade* e a **Linha 4** contém a *Transportadora*.

- **Exercício 1:** Escreva a fórmula PROCH para extrair o **Meio_Pagamento** do **ID_Pedido 2**.
- **Exercício 2:** Escreva a fórmula PROCH para retornar a **Transportadora** utilizada no **ID_Pedido 3**.
- **Exercício 3:** Explique uma desvantagem ou limitação do PROCH em relação à combinação de ÍNDICE + CORRESP que aprendemos anteriormente quando a estrutura da planilha sofre alterações.

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 7: The HLOOKUP() Function (Item 2.7)

7.1 Complete Theory

While `VLOOKUP` performs vertical searches across columns, `HLOOKUP()` runs a **Horizontal Lookup**. It is designed for reference tables where headers are organized horizontally across rows, with data values layered sequentially beneath them.

Official Syntax: `=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])`

- **lookup_value:** The header label or metric code you want to match in the very first row of your selection.
- **table_array:** The range enclosing both your lookup row and your target results.
- **row_index_num:** The physical row count from top to bottom. The top row of your selection acts as 1.
- **range_lookup:** Always insert `0` or `FALSE` to mandate a perfect match.

7.2 Solved Exercises (Real Step-by-Step)

Suppose you have an extracted horizontal metric table structured as follows:

- **Row 1:** ID_Pedido (headers tracking values: 1, 2, 3...)
- **Row 2:** Produto
- **Row 3:** Receita_Liquida

Example 1: Find the Produto name for ID_Pedido 3 using HLOOKUP

- **Step 1:** Type `=HLOOKUP (`.
- **Step 2:** Provide the order criteria ID: `3`.
- **Step 3:** Define your horizontal table boundaries (e.g., `A1:Z3`).
- **Step 4:** Count rows downward: Row 1 is ID_Pedido, Row 2 is Produto. Type `2`.
- **Step 5:** Terminate with `; 0)`.
- **Final Formula:** `=HLOOKUP(3; A1:Z3; 2; 0)`
- **Output:** Console Asus ROG Ally X

7.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

Assume a horizontal array configuration where **Row 1** houses the ID_Pedido (1, 2, 3...), **Row 2** contains the Meio_Pagamento, **Row 3** lists the Quantidade, and **Row 4** records the Transportadora.

- **Exercise 1:** Write the `HLOOKUP` formula to retrieve the Meio_Pagamento for ID_Pedido 2.
- **Exercise 2:** Write the `HLOOKUP` formula to pull the Transportadora handling ID_Pedido 3.
- **Exercise 3:** Explain a distinct disadvantage or restriction of using `HLOOKUP` compared to the dynamic `INDEX + MATCH` combination when rows are inserted or removed from a worksheet.

Monte suas respostas ou fórmulas estruturadas no seu painel de controle e envie a confirmação para nossa habitual auditoria!