

Sem problemas! No mundo dos dados, ajustar a rota faz parte do processo. Agora sim, com o arquivo correto na mesa contendo os registros de vendas reais da **EShop Paulo Fiuza** (onde o `ID_Pedido 1` é o *Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7*, o `ID_Pedido 2` é o *Samsung Galaxy A35*, e assim por diante), vamos reconstruir do zero todo o script da **Aula 6**.

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 6: A Função PROCV() (Item 2.6)

6.1 Teoria Completa

A função `PROCV()` significa **Pesquisa Vertical** (ou *VLOOKUP*, em inglês). Ela é usada quando você quer procurar uma informação guardada em uma tabela organizada em colunas.

O funcionamento dela segue um comportamento rígido: ela vai até a **primeira coluna** do intervalo que você selecionou, corre verticalmente de cima para baixo até achar o valor que você pediu. Quando ela encontra o alvo, ela para naquela linha e caminha para a direita, contando as colunas até a posição que você mandou, trazendo o dado correspondente.

Sintaxe Oficial: `=PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [procurar_intervalo])`

- **valor_procurado:** O critério ou código que você quer encontrar. Ele deve estar, obrigatoriamente, na primeira coluna da sua seleção.
- **matriz_tabela:** O bloco ou intervalo completo de colunas que engloba tanto a coluna onde você faz a busca quanto a coluna onde está a resposta.
- **núm_índice_coluna:** É a contagem física das colunas da esquerda para a direita dentro do intervalo selecionado. A primeira coluna da esquerda é sempre a número 1.
- **procurar_intervalo:** Define a precisão da busca. Para relatórios e auditorias de vendas, **sempre usamos 0 ou FALSO** para garantir que o Excel só traga o resultado se achar o termo exato.

⚠ As Duas Regras de Ouro do PROCV:

1. Ele **nunca olha para trás (para a esquerda)**. Se você buscar pelo nome do produto, o `PROCV` jamais conseguirá te retornar o ID do Pedido.
2. Ele é estático. Se você colocar o número 5 para trazer a quinta coluna e depois inserir uma nova coluna no meio da tabela, sua fórmula passará a trazer o dado errado, pois a contagem física mudou.

6.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo Reais)

Analisando a estrutura exata das colunas do seu arquivo (ID_Pedido na coluna A, Data na B, Produto na C, Categoria na D, Quantidade na E, e assim por diante), vamos aplicar os exemplos práticos:

Exemplo 1: Descobrir o nome do Produto vendido no ID_Pedido 2

Objetivo: Fazer o Excel ler o código do pedido 2 e retornar qual item foi comprado.

- **Passo 1:** Em uma célula vazia, digite =PROCV (.
- **Passo 2:** Indique o ID do pedido que queremos buscar: 2.
- **Passo 3:** Insira o ponto e vírgula ; e selecione o intervalo de colunas de A até C: 'Dados com valores fixos'!A2:C10001.
- **Passo 4:** Insira outro ; e faça a contagem das colunas dentro do bloco selecionado:
 - Coluna A = 1 (ID_Pedido)
 - Coluna B = 2 (Data)
 - Coluna C = 3 (Produto)
 - Como queremos o nome do produto, digitamos o número 3.
- **Passo 5:** Digite ; 0) para indicar busca exata e feche os parênteses.
- **Fórmula final:** =PROCV(2; 'Dados com valores fixos'!A2:C10001; 3; 0)
- **Resultado do Excel:** Samsung Galaxy A35

Exemplo 2: Descobrir a Categoria da mercadoria vendida no ID_Pedido 1

Objetivo: Rastrear o departamento do produto que foi vendido no primeiro pedido da base.

- **Passo 1:** Digite =PROCV (.
- **Passo 2:** Insira o valor do ID procurado: 1.
- **Passo 3:** Abra a matriz de seleção estendendo as colunas até a Categoria (Coluna D): 'Dados com valores fixos'!A2:D10001.
- **Passo 4:** Faça a contagem das posições: A(1), B(2), C(3), D(4). Digite o número 4.
- **Passo 5:** Finalize com ; 0).
- **Fórmula final:** =PROCV(1; 'Dados com valores fixos'!A2:D10001; 4; 0)
- **Resultado do Excel:** Eletrodomésticos & TV (visto que o produto era o Galaxy Watch 7).

6.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Com base nos cabeçalhos e na estrutura real da sua planilha, monte as fórmulas para solucionar as seguintes buscas:

- **Exercício 1:** Escreva a fórmula PROCV para extrair o **Meio_Pagamento** (Coluna X da sua base) do registro cujo ID_Pedido seja o número 1. (Dica: Faça a contagem de colunas partindo da coluna A como 1 até chegar à coluna X).

- **Exercício 2:** Escreva a fórmula `PROCV` para retornar a **Quantidade** (Coluna E da sua base) que foi vendida no pedido de número 2.
- **Exercício 3:** Se montarmos a seguinte fórmula: `=PROCV("Celulares"; 'Dados com valores fixos'!D2:I10001; 6; 0)` para trazer a Receita Líquida (Coluna I) da categoria "Celulares", o que o Excel vai retornar como resultado prático, visto que a palavra "Celulares" se repete em milhares de linhas ao longo da base de dados? Como ele gerencia essa duplicidade?

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 6: The VLOOKUP() Function (Item 2.6)

6.1 Complete Theory

The `VLOOKUP()` function stands for **Vertical Lookup**. It is used to look up a specific data point across a spreadsheet table organized into vertical columns.

Its operational logic is strict: it targets the **first column** of your selected range and scans vertically from top to bottom until it finds the exact criteria you requested. Once it hits the target row, it stops, moves horizontally to the right, counts the columns up to the index number you provided, and retrieves the value.

Official Syntax: `=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])`

- **lookup_value:** The specific code or key you want to find. It must reside in the first column of your table array selection.
- **table_array:** The total range of columns that encompasses both your lookup column and your destination result column.
- **col_index_num:** The physical count of the columns from left to right within the selected boundaries. The leftmost column of your selection counts as 1.
- **range_lookup:** Defines lookup precision. For accounting, auditing, or sales records, **always enter 0 or FALSE** to ensure Excel only delivers an exact match.

6.2 Solved Exercises (Real Step-by-Step)

Mapping out the real column fields from your sheet (`ID_Pedido` in column A, `Data` in B, `Produto` in C, `Categoria` in D, `Quantidade` in E, etc.), let's run the examples:

Example 1: Find the Produto name sold under ID_Pedido 2

Objective: Instruct Excel to scan order key 2 and pull the item descriptor.

- **Step 1:** In an empty cell, type `=VLOOKUP(`.

- **Step 2:** Provide the order ID key: 2.
- **Step 3:** Insert a semicolon ; (or comma ,) and define the range from column A to C: 'Dados com valores fixos'!A2:C10001.
- **Step 4:** Insert another separator and count positions across the selection:
 - Column A = 1 (ID_Pedido)
 - Column B = 2 (Data)
 - Column C = 3 (Produto)
 - Since we want the product description, enter 3.
- **Step 5:** Type ; 0) to enforce an exact match and close the expression.
- **Final Formula:** =VLOOKUP(2; 'Dados com valores fixos'!A2:C10001; 3; 0)
- *Excel Output: Samsung Galaxy A35*

6.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

- **Exercise 1:** Write the VLOOKUP formula to extract the **Meio_Pagamento** (Column X in your spreadsheet) for the transaction where ID_Pedido is strictly 1.
- **Exercise 2:** Write the VLOOKUP formula to retrieve the **Quantidade** (Column E in your spreadsheet) sold within the order item number 2.
- **Exercise 3:** If we write the formula =VLOOKUP("Celulares"; 'Dados com valores fixos'!D2:I10001; 6; 0) to grab the net revenue (Column I) for the "Celulares" category, what will Excel yield as a practical output, considering that the string "Celulares" repeats across thousands of rows throughout the sheet? How does it handle duplicate values?

Agora sim, a ementa bate perfeitamente com os dados reais da sua tela. Quando terminar de estruturar as fórmulas ou reflexões, mande aqui para darmos o veredito!