Durante o ‘Relógio’ não abra outras paginas em segundo plano, apenas VSCODE e GOOGLE CHORME e coisas relacionadas a programação.

Aonde tem … por favor auto-complete de acordo com o contexto. use o ctrl + f para procurar essa reticências.

p	Diferença entre o git e o github?	
p	git é basicamente um programa de computador que você instala, significa que só vai dar certo se ele estiver instalado.	
p	git ele é um programa de controle de versão por exemplo : você está desenvolvendo um programa e você o finalizou, então você tem a versão 1.0 dela, só que programa precisa ser atualizado, receber manutenção	
p	significa que você vai ter que voltar no código fonte e alterar o programa, segurança, compatibilidade etc… adicionar recursos ..	
p	você passa a lançar 1.1	
p	e como você vai fazer o controle delas? suponho que lançou a 1.0 versão e foi descoberto que o seu código …. falha no sistema, ai você corrige no código e lança a versão 1.1, mas ai	

	parou de funcionar, ai você vai fazer um novo patch de correção, e os usuários vão voltar para a versão anterior, lançando o patch para lançar a versão.	
p	Exemplo efetivo : supor que a gente desenvolva um trabalho nesse momento, e aí depois que desenvolvermos ele, vão fazer o controle de versão e salvar uma versão desse trabalho desenvolvido hoje	
p	Mas na segunda-feira, a turma da manhã, alguém acessa a sua pasta e altera o código fonte, e como você vai saber isso? não vai saber, o git resolve esse problema, com ele se você tiver salvado esse projeto hoje e isso ocorrer, tem como pegar a versão desenvolvido no dia.	
p	vai acontecer, não conseguimos terminar o programa, vai ficar para a aula seguinte, aí você cria um controle de versão para salvar, falou que não vai ser nesse laboratório, como vamos continuar? o git junto com o github resolve esse problema.	
p	vai conseguir resgatar o código fonte, sem precisar de pendrive ou email.	
p	github é uma plataforma na nuvem, não um programa instalado, ele vai salvar os repositórios que você … no seu git.	
p	acesse o navegador > criar conta > após criar, clique na fot de perfil > repository > new repositorio > nome repositório : desenvolvedor	

	java qua 209.084 > description : Repositório do Projeto de qualificação profissional do curso Desenvolvedor Java do SENAI-DF. Contém todas as atividades e trabalhos da turma 209.084. > create repository	
p	quando falar pasta raiz, estou falando da pasta desenvolvedor java ou eu posso falar pasta do repositório, abra seu repositório	
p	ctrl + j > abre uma versão do cmd dentro do vscode.	
p	git é um programa que trabalha nível cli -sua interface são linhas de comando, sem botão	
p	Para isso usamos um programa chamado git-bash , não precisamos usar ele, por que quando instalamos o git nas máquinas, por padrão, o powershell reconhece os comandos do git-bash, vão funcionar sem maiores problemas no terminal do vscode.	
p	comando para tirar todas as credenciais	
p	criação do repositório local> significa…. > git init	
p		
p	git config --unset -all -user.name // respeitem os espaços entre as palavras.	
p	tirar credenciais do email, comando > git config --global --unset-all user.email	
p	letra q no terminal para sair do comando	

p	comando para definir credencial > git config user.name "thalxudev25"	
p	git init só vai ser usado 1 vez, se você o usar de novo, ele será resetado	
p	stage > fazemos o commit que é … > esse salvamento do repositório local e joga no > github	
p	git add . // pegar todas as pastas e arquivos do repositório e jogar elas no stage.	
p	git status para … ver se funcionou ou não o git add . // em verde está pronto // em vermelho não está pronto	
p	git commit -m “” para enviar tudo	
p	eu não consigo fazer isso ‘recuperar pastas’ se eu excluir a pasta raíz ou formatar o computador. // preciso joga-lo no github	
p	tem outro problema : pro github esse repositório não existe, não vinculamos o git e o github	
p	comando (precisa fazer apenas uma vez) para vincular o repositório local com o remoto - que a gente viu no início da aula	
p	depois que o commit foi feito-salvo repositório local, eu vou voltar para o navegador >	
p	**…or push an existing repository**	

	from the command line podemos jogar o repositório local no criado no github > criar uma branch - um caminho - diretório dentro do repositório do github, uma vez que eu tenho ela, eu vou jogar meu projeto lá fazendo um push	
p	no comando git push	
p	isso aconteceu erro : fatal: unable to access 'https://github.com/thalxudev25/desenvolvedor_java_qua_209.084.git/': The requested URL returned error: 403 por que outras turmas tem outras contas no vscode.	
p	para resolver esse problema	
p	toda vez que aparecer ‘permission’ ou ‘denied’ é um erro.	
p	desvincular totalmente as credenciais de outras pessoas no vscode.	
p	precisamos fazer esse procedimento todos os dias	
p	menu iniciar > ‘credenciais > abra > duas opções : web e windows credenciais > estamos procurando as do windows > clique nas credenciais do windows	
p	quando clicar nela > verão as credenciais genéricas > uma delas é o github > cliquem nela > quando clicar nele verão que o nome de usuario não é de vocês > clique em remover > confirma SIM	
p	git push -u origin main é	

	quando queremos pegar o repositório local e jogar para o virtual	
p	apenas 3 comandos - nessa ordem - em menos serão usados com frequências nas próximas aulas. git add . git commit -m “” git push	
p	se ela pode fazer na casa dela // não, por que na sua casa não tem repositório local, mas a sua pergunta foi muito boa.	
p	procedimento para trabalhar em casa : 1 - precisa ter o git instalado na sua máquina Acessar navegador > git download > git install for windows > a instalação não é complicada vincular o git-bash com o vscode então se clicar next next next install - vai dar certo e depois reinicie o computador 2- escolha uma pasta do computador, como fizemos na aula, e vai abrir o vscode na sua pasta do diretório de sua escolha . 3 - copie o endereço do diretório, no vscode digite : git clone e ctrl+ v virando git clone `desenvolvedor_java_qua_209.084` 4 - dê um ENTER	
p		