

Ejercicio 1.2 - Actividad de compilación

Sea un lenguaje de programación que implementa las siguientes funciones:

- Cada instrucción está escrita en una nueva línea.
- Definición de variables enteras (`int ent1`)
- Definición de variables alfanuméricas (`alf alfa1`)
- Asignación de valores a variables (`ent1 = 2`) o (`alfa1 = "hola"`).
- Tras el signo `=` siempre habrá un número o una cadena de caracteres entrecomillada, siendo también válida una expresión que se resuelva a cualquiera de estos tipos.
- Suma de dos números enteros y resultado a un entero (`ent1 = ent2 + ent3`).
- Resta de dos números enteros y resultado a un entero (`ent1 = ent2 - ent3`).
- Conversión de un número entero a uno alfanumérico (`alf1 <= ent`).
- Las instrucciones terminan con `;`
- Las instrucciones siempre inician con una palabra reservada o con una variable ya definida.
- Los espacios en blanco no se consideran.
- Saca por pantalla el resultado de un valor alfanumérico (`impr (alfa)`).

Análisis Léxico: Identificar los tokens en el código fuente. Estos son los componentes más pequeños que tienen significado en el lenguaje.

Análisis Sintáctico: Verificar que las estructuras del código sigan las reglas del lenguaje.

Análisis Semántico: Comprobar que las operaciones tengan sentido en el contexto de los tipos de datos

Errores detectados

	Código fuente	Léxico	sintáctico	semántico
1	<code>alf alfa1;</code>			
2	<code>int ent1;</code>			
3	<code>int ent2;</code>			
4	<code>int ent3</code>			
5	<code>ent ent4;</code>	×		
6	<code>ent1 = 3;</code>			
7	<code>ent2 = 2;</code>			
8	<code>ent3 = 5;</code>			
9	<code>ent3 = ent1 + alfa1;</code>		×	
10	<code>ent4 = ent1 + ent2 + ent3;</code>	×		
11	<code>ent5 = ent1 + ent2;</code>	×		
12	<code>alfa1 = 5;</code>			
13	<code>impr(alfa1);</code>			
14	<code>impr (ent4);</code>			×
15	<code>alfa1 <= ent3;</code>			
16	<code>impr (alfa1);</code>			
17	<code>impr (tierra);</code>	×		