

FICHA TÉCNICA

Conectores metálicos para estructuras de madera

Placas dentadas, conectores en U y escuadras de acero galvanizado para el ensamble de cerchas, entramados de muro y estructuras de gran luz.

Este documento es una **demostración** creada para visualizar el RF10 (acceso a la documentación técnica). Todos los datos, códigos y valores son **ficticios e ilustrativos**. Debe reemplazarse por la documentación oficial de Ingecon antes de publicar el sitio.

1. Descripción general

Los conectores se fabrican a partir de acero estructural galvanizado y se dimensionan según el cálculo estructural de cada proyecto. Se utilizan en la producción en serie de cerchas y paneles de la planta, así como en uniones especiales de obra.

2. Familias de productos (ejemplo)

Código	Familia	Uso principal
DEMO-PD-01	Placa dentada	Nudos de cerchas de techumbre
DEMO-CU-02	Conector en U (colgador)	Apoyo de vigas sobre vigas
DEMO-ES-03	Escuadra reforzada	Uniones muro–losa y muro–muro
DEMO-PL-04	Placa de unión plana	Empalmes de entramados

3. Especificaciones técnicas (valores ilustrativos)

Parámetro	Valor de ejemplo
Material	Acero estructural galvanizado
Espesor	1,5 – 3,0 mm
Recubrimiento	Galvanizado en caliente (valor de ejemplo)
Fijación	Clavos anillados o tornillos para madera
Normativa de referencia	NCh 1198 · ANSI/TPI 1 (referencial)

4. Capacidad de carga (tabla de ejemplo)

Valores ficticios solo para ilustrar el formato de la ficha. No representan ensayos reales.

Código	Madera	Corte admisible (kN)	Tracción admisible (kN)
DEMO-PD-01	Pino radiata C24	4,2	3,6
DEMO-CU-02	Pino radiata C24	6,8	—
DEMO-ES-03	Pino radiata C16	3,1	2,4
DEMO-PL-04	Pino radiata C24	5,0	4,4

5. Instalación

- Verificar que la madera esté seca y sin defectos en la zona de unión.
- Posicionar el conector centrado en la unión, respetando la orientación indicada en el plano.
- Fijar con la cantidad y el tipo de clavos o tornillos especificados para cada código.
- En placas dentadas, prensar ambas caras de forma simultánea hasta el asentamiento completo.
- Registrar el lote del conector en la ficha de control de calidad de la línea.

6. Aplicaciones

Cerchas de techumbre fabricadas en serie · Entramados de muro para vivienda industrializada · Nudos de pabellones y galpones industriales.

7. Contacto

Para consultas técnicas, utilice el Formulario de Contacto del sitio web de Ingecon.

Documento de demostración generado para el Incremento 3. Reemplazar por la ficha oficial.