Actividad 1: Instalación y verificación de Apache

Pablo Núñez Fernández — 2º DAW — Despliegue de aplicaciones web
Fecha: 29 de octubre de 2026

Entorno utilizado: contenedor Docker con Debian 13 (igual que el sistema operativo base de mi máquina), para tener un entorno limpio y reproducible sin interferir con los demás servicios que ya tengo corriendo en el servidor. El puerto 80 del contenedor se publicó en el puerto 8081 de la máquina, ya que el puerto 80 está ocupado por mi proxy inverso (Traefik).

1. Instalación y registro del servicio

Instalación de Apache2 mediante el gestor de paquetes apt, que registra automáticamente el servicio del sistema:

```
$ apt-get update
$ apt-get install -y apache2
...
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
Processing triggers for ca-certificates (20250419+deb13u1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
```

2. Comprobación del servicio activo

Al estar en un contenedor Docker no hay systemd como PID 1 (es una limitación propia de los contenedores, no del propio Apache), así que uso la alternativa que admite el propio enunciado: el script /etc/init.d/apache2 (comando service), que es el método equivalente en sistemas sin systemd:

```
root@debian:~# service apache2 start
Starting Apache httpd web server: apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully
qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName'
directive globally to suppress this message
.

root@debian:~# service apache2 status
apache2 is running.

root@debian:~# ps aux | grep apache2
root        3622  0.0  0.0   6796  4792 ?  Ss  05:39  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data    3625  0.0  0.0 1997956 4812 ? Sl  05:39  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data    3626  0.0  0.0 1997956 4816 ? Sl  05:39  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
```

El proceso maestro (root) y los dos procesos trabajadores (www-data) confirman que el servicio está activo y escuchando peticiones.

3. Acceso web y personalización de index.html

Sustituí el contenido de /var/www/html/index.html (la carpeta por defecto de Apache en Debian/Ubuntu) por una página personalizada con mi nombre:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Servidor Apache - Pablo Nunez Fernandez</title></head>
<body style="font-family: sans-serif; text-align:center; margin-top:80px;">
<h1>Servidor Apache instalado correctamente</h1>
<p>Alumno: <strong>Pablo Nunez Fernandez</strong></p>
<p>2o DAW - Modulo Despliegue de aplicaciones web - Actividad 1</p>
</body>
</html>
```

Verificación del acceso vía protocolo HTTP real (no file://) contra el servidor Apache, mostrando la respuesta completa del servidor con sus cabeceras (equivalente a comprobar en el navegador que la URL empieza por http://, pero con evidencia aún más rigurosa al ver la respuesta HTTP completa):

```
$ curl -i http://localhost:8081/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 29 Oct 2026 05:39:59 GMT
Server: Apache/2.4.69 (Debian)
Last-Modified: Thu, 29 Oct 2026 05:39:40 GMT
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Servidor Apache - Pablo Nunez Fernandez</title></head>
<body style="font-family: sans-serif; text-align:center; margin-top:80px;">
<h1>Servidor Apache instalado correctamente</h1>
<p>Alumno: <strong>Pablo Nunez Fernandez</strong></p>
<p>2o DAW - Modulo Despliegue de aplicaciones web - Actividad 1</p>
</body>
</html>
```

La cabecera *Server: Apache/2.4.69 (Debian)* y el código *200 OK* confirman que la petición pasó realmente por el servidor Apache (puerto 8081, mapeado al puerto 80 del contenedor) y no se abrió el archivo directamente desde disco.

4. Conclusiones

La instalación de Apache mediante apt es sencilla y el propio gestor de paquetes se encarga de registrar el servicio. La principal diferencia respecto a una instalación en un sistema Linux completo es que, al no usar systemd dentro del contenedor, el arranque y la comprobación del servicio se hacen con el script clásico de SysV (service / /etc/init.d/apache2) en lugar de systemctl, algo que el propio enunciado admite como alternativa válida. El resto del proceso (instalar, arrancar, comprobar que el proceso está vivo y personalizar la página de inicio) es idéntico al de cualquier instalación de Apache en Linux.