

1) Tras la 1a transacción (id=1 transfiere 100 a id=2), cuentas queda:

- Cuenta 1 -> 900.00
- Cuenta 2 -> 2100.00

1.2) Cuando la cuenta no existe (id = 9999):

- El UPDATE no falla: simplemente afecta a 0 filas (no cambia nada).
- Si ejecutas el segundo UPDATE, si se modifica la cuenta 2: pasa a (2, 2200.00).

1.3) Si una cuenta no tiene saldo (cuenta 3 con 0) y existe el CHECK (saldo >= 0):

- El UPDATE de la cuenta 2 (+100) se ejecuta.
- El UPDATE de la cuenta 3 (-100) falla por violar el CHECK (dejaria saldo negativo) y no se aplica.
- La transacción no se revierte automáticamente completa por ese error; si aun asi haces COMMIT, se confirma lo que sí se hizo (la subida de la cuenta 2). Para que sea "todo o nada", debes hacer ROLLBACK al detectar el error.

2) Sentencias para hacerlo en una unica operacion (transaccion):

Operación 1 (4, 5, y actualizar 3):

START TRANSACTION;

INSERT INTO cuentas (id, saldo) VALUES (4, 400.00);

INSERT INTO cuentas (id, saldo) VALUES (5, 500.00);

UPDATE cuentas SET saldo = 300.00 WHERE id = 3;

COMMIT;

3) Operacion 2 (insertar 6 y restar 200 a 4 y 5 en una unica operacion) y deshacer esas dos acciones:

START TRANSACTION;

INSERT INTO cuentas (id, saldo) VALUES (6, 600.00);

UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 200.00 WHERE id IN (4, 5);

ROLLBACK;