

```

ALTER TABLE CLIENTE MODIFY COLUMN nombre VARCHAR(100) NOT NULL;
ALTER TABLE CLIENTE
CHANGE primer_apellido apellido1 VARCHAR(100);
ALTER TABLE CLIENTE ALTER COLUMN apellido1 SET NOT NULL;
ALTER TABLE CLIENTE ADD COLUMN apellido2 VARCHAR(100) null after apellido1;
alter table cliente drop column categoria;
ALTER TABLE COMERCIAL MODIFY COLUMN comision int DEFAULT 10;

```

```

-- DELETE FROM Clientes WHERE id_cliente = 2;
-- obtendríamos un ERROR de clave foránea porque todavía existen filas
-- Solución: borrar primero los detalles del pedido de Juan Pérez (id_pedido = 11)
DELETE FROM Detalles_Pedido
WHERE id_pedido = 11;
-- Ahora sí, al borrar el cliente 2, ON DELETE CASCADE borrará su pedido 11
DELETE FROM Clientes
WHERE id_cliente = 2;

--*****--
-- DELETE FROM Pedidos WHERE id_pedido = 10;
-- dará ERROR de clave foránea, porque hay detalles vinculados.
-- Solución: borrar primero las filas hijas (Detalles_Pedido) del pedido 10
DELETE FROM Detalles_Pedido
WHERE id_pedido = 10;
-- Ahora sí se puede borrar el pedido 10 sin violar la restricción RESTRICT
DELETE FROM Pedidos
WHERE id_pedido = 10;
-- DELETE FROM Productos WHERE id_producto = 101;
-- produciría ERROR por la FK con ON DELETE RESTRICT.
-- Supongamos que aún hay alguna fila con id_producto = 101;
-- la forma de solucionarlo sería:
DELETE FROM Detalles_Pedido
WHERE id_producto = 101;
DELETE FROM Productos
WHERE id_producto = 101;
-- El producto 104 (Chocolate Negro) NO aparece en Detalles_Pedido.
-- Por tanto, la FK con ON DELETE RESTRICT no bloquea nada y el DELETE funciona.
DELETE FROM Productos
WHERE id_producto = 104;

```

```
--*****--
-- Ana López tiene id_cliente = 1 y varios pedidos (10 y 12 al inicio).
-- La FK de Pedidos(id_cliente) -> Clientes(id_cliente) tiene ON UPDATE CASCADE.
-- Eso significa que al cambiar el id_cliente en Clientes, el motor
-- actualiza automáticamente el valor correspondiente en Pedidos.
UPDATE Clientes
SET id_cliente = 100
WHERE id_cliente = 1
  AND nombre = 'Ana López';
-- C.2
INSERT INTO Productos (id_producto, nombre_producto, precio)
SELECT 500, nombre_producto, precio
FROM Productos
WHERE id_producto = 102;
-- Paso 2: actualizar los detalles para que apunten al nuevo id_producto = 500
UPDATE Detalles_Pedido
SET id_producto = 500
WHERE id_producto = 102;
-- Paso 3: borrar el producto antiguo con id_producto = 102
DELETE FROM Productos
WHERE id_producto = 102;
```