

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac10contarEmpleados()
  -> RETURNS INT
  -> DETERMINISTIC
  -> BEGIN
  ->     DECLARE total INT;
  ->     SELECT COUNT(*) INTO total FROM empleado;
  ->     RETURN total;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.054 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> select ac10contarEmpleados() as total_empleados;
ERROR 1305 (42000): FUNCTION nuevaEmpresa.ac10contarEmpleados does not exist
MariaDB [nuevaEmpresa]> select ac10contarEmpleados() as total_empleados;
+-----+
| total_empleados |
+-----+
|                10 |
+-----+
1 row in set (0.091 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]>
MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac10contarEmpleadosDpto(pCodDep CHAR(5))
  -> RETURNS INT
  -> DETERMINISTIC
  -> BEGIN
  ->     DECLARE total INT;
  ->     SELECT COUNT(*) INTO total
  ->     FROM empleado
  ->     WHERE CodDep = pCodDep;
  ->     RETURN total;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10contarEmpleadosDpto('DIRGE') AS empleados_DIRGE;
+-----+
| empleados_DIRGE |
+-----+
|                1 |
+-----+
1 row in set (0.033 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10contarEmpleadosDpto('XXXXX') AS empleados_noexiste;
+-----+
| empleados_noexiste |
+-----+
|                0 |
+-----+
1 row in set (0.009 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]>
MariaDB [nuevaEmpresa]> DROP FUNCTION IF EXISTS ac10presupuestoCentro;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.010 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]>
MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac10presupuestoCentro(pCodCen CHAR(4))
  -> RETURNS DECIMAL(12,2)
  -> DETERMINISTIC
  -> BEGIN
  ->     DECLARE total DECIMAL(12,2);
  ->     SELECT SUM(PreAnu) INTO total
  ->     FROM departamento
  ->     WHERE CodCen = pCodCen;
  ->     RETURN total;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10presupuestoCentro('DIGE') AS presupuesto_DIGE;
+-----+
| presupuesto_DIGE |
+-----+
|          51000000.00 |
+-----+
1 row in set (0.021 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]>

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(pCodEmp INT)
  -> RETURNS INT
  -> DETERMINISTIC
  -> BEGIN
  ->     DECLARE total INT;
  ->     SELECT COUNT(*) INTO total
  ->     FROM habemp
  ->     WHERE CodEmp = pCodEmp;
  ->     RETURN total;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10totalHabilidadesEmpleado(1) AS habilidades_emp1;
+-----+
| habilidades_emp1 |
+-----+
|                2 |
+-----+
1 row in set (0.015 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10totalHabilidadesEmpleado(5) AS habilidades_emp5;
+-----+
| habilidades_emp5 |
+-----+
|                2 |
+-----+
1 row in set (0.012 sec)

MariaDB [nuevaEmpresa]>

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac10directorCentro(pCodCen CHAR(4))
  -> RETURNS VARCHAR(40)
  -> DETERMINISTIC
  -> BEGIN
  ->   DECLARE nombre VARCHAR(40);
  ->   SELECT e.NomEmp INTO nombre
  ->   FROM centro c
  ->   JOIN empleado e ON c.CodEmpDir = e.CodEmp
  ->   WHERE c.CodCen = pCodCen;
  ->   RETURN nombre;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10directorCentro('DIGE') AS director_DIGE;
+-----+
| director_DIGE |
+-----+
| Saladino Mandamás, Augusto |
+-----+
1 row in set (0.023 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]>

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]>
MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac10emailEmpleado(pCodEmp INT)
  -> RETURNS VARCHAR(60)
  -> DETERMINISTIC
  -> BEGIN
  ->   DECLARE email VARCHAR(60);
  ->   SELECT CONCAT(e.CodEmp, '@', e.CodDep, '.', d.CodCen, '.com') INTO email
  ->   FROM empleado e
  ->   JOIN departamento d ON e.CodDep = d.CodDep
  ->   WHERE e.CodEmp = pCodEmp;
  ->   RETURN email;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10emailEmpleado(1) AS email_emp1;
+-----+
| email_emp1 |
+-----+
| 1@DIRGE.DIGE.com |
+-----+
1 row in set (0.012 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac10emailEmpleado(5) AS email_emp5;
+-----+
| email_emp5 |
+-----+
| 5@ADMZS.OFZS.com |
+-----+
1 row in set (0.009 sec)

```

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER //
MariaDB [nuevaEmpresa]> CREATE FUNCTION ac1@validaHijosEmpleados(pCodEmp INT)
-> RETURNS TINYINT
-> DETERMINISTIC
-> BEGIN
->     DECLARE numHiEmpleado INT;
->     DECLARE numHiTabla INT;
->
->     SELECT NumHi INTO numHiEmpleado
->     FROM empleado
->     WHERE CodEmp = pCodEmp;
->
->     SELECT COUNT(*) INTO numHiTabla
->     FROM hijo
->     WHERE CodEmp = pCodEmp;
->
->     IF numHiEmpleado = numHiTabla THEN
->         RETURN 1;
->     ELSE
->         RETURN 0;
->     END IF;
-> END //

```

Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> DELIMITER ;
MariaDB [nuevaEmpresa]> SELECT ac1@validaHijosEmpleados(1) AS valida_emp1;

```

```

+-----+
| valida_emp1 |
+-----+
|           1 |
+-----+

```

1 row in set (0.012 sec)

```

MariaDB [nuevaEmpresa]> SHOW FUNCTION STATUS WHERE Db = 'nuevaEmpresa';

```

Db	Name	Type	Definer
nuevaEmpresa	ac1@contarEmpleados	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@contarEmpleadosDpto	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@directorCentro	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@emailEmpleado	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@presupuestoCentro	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@totalEmpleadosHabilidad	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@totalHabilidadesEmpleado	FUNCTION	root@localhost
nuevaEmpresa	ac1@validaHijosEmpleados	FUNCTION	root@localhost

8 rows in set (0.072 sec)