

```
<body>
  <h1>Modificando el contenido con funciones</h1>

  <!-- A. Declaración tradicional (function declaration): disfruta de hoisting -->
  <h2>A. Declaración tradicional</h2>
  <p id="tradicional">Sin modificar.</p>
  <button type="button" onclick="cambiarTextoTradicional()">iDale!</button>

  <!-- B. Expresión de función: asignada a una constante, no se puede usar antes de defin. -->
  <h2>B. Expresión de función</h2>
  <p id="expresion">Sin modificar.</p>
  <button type="button" onclick="cambiarTextoExpresion()">iDale!</button> "Expresion":

  <!-- C. Función flecha (ES6): sintaxis compacta -->
  <h2>C. Función flecha</h2>
  <p id="flecha">Sin modificar.</p>
  <button type="button" onclick="cambiarTextoFlecha()">iDale!</button>

  <h2>Saludo por idioma (con función flecha y parámetros)</h2>
  <p id="saludo">Elige un idioma.</p>
  <button type="button" onclick="saludar('es')">Español</button>
  <button type="button" onclick="saludar('en')">Inglés</button>
  <button type="button" onclick="saludar('ru')">Ruso</button>

  <h2>Suma con función flecha de retorno implícito</h2>
  <p id="suma">Resultado: -</p>
  <button type="button" onclick="mostrarSuma(3, 4)">Sumar 3 + 4</button>

  Pablo Núñez, hace 2 minutos • DWEC: añadir ejercicios del criterio 1.3 (funci...
```

Modificando el contenido con funciones

A. Declaración tradicional

Cambiado con declaración tradicional (`function saludar() {...}`).

¡Dale!

B. Expresión de función

Cambiado con expresión de función (`const x = function() {...}`).

¡Dale!

C. Función flecha

Cambiado con función flecha (`const x = () => {...}`).

¡Dale!

Saludo por idioma (con función flecha y parámetros)

Hello!

Español

Inglés

Ruso

```

<script>
  // A. Function Declaration
  function cambiarTextoTradicional() {
    document.getElementById("tradicional").innerHTML =
      "Cambiado con declaración tradicional (function saludar() {...}).";
  }

  // B. Function Expression
  const cambiarTextoExpresion = function () {    "Expresion": Misspelled word.
    document.getElementById("expresion").innerHTML = "expresion": Misspelle
    "Cambiado con expresión de función (const x = function() {...}).";
  };

  // C. Arrow Function
  const cambiarTextoFlecha = () => {
    document.getElementById("flecha").innerHTML =
      "Cambiado con función flecha (const x = () => {...}).";
  };

  // Función flecha con parámetro
  const saludos = { es: "¡Hola!", en: "Hello!", ru: "Привет!" };    "Привет":
  const saludar = (idioma) => {
    document.getElementById("saludo").innerHTML = saludos[idioma];
  };

  // Función flecha de retorno implícito (una sola línea, sin return ni llaves)
  const sumar = (a, b) => a + b;
  const mostrarSuma = (a, b) => {
    document.getElementById("suma").innerHTML = "Resultado: " + sumar(a, b);
  };

```

Suma con función flecha de retorno implícito

Resultado: 7

Sumar 3 + 4

Es un paradigma donde, al cambiar un dato, todo lo que depende de él se actualiza solo, sin que el programador lo haga a mano.

Ejemplo de la hoja de cálculo: si $C1 = A1 + B1$ y cambias $A1$, $C1$ se recalcula automáticamente. Los frameworks (React, Angular, Vue) hacen lo mismo con el estado: cambia el estado y la interfaz se actualiza sola.

1. Tienda pequeña, presupuesto bajo, rapidez	Vue.js	Ligero, fácil y rápido de montar
2. Portal bancario, muchos programadores, tipado robusto	Angular	Usa TypeScript y estructura rígida, ideal para equipos grandes
3. App con renderizado ultra rápido de muchos productos	ReactJS	DOM Virtual muy eficiente ante cambios constantes