

Act 1.

```
const fechaA = new Date(2026, 0, 10) => 2026, Enero , 10
const fechaB = new Date(2026, 12, 1) => 2026 Diciembre, 31
const fechaC = new Date(2026) => 1900 algo , Enero , 1
const fechaD = new Date("2026-02-28") => 28-Febrero-2026
const fechaE = new Date("2026/02/28") => 28/Febrero/2026
```

Act 2.

```
// Ejercicio 2: calcularDiasDiferencia(fechaInicio, fechaFin)
const calcularDiasDiferencia = (fechaInicio, fechaFin) => {
  const inicio = new Date(fechaInicio);
  const fin = new Date(fechaFin);
  const msPorDia = 1000 * 60 * 60 * 24;
  return Math.round((fin.getTime() - inicio.getTime()) / msPorDia);
};
```

```
<h2>Ejercicio 2: Diferencia en días entre dos fechas</h2>
<label>
  >Fecha inicio: <input type="date" id="fechaInicio" value="2026-01-01"
/></label>
<label>
  >Fecha fin: <input type="date" id="fechaFin" value="2026-09-29"
/></label>
<button type="button" onclick="mostrarDiferencia()">Calcular</button>
<p id="resultadoDiferencia">Resultado: -</p>
```

Ejercicio 2: Diferencia en días entre dos fechas

Fecha inicio: Fecha fin:

Resultado: 271 días

Act 3.

```
// Ejercicio 3: obtenerUltimoDiaMes(año, mes) - mes en formato humano (1 = enero)
const obtenerUltimoDiaMes = (año, mes) => {  "anio": Unknown word.
  // Al pasar "mes" (humano) como índice de mes de JS (base 0), ya apunta
  // al mes siguiente; el día 0 de ese mes es el último día del mes buscado.
  const fecha = new Date(año, mes, 0);  "anio": Unknown word.
  return fecha.getDate();
};
```

```
<h2>Ejercicio 3: Último día de un mes</h2>
<label>Año: <input type="number" id="anioMes" value="2026" /></label>
<label>
  >Mes (1-12):
  <input type="number" id="mesHumano" value="2" min="1" max="12"
/></label>
<button type="button" onclick="mostrarUltimoDia()">Calcular</button>
<p id="resultadoUltimoDia">Resultado: -</p>
```

Ejercicio 3: Último día de un mes

Año: Mes (1-12):

Resultado: el mes 2/2022 tiene 28 días

Act 4.

```
// Ejercicio 4: formatearFechaEspanola(fecha) -> DD/MM/YYYY HH:mm "Espanola": Unk
const formatearFechaEspanola = (fecha) => { "Espanola": Unknown word.
  const dia = String(fecha.getDate()).padStart(2, "0");
  const mes = String(fecha.getMonth() + 1).padStart(2, "0");
  const anio = fecha.getFullYear(); "anio": Unknown word.
  const horas = String(fecha.getHours()).padStart(2, "0");
  const minutos = String(fecha.getMinutes()).padStart(2, "0");
  return `${dia}/${mes}/${anio} ${horas}:${minutos}`; "anio": Unknown word.
};

const mostrarFechaFormateada = () => {
  document.getElementById("resultadoFormateado").innerHTML =
    "Resultado: " + formatearFechaEspanola(new Date()); "Espanola": Unknown word.
};
```

```
<h2>Ejercicio 4: Formateador de fecha española (DD/MM/YYYY HH:mm)</h2>
<button type="button" onclick="mostrarFechaFormateada()">
  Formatear fecha y hora actual
</button>
<p id="resultadoFormateado">Resultado: -</p>
</body>
</html>
```

Ejercicio 4: Formateador de fecha española (DD/MM/YYYY HH:mm)

Formatear fecha y hora actual

Resultado: 01/10/2026 16:45

Act 5.

	JAVA	JAVASCRIPT
Tipo Lenguaje	Tradicional	Script
Tipado	Fuerte	Debil (dinamico)
Ejecucion	Se compila a bytecode sobre maquina virtual JVM	Se interpreta directamente en navegador o en Node.js
Paradigma	POO de forma rigida	POE mas flexible
Deteccion de Errores	En compilacion	En ejecucion (runtime)

Act 6.

- **Agilidad en el desarrollo:** no hace falta compilar ni enlazar binarios — cualquier cambio se comprueba al instante recargando el navegador.
- **Sencillez y curva de aprendizaje rápida:** sintaxis pensada para ser accesible, sin la complejidad formal de los lenguajes tradicionales.
- **Integración natural con HTML:** se incrusta directamente dentro de la página web.
- **Portabilidad total:** funciona en cualquier dispositivo (ordenador, tablet, móvil) que tenga un navegador compatible con los estándares, sin recompilar nada.
- **Ecosistema enorme:** frameworks (React, Angular, Vue) y gestores de paquetes (npm) que resuelven de fábrica la mayoría de problemas comunes.
- **Un único lenguaje para todo el stack:** gracias a Node.js, el mismo JavaScript sirve para cliente y para servidor.

Act 7.

Inicio del script: esta línea se ejecuta con normalidad.

Segunda línea: también se ejecuta sin problema.

▼ Uncaught ReferenceError: variableNoDeclarada is not defined
at [calculo.js:5:19](#)
(anonymous) @ [calculo.js:5](#)

Usted, hace 22 horas | autores (Pablo Núñez y otro más)

```
console.log("Inicio del script: esta línea se ejecuta con normalidad.");  
console.log("Segunda línea: también se ejecuta sin problema.");  
  
// Operación con una variable no declarada previamente  
const resultado = variableNoDeclarada + 10;  
  
console.log(  
  "Esta línea NUNCA se ejecuta: el intérprete ya se ha detenido en la anterior.",  
);
```