



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСТ-117-03154

о готовности организации-заявителя к применению
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"Газ-Проект Инжиниринг"**
ИНН: 0278096584

(450069, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Производственная, д. 5, к. 1)

*Свидетельство действительно только для организации без учета филиалов
(обособленных подразделений).*

Вид аттестации: Первичная

Способы сварки: МП

Группы и технические устройства:

КО

1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°C.
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°C.

Приложение: Область распространения на 3 листах

Основание: Заключение № АЦСТ-117-03545 от 26.02.2026 г.

Наименование и юридический адрес АЦСТ-117: ООО "НАКС-Технология", 453104,
Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Железнодорожная, дом 9.

Дата выдачи 17.03.2026 г.

Свидетельство действительно до 17.03.2030 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)

Сафархузин Д.Г.



Группа технических устройств: КО(1,2)

Приложение к Свидетельству АЦСТ-117-03154

Установленная область аттестации технологии сварки

Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования Шифр: ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024, Дата утверждения: 09.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию	Область аттестации технологии сварки	
Способ сварки	МП - Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях	
Группы и марки основных материалов	1 (М01)	
Сварочные (наплавочные) материалы	Аттестованные сварочные материалы: сварочная проволока Св-08Г2С и другие аттестованные аналоги в соответствии с требованиями ПТД	
Диапазон диаметров, мм	плоские детали	плоские детали
Диапазон толщин, мм	от 2 до 3 включительно для привариваемой детали, от 2 до 30 включительно для основной детали	свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, свыше 3 до 30 включительно для основной детали
Тип шва	УШ	УШ
Тип соединения	У; Т; Н	У; Т; Н
Вид соединения	ос (бп); дс (бз)	ос (бп); дс (бз)
Угол разделки кромок	б/р	б/р
Положение при сварке (наплавке)	Н2; В1	Н2; В1
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева
Наличие термообработки	без термообработки	без термообработки
Состав и процентное содержание смеси защитных газов	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ); А5 (ПДГ); А8 (ПДУ)	
Шифры производственных технологических карт сварки	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024	

Примечания:

1. Область распространения действительна в объеме требований ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024.
2. Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Сайфутдинов А.А.

Выдал



Сафархузин Д.Г.



Группа технических устройств: КО(1,2)

Приложение к Свидетельству АЦСТ-117-03154

Установленная область аттестации технологии сварки

Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования Шифр: ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024, Дата утверждения: 09.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию	Область аттестации технологии сварки			
Способ сварки	МП - Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях			
Группы и марки основных материалов	9 (M11)			
Сварочные (наплавочные) материалы	Аттестованные сварочные материалы: сварочная проволока Weld M 347 и другие аттестованные аналоги в соответствии с требованиями ПТД			
Диапазон диаметров, мм	плоские детали	свыше 25 до 150 включительно для привариваемой детали, плоская основная деталь	плоские детали*	плоские детали
Диапазон толщин, мм	от 2 до 3 включительно для привариваемой детали, от 2 до 30 включительно для основной детали	от 2 до 3 включительно для привариваемой детали, от 2 до 30 включительно для основной детали	свыше 3 до 12 включительно	свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, свыше 3 до 30 включительно для основной детали
Тип шва	УШ	УШ	СШ	УШ
Тип соединения	У; Т; Н	Т	С	У; Т; Н
Вид соединения	ос (бп); дс (бз)	ос (бп)	ос (бп); ос (сп); дс (зк)	ос (бп); дс (бз)
Угол разделки кромок	б/р	б/р	>15°	б/р
Положение при сварке (наплавке)	Н2; В1	Н2; В1	Н1; Г; В1	Н2; В1
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева	без подогрева	без подогрева
Наличие термообработки	без термообработки	без термообработки	без термообработки	без термообработки
Состав и процентное содержание смеси защитных газов	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ); А5 (ПДГ); А8 (ПДУ)			
Шифры производственных технологических карт сварки	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024			
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024			

* В том числе для сварки продольных швов обечаек.
Примечания:

1. Область распространения действительна в объеме требований ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024.
2. Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Сайфутдинов А.А.

Сафархузин Д.Г.



Группа технических устройств: КО(1,2)

Приложение к Свидетельству АЦСТ-117-03154

Установленная область аттестации технологии сварки

Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования Шифр: ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024, Дата утверждения: 09.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию	Область аттестации технологии сварки			
Способ сварки	МП - Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях			
Группы и марки основных материалов	4+1 (M02+M01)	9+1 (M11+M01)	9+4 (M11+M02)	
Сварочные (наплавочные) материалы	Аттестованные сварочные материалы: сварочная проволока Св-08Г2С и другие аттестованные аналоги в соответствии с требованиями ПТД	Аттестованные сварочные материалы: сварочная проволока Weld M 309LSI и другие аттестованные аналоги в соответствии с требованиями ПТД		
Диапазон диаметров, мм	свыше 25 до 150 включительно для привариваемой детали, плоская основная деталь	плоские детали	свыше 25 до 150 включительно для привариваемой детали, свыше 25 до 1420 включительно для основной детали	свыше 25 до 150 включительно для привариваемой детали, свыше 25 до 1420 включительно для основной детали
Диапазон толщин, мм	свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, свыше 3 до 50 включительно для основной детали	от 2 до 3 включительно для привариваемой детали, от 2 до 30 включительно для основной детали	свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, свыше 3 до 50 включительно для основной детали	свыше 12 до 50 включительно для привариваемой детали, свыше 12 до 50 включительно для основной детали
Тип шва	УШ	УШ	УШ	УШ
Тип соединения	Т	У; Т; Н	У	У
Вид соединения	ос (бп)	ос (бп); дс (бз)	ос (бп)	ос (бп)
Угол разделки кромок	б/р	б/р	б/р	>15°
Положение при сварке (наплавке)	Н2; В1	Н2; В1	Н2; В1	Н2; В1
Наличие подогрева	с подогревом	без подогрева	с подогревом	с подогревом
Наличие термообработки	с термообработкой	без термообработки	с термообработкой	с термообработкой
Состав и процентное содержание смеси защитных газов	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2	82% Ar+18% CO2
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ); А5 (ПДГ); А8 (ПДУ)			
Шифры производственных технологических карт сварки	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024			
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024			

- Примечания:
1. Область распространения действительна в объеме требований ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024.

2. Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Сайфутдинов А.А.



Сафархузин Д.Г.