



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСТ-117-02740

**о готовности организации-заявителя к применению
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-615-03**

**Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Газ-Проект Инжиниринг"
ИНН: 0278096584**

(450069, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Производственная, д. 5, к. 1)

*Свидетельство действительно только для организации без учета филиалов
(обособленных подразделений).*

Вид аттестации: Первичная

Способы сварки: РД

Группы и технические устройства:

НГДО

4. Трубопроводы в пределах УКПГ, КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов.

12. Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее (технологическое оборудование и технологические трубопроводы).

ОХНВП

16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов.

Приложение: Область распространения на 4 листах

Основание: Заключение № АЦСТ-117-03067 от 21.03.2025 г.

**Наименование и юридический адрес АЦСТ-117: ООО "НАКС-Технология", 453104,
Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Железнодорожная, дом 9.**

Дата выдачи 26.03.2025 г.

Свидетельство действительно до 26.03.2029 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Сафархузин Д.Г.

М.П.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





Установленная область аттестации технологии сварки

Технология ручной дуговой сварки технологических трубопроводов. Шифр: ПИ-ПТИ-ТТ-НГДО/ОХНВП-2024, Дата утверждения: 02.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию		Область аттестации технологии сварки	
Способ сварки		РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами	
Группы и марки основных материалов		1 (М01)	
Сварочные (наплавочные) материалы		Аттестованные сварочные электроды типа Э50А (УОНИ 13/55, LB-52U, ОК 53.70) и другие, указанные в ПТД	
Диапазон диаметров, мм	свыше 25 до 500 включительно	свыше 25 до 500 включительно для привариваемой детали, свыше 25 до 1420 включительно для основной детали	
Диапазон толщин, мм	свыше 3 до 12 включительно	от 4 до 12 включительно для привариваемой детали, от 4 до 30 включительно для основной детали	
Тип шва	СШ	УШ	
Тип соединения	С	У	
Вид соединения	ос (бп); ос (сп); де (зк)*	ос (бп)	
Угол разделки кромок	>15°	>15°	
Положение при сварке (наплавке)	Н1; Г; В1; Н45	Н2; П2; В1; Н45	
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева	
Наличие термообработки	без термообработки**	без термообработки**	
Вид покрытия электродов	Б	Б	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ), А14 (АД)		
Шифры производственных технологических карт сварки	ПИ-ПТИ-ТТ-НГДО/ОХНВП-2024		
Шифры НД, регламентирующих нормы, оценки качества сварных соединений	ГОСТ 32569-2013, ОСТ 26.260.18-2004, СТО 38.17.003-2009		

* Двухсторонние соединения применяются для приварки фланцев.
** Сварка выполняется, в том числе с термообработкой, назначаемой по условиям эксплуатации.
Примечание - Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Казаченок С.С.

Выдал

Сафархузин Д.Г.





Установленная область аттестации технологии сварки

Технология ручной дуговой сварки технологических трубопроводов. Шифр: ПИ-ГПИ-ГТ-НГДО/ОХНВП-2024, Дата утверждения: 02.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию		Область аттестации технологии сварки	
Способ сварки		РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами	
Группы и марки основных материалов		1 (М01)	
Сварочные (наплавочные) материалы		Аттестованные сварочные электроды типа Э50А (УОНИ 13/55, ЛВ-52У, ОК 53.70) и другие, указанные в ПТУ	
Диапазон диаметров, мм	свыше 25 до 150 включительно для привариваемой детали, плоский фланец	свыше 150 до 500 включительно для привариваемой детали, плоский фланец	
Диапазон толщин, мм	свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, от 10 до 30 включительно для плоского фланца	свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, от 13 до 58 включительно для плоского фланца	
Тип шва	УШ	УШ	
Тип соединения	У	У	
Вид соединения	дс (бз)	дс (бз)	
Угол разделки кромок	>15°	>15°	
Положение при сварке (наплавке)	Н2, П2, В1, Н45	Н2, П2, В1, Н45	
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева	
Наличие термообработки	без термообработки	без термообработки	
Вид покрытия электродов	Б	Б	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования		А3 (ВД, ВДУЧ), А14 (АД)	
Шифры производственных технологических карт		ПИ-ГПИ-ГТ-НГДО/ОХНВП-2024	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений		ГОСТ 32569-2013, ОСТ 26.260.18-2004, СТО 38.17.003-2009	

Примечание - Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Казаченок С.С.

Выдал

С.А.Фархузин Д.Г.





Установленная область аттестации технологии сварки

Технология ручной дуговой сварки технологических трубопроводов. Шифр: ПИ-ГПИ-ТТ-НГДО/ОХНВП-2024, Дата утверждения: 02.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию	Область аттестации технологии сварки	
Способ сварки	РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами	
Группы и марки основных материалов	9 (М11)	
Сварочные (наплавочные) материалы	Аттестованные сварочные электроды типов Э-07Х20Н9 (ОЗЛ-8, ОК 61.25), Э-08Х20Н9Т2В (ЦТ-15, ЦП-11, ОК 61.85) и другие, указанные в ПТУ	
Диапазон диаметров, мм	свыше 25 до 500 включительно	свыше 25 до 500 включительно для привариваемой детали, свыше 25 до 1420 включительно для основной детали
Диапазон толщин, мм	свыше 3 до 12 включительно	от 4 до 12 включительно для привариваемой детали, от 4 до 30 включительно для основной детали
Тип шва	СШ	УШ
Тип соединения	С	У
Вид соединения	ос (бп), ос (сп), де (зк) *	ос (бп)
Угол разделки кромок	>15°	>15°
Положение при сварке (наплавке)	Н1; Г; В1; Н45	Н2; П2; В1; Н45
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева
Наличие термообработки	без термообработки**	без термообработки**
Вид покрытия электродов	Б	Б
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	АЗ (ВД, ВДУЧ), А14 (АД)	
Шифры производственных технологических карт	ПИ-ГПИ-ТТ-НГДО/ОХНВП-2024	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	ГОСТ 32569-2013, ОСТ 26.260.18-2004, СТО 38.17.003-2009	

* Двухсторонние соединения применяются для приварки фланцев.

** Сварка выполняется, в том числе с термообработкой, назначаемой по условиям эксплуатации.

Примечание - Применены иные производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Казаченок С.С.

Выдал

Кадархузин Д.Г.



Установленная область аттестации технологии сварки

Технология ручной дуговой сварки технологических трубопроводов. Шифр: ПИ-ГПИ-ГТ-НГДО/ОХНВП-2024, Дата утверждения: 02.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию		Область аттестации технологии сварки	
Способ сварки		РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами	
Группы и марки основных материалов		9 (М11)	
Сварочные (наплавочные) материалы		Аттестованные сварочные электроды типов Э-07Х20Н9 (ОЗП-8, ОК 61.25), Э-08Х20Н9Г2Б (ЦГ-15, ЦГ-11, ОК 61.85) и другие, указанные в ПТУД	
Диапазон диаметров, мм		свыше 25 до 150 включительно для привариваемой детали, плоский фланец	
Диапазон толщин, мм		свыше 3 до 12 включительно для привариваемой детали, от 10 до 30 включительно для плоского фланца	
Тип шва		УШ	
Тип соединения		У	
Вид соединения		дс (бз)	
Угол разделки кромок		>15°	
Положение при сварке (наплавке)		Н2, П2, В1, Н45	
Наличие подогрева		без подогрева	
Наличие термообработки		без термообработки	
Вид покрытия электродов		Б	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования		А3 (ВД, ВДУЧ), А14 (АД)	
Шифры производственных технологических карт		ПИ-ГПИ-ГТ-НГДО/ОХНВП-2024	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений		ГОСТ 32569-2013, ОСТ 26.260.18-2004, СТО 38.17.003-2009	

Примечание - Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что работы сварки не выйдут за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Казаченок С.С.



Сафархузин Д.Г.

