



Рис. 2. Стенд лаборатории механики (общий вид):

1 – основание; 2 – рукоятка сцепления крестовин; 3 – устройство принудительного трения; 4 – поперечина; 5 – груз крестовины; 6 – трубчатая направляющая; 7 – передняя крестовина; 8 – задняя крестовина; 9 – шайбы каретки; 10 – каретка; 11 – система передних стоек.

Величина	Значение	Погрешность
M, г	220.0	1.0
m <sub>0</sub> , г	47.0	1.0
m <sub>1</sub> , г	267.0	1.0
m <sub>2</sub> , г	487.0	1.0
m <sub>3</sub> , г	707.0	1.0
m <sub>4</sub> , г	927.0	1.0
l <sub>1</sub> , мм	57.0	0,5
l <sub>0</sub> , мм	25.0	0,2
B, мм	40.0	0,5
d ступицы, мм	46.0	0,5
d <sub>ут</sub> , мм	40.0	0,5

Величина	Значение	Погрешность
l, мм	40,60	0,005
d <sub>спицы</sub>	8,00	0,005
h <sub>ступицы</sub>	83,80	0,005
d <sub>отв</sub>	8,00	0,005
p <sub>ступицы</sub>	7800	-
p <sub>спицы</sub>	7800	-
p <sub>ут</sub>	8500	-