



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

**Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia**

ACTIVIDAD M2-01 UNIDAD 2

NOMBRE DEL ALUMNO: Pavel Pérez Brito

MAESTRO: CRISTIAN CARDOSO ARELLANO

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Actividad M2-01

SSH

1. Generar un par de llaves SSH
2. Subir llave pública de SSH a su cuenta de Github
3. Crear un segundo repositorio público en github.com
4. Crear un rama bajo el nombre “M2-01”
5. En el directorio raíz subir un archivo en blanco bajo el nombre M2-01.txt
6. Hacer un commit con su nombre completo.
Nombre_apellidoPaterno_apellidoMaterno (ej cristian_cardoso_arellano)
7. Hacer push de los cambios
8. Subir un sólo archivo en formato PDF en el repositorio original de github creado por el alumno.

RESPUESTA

La actividad se puede consultar en el siguiente enlace y el archivo PDF subido es este mismo:

Llave pública SSH: ssh-ed25519

AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAINphG+PlYujouteJ3RF4UHzRt+bJHd8RgjubuEgo0dk3
roninpavel@proton.me

Llaves SSH:

Generating public/private ed25519 key pair.

Enter file in which to save the key (/home/pavelbrito/.ssh/id_ed25519):

Created directory '/home/pavelbritto/.ssh'.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/pavelbrito/.ssh/id_ed25519

Your public key has been saved in /home/pavelbrito/.ssh/id_ed25519.pub

The key fingerprint is:

SHA256:Q3lq/tKfoUVHKGtW670pGr7kJvompD6Mn/GCeXWI5a8 roninpavel@proton.me

The key's randomart image is:

+--[ED25519 256]--+

$$\begin{array}{r} | \\ | \\ | \quad . \quad . \quad | \\ | \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad . \quad | \\ | \quad .. \quad 0 \quad + \quad 0 \quad | \\ | \quad + \quad .S \quad + \quad 0 \quad . \quad | \end{array}$$

```
| . =0.+ 0 0 |  
| =.+ 0..0 + . |  
| + *+ , ==0+.0 0 |  
| ++0E* .+B+0.0 |  
+----[SHA256]-----+
```

```
git config --global user.name "TuNombre"  
git config --global user.email "TuCorreo@example.com"
```

```
cd /ruta/a/tu/proyecto  
git init  
git add .  
git commit -m "Commit inicial"  
git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git  
git push -u origin main
```

Referencias

Hohensee, B. (2014). *Introducción a Android Studio*. Babelcube.

Phillips, B., Stewart, C. y Marsicano, K. (2017). *Android Programming. The Big Nerd Ranch Guide*. Pearson Technology Group.