

Таблицы в HTML

Этапы создания таблицы

- Формирование таблицы:
 - `<TABLE></TABLE>`
- Строки таблицы:
 - `<TABLE>`
 - `<TR></TR>`
 - `<TR></TR>`
 - `</TABLE>`
- Ячейки таблицы:
 - `<TABLE>`
 - `<TR>`
 - `<TH></TH><TH></TH>`
 - `</TR>`
 - `<TR>`
 - `<TD></TD><TD></TD>`
 - `</TR>`
 - `</TABLE>`

Этапы создания таблицы

Заголовок столбца №1	Заголовок столбца №2
Данные во второй строке, в первой ячейке	Данные во второй строке, во второй ячейке

- Добавление текста:

- <TABLE>

- <TR>

- <TH>Заголовок столбца №1</TH>

- <TH>Заголовок столбца №2</TH>

- </TR>

- <TR>

- <TD>Данные во второй строке, в первой ячейке</TD>

- <TD>Данные во второй строке, во второй ячейке </TD>

- </TR>

- </TABLE>

Этапы создания таблицы

- Добавление заголовка:

- <TABLE>

- <CAPTION>Заголовок таблицы</CAPTION>

- <TR>

- <TH>Заголовок столбца №1</TH>

- <TH>Заголовок столбца №2</TH>

- </TR>

- <TR>

- <TD>Данные во второй строке, в первой ячейке</TD>

- <TD>Данные во второй строке, во второй ячейке </TD>

- </TR>

- </TABLE>

Заголовок таблицы

Заголовок столбца №1	Заголовок столбца №2
Данные во второй строке, в первой ячейке	Данные во второй строке, во второй ячейке

Объединение

- **colspan**

- `<table>`
- `<tr>`
- `<td>Столбец 1</td><td>Столбец 2</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td colspan="2">Двойной столбец</td>`
- `</tr>`
- `</table>`

Столбец 1	Столбец 2
Двойной столбец	

- **rowspan**

- `<table>`
- `<tr>`
- `<td>Строка 1</td><td rowspan="2">Двойная строка </td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td>Строка 2</td>`
- `</tr>`
- `</table>`

Строка 1	Двойная строка
Строка 2	

Габариты

- `<table width="400" border="1">`
- `<col width="20%"><col width="80%">`
- `<tr height="150">`
- `<th>1.1</th>`
- `<th>1.2</th>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td>2.1</td>`
- `<td>2.2</td>`
- `</tr>`
- `</table>`

1.1	1.2
2.1	2.2

Поребрик

- `<TABLE border="0">`

Заголовок столбца №1	Заголовок столбца №2
Данные во второй строке, в первой ячейке	Данные во второй строке, во второй ячейке

- `<TABLE border="7">`

Заголовок столбца №1	Заголовок столбца №2
Данные во второй строке, в первой ячейке	Данные во второй строке, во второй ячейке

Задание

- Разместить таблицу по центру страницы

Месяц моего дня рождения

Январь					
Пн		7	14	21	28
Вт	1	8	15	22	29
Ср	2	9	16	23	30
Чт	3	10	17	24	31
Пт	4	11	18	25	
Сб	5	12	19	26	
Вс	6	13	20	27	

Плаваем в ячейке

<code>align="left"</code> <code>valign="top"</code>	<code>align="center"</code> <code>valign="top"</code>	<code>align="right"</code> <code>valign="top"</code>
<code>align="left"</code> <code>valign="middle"</code>	<code>align="center"</code> <code>valign="middle"</code>	<code>align="right"</code> <code>valign="middle"</code>
<code>align="left"</code> <code>valign="bottom"</code>	<code>align="center"</code> <code>valign="bottom"</code>	<code>align="right"</code> <code>valign="bottom"</code>

Задание

Прогноз погоды

Город	Утро	День	Вечер	Ночь
Минск	-5°	+5°	+2°	-10°
Брест	0°	+9°		-4°

Секции таблицы

- **<TABLE>**
 - **<THEAD>**
 - **<TR>**
 - **<TH>Столбец 1</TH><TH>Столбец 2</TH>**
 - **</TR>**
 - **</THEAD>**
 - **<TBODY>**
 - **<TR>**
 - **<TD>Ячейка 1.1</TD><TD>Ячейка 1.2</TD>**
 - **</TR>**
 - **<TR>**
 - **<TD>Ячейка 2.1</TD><TD>Ячейка 2.2</TD>**
 - **</TR>**
 - **</TBODY>**
 - **<TFOOT>**
 - **<TR>**
 - **<TD>Итог по ячейке 2.1</TD>**
 - **<TD>Итог по ячейке 2.2</TD>**
 - **</TR>**
 - **</TFOOT>**
- **</TABLE>**

- Допускается только один.
- Сразу после **<TABLE>**.
- Может объединять несколько **<TR>**.

- Допускается несколько.
- Может объединять несколько **<TR>**.

- Допускается только один.
- Отображается только внизу.
- Может объединять несколько **<TR>**.

Ссылки

Анатомия ссылки

Средства навигации

Создание гиперссылок

- `<a href="http://mysite.com/file123.html">`
Текст ссылки
- `</a>`
- `<a href="file.zip">Скачать файл</a>`
- `<a href="../../images/index.html"> Галерея`
- `</a>`

Создание гиперссылок.

Абсолютная ссылка

- URI:
- <http://site.by/folder/file.jsp?var=val&set=one#ID>
- протокол передачи:
 - http://
- сайт (домен, IP-адрес)
 - site.by
- путь к запрашиваемому файлу на site.by
 - /folder/file.jsp
- передаваемые переменные
 - ?var=val&set=one
- идентификатор объекта на странице file.jsp к которому нужно перейти
 - #ID

Создание гиперссылок

1. <http://site.by/foo/pages/2013/10/index.html>

2. http://site.by/foo/pages_list.php?param=21

1->2: ../../../../pages_list.php?param=21

2->1: pages/2013/10/index.html

1. <http://site.by/index.asp>

2. <http://site.by/admin/panel/settings.asp>

1->2: /admin/panel/settings.asp

2->1: ../../index.asp

1. <http://site.by/index.asp>

2. <http://domain.com/admin/panel/settings.asp>

1->2: http://domain.com/admin/panel/settings.asp

2->1: http://site.by/index.asp

Цели в ссылках

- Открытие в новой вкладке браузера:
 - `<a href="http://tut.by/file123.html" target="_blank"> ссылка </a>`
 - Значение `target= "_self"` – по умолчанию
- Пустая ссылка:
 - (перемотка на верх страницы)
 - `<a href="#"> ссылка </a>`

Описание ссылок

<a href="file123.pdf"
title="Файл размером 15 Мб" download>

[скачать](#)

[скачать](#)

Файл размером 15 Мб

Корень сайта (диска):

[Home](#)

Сошлёмся на почту!

- `<a href="mailto:mail@mail.com" title="Создание письма с автору">Написать письмо автору</a>`

Написать письмо автору

Создание письма с адресом

Якоря. Вариант 1

- Оглавление (переход от ссылки):
 - `<A HREF="#chapter3">Глава 3</A>`
- Контент (переход к главе):
 - `<P>Окончание второй главы...</P>`
 - `<A name="chapter3">Текст якоря</A>`
 - `<P>Начало третьей главы...</P>`

Якоря. Вариант 2

- Оглавление (переход от ссылки):
 - `<A HREF="#chapter3">Глава 3</A>`
- Контент (переход к главе):
 - `<P>Окончание второй главы...</P>`
 - `<H2 id="chapter3">Заголовок третьей главы</H2>`
 - `<P>Начало третьей главы...</P>`

Изображения-гиперссылки

- `<A HREF="mailto:mail@mail.com">`
 - `<IMG SRC="email.gif">`
- `</A>`



Создание письма с адресом

Полоса навигации

- `<P><A HREF="page10.html">`
Страница 10`</A> |`
- `<A HREF="page11.html">`
Страница 11`</A> |`
- `<A HREF="page12.html">`
Страница 12 `</A></P>`

[Страница 10](#) | [Страница 11](#) | [Страница 12](#)

Меню список

- `<ul>`
- `<li><a href="#">Пункт 1</a></li>`
- `<li><a href="#">Пункт 2</a></li>`
- `<li><a href="#">Пункт 3</a></li>`
- `</ul>`

- [Пункт 1](#)
- [Пункт 2](#)
- [Пункт 3](#)

Меню список

- `<ul>`
- `<li><a href="#">Пункт 1</a>`
 - `<ul>`
 - `<li><a href="#">Пункт 1</a></li>`
 - `<li><a href="#">Пункт 2</a></li>`
 - `</ul>`
- `</li>`
- `<li><a href="#">Пункт 2</a></li>`
- `<li><a href="#">Пункт 3</a></li>`
- `</ul>`

- [Пункт 1](#)
 - [Пункт 1](#)
 - [Пункт 2](#)
- [Пункт 2](#)
- [Пункт 3](#)

Самостоятельная работа

- Продолжить оформление разделов
 - Программа на Python — часть 1
 - Программа на Python — часть 2
 - Программа на Python — часть 3
- Сделать
 - Убрать избыточное форматирование (подчёркивание в будущих ссылках)
 - Добавить ссылки на страницы
 - Добавить ссылки на разделы страниц
 - Добавить ссылки на оглавление
 - В части 3 ссылки на соответствующие статьи в вики на тексте Linux, Mac и Microsoft Windows

Успехов в учёбе!