

Поиск элементов в дереве

В дереве элементов можно выполнять поиск элементов. Элементы могут быть найдены по их идентификаторам (т.е. по значению атрибута id), по классу (т.е. по значению атрибута class), по имени тега, а также по произвольному CSS-селектору.

```
document.getElementById(идентификатор)
```

Ищет в документе элемент с указанным идентификатором. Возвращает найденный элемент (объект класса HTMLElement), или null, если такой элемент не найден.

```
document.getElementsByClassName(имя_класса)
```

Ищет во всём документе элементы с указанным классом. Возвращает **массив**, содержащий найденные элементы.

```
document.getElementsByTagName(имя_тега)
```

Ищет во всём документе элементы с указанным именем тега. Возвращает **массив**, содержащий найденные элементы.

```
document.querySelectorAll(CSS-селектор)
```

Ищет во всём документе элементы, соответствующие указанному CSS-селектору. Возвращает **массив**, содержащий найденные элементы.

```
document.querySelector(CSS-селектор)
```

Ищет во всём документе первый попавшийся элемент, соответствующий указанному CSS-селектору. Возвращает найденный элемент, или null, если такой элемент не найден.

Методы getElementByClassName, getElementByTagName, querySelectorAll, querySelector могут быть также вызваны не для объекта document, а для любого элемента (т.е. объекта класса HTMLElement). В этом случае поиск элементов выполняется не во всём документе, а среди дочерних элементов данного объекта.

```
элемент.getElementsByClassName(имя_класса)  
элемент.getElementsByTagName(имя_тега)  
элемент.querySelectorAll(CSS-селектор)  
элемент.querySelector(CSS-селектор)
```