

Синтаксис операторов ввода-вывода

```
alert (выражение) ;
```

Отображение значения *выражения* во всплывающем окне браузера. Например:

```
alert (x+5) ;
```

```
console.log (выражение) ;
```

Вывод значения *выражения* в консоль JavaScript. Например:

```
console.log (x+5) ;
```

Консоль JavaScript:

- в Chrome открывается по Ctrl+Shift+J либо Настройка / Инструменты / Консоль JavaScript;
 - в Firefox открывается по Ctrl+Shift+J либо Меню / Разработка / Консоль браузера;
 - в Microsoft Internet Explorer открывается по F12 либо Сервис / Средства разработчика.
-

```
prompt (сообщение) ;
```

или

```
prompt (сообщение, значение) ;
```

Отображение всплывающего окна браузера с *сообщением* и полем для ввода текста, в котором пользователь может ввести какой-либо текст и нажать «ОК» (в этом случае вернётся введённый текст) или нажать «Отмена» (в этом случае вернётся null).

Если указано *значение*, то оно будет изначально указано в поле для ввода текста (пользователь сможет его изменить). Например:

```
var name=prompt ('Введите ваше имя') ;
```

или

```
var name=prompt ('Введите ваше имя', 'Василий') ;
```

Переменной *name* присвоится введённый текст либо null.

```
confirm (сообщение) ;
```

Отображение всплывающего окна браузера с *сообщением*, в котором пользователь может нажать «ОК» (в этом случае вернётся true) или нажать «Отмена» (в этом случае вернётся false).

Например:

```
var showDog=confirm('Показать условия договора?') ;
```

Переменная *showDog* получит значение true либо false.