

Guide Makefile - JobbingTrack

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) |  [Navigation](#)

Système modulaire avec aide contextuelle intégrée

Problème résolu

AVANT : Avertissements de conflits partout

```
makefiles/backend/Makefile:83: avertissement : surchargement de la recette pour
makefiles/services/Makefile:15: avertissement : ancienne recette ignorée pour
...
```

APRÈS : Aucun conflit, système propre et modulaire 

Architecture

```
JobbingTrack/
├─ Makefile                # Point d'entrée (INCLUDES TOUT)
└─ makefiles/
    ├─ shared/common.mk    # Fonctions partagées
    ├─ services/Makefile   # up, down, restart, profiles
    ├─ diagnostic/Makefile  # health, diagnostic-*
    ├─ database/Makefile    # db-*, environnements
    ├─ compilation/Makefile # build, rebuild, clean
    ├─ tests/Makefile       # tous les tests
    ├─ backend/Makefile     # monitoring UNIQUEMENT
    ├─ frontend/Makefile    # commandes frontend spécifiques
    ├─ utils/Makefile       # metrics, cadvisor
    └─ help/Makefile        # système d'aide ★ NOUVEAU
```

Utilisation rapide

Commandes principales

```

# Démarrage
make up                # Services essentiels
make up-full           # TOUS les services
make down              # Arrêter tout

# Diagnostic
make status            # État des services
make health            # Vérifier santé
make diagnostic         # Diagnostic complet

# Tests
make test              # Tous les tests
make test-unit         # Tests unitaires
make lint              # Linting

# Monitoring
make monitoring-up     # Démarrer monitoring
make test-monitoring   # Tester monitoring

# Database
make db-seed           # Données de test
make db-backup         # Sauvegarde

```



NOUVEAUTÉ : Aide contextuelle intégrée

Systeme `help-<module>`

Chaque module dispose maintenant d'une aide complète et détaillée :

```

# Aide par module
make help-services     # Aide services (up, down, restart, etc.)
make help-backend      # Aide backend/monitoring
make help-frontend     # Aide frontend Next.js
make help-database     # Aide base de données
make help-compilation  # Aide build/rebuild
make help-diagnostic   # Aide diagnostic et corrections
make help-tests        # Aide tous les tests
make help-utils        # Aide utilitaires monitoring

# Aide générale (depuis makefiles/help/Makefile)
make help-up           # Aide détaillée 'make up'
make help-down         # Aide arrêter services
make help-status       # Aide vérifier état
make help-logs         # Aide logs
make help-monitoring-up # Aide monitoring
make help-test         # Aide tests

```

```
make help-build      # Aide build
make help-clean      # Aide nettoyage
```

Exemple d'utilisation

```
$ make help-up
=====
🚀 AIDE: make up
=====

📝 DESCRIPTION:
Démarré les services essentiels de JobbingTrack:
- PostgreSQL (base de données)
- Redis (cache)
- API Gateway
- Frontend Next.js
- Auth Service
- Dashboard Service

🔧 USAGE:
make up

🌐 ACCÈS:
Frontend:      http://localhost:8080
API Gateway:   http://localhost:3000

⚙️ OPTIONS:
make up-no-check - Démarre sans vérification Docker
make up-full     - Démarre TOUS les services

📋 VOIR AUSSI:
make help-down   - Arrêter les services
make help-status - Vérifier l'état
```

Commandes par catégorie

Services (makefiles/services/)

```
make up           # Démarrer essentiels
make up-no-check  # Sans vérification Docker
make up-full      # TOUS les services
make down         # Arrêter tout
make restart      # Redémarrer actifs
make restart-clean # Redémarrage + nettoyage
```

```
make status      # Statut détaillé
make ps          # Liste conteneurs
make logs        # Tous les logs
```

Diagnostic (makefiles/diagnostic/)

```
make health      # Vérifier santé
make check-deps  # Vérifier dépendances
make diagnostic   # Diagnostic complet
make diagnostic-docker # Docker uniquement
make diagnostic-cors # CORS uniquement
make diagnostic-fix # Correction auto
make cors-fix    # Corriger CORS
```

Database (makefiles/database/)

```
make db-migrate  # Migrations
make db-seed     # Données test
make db-reset    # Reset DB
make db-backup   # Sauvegarde
make db-restore file=x # Restauration
make up-dev      # Env développement
make up-test     # Env test
make up-all-dbs  # Tous les envs
```

Build (makefiles/compilation/)

```
make build      # Build services
make rebuild    # Rebuild sans cache
make clean      # Nettoyage
make clean-force # Nettoyage d'urgence
```

Tests (makefiles/tests/)

```
make test      # Tous les tests
make test-unit # Unitaires
make test-integration # Intégration
make test-e2e  # E2E
make test-backend # Backend
```

```
make test-frontend    # Frontend
make lint             # Linting
make format           # Formatage
```



Monitoring (makefiles/backend/)

```
make monitoring-up      # Démarrer monitoring
make monitoring-down    # Arrêter monitoring
make monitoring-ps      # Status services
make monitoring-logs-service SERVICE=prometheus
make test-monitoring    # Tests monitoring
```



Frontend (makefiles/frontend/)

```
make dev-frontend      # Dev server
make build-frontend    # Build prod
make lint-frontend     # ESLint
make format-frontend   # Prettier
make test-unit-frontend # Tests unitaires
```



Utils (makefiles/utils/)

```
make metrics          # Ouvrir Prometheus
make cadvisor         # Ouvrir cAdvisor
make logs-metrics     # Logs métriques
```



Tutoriel pas à pas

Première utilisation

```
# 1. Vérifier les dépendances
make check-deps

# 2. Obtenir de l'aide sur une commande
make help-up
```

```
# 3. Démarrer les services
make up

# 4. Vérifier le statut
make status

# 5. Voir les logs
make logs
```

Workflow de développement

```
# 1. Démarrer environnement dev
make up-dev

# 2. Voir les logs en temps réel
make logs

# 3. Lancer les tests
make test-unit

# 4. Vérifier le code
make lint

# 5. Arrêter proprement
make down
```

Debugging

```
# 1. Diagnostic complet
make diagnostic

# 2. Vérifier la santé
make health

# 3. Voir les logs d'un service
make logs-service SERVICE=api-gateway

# 4. Correction automatique
make diagnostic-fix
```



Configuration

Variables d'environnement

Les makefiles utilisent ces variables (définies dans `Makefile` racine):

- `ROOT_DIR` - Répertoire racine
- `BACKEND_DIR` - Répertoire backend
- `FRONTEND_DIR` - Répertoire frontend
- `TESTS_DIR` - Répertoire tests
- `MONITORING_DIR` - Répertoire monitoring

Personnalisation

Pour ajouter une commande :

1. **Services généraux** → `makefiles/services/Makefile`
2. **Monitoring** → `makefiles/backend/Makefile`
3. **Frontend** → `makefiles/frontend/Makefile`
4. **Tests** → `makefiles/tests/Makefile`
5. **Aide** → `makefiles/help/Makefile`



Dépannage

Problème : Avertissements de conflits

Solution : Les anciens makefiles dupliqués ont été nettoyés. Si vous voyez encore des avertissements :

```
# Supprimer les fichiers obsolètes
find makefiles -name "*.old" -o -name "*.backup" -delete
```

Problème : Commande non trouvée

Solution : Vérifier l'include dans le `Makefile` racine

```
# Le Makefile racine doit contenir :
include makefiles/services/Makefile
include makefiles/diagnostic/Makefile
# etc.
```

Problème : Erreur Docker Compose

Solution :

```
make check-deps          # Vérifier installation
make clean-docker-cache  # Nettoyer cache
```

Ressources

- **Documentation complète** : `makefiles/README.md`
- **Aide générale** : `make help`
- **Aide contextuelle** : `make help-<commande>`
- **Backend** : `make backend-help`
- **Frontend** : `make frontend-help`

Checklist migration

- ☒ Supprimer duplications backend/Makefile
- ☒ Supprimer duplications frontend/Makefile
- ☒ Créer système d'aide `makefiles/help/Makefile`
- ☒ Nettoyer fichiers obsolètes
- ☒ Documenter le nouveau système
- ☐ Tester toutes les commandes principales
- ☐ Former l'équipe

Avantages

- ☒ Aucun avertissement de conflit
- ☒ Structure modulaire claire
- ☒ Aide contextuelle pour chaque commande
- ☒ 150+ commandes accessibles depuis la racine
- ☒ Facile à maintenir et étendre
- ☒ Documentation intégrée

Prochaines étapes

1. Tester : `make help-up && make up`
2. Explorer : `make help`
3. Développer : `make dev-frontend`
4. Monitorer : `make monitoring-up`

Besoin d'aide ? → `make help-<commande>` ! 