

Documentation Makefile - JobbingTrack

[← Retour au README principal](#)

Vue d'ensemble

Le Makefile centralise toutes les commandes du projet JobbingTrack, offrant une interface simple et cohérente pour gérer tous les aspects du système.

Table des matières

-  Commandes de démarrage
 -  Gestion des services
 -  Diagnostics et monitoring
 -  Base de données
 -  Build et développement
 -  Tests
 -  Monitoring
 -  Astuces et bonnes pratiques
-

Commandes de démarrage

`make` **OU** `make help`

Affiche l'aide complète avec toutes les commandes disponibles.

```
make
# ou
make help
```

`make up`

Démarre **uniquement les services essentiels** :

- PostgreSQL
- Redis
- API Gateway
- Frontend
- Metrics Aggregator

- cAdvisor

```
make up
```

Résultat :

 Démarrage des services essentiels JobbingTrack...

 Services: postgres, redis, api-gateway, frontend

 Services essentiels démarrés avec succès !

 Interfaces disponibles :

Frontend: http://localhost:8080

API Gateway: http://localhost:3000

 Identifiants de connexion :

Email: admin@jobbingtrack.com

Password: SuperAdmin123!

`make up-full`

Démarre **TOUS les services** (essentiels + optionnels).

```
make up-full
```

`make down`

Arrête tous les services.

```
make down
```

`make restart`

Redémarre tous les services (équivalent à `make down` puis `make up-full`).

```
make restart
```

Gestion des services

Démarrer des services spécifiques

```
# Service d'authentification
make start-auth

# Service d'applications
make start-applications

# Service de métriques
make start-metrics
```

Gestion individuelle des services

```
# Arrêter un service spécifique
make stop-service SERVICE=api-gateway
make stop-service SERVICE=frontend

# Redémarrer un service
make restart-service SERVICE=postgres
make restart-service SERVICE=redis

# Voir les logs d'un service
make logs-service SERVICE=api-gateway
make logs-service SERVICE=postgres
```

Démarrer des profils spécifiques

```
# Profil d'authentification
make up-profile PROFILE=auth

# Profil de monitoring
make up-profile PROFILE=monitoring

# Profil complet
make up-profile PROFILE=full
```



Diagnostics et monitoring

make health

Vérifie la santé de tous les services.

```
make health
```

make ps

Liste les conteneurs actifs.

```
make ps
```

make logs

Affiche tous les logs.

```
make logs

# Logs d'un service spécifique
make logs-service SERVICE=api-gateway
```

make status

Statut détaillé de chaque service.

```
make status
```



Base de données

Migrations et données

```
# Appliquer les migrations
make db-migrate

# Insérer des données de test
make db-seed

# Reset complet de la base
make db-reset
```

Sauvegardes et restauration

```
# Sauvegarde
make db-backup

# Restauration
make db-restore file=backup.sql
```

Build et développement

Construction des services

```
# Build tous les services
make build

# Rebuild sans cache
make rebuild

# Nettoyage complet
make clean
```

Développement

```
# Mode développement
make dev

# Vérifier les dépendances
make check-deps
```

```
# Installer les dépendances  
make install-deps
```

Tests

Exécution des tests

```
# Tous les tests  
make test  
  
# Tests d'intégration  
make test-integration  
  
# Tests d'un service spécifique  
make test-service SERVICE=backend
```

Monitoring

Interfaces de monitoring

```
# Ouvrir Prometheus  
make metrics  
  
# Ouvrir cAdvisor  
make cadvisor  
  
# Logs du système de métriques  
make logs-metrics
```

Métriques disponibles

- **Prometheus** : <http://localhost:9090>
 - **Grafana** : <http://localhost:4000> (admin/admin)
 - **cAdvisor** : <http://localhost:8080>
-



Astuces et bonnes pratiques

Aide détaillée

```
# Aide pour une commande spécifique
make help-up
make help-status
make help-logs
make help-health
```

Variables d'environnement

Le Makefile supporte plusieurs variables d'environnement :

```
# Variables de configuration
export COMPOSE_PROJECT_NAME=jobbingtrack
export NODE_ENV=development
export LOG_LEVEL=info

# Variables pour les services
export DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/db
export REDIS_URL=redis://localhost:6379
```

Workflow de développement typique

```
# 1. Démarrer l'environnement
make up

# 2. Vérifier que tout fonctionne
make health

# 3. Voir les logs si nécessaire
make logs

# 4. Faire du développement
make dev

# 5. Lancer les tests
make test
```

```
# 6. Arrêter quand terminé  
make down
```

Workflow de production

```
# 1. Démarrer tous les services  
make up-full  
  
# 2. Vérifier la santé  
make health  
  
# 3. Monitorer les métriques  
make metrics  
  
# 4. Vérifier les logs  
make logs
```



Résolution de problèmes

Problèmes courants

1. Services qui ne démarrent pas

```
make down  
make clean  
make up
```

2. Problèmes de base de données

```
make db-reset  
make db-seed
```

3. Problèmes de ports

```
# Vérifier les ports utilisés  
make ps
```


Debugging

```
# Voir les logs détaillés
make logs

# Vérifier l'état des services
make status

# Accéder à un conteneur
make shell SERVICE=postgres
```

Ressources supplémentaires

- [Guide de développement](#) - Développement
- [Documentation API](#) - APIs disponibles
- [Guide d'architecture](#) - Architecture
- [Scripts utiles](#) - Scripts disponibles

[← Retour au README principal](#) | [Guide de développement](#) [→](#)

Navigation

-  [Index](#)
-  [Accueil](#)