

# Guide de Dépannage - JobbingTrack

---

[← Retour au README principal](#)

## Vue d'ensemble

---

Ce guide vous aide à résoudre les problèmes courants rencontrés avec JobbingTrack.

## Table des matières

---

-  Problèmes de démarrage
  -  Problèmes Docker
  -  Problèmes de base de données
  -  Problèmes de réseau
  -  Problèmes de monitoring
  -  Problèmes de développement
  -  Support
- 

## Problèmes de démarrage

---

### Services qui ne démarrent pas

#### Symptômes

- Erreur lors de `make up`
- Conteneurs qui redémarrent en boucle
- Messages d'erreur dans les logs

#### Solutions

##### 1. Vérifier Docker

```
# Vérifier que Docker est démarré
sudo systemctl status docker

# Redémarrer Docker si nécessaire
sudo systemctl restart docker
```

##### 2. Nettoyer et redémarrer

```
# Arrêter tous les services
make down

# Nettoyer les volumes
make clean

# Redémarrer
make up
```

### 3. Vérifier les ports

```
# Vérifier les ports utilisés
netstat -tulpn | grep :3000
netstat -tulpn | grep :5432

# Libérer les ports si nécessaire
sudo fuser -k 3000/tcp
```

## Erreur "Port already in use"

### Symptômes

```
ERROR: for postgres  Cannot start service postgres: driver failed programming external
```

### Solutions

#### 1. Identifier le processus utilisant le port

```
sudo lsof -i :5432
sudo netstat -tulpn | grep :5432
```

#### 2. Arrêter le processus

```
# Si c'est un service PostgreSQL local
sudo systemctl stop postgresql

# Ou tuer le processus directement
sudo kill -9 <PID>
```

### 3. Modifier la configuration

```
# Changer le port dans docker-compose.yml
ports:
  - "5433:5432" # Au lieu de "5432:5432"
```

---

## Problèmes Docker

---

### Images qui ne se construisent pas

#### Symptômes

- Erreur lors de `make build`
- Timeout lors de la construction
- Erreurs de dépendances

#### Solutions

##### 1. Nettoyer le cache Docker

```
docker system prune -a
docker builder prune
```

##### 2. Reconstruire sans cache

```
make build --no-cache
```

##### 3. Vérifier l'espace disque

```
df -h
docker system df
```

### Conteneurs qui redémarrent

#### Symptômes

- Conteneurs avec status "Restarting"

- Logs d'erreur répétitifs

## Solutions

### 1. Vérifier les logs

```
docker logs <container-name>
make logs
```

### 2. Vérifier la configuration

```
# Vérifier docker-compose.yml
docker-compose config
```

### 3. Redémarrer en mode debug

```
docker-compose up --no-deps <service-name>
```

---

## Problèmes de base de données

---

### Base de données non accessible

#### Symptômes

- Erreurs de connexion à la base
- Timeout des requêtes
- Services qui ne peuvent pas se connecter

#### Solutions

##### 1. Vérifier l'état de PostgreSQL

```
# Vérifier les conteneurs
docker ps | grep postgres

# Vérifier les logs
docker logs postgres
```

## 2. Tester la connexion

```
# Se connecter à la base
docker exec -it postgres psql -U user -d jobbingtrack

# Vérifier les bases de données
\l
```

## 3. Réinitialiser la base

```
make db-reset
make db-seed
```

# Erreurs de migration

## Symptômes

- Erreurs lors de `make db-migrate`
- Tables manquantes
- Erreurs de schéma

## Solutions

### 1. Vérifier les migrations

```
# Voir l'état des migrations
make db-status

# Appliquer les migrations
make db-migrate
```

### 2. Résoudre les conflits

```
# Rollback et re-apply
make db-rollback
make db-migrate
```

## Services non accessibles

### Symptômes

- Erreur 502 Bad Gateway
- Timeout des requêtes
- Services qui ne répondent pas

### Solutions

#### 1. Vérifier la connectivité

```
# Tester la connectivité interne
docker exec -it api-gateway curl http://auth-service:3001/health

# Tester depuis l'extérieur
curl http://localhost:3000/health
```

#### 2. Vérifier les réseaux Docker

```
# Lister les réseaux
docker network ls

# Inspecter le réseau
docker network inspect jobbingtrack_default
```

#### 3. Redémarrer les services réseau

```
make down
docker network prune
make up
```

## Problèmes de DNS

### Symptômes

- Erreurs de résolution de noms
- Services qui ne trouvent pas d'autres services

### Solutions

#### 1. Vérifier la résolution DNS

```
docker exec -it api-gateway nslookup auth-service
```

## 2. Utiliser des IPs statiques

```
# Dans docker-compose.yml
networks:
  default:
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16
```

---

## Problèmes de monitoring

---

### Prometheus non accessible

#### Symptômes

- Interface Prometheus non accessible
- Métriques non collectées
- Erreurs dans Grafana

#### Solutions

##### 1. Vérifier le statut

```
docker ps | grep prometheus
curl http://localhost:9090
```

##### 2. Vérifier la configuration

```
docker exec -it prometheus cat /etc/prometheus/prometheus.yml
```

##### 3. Redémarrer le monitoring

```
make metrics-stop
```

```
make metrics-start
```

## Grafana ne charge pas les données

### Symptômes

- Dashboards vides
- Erreurs "No data"
- Sources de données non accessibles

### Solutions

#### 1. Vérifier les sources de données

```
# Se connecter à Grafana  
open http://localhost:4000  
# Admin/Admin par défaut
```

#### 2. Vérifier la connectivité Prometheus

```
# Dans Grafana, tester la connexion à Prometheus  
http://prometheus:9090
```



## Problèmes de développement

## Hot reload ne fonctionne pas

### Symptômes

- Changements non pris en compte
- Serveur de développement qui ne redémarre pas

### Solutions

#### 1. Vérifier les volumes

```
# Vérifier que les volumes sont bien montés  
docker exec -it frontend ls -la /app
```



## 2. Redémarrer en mode dev

```
make dev
```

## Tests qui échouent

### Symptômes

- Tests qui échouent de manière intermittente
- Timeouts dans les tests
- Erreurs de base de données

### Solutions

#### 1. Nettoyer et relancer

```
make test-clean  
make test
```

#### 2. Tests avec plus de détails

```
make test --verbose
```

#### 3. Tests d'un service spécifique

```
make test-service SERVICE=backend
```

---

## Diagnostic avancé

---

### Collecte d'informations

```
# Script de diagnostic complet  
./scripts/health/check-all.sh --detailed  
  
# Informations système  
docker system info
```

```
docker-compose config
docker ps -a
docker images

# Logs de tous les services
make logs > diagnostic.log 2>&1
```

## Commandes de debugging

```
# Accéder à un conteneur
docker exec -it <container-name> /bin/bash

# Voir les processus dans un conteneur
docker exec -it <container-name> ps aux

# Voir les logs en temps réel
docker logs -f <container-name>

# Vérifier les ressources
docker stats
```

---

## Support

### Informations à fournir

Lorsque vous demandez de l'aide, fournissez :

#### 1. Version du système

```
docker --version
docker-compose --version
node --version
```

#### 2. Logs d'erreur

```
make logs > error.log 2>&1
```

#### 3. Configuration

```
docker-compose config > config.yml
```

#### 4. État des services

```
make ps > services.txt
```

## Ressources utiles

- [Documentation Docker](#)
- [Documentation Docker Compose](#)
- [Documentation Node.js](#)
- [Documentation PostgreSQL](#)

## Contacts

- **Issues GitHub** : [GitHub Issues](#)
- **Discussions** : [GitHub Discussions](#)
- **Email** : [support@jobbingtrack.com](mailto:support@jobbingtrack.com)



## Ressources supplémentaires

- [Guide de développement](#) - Développement
- [Documentation API](#) - APIs disponibles
- [Guide d'architecture](#) - Architecture
- [Scripts de santé](#) - Scripts de diagnostic

---

[← Retour au README principal](#) | [Guide de développement](#) [→](#)

---

## Navigation

-  [Index](#)
-  [Accueil](#)