

Guide de Dépannage - JobbingTrack

[← Retour au README principal](#)

Vue d'ensemble

Ce guide vous aide à résoudre les problèmes courants rencontrés avec JobbingTrack.

Table des matières

-  Problèmes de démarrage
 -  Problèmes Docker
 -  Problèmes de base de données
 -  Problèmes de réseau
 -  Problèmes de monitoring
 -  Problèmes de développement
 -  Support
-

Problèmes de démarrage

Services qui ne démarrent pas

Symptômes

- Erreur lors de `make up`
- Conteneurs qui redémarrent en boucle
- Messages d'erreur dans les logs

Solutions

1. Vérifier Docker

```
# Vérifier que Docker est démarré
sudo systemctl status docker

# Redémarrer Docker si nécessaire
sudo systemctl restart docker
```

2. Nettoyer et redémarrer

```
# Arrêter tous les services
make down

# Nettoyer les volumes
make clean

# Redémarrer
make up
```

3. Vérifier les ports

```
# Vérifier les ports utilisés
netstat -tulpn | grep :3000
netstat -tulpn | grep :5432

# Libérer les ports si nécessaire
sudo fuser -k 3000/tcp
```

Erreur "Port already in use"

Symptômes

```
ERROR: for postgres  Cannot start service postgres: driver failed programming externa
```

Solutions

1. Identifier le processus utilisant le port

```
sudo lsof -i :5432
sudo netstat -tulpn | grep :5432
```

2. Arrêter le processus

```
# Si c'est un service PostgreSQL local
sudo systemctl stop postgresql

# Ou tuer le processus directement
sudo kill -9 <PID>
```

3. Modifier la configuration

```
# Changer le port dans docker-compose.yml
ports:
  - "5433:5432" # Au lieu de "5432:5432"
```

Problèmes Docker

Images qui ne se construisent pas

Symptômes

- Erreur lors de `make build`
- Timeout lors de la construction
- Erreurs de dépendances

Solutions

1. Nettoyer le cache Docker

```
docker system prune -a
docker builder prune
```

2. Reconstruire sans cache

```
make build --no-cache
```

3. Vérifier l'espace disque

```
df -h
docker system df
```

Conteneurs qui redémarrent

Symptômes

- Conteneurs avec status "Restarting"

- Logs d'erreur répétitifs

Solutions

1. Vérifier les logs

```
docker logs <container-name>
make logs
```

2. Vérifier la configuration

```
# Vérifier docker-compose.yml
docker-compose config
```

3. Redémarrer en mode debug

```
docker-compose up --no-deps <service-name>
```

Problèmes de base de données

Base de données non accessible

Symptômes

- Erreurs de connexion à la base
- Timeout des requêtes
- Services qui ne peuvent pas se connecter

Solutions

1. Vérifier l'état de PostgreSQL

```
# Vérifier les conteneurs
docker ps | grep postgres

# Vérifier les logs
docker logs postgres
```

2. Tester la connexion

```
# Se connecter à la base
docker exec -it postgres psql -U user -d jobbingtrack

# Vérifier les bases de données
\l
```

3. Réinitialiser la base

```
make db-reset
make db-seed
```

Erreurs de migration

Symptômes

- Erreurs lors de `make db-migrate`
- Tables manquantes
- Erreurs de schéma

Solutions

1. Vérifier les migrations

```
# Voir l'état des migrations
make db-status

# Appliquer les migrations
make db-migrate
```

2. Résoudre les conflits

```
# Rollback et re-apply
make db-rollback
make db-migrate
```

Services non accessibles

Symptômes

- Erreur 502 Bad Gateway
- Timeout des requêtes
- Services qui ne répondent pas

Solutions

1. Vérifier la connectivité

```
# Tester la connectivité interne
docker exec -it api-gateway curl http://auth-service:3001/health

# Tester depuis l'extérieur
curl http://localhost:3000/health
```

2. Vérifier les réseaux Docker

```
# Lister les réseaux
docker network ls

# Inspecter le réseau
docker network inspect jobbingtrack_default
```

3. Redémarrer les services réseau

```
make down
docker network prune
make up
```

Problèmes de DNS

Symptômes

- Erreurs de résolution de noms
- Services qui ne trouvent pas d'autres services

Solutions

1. Vérifier la résolution DNS

```
docker exec -it api-gateway nslookup auth-service
```

2. Utiliser des IPs statiques

```
# Dans docker-compose.yml
networks:
  default:
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16
```

Problèmes de monitoring

Prometheus non accessible

Symptômes

- Interface Prometheus non accessible
- Métriques non collectées
- Erreurs dans Grafana

Solutions

1. Vérifier le statut

```
docker ps | grep prometheus
curl http://localhost:9090
```

2. Vérifier la configuration

```
docker exec -it prometheus cat /etc/prometheus/prometheus.yml
```

3. Redémarrer le monitoring

```
make metrics-stop
```

```
make metrics-start
```

Grafana ne charge pas les données

Symptômes

- Dashboards vides
- Erreurs "No data"
- Sources de données non accessibles

Solutions

1. Vérifier les sources de données

```
# Se connecter à Grafana  
open http://localhost:4000  
# Admin/Admin par défaut
```

2. Vérifier la connectivité Prometheus

```
# Dans Grafana, tester la connexion à Prometheus  
http://prometheus:9090
```



Problèmes de développement

Hot reload ne fonctionne pas

Symptômes

- Changements non pris en compte
- Serveur de développement qui ne redémarre pas

Solutions

1. Vérifier les volumes

```
# Vérifier que les volumes sont bien montés  
docker exec -it frontend ls -la /app
```


2. Redémarrer en mode dev

```
make dev
```

Tests qui échouent

Symptômes

- Tests qui échouent de manière intermittente
- Timeouts dans les tests
- Erreurs de base de données

Solutions

1. Nettoyer et relancer

```
make test-clean  
make test
```

2. Tests avec plus de détails

```
make test --verbose
```

3. Tests d'un service spécifique

```
make test-service SERVICE=backend
```

Diagnostic avancé

Collecte d'informations

```
# Script de diagnostic complet  
./scripts/health/check-all.sh --detailed  
  
# Informations système  
docker system info
```

```
docker-compose config
docker ps -a
docker images

# Logs de tous les services
make logs > diagnostic.log 2>&1
```

Commandes de debugging

```
# Accéder à un conteneur
docker exec -it <container-name> /bin/bash

# Voir les processus dans un conteneur
docker exec -it <container-name> ps aux

# Voir les logs en temps réel
docker logs -f <container-name>

# Vérifier les ressources
docker stats
```

Support

Informations à fournir

Lorsque vous demandez de l'aide, fournissez :

1. Version du système

```
docker --version
docker-compose --version
node --version
```

2. Logs d'erreur

```
make logs > error.log 2>&1
```

3. Configuration

```
docker-compose config > config.yml
```

4. État des services

```
make ps > services.txt
```

Ressources utiles

- [Documentation Docker](#)
- [Documentation Docker Compose](#)
- [Documentation Node.js](#)
- [Documentation PostgreSQL](#)

Contacts

- **Issues GitHub** : [GitHub Issues](#)
- **Discussions** : [GitHub Discussions](#)
- **Email** : support@jobbingtrack.com



Ressources supplémentaires

- [Guide de développement](#) - Développement
- [Documentation API](#) - APIs disponibles
- [Guide d'architecture](#) - Architecture
- [Scripts de santé](#) - Scripts de diagnostic

[← Retour au README principal](#) | [Guide de développement](#) [→](#)

Navigation

-  [Index](#)
-  [Accueil](#)