

Configuration PostgreSQL - JobbingTrack

Configuration actuelle

Le système JobbingTrack utilise les configurations PostgreSQL suivantes :

Variables d'environnement PostgreSQL

```
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123
```

URL de connexion standardisée

```
DATABASE_URL=postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?!
```

Configuration Docker Compose

```
postgres:
  image: postgres:15-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-jobbingtrack}
    POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-jobbingtrack}
    POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-jobbingtrack123}
```

Services utilisant PostgreSQL

Tous les services backend utilisent la même configuration PostgreSQL :

- **API Gateway** : `postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?schema=public`
- **Auth Service** : `postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?schema=public`
- **Dashboard Service** : `postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?`

```
schema=public
```

- **Application Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Company Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Contact Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Interview Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Call Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Notification Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Profile Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Event Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Followup Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Workflow Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Security Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **Deployment Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

- **System Metrics Service :**

```
postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack?
schema=public
```

Frontend

Le frontend n'utilise pas directement PostgreSQL mais se connecte via l'API Gateway.

Migration et schéma

Les schémas Prisma utilisent la variable d'environnement `DATABASE_URL` qui est configurée pour pointer vers PostgreSQL.

Configuration de développement

Pour le développement local, utilisez :

```
# Variables d'environnement
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123

# Ou via .env
DATABASE_URL=postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@localhost:5432/jobbingtrack'
```

Configuration de production

Pour la production, modifiez les variables d'environnement :

```
POSTGRES_DB=votre_db_prod
POSTGRES_USER=votre_user_prod
POSTGRES_PASSWORD=votre_password_tres_securise
```

 **Important** : Changez toujours les mots de passe par défaut en production !