



Démarrage Rapide - JobbingTrack

Guide d'installation et configuration pour JobbingTrack v4.1.

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) |  [Navigation](#)

Prérequis

Configuration système minimale

- **CPU** : 2 cœurs
- **RAM** : 4GB
- **Stockage** : 10GB disponibles
- **OS** : Linux/macOS/Windows (WSL2 recommandé)

Outils requis

- **Docker** : 20.10+
- **Docker Compose** : 2.0+
- **Git** : 2.30+
- **Node.js** : 20 LTS (pour développement)
- **Make** (optionnel, pour les commandes automatisées)



Installation rapide

1. Clonage du projet

```
git clone https://github.com/votre-repo/jobbingtrack.git
cd jobbingtrack
```

2. Configuration de l'environnement

```
# Copier le fichier d'environnement
cp .env.example .env

# Éditer les variables d'environnement
nano .env
```

3. Démarrage des services

```
# Services de base (PostgreSQL, Redis, API Gateway, Frontend)
make up

# Ou avec Docker Compose directement
docker-compose up -d postgres redis api-gateway frontend
```

4. Ports et accès

Une fois les services démarrés, vous pouvez accéder aux différentes interfaces :

- **Frontend** : <http://localhost:8000>
- **API Gateway** : <http://localhost:3000>
- **cAdvisor** : <http://localhost:8081>
- **Metrics Aggregator** : <http://localhost:8082>
- **Grafana** : <http://localhost:8083> (admin/admin)
- **Prometheus** : <http://localhost:9090>
- **Alertmanager** : <http://localhost:8085>
- **Node Exporter** : <http://localhost:8084>
- **Blackbox Exporter** : <http://localhost:8086>

5. Vérification de l'installation

```
# Vérifier que tous les services sont démarrés
curl http://localhost:3000/health

# Accéder à l'interface web
open http://localhost:8000

# Vérifier les logs
make logs
```



Architecture de démarrage

Services démarrés par défaut

```
make up # Démarre automatiquement :
├─ 🗄️ PostgreSQL (5432)      - Base de données
├─ 📦 Redis (6379)           - Cache et sessions
├─ 🚪 API Gateway (3000)     - Point d'entrée API
```

	Frontend (8000)	- Interface web
	Metrics Aggregator (8082)	- Monitoring
	cAdvisor (8081)	- Métriques Docker

Services optionnels

```
# Ajouter les services métier
make up-profile PROFILE=auth           # Authentification
make up-profile PROFILE=applications  # Candidatures
make up-profile PROFILE=companies     # Entreprises
make up-profile PROFILE=contacts     # Contacts
make up-profile PROFILE=interviews    # Entretiens
make up-profile PROFILE=calls         # Appels
make up-profile PROFILE=events        # Événements
make up-profile PROFILE=followups     # Suivi
make up-profile PROFILE=profiles      # Profils
make up-profile PROFILE=notifications # Notifications
make up-profile PROFILE=workflows     # Workflows

# Services système
make up-profile PROFILE=dashboard     # Dashboard admin
make up-profile PROFILE=security      # Sécurité
make up-profile PROFILE=monitoring    # Monitoring complet
make up-profile PROFILE=full          # Tous les services
```

Configuration avancée

Variables d'environnement

Base de données

```
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123
DATABASE_URL=postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtr
```

Authentification

```
JWT_SECRET=your -super -secret -jwt -key -change -in -production -2025
JWT_REFRESH_SECRET=your -refresh -token -secret -change -in -production -2025
```

```
JWT_EXPIRES_IN=1h
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=30d
```

Services

```
REDIS_URL=redis://redis:6379
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8000
FRONTEND_URL=http://localhost:8000
```

Email (SMTP)

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=your-email@gmail.com
SMTP_PASS=your-app-password
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@jobbingtrack.com>
```

Configuration Docker

Réseau personnalisé

```
# docker-compose.yml
networks:
  jobbingtrack-network:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16

services:
  postgres:
    networks:
      - jobbingtrack-network
  # ... autres configurations
```

Volumes persistants

```
volumes:
  postgres_data:
    driver: local
  redis_data:
```

```
driver: local
uploads:
  driver: local
```

Tests et validation

Tests automatiques

```
# Tests unitaires
make test

# Tests d'intégration
make test-integration

# Tests end-to-end
make test-e2e

# Tests de performance
make test-performance
```

Vérifications manuelles

1. Vérifier la base de données

```
# Connexion PostgreSQL
docker exec -it jobbingtrack_postgres_1 psql -U jobbingtrack -d jobbingtrack

# Lister les schémas
\d

# Lister les tables principales
SELECT schemaname, tablename FROM pg_tables WHERE schemaname IN ('auth', 'app')
```

2. Vérifier les services

```
# Health check API Gateway
curl http://localhost:3000/health

# Métriques Prometheus
curl http://localhost:9090/api/v1/query?query=up
```

```
# Interface cAdvisor  
open http://localhost:8081
```

3. Vérifier le frontend

```
# Build du frontend  
cd frontend && npm run build  
  
# Tests frontend  
cd frontend && npm run test  
  
# Linting  
cd frontend && npm run lint
```



Applications mobiles

Flutter Mobile App

```
# Démarrer l'émulateur mobile  
make up-profile PROFILE=mobile  
  
# Ou directement  
docker-compose -f flutter-mobile-app/docker-compose.yml up -d  
  
# Accéder à l'interface mobile  
open http://localhost:8090
```

Configuration mobile

```
// lib/services/api_service.dart  
class ApiService {  
  static const String baseUrl = 'http://localhost:3000';  
  static const String wsUrl = 'ws://localhost:3000';  
  
  // Configuration pour production  
  // static const String baseUrl = 'https://api.jobbingtrack.com';  
  // static const String wsUrl = 'wss://api.jobbingtrack.com';  
}
```

Dépannage

Problèmes courants

1. Ports déjà utilisés

```
# Vérifier les ports occupés
lsof -i :3000
lsof -i :8000

# Modifier les ports dans docker-compose.yml
# ports:
#   - "3001:3000" # API Gateway
#   - "8001:8000" # Frontend
```

2. Base de données non accessible

```
# Vérifier les logs PostgreSQL
make logs SERVICE=postgres

# Reset de la base de données
make down
docker volume rm jobbingtrack_postgres_data
make up
```

3. Services qui ne démarrent pas

```
# Vérifier les logs
make logs

# Redémarrer les services
make restart

# Rebuild des images
make build
make up
```

4. Problèmes de réseau

```
# Vérifier le réseau Docker
docker network ls
docker network inspect jobbingtrack-network

# Recréer le réseau si nécessaire
docker-compose down
docker network rm jobbingtrack-network
make up
```



Prochaines étapes

1. Configuration complète

- [Guide de développement](#)
- [Documentation API](#)
- [Guide d'administration](#)

2. Déploiement en production

- [Guide production](#)
- [Configuration sécurité](#)
- [Monitoring et métriques](#)

3. Personnalisation

- [Configuration frontend](#)
- [Application mobile](#)
- [Thèmes et personnalisation](#)



Support

- **Logs** : `make logs` pour voir tous les logs
- **Monitoring** : `http://localhost:8081` (cAdvisor)
- **Santé** : `http://localhost:3000/health`
- **Tests** : `make test` pour valider l'installation

Version: 4.1 - Installation simplifiée **Dernière mise à jour:** Octobre 2025

Outils de Monitoring

- **cAdvisor** : <http://localhost:8081>

- **Prometheus** : <http://localhost:9090>
- **Grafana** : <http://localhost:8083> (admin/admin)
- **Node Exporter** : <http://localhost:8084>
- **Alertmanager** : <http://localhost:8085>
- **Blackbox Exporter** : <http://localhost:808600/health>