

Variables d'environnement sécurisées - JobbingTrack

[← Retour au README principal](#) | [← Documentation](#) |  [Navigation](#)

Configuration sécurisée par variables d'environnement

JobbingTrack utilise exclusivement des variables d'environnement pour la configuration. Aucune valeur sensible n'est hardcodée ou affichée par défaut.

Variables d'environnement principales

Base de données PostgreSQL

```
POSTGRES_DB=jobbingtrack           # Nom de la base de données
POSTGRES_USER=jobbingtrack         # Utilisateur PostgreSQL
POSTGRES_PASSWORD=VOTRE_PASSWORD_SÉCURISÉ # ⚠ Mot de passe sécurisé
```

Frontend

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3000    # URL de l'API Gateway
NEXT_PUBLIC_AUTH_SERVICE_URL=http://localhost:3001 # URL du service d'authent
NEXT_PUBLIC_METRICS_URL=http://localhost:3014 # URL du service de métriques
```

JWT (⚠ Secrets uniques et sécurisés)

```
JWT_SECRET=VOTRE_SECRET_JWT_UNIQUE_64_CHARS # ⚠ Générez avec: openssl rand
JWT_REFRESH_SECRET=VOTRE_REFRESH_SECRET      # ⚠ Générez avec: openssl rand
```

Redis

```
REDIS_URL=redis://localhost:6379 # URL Redis pour le cache
```



```
ADMIN_LAST_NAME=Delhomme
```

```
# Configuration
```

```
NODE_ENV=development
```

```
LOG_LEVEL=info
```

Configuration de production

Créez un fichier `.env.production` :

```
# PostgreSQL de production
```

```
POSTGRES_DB=jobbingtrack_prod
```

```
POSTGRES_USER=jobbingtrack_prod_user
```

```
POSTGRES_PASSWORD=super_secret_production_password_2025!
```

```
# JWT de production (secrets différents)
```

```
JWT_SECRET=prod_abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890
```

```
JWT_REFRESH_SECRET=prod_fedcba0987654321fedcba0987654321fedcba0987654321fedcba0987654321
```

```
# Utilisateur administrateur de production
```

```
ADMIN_EMAIL=admin@monentreprise.com
```

```
ADMIN_PASSWORD=production_admin_password_2025!
```

```
# Configuration production
```

```
NODE_ENV=production
```

```
LOG_LEVEL=warn
```

Sécurité

CRITIQUE - En production :

1. **Générez des secrets JWT uniques** avec au moins 64 caractères

```
openssl rand -base64 64
```

2. **Utilisez des mots de passe forts** pour PostgreSQL et l'admin
3. **Ne commitez jamais** les fichiers `.env` dans Git
4. **Utilisez des variables d'environnement** dans tous les déploiements
5. **Chiffrez les secrets** en production si possible

Génération de secrets sécurisés :

```
# Secret JWT (64 caractères)
openssl rand -base64 64

# Mot de passe PostgreSQL (32 caractères)
openssl rand -base64 32

# Mot de passe administrateur (au moins 12 caractères)
openssl rand -hex 16
```

Utilisation

Démarrage avec variables d'environnement

```
# Charger les variables d'environnement
export $(cat .env | xargs)

# Ou utiliser un fichier .env avec docker-compose
docker-compose --env-file .env up

# Ou avec make
make up-full # Utilise automatiquement les variables d'environnement
```

Tests avec variables d'environnement

```
# Tests de l'application mobile Flutter
./scripts/test-mobile-integrated.sh

# Tests API uniquement (sans interface mobile)
./scripts/test-api-only.sh

# Tests Playwright standards
make test-e2e

# Alternative npm :
npm run test:e2e
```

Vérification des variables

```
# Vérifier que les variables sont chargées
env | grep POSTGRES
env | grep JWT
env | grep ADMIN
```

Messages d'aide sécurisés

Les scripts d'aide n'affichent plus les vraies valeurs pour des raisons de sécurité :

🔑 Identifiants de connexion :

Email: [Défini dans le fichier .env]

Password: [Défini dans le fichier .env]

Migration des configurations existantes

✗ Avant (non sécurisé)

```
environment:
  - DATABASE_URL=postgresql://admin:admin123@postgres:5432/jobbingtrack
  - JWT_SECRET=mon-secret-hardcode
```

✓ Après (sécurisé)

```
environment:
  - DATABASE_URL=postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@postgres:5432/jobbingtrack
  - JWT_SECRET=${JWT_SECRET}
```

Avec les variables d'environnement correspondantes dans `.env` :

```
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=mon_password_securise_2025
POSTGRES_DB=jobbingtrack
JWT_SECRET=mon_secret_jwt_unique_64_chars_abcdef1234567890...
```

Gestion des erreurs

Si les variables d'environnement ne sont pas définies, les services afficheront :

- ✗ Variables d'environnement ADMIN_EMAIL et ADMIN_PASSWORD non définies
- 💡 Définissez ADMIN_EMAIL et ADMIN_PASSWORD dans votre fichier .env

Déploiement

Docker Compose

```
services:
  api-gateway:
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@postgr
      - JWT_SECRET=${JWT_SECRET}
```

Variables d'environnement du système

```
# Dans le fichier .env ou via export
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=secure_password_2025
JWT_SECRET=unique_jwt_secret_64_chars_abcdef1234567890...
```

Support

Pour plus d'informations sur la configuration sécurisée :

- Consultez le guide de sécurité : `docs/security-guide.md`
- Voir les exemples de production : `production/env.production.example`
- Documentation complète : `docs/environment-variables.md`