

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 52 см.

Вам потребуется:

Двустороннее трикотажное полотно с эластаном шириной 135 см: оранжевого цвета — 1,10 м и черного цвета — 0,90 м для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 80 см; клей для текстиля (например, Rudolfix, Gütermann Klebenaht HT 2).

Рекомендуемые ткани: только эластичные двухлицевые трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 125. Детали 2 и 4 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

Из двустороннего трикотажного полотна с эластаном оранжевого цвета:


1 Средняя часть полочки 2х
3 Средняя часть спинки
со сгибом 1х

Из двустороннего трикотажного полотна с эластаном черного цвета:

2 Боковая часть полочки 2х
4 Боковая часть спинки 2х
а) 2 детали завязки для бегунка застежки-молнии длиной по 12 см и шириной по 1 см, выкроить без припусков.


Пошив:

- Боковые части спинки притачать к средней части спинки, при этом припуски средней части спинки надсечь в уголках. Среднюю часть спинки отстрочить вдоль рельефных швов близко к швам. Боковые части полочек притачать к средним частям полочек. Средние части полочек отстрочить вдоль рельефных швов близко к швам. Выполнить боковые швы, полочки отстрочить вдоль боковых швов близко к швам. Выполнить плечевые швы, припуски швов разутюжить.
- Припуски по срезам бортов за-



Детали 1-4

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —



утюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать под края бортов так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Края бортов отстрочить в край, закрепляя застежку-молнию.

• Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, приметать и приутюжить. Нижний край платья отстрочить на расстоянии 3 см. С изнаночной стороны выступающий срез припуска на подгибку низа срезать вплотную к стежкам. Припуск на подгибку низа пришить к краям бортов.


• Припуски по срезам пройм и срезу горловины заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 8 см. С изнаночной стороны выступающие срезы припусков срезать вплотную к стежкам.

• Обе детали завязки для бегунка застежки-молнии склеить, концы срезать наискосок. Завязку продеть за перемычку бегунка, под бегунком половинки завязки стачать поперечным швом.


Планы раскладки

Двустороннее трикотажное полотно с эластаном
шириной 135 см

Оранжевого цвета



Черного цвета



Трикотажное полотно сложить вдвое
лицевой стороной вовнутрь.