🔥 **Превращаем Bambu Lab A1 в плоттер!**

Оказывается, Bambu Lab A1 может не только печатать пластиком, но и рисовать ручкой на бумаге. Рассказываю, как это настроить.

⚠️ **Важно!** На данный момент G-code подготовлен только для **Bambu Lab A1**. На других принтерах его нельзя запускать без проверки и корректировки G-code — траектории и настройки могут отличаться.

🛠 **Что понадобится**

- Bambu Lab A1
- Держатель для ручки
- Ручка или тонкий маркер
- Лист бумаги
- Файл PrintPoint_Plotter_A1.3mf

🚀 **Как запустить плоттер**

1. Распечатываем держатель

Скачайте любую подходящую модель держателя ручки с сайта для 3D-печати и распечатайте её. Я использовал модель с MakerWorld.

Лучше выбирать держатель с небольшим пружинящим ходом: так ручка будет стабильнее касаться бумаги, а линии получатся ровнее.

2. Открываем профиль

Скачайте файл PrintPoint_Plotter_A1.3mf и откройте его в Bambu Studio.

3. Устанавливаем держатель

Закрепите держатель на принтере. Пока **не вставляйте ручку** — сначала принтер должен выполнить подготовительные движения.

4. Запускаем печать

Нарежьте проект и запустите его, как обычную 3D-печать.

Принтер выполнит подготовительные действия: проверит положение осей, определит рабочее положение и переместится к месту установки ручки.

У меня очистка сопла вызывала ошибку, поэтому я не стал включать этот этап в текущий вариант профиля.

5. Устанавливаем ручку

Когда принтер остановится в точке установки ручки, начнётся пауза на 30 секунд.

За это время вставьте ручку в держатель.

Сначала опустите её до упора в поверхность стола, затем немного приподнимите, чтобы она не давила на бумагу слишком сильно.

6. Наслаждаемся результатом!

После окончания паузы принтер начнёт рисовать изображение. Всё — ваш A1 теперь работает как плоттер! ✍️

🖼 Как подготовить собственный рисунок

Чтобы нарисовать не только тестовую картинку, но и свой логотип или изображение:

1. Подготовьте SVG

Переведите изображение в формат .svg. При необходимости удалите фон, лишние линии и ненужные детали.

2. Импортируйте изображение

Откройте SVG в Bambu Studio.

3. Настройте толщину

Задайте толщину **0,1 мм**.

4. Проверьте результат

Перед запуском внимательно проверьте траекторию: принтер должен рисовать нужные линии, а не обводить лишние границы или весь фон изображения.

💡 **Совет:** для первых тестов используйте простой контур без мелких деталей. Так проще проверить работу держателя и подобрать высоту ручки.