## Implementační dokumentace k 1. úloze do IPP 2019/2020

Jméno a příjmení: Pavol Gumančík

Login: xquman01

## 1 Analýza zdrojového kódu IPPcode20

Analýza zdrojového kódu IPPcode20 je implementována v dokumente parser.php. Zdrojový kód je načítaný zo STDIN po riadkoch. Riadok je uložený ako string, následne sú odstránené komentáre, biele miesta na konci a na začiatku. Prázdne riadky sú odignorované, pokiaľ nie je koniec vstupu, pri prázdnom vsupe sa očáva ukončenie chybou.

Hlavné spracovanie prebieha vo funkcii line\_processing(). Pre každý príkay sa vzkonáva syntaktická analýza samostatne. Pri správnosti príkazu sa vzgeneruje xml formát pre danú inštrukciu. Kontroluje sa tu počet argumentov, ale na vzhodnotenie správnosti argumentov už používame veriable() a exit\_no\_label(), ktoré su špecificky navrhnté pere konkrétne použitie, nomožno ich aplikovať pri každom príkaze.

Ďalej sa používa funkcia argXML (), ktorá vráti validný typ parametru, alebo vyhodnotí nesprávnu syntax - error 23.

## 2 Zpracování parametrov príkazového riadka

Vyhodnotenie parametrov príkazového riadka je implementované vo funkcii argument\_check (). Vstup sa vyhodnotí a ak sú prípustne parametre, vzpíše nápovedu, alebo prebehne preklad do jayzka IPPcode20. V prípade nesprávneho vstupu ukonči beh programu s návratovou hodnotou 10.

## 3 Implementované rozšírena

Neboli implementované žiadne rozšírenia