

#Matematyka Konkretna

#Laboratorium 4

#Paweł Wawrzuta <https://github.com/PawelWawrzuta/MK-Lab4>

#Wariant 9

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
data = pd.read_csv('9.csv', sep=',')
center_and_axes = data.values.flatten()
center = center_and_axes[:1000]
axes = center_and_axes[1000:]
theta = np.pi / 3
R = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
               [np.sin(theta), np.cos(theta)]])
nPoints = 10000
sig = np.array([1.0, 2.0])
xC = np.array([0.0, 0.0])
X = R @ np.diag(sig) @ np.random.randn(2, nPoints) + np.diag(xC) @
np.ones((2, nPoints))
fig = plt.figure()
ax1 = fig.add_subplot(121)
ax1.plot(X[0, :], X[1, :], '.', color='k')
ax1.grid()
plt.xlim((-6, 8))
plt.ylim((-6, 8))
Xavg = np.mean(X, axis=1)
B = X - np.tile(Xavg, (nPoints, 1)).T

U, S, VT = np.linalg.svd(B / np.sqrt(nPoints), full_matrices=0)
ax2 = fig.add_subplot(122)
ax2.plot(X[0, :], X[1, :], '.', color='k')
ax2.grid()
plt.xlim((-6, 8))
plt.ylim((-6, 8))
theta = 2 * np.pi * np.arange(0, 1, 0.01)

Xstd = U @ np.diag(S) @ np.array([np.cos(theta), np.sin(theta)])
ax2.plot(Xavg[0] + Xstd[0, :], Xavg[1] + Xstd[1, :], '-', color='r',
         linewidth=3)
ax2.plot(Xavg[0] + 2 * Xstd[0, :], Xavg[1] + 2 * Xstd[1, :], '-',
         color='r', linewidth=3)
ax2.plot(Xavg[0] + 3 * Xstd[0, :], Xavg[1] + 3 * Xstd[1, :], '-',
         color='r', linewidth=3)

ax2.plot(np.array([Xavg[0], Xavg[0] + U[0, 0] * S[0]]),
         np.array([Xavg[1], Xavg[1] + U[1, 0] * S[0]]), '-',
```

```

color='cyan', linewidth=5)
ax2.plot(np.array([Xavg[0], Xavg[0] + U[0, 1] * S[1]]),
np.array([Xavg[1], Xavg[1] + U[1, 1] * S[1]]), '-',
color='cyan', linewidth=5)
plt.show()

```

