AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE

Algorytm listy dwukierunkowej z zastosowaniem GitHub

Autor:
Paweł Pawlik

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań **3**

1.1. Założenia programu 3

1.2. Narzędzia i wymagania dla systemu Git 3

2. Analiza problemu **4**

2.1. Jak działa lista dwukierunkowa na stercie 4

2.2. Wykorzystane wzorce projektowe 4

2.3. Podsumowanie operacji na liście 5

3. Projektowanie **6**

3.1. Wykorzystane narzędzia i biblioteki 6

3.2. Ustawienia kompilatora i budowanie projektu 6

3.3. Diagram klas i schemat działania algorytmu 7

3.4. Sposób używania narzędzi Git, GitHub oraz Doxygen 7

4. Implementacja **10**

5. Wnioski **11**

Literatura **12**

Spis rysunków **12**

Spis tabel **13**

Spis listingów **14**

1. Ogólne określenie wymagań

Celem projektu jest napisanie w języku C++ programu obsługującego listę dwukierunkową, która działa na stercie. Oprócz samego kodu ważną częścią zadania jest praca z systemem kontroli wersji Git (wraz z serwisem GitHub) oraz wygenerowanie dokumentacji w programie Doxygen.

1.1. Założenia programu

W projekcie należało spełnić następujące wymagania dotyczące kodu:

- **Podział na pliki:** każda klasa musi znajdować się w osobnym pliku nagłówkowym (`.h`) oraz źródłowym (`.cpp`).
- **Pamięć dynamiczna:** wszystkie elementy listy są tworzone na stercie za pomocą operatora `new` i usuwane operatorem `delete`.
- **Wzorce projektowe:** podczas pisania programu należało wykorzystać wzorzec fabryki (*Factory*) oraz iteratora (*Iterator*).

Lista dwukierunkowa musi udostępniać następujące metody:

- dodawanie elementu na początek, na koniec oraz pod wskazany indeks,
- usuwanie elementu z początku, z końca oraz spod wskazanego indeksu,
- wyświetlanie całej listy od początku oraz w odwrotnej kolejności,
- wyświetlanie następnego i poprzedniego elementu,
- czyszczenie całej listy.

Działanie wszystkich powyższych metod trzeba przetestować w funkcji `main`.

1.2. Narzędzia i wymagania dla systemu Git

Podczas pisania programu kod był na bieżąco zapisywany w repozytorium na platformie GitHub. W ramach projektu należało przetestować podstawowe scenariusze pracy z Gitem:

1. wykonanie co najmniej 5 commitów podczas pisania kodu,
2. cofnięcie się w historii zmian o dwa commity,

3. usunięcie jednego commita,
4. pobranie projektu z GitHuba do innego folderu, dopisanie nowej metody i wysłanie zmian na serwer, a następnie pobranie ich w pierwszym folderze i dalsza praca nad kodem,
5. celowe usunięcie pliku z projektu (tak, aby program przestał się kompilować) i przywrócenie ostatniej działającej wersji z GitHuba.

2. Analiza problemu

Zwykła tablica w C++ ma stały rozmiar i ciężko dodawać do niej nowe elementy w środku lub na początku. Lista dwukierunkowa rozwiązuje ten problem, ponieważ składa się z osobnych węzłów łączonych za pomocą wskaźników, a jej rozmiar może się dynamicznie zmieniać w trakcie działania programu.

2.1. Jak działa lista dwukierunkowa na stercie

Każdy element (węzeł) listy przechowuje trzy rzeczy:

- wartość (w naszym przypadku liczbę całkowitą `int`),
- wskaźnik `next` pokazujący na następny element listy,
- wskaźnik `prev` pokazujący na poprzedni element listy.

Cała lista pamięta wskaźnik na swój pierwszy element (`head`) oraz ostatni (`tail`). Dzięki temu można łatwo przeglądać ją w obie strony – od początku do końca oraz od końca do początku.

Ponieważ lista działa na stercie, każdy nowy węzeł jest tworzony dynamicznie. Bardzo ważne jest tutaj pilnowanie pamięci – przy usuwaniu elementu lub czyszczeniu całej listy trzeba zwolnić pamięć operatorem `delete`, żeby nie dopuścić do wycieków pamięci.

2.2. Wykorzystane wzorce projektowe

Zgodnie z instrukcją w programie zastosowano dwa wzorce projektowe:

- **Factory (Fabryka):** zamiast wpisywać `new` bezpośrednio w metodach listy, tworzeniem nowych węzłów i samej listy zajmuje się osobna klasa `ListFactory`. Dzięki temu kod jest bardziej uporządkowany.

- **Iterator:** osobna klasa, która przechowuje wskaźnik na aktualnie wybrany element listy. Pozwala ona na wygodne przechodzenie po liście krok po kroku oraz wyświetlanie następnego i poprzedniego elementu bez ręcznego operowania na wskaźnikach w funkcji `main`.

2.3. Podsumowanie operacji na liście

W tabeli 2.1 krótko zestawiono najważniejsze operacje wykonywane na liście dwukierunkowej oraz sposób ich działania.

Tab. 2.1. Podstawowe operacje na liście dwukierunkowej

Operacja	**Opis działania w programie**
Dodawanie na początek / koniec	Tworzy nowy węzeł i przepina wskaźniki `head` lub `tail`. Działa bardzo szybko, bez przeglądania całej listy.
Dodawanie / usuwanie pod indeksem	Wymaga przejścia pętlą od początku listy do wybranego miejsca i odpowiedniego przepięcia wskaźników sąsiadów.
Wyświetlanie (przód / tył)	Przechodzi w pętli od `head` (przez `next`) lub od `tail` (przez `prev`) i wypisuje wartości na ekran.
Czyszczenie listy	Usuwa po kolei wszystkie węzły z pamięci za pomocą `delete`, aż lista będzie pusta.

3. Projektowanie

3.1. Wykorzystane narzędzia i biblioteki

Do zrealizowania projektu wykorzystano następujące narzędzia oraz technologie:

- **Język programowania:** C++ (standard C++11/C++17), który pozwala na programowanie obiektowe oraz ręczne zarządzanie pamięcią dynamiczną na stercie za pomocą operatorów `new` i `delete`.
- **Środowisko programistyczne (IDE):** Visual Studio Code działające w środowisku Linux, wyposażone we wtyczkę *C/C++ Extension Pack* oraz wbudowaną obsługę systemu Git.
- **Kompilator i debugger:** kompilator `g++` (z pakietu GCC) oraz debugger `gdb` pozwalający na śledzenie wykonywania programu krok po kroku.
- **Biblioteki dodatkowe:** w projekcie wykorzystano standardową bibliotekę wejścia/wyjścia `<iostream>`, która odpowiada za wypisywanie zawartości listy oraz komunikatów testowych w konsoli za pomocą strumienia `cout`. Cała struktura listy została napisana od podstaw, bez użycia gotowych kontenerów z biblioteki STL.
- **System kontroli wersji i dokumentacja:** system Git połączony ze zdalnym repozytorium w serwisie GitHub oraz program Doxygen (wraz z pakietem LaTeX) do automatycznego wygenerowania dokumentacji z komentarzy w kodzie.

3.2. Ustawienia kompilatora i budowanie projektu

Ze względu na wymóg podziału programu na osobne pliki dla każdej klasy, projekt składa się z wielu plików źródłowych (`.cpp`) oraz nagłówkowych (`.h`). Standardowa kompilacja pojedynczego pliku `main.cpp` kończy się błędem linkera, dlatego skonfigurowano kompilator `g++` w pliku `tasks.json` tak, aby kompilował i łączył wszystkie pliki jednocześnie.

Podczas kompilacji wykorzystano następujące polecenie i flagi:

```
g++ -g *.cpp -o program
```

Gdzie poszczególne opcje oznaczają:

- `-g` – dołącza informacje debugowania wymagane przez program `gdb`,
- `*.cpp` – wskazuje kompilatorowi wszystkie pliki źródłowe w katalogu projektu (`main.cpp`, `Node.cpp`, `DoublyLinkedList.cpp`, `ListFactory.cpp`, `ListIterator.cpp`),
- `-o program` – określa nazwę wynikowego pliku wykonywalnego.

W plikach nagłówkowych zastosowano dyrektywy preprocesora (`#ifndef`, `#define`, `#endif`), które zabezpieczają przed wielokrotnym dołączaniem tych samych klas podczas kompilacji.

3.3. Diagram klas i schemat działania algorytmu

Program został podzielony na cztery główne klasy współpracujące ze sobą. Na rysunku 3.1 przedstawiono schemat relacji między klasami (wzorzec Factory tworzy obiekty listy i węzłów, klasa listy zarządza węzłami, a iterator pozwala na poruszanie się po nich).


Działanie algorytmu listy dwukierunkowej opiera się na odpowiednim przepinaniu wskaźników `next` i `prev` pomiędzy węzłami na stercie. Schemat połączeń dla przykładowej listy trzyelementowej pokazano na rysunku **??**.

3.4. Sposób używania narzędzi Git, GitHub oraz Doxygen

Obsługa systemu Git i platformy GitHub

System Git służy do zapisywania historii zmian w kodzie. Praca z narzędziem polega na zatwierdzaniu kolejnych etapów programu za pomocą commitów oraz wysyłaniu ich na serwer GitHub. Podstawowy sposób używania programu w terminalu obejmuje następujące kroki:

- `git init` oraz `git remote add origin <adres>` – utworzenie repozytorium i połączenie go z kontem na GitHubie,
- `git add .` oraz `git commit -m "opis"` – dodanie zmodyfikowanych plików do poczekalni i zapisanie zmian w lokalnej historii,
- `git push` oraz `git pull` – wysłanie commitów na serwer GitHub oraz pobranie aktualnej wersji kodu z serwera (np. po zmianach w innej lokalizacji na dysku),
- `git checkout <id_commita>` oraz `git reset --hard` – cofanie się do wcześniejszych wersji programu, usuwanie błędnego commita lub przywracanie usuniętych plików, aby projekt ponownie się kompilował.



Rys. 3.1. Diagram klas w projekcie listy dwukierunkowej

Obsługa generatora dokumentacji Doxygen

Program Doxygen automatycznie tworzy dokumentację na podstawie specjalnych komentarzy umieszczonych w plikach nagłówkowych (rozpoczynających się od `/**` i zawierających znaczniki takie jak `@brief` czy `@param`). Sposób użycia narzędzia składa się z trzech kroków:

1. Wygenerowanie pliku konfiguracyjnego poleceniem `doxygen -g`, gdzie w opcjach ustawia się nazwę projektu oraz włącza generowanie formatu LaTeX (`GENERATE_LATEX = YES`).

2. Uruchomienie programu poleceniem `doxygen Doxyfile`, co powoduje przeskanowanie plików `.h` oraz `.cpp` i utworzenie folderu `latex`.

3. Skompilowanie wygenerowanych plików w folderze `latex` za pomocą polecenia `make`, w wyniku czego powstaje gotowy plik wynikowy `refman.pdf` z pełną dokumentacją klas i metod.

4. Implementacja

5. Wnioski

Spis rysunków

3.1. Diagram klas w projekcie listy dwukierunkowej 8

Spis tabel

2.1. Podstawowe operacje na liście dwukierunkowej 5

Spis listingów