

1 Matrice RACI

La RACI attribue, pour chaque activité, un rôle à chaque pôle : **R** responsable (produit le livrable), **A** approbateur (garant, valide), **C** consulté, **I** informé.

1.1 Règle appliquée

LA VRAIE RÈGLE RACI

Le seul impératif du standard est : **exactement un A (garant) par activité** et **au moins un R**. Les C et I sont en nombre libre. Un même pôle peut être A et R (noté A/R). Nous présentons deux lectures : une version standard (A distribué par pôle) et une version au format demandé en suivi (un R, un A, un C par activité).

Légende : **A** garant · **R** responsable · **C** consulté · **I** informé.

1.2 Version standard (A distribué)

Chaque pôle est garant de son propre livrable ; le Product Owner reste garant du cadrage et de la gouvernance (RGPD, qualité).

Activité	Pilotage (PO)	Fullstack	IoT	Design/ Mobile	IA/Data	Cloud/ Ops
Cadrage & spécifications	A/R	C	C	C	C	C
API & ingestion données	C	A/R	C	I	C	C
Collier & firmware	C	C	A/R	I	C	I
Application mobile	C	R	I	A/R	C	I
Moteur IA / Care Engine	C	C	I	C	A/R	I
Portail vétérinaire	C	A/R	I	C	C	I
Infra / CI-CD / monitoring	I	C	I	I	I	A/R
RGPD & sécurité données	A	R	C	I	C	C
Tests & qualité	A	R	R	R	R	R

1.3 Version format suiveur (1 R / 1 A / 1 C)

Exactement un R, un A et un C par activité, le reste en I. Plus stricte que le standard, mais toujours valide (un A unique, au moins un R). Le Product Owner est l'approbateur unique.

Activité	Pilotage (PO)	Fullstack	IoT	Design/ Mobile	IA/Data	Cloud/ Ops
Cadrage & spécifications	A	R	I	I	C	I
API & ingestion données	A	R	I	I	I	C
Collier & firmware	A	C	R	I	I	I
Application mobile	A	C	I	R	I	I
Moteur IA / Care Engine	A	C	I	I	R	I
Portail vétérinaire	A	R	I	I	C	I
Infra / CI-CD / monitoring	A	C	I	I	I	R
RGPD & sécurité données	A	R	I	I	I	C
Tests & qualité	A	R	I	I	C	I

Le C unique n'est pas arbitraire : c'est le pôle dont le livrable **dépend le plus directement**, son interface principale. Par exemple, le collier consulte le **Fullstack** (protocole de transmission vers le backend), et le portail vétérinaire consulte l'**IA/Data** (résumés et alertes affichés). Le cadrage initial, transverse par nature, consulte en réalité tous les pôles (voir version standard) ; la version stricte n'en retient qu'un par convention de format.

1.4 Contrôle de cohérence

Les deux matrices respectent des invariants vérifiables, garants de leur validité :

- **Un A par activité** : chaque activité a exactement un garant → aucune décision sans responsable de validation.
- **Au moins un R par activité** : chaque livrable a un pôle qui le produit → aucun angle mort.
- **Chaque pôle est R (ou A/R) au moins une fois** : aucun pôle sans responsabilité propre (Fullstack : API et portail ; IoT : collier ; Design/Mobile : app ; IA/Data : Care Engine ; Cloud/Ops : infra ; PO : cadrage).
- **Gouvernance centralisée** : le PO reste garant (A) du cadrage, de la conformité RGPD et de la qualité, cohérent avec son rôle transverse dans l'OBS.

Les 6 colonnes recoupent l'OBS : Pilotage (PO), Fullstack (backend & portail), IoT (collier), Design/Mobile (app), IA/Data (Care Engine), Cloud/Ops (infra).