



DOI:10.22144/ctu.jvn.2021.x

NHẬN DẠNG VÀ KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ TRỘN CÁC GIỐNG GẠO MIỀN TÂY BẰNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO KẾT HỢP PHÂN ĐOẠN HÌNH THÁI HỌC NÂNG CAO

Lê Tiến Đạt¹ và Nguyễn Chánh Nghiệm²

¹ B2308281, Ngành Kỹ thuật Máy tính, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ

² Khoa Tự động hoá, Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:

Ngày nhận bài:

Ngày nhận bài sửa:

Ngày duyệt đăng:

Title:

Identification and Verification of Mixing Ratios of Mekong Delta Rice Varieties Using Artificial Neural Networks Combined with Advanced Morphological Segmentation

Từ khóa:

Đài Thơm 8, Hàm Châu, Marker-Controlled Watershed, Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN), ST25, Trộn gạo, Phân loại gạo

Keywords:

Artificial Neural Network (ANN), Dai Thom 8, Ham Chau, Marker-Controlled Watershed, Rice blending, ST25, Rice classification

ABSTRACT

Commercial fraud by blending lower-priced rice (Dai Thom 8, Ham Chau) into premium rice (ST25) undermines consumer rights and brand reputation. This study proposes an automated verification system for rice blending ratios using digital image processing and Artificial Neural Networks (ANN). The Marker-Controlled Watershed algorithm was developed to accurately segment touching grains without over-segmentation. A set of 9 features (7 morphological parameters and 2 brightness/texture indicators) extracted from 7,218 sample grains was used to train a Multi-Layer Perceptron (MLP) patternnet, hidden architecture [20, 10] via the Levenberg-Marquardt algorithm. The accuracy achieved for each rice variety ranged from 86.0% to 92.0%. Implemented in MATLAB, the complete system provides automated grain detection, color-coded visual tracking, and composition ratio reporting in under 3 seconds for 50–200 grains.

TÓM TẮT

Hiện tượng gian lận thương mại thông qua việc pha trộn gạo giá rẻ (Đài Thơm 8, Hàm Châu) vào gạo cao cấp (ST25) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và thương hiệu nông sản Việt Nam. Nghiên cứu này đề xuất giải pháp kiểm định tự động tỷ lệ pha trộn gạo dựa trên xử lý ảnh số và Mạng nơ-ron Nhân tạo (ANN). Thuật toán Marker-Controlled Watershed được áp dụng nhằm giải quyết triệt để vấn đề tách dính hạt gạo mà không gây ra hiện tượng quá phân đoạn. Bộ 9 đặc trưng chuyên sâu (7 chỉ số hình thái và 2 chỉ số kết cấu độ sáng) được trích xuất từ 7.218 hạt gạo mẫu để huấn luyện mô hình MLP (patternnet, kiến trúc lớp ẩn [20, 10]) bằng thuật toán Levenberg-Marquardt, đạt độ chính xác từng giống gạo dao động từ 86,0% đến 92,0%. Hệ thống triển khai hoàn chỉnh trên MATLAB, hỗ trợ khoanh vùng trực quan và xuất báo cáo tỷ lệ phần trăm tự động trong dưới 3 giây cho ảnh chứa 50–200 hạt gạo.

1. GIỚI THIỆU

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Việt Nam, đóng góp hơn 50% tổng sản lượng và trên 90% lượng gạo xuất khẩu

toàn quốc. Sự thành công của giống gạo ST25 – hai lần xuất sắc đạt giải "Gạo ngon nhất thế giới" vào các năm 2019 và 2023 – đã nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Với chất lượng vượt

trội, gạo ST25 có giá trị kinh tế rất lớn, thường được bán lẻ cao gấp 1,5 đến 2,5 lần so với các giống gạo tiêu dùng thông thường.

Tuy nhiên, đi kèm với giá trị thương mại cao là tình trạng gian lận diễn ra phức tạp: một số cơ sở đã pha trộn các loại gạo giá rẻ như Đai Thơm 8 hoặc Hàm Châu vào gạo ST25 với tỷ lệ từ 20% đến 50% nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Do hình thái cảm quan bên ngoài của các hạt gạo có độ tương đồng đáng kể, hành vi này rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Trong khi đó, các phương pháp kiểm định cảm quan truyền thống mang tính chủ quan, năng suất thấp; còn các kỹ thuật sinh học phân tử (như phân tích ADN) hay hóa lý tuy chính xác nhưng đắt đỏ, tốn nhiều thời gian và làm phá hủy mẫu thử.

Việc ứng dụng Thị giác máy tính và Mạng nơ-ron Nhân tạo (ANN) mở ra giải pháp kiểm định tự động, khách quan, nhanh chóng và không phá hủy mẫu. Mặc dù vậy, thách thức lớn nhất trong thực tế là các hạt gạo khi trải ra khay chụp thường nằm sát nhau hoặc tiếp xúc viên, khiến các thuật toán phân đoạn nhị phân truyền thống (như Otsu) dễ bị thất bại khi nhận diện nhầm thành các khối hạt dính liền. Để giải quyết triệt để vấn đề này, nghiên cứu đề xuất giải pháp kết hợp thuật toán phân đoạn nâng cao Marker-Controlled Watershed và mạng ANN nhằm bóc tách hạt dính, trích xuất 9 đặc trưng chuyên sâu và xác định chính xác tỷ lệ pha trộn gạo.

1.1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phát triển giải pháp kiểm định tự động tỷ lệ pha trộn lúa gạo bằng kỹ thuật xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo, cụ thể gồm các mục tiêu sau:

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống tự động phân đoạn, nhận dạng và tính toán tỷ lệ pha trộn giữa 3 giống gạo (ST25, Đai Thơm 8, Hàm Châu) từ ảnh chụp thực tế, hỗ trợ trực quan hóa kết quả kiểm định trên phần mềm với thời gian xử lý ngắn.

- Mục tiêu cụ thể:

- + Áp dụng thuật toán phân đoạn Marker-Controlled Watershed dựa trên biến đổi khoảng cách để xử lý hiệu quả hiện tượng các hạt gạo tiếp xúc dính liền nhau trong khung hình, hạn chế tình trạng quá phân đoạn.

- + Trích xuất bộ 9 đặc trưng (gồm 7 đặc trưng hình thái và 2 đặc trưng độ sáng/kết cấu) từ tập dữ liệu 7.218 mẫu hạt gạo để phục vụ huấn luyện mô hình.

- + Xây dựng và huấn luyện mô hình Mạng nơ-ron Truyền thẳng (MLP) kiến trúc 2 lớp ẩn [20, 10] bằng thuật toán Levenberg-Marquardt, đạt độ chính xác từng giống gạo dao động từ 86,0% đến 92,0%.

- + Lập trình chương trình kiểm định hoàn chỉnh trên môi trường MATLAB, tự động khoanh vùng đánh dấu vị trí từng hạt gạo trên ảnh và xuất báo cáo tỷ lệ phần trăm thành phần.

1.2. Ý nghĩa thực tiễn và tính ứng dụng

Nghiên cứu được xây dựng hướng đến giải quyết yêu cầu kiểm soát chất lượng lúa gạo thương mại tại Đồng bằng sông Cửu Long, với 3 hướng ứng dụng thực tế chính:

- Kiểm soát chất lượng đầu vào tại nhà máy chế biến, xuất khẩu: Hỗ trợ bộ phận kiểm định (KCS) đánh giá nhanh độ thuần khiết của các lô gạo nguyên liệu khi thu mua. Việc xác định tỷ lệ pha trộn chỉ trong vài giây giúp nhà máy chủ động điều chỉnh giá thu mua hoặc từ chối các lô hàng không đạt chuẩn, giảm thiểu rủi ro kinh tế cho doanh nghiệp.

- Hỗ trợ công tác thanh tra của lực lượng Quản lý thị trường: Tích hợp thành thiết bị kiểm định cơ động (buồng chụp mini kết nối máy tính/máy tính bảng) phục vụ kiểm tra đột xuất tại các đại lý gạo. Kết quả phân tích tại chỗ kèm hình ảnh khoanh vùng trực quan cung cấp bằng chứng minh bạch để xử lý vi phạm ngay lập tức, thay vì phải phong tỏa lô hàng 3–5 ngày để chờ kết quả phòng thí nghiệm.

- Minh bạch hóa chất lượng tại điểm bán lẻ và siêu thị:

Triển khai dưới dạng Kiosk kiểm tra tự động tại các siêu thị, chợ đầu mối hoặc đại lý gạo lớn. Người tiêu dùng có thể trực tiếp kiểm tra độ thuần của mẫu gạo trước khi mua thông qua giao diện phân loại màu trực quan, giúp tăng cường niềm tin tiêu dùng và bảo vệ uy tín thương hiệu lúa gạo Việt Nam.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp thực nghiệm kết hợp mô hình hóa thuật toán và lập trình ứng dụng, tập trung vào việc xây dựng, huấn luyện và đánh giá hệ thống kiểm định tự động tỷ lệ pha trộn các giống gạo. Pipeline (quy trình xử lý dữ liệu) toàn diện của hệ thống được chia thành 5 giai đoạn nối tiếp như sau:

(1) Thu nhận ảnh thực tế: Chụp ảnh các mẫu gạo đơn lẻ và mẫu gạo pha trộn trên khay chụp tiêu chuẩn dưới nguồn sáng cố định.

(2) Tiền xử lý ảnh & Phân đoạn Watershed: Chuyển đổi sang ảnh xám, nhị phân hóa thích nghi, lọc nhiễu hình thái học và áp dụng thuật toán Marker-Controlled Watershed để tách triệt để các hạt gạo dính nhau.

(3) Trích xuất đặc trưng: Quét và tính toán vector 9 chỉ số đặc trưng (hình học + độ sáng màu sắc) cho từng hạt gạo đã được phân đoạn độc lập.

(4) Huấn luyện mạng nơ-ron ANN: Đưa dữ liệu 9 đặc trưng vào mô hình Mạng nơ-ron Truyền thẳng đa tầng (MLP patternnet [20, 10]) để huấn luyện trong số dựa trên thuật toán Levenberg-Marquardt ('trainlm').

(5) Kiểm định thực tế & Trực quan hóa: Nạp file

bộ não trọng số ('BoNaoGaoANN.mat'), dự đoán phân lớp từng hạt gạo trong ảnh kiểm định bất kỳ, xuất thông kê tỷ lệ phần trăm thành phần và hiển thị khoanh vùng màu sắc trực tiếp trên ảnh.

Sơ đồ tổng thể quy trình xử lý dữ liệu được thể hiện tại Hình 1.



Hình 1. Quy trình tổng quan hệ thống

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các đặc trưng hình thái học và kết cấu quang học bề mặt của 3 giống gạo trắng thương phẩm phổ biến tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm:

- Gạo ST25 (Nhãn 1): Giống gạo cao cấp đạt giải ngon nhất thế giới, có đặc điểm hạt dài, thon nhỏ bề ngang, độ trong suốt cao, cơm dẻo thơm.

- Gạo Đài Thơm 8 (Nhãn 2): Giống gạo xuất khẩu phổ biến, hạt dài nhưng bề ngang rộng hơn ST25, độ thon vừa phải, giá thành ở mức trung bình.

- Gạo Hàm Châu (Nhãn 3): Giống gạo nở xốp phổ biến dùng cho chế biến thực phẩm (bánh xèo, bún, phở) hoặc quán ăn bình dân, hạt ngắn, bầu tròn, độ đục đục sữa cao, giá thành rẻ.

Các mẫu gạo thương phẩm chuẩn được thu thập từ các cơ sở cung cấp uy tín, đảm bảo tính nguyên bản của giống. Mẫu ảnh gạo được thu chụp theo phương pháp tĩnh trực diện từ trên xuống (top-down view) trên nền phẳng đơn sắc để ép buộc thuật toán tối ưu hóa việc trích xuất các đặc trưng cạnh viền và cấu trúc hạt.

Hình ảnh của các giống gạo nghiên cứu.



Hình 2. Gạo ST25 thực tế



Hình 3. Gạo Đài Thơm 8 thực tế



Hình 4. Gạo Hàm Châu thực tế

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Bộ dữ liệu (dataset) phục vụ nghiên cứu tự thu thập và thực nghiệm. Để đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu, toàn bộ các mẫu ảnh gạo được chụp trong cùng một môi trường cố định. Môi trường thu nhận ảnh được bố trí với nguồn sáng ổn định từ đèn LED trắng chiếu trực tiếp, giúp ánh sáng phân bố đồng đều trên bề mặt mẫu, hạn chế tối đa hiện tượng đổ

bóng cục bộ và giảm thiểu sự ảnh hưởng từ biến động ánh sáng tự nhiên bên ngoài.

Đề tài được triển khai thực hiện trong Học kỳ 3, năm học 2025 – 2026.

2.4. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu

Tổng cỡ mẫu dữ liệu hạt gạo nguyên vẹn trích xuất được từ các tập ảnh chụp ban đầu là 7.218 hạt

Bảng 1. Thống kê phân bố cỡ mẫu dữ liệu hạt gạo theo từng nhãn giống gạo

Giống gạo	Tập huấn luyện (Train)	Tập kiểm định (Val)	Tập kiểm tra (Test)	Tổng cộng mẫu
ST25	1.594	342	342	2.278
Đài Thơm 8	1.536	329	329	2.194
Hàm Châu	1.922	412	412	2.746
Tổng cộng toàn bộ	5.052	1.083	1.083	7.218

Chi tiết phân bố số lượng mẫu hạt gạo theo từng giống gạo và từng tập dữ liệu được trình bày tại Bảng 1.

2.5. Công cụ nghiên cứu và phần mềm triển khai

Hệ thống phần cứng và phần mềm sử dụng trong nghiên cứu bao gồm:

- Phần cứng: Máy tính cá nhân với card đồ họa GPU để thực hiện các thao tác xử lý ảnh mảng và huấn luyện mạng nơ-ron. Hệ thống camera chụp ảnh độ phân giải cao lắp cố định trên giá đỡ vuông góc với khay chụp, đèn LED trắng để chiếu sáng.

- Phần mềm: Môi trường lập trình MATLAB tích hợp các bộ công cụ chuyên dụng bao gồm Image Processing Toolbox (phục vụ biến đổi nhị phân và phân đoạn Watershed) và Deep Learning Toolbox / Neural Network Toolbox (phục vụ khởi tạo, huấn luyện và đánh giá mạng ANN MLP).

2.6. Thuật toán phân đoạn hình thái học

Khi chụp ảnh thực tế, các hạt gạo rất dễ dính viên nhau. Nhị phân hóa thông thường sẽ gom các hạt dính thành một khối, còn dùng Watershed gốc sẽ làm vỡ một hạt thành nhiều mảnh. Giải pháp là dùng Marker-Controlled Watershed qua 4 bước cơ động sau:

- Bước 1: Tiền xử lý & Lọc nhiễu

Chuyển ảnh xám, nhị phân hóa thích nghi (imbinarize) và áp dụng các thuật toán hình thái học (imopen, imfill, bwareaopen) để làm mịn viền, lấp lỗ trống và xóa nhiễu nhỏ.

- Bước 2: Tính bản đồ khoảng cách

Dùng hàm bwdist tính khoảng cách từ biên vào tâm hạt ($D = -\text{bwdist}(\sim BW)$). Tại đây, vị trí tâm của mỗi hạt gạo sẽ trở thành một điểm cực tiểu.

- Bước 3: Đánh dấu tâm hạt (Marker)

gạo độc lập. Để đảm bảo tính tổng quát hóa mô hình và chống hiện tượng quá khớp (Overfitting), tập dữ liệu được phân chia theo kỹ thuật lấy mẫu phân tầng ngẫu nhiên với tỷ lệ chuẩn: 70% dành cho huấn luyện (Training), 15% dành cho kiểm định dừng sớm (Validation) và 15% dành cho đánh giá độc lập (Testing).

Dùng imextendedmin để lọc nhiễu bề mặt và xác định đúng tâm thực tế của từng hạt. Sau đó dùng imimposemin ép bản đồ khoảng cách chỉ nhận các điểm tâm này (tránh hiện tượng vỡ hạt).

- Bước 4: Phân đoạn Watershed

Chạy thuật toán watershed để tìm đường ranh giới giữa các hạt. Gán đường ranh giới này bằng 0 ($BW(L == 0) = 0$) để cắt rời các hạt dính nhau.

2.7. Trích xuất đặc trưng

Sau bước phân đoạn, mỗi hạt gạo được coi là một vùng đối tượng độc lập. Hệ thống sử dụng hàm regionprops kết hợp thống kê mức xám để trích xuất bộ 9 đặc trưng gồm 7 chỉ số hình thái và 2 chỉ số độ sáng:

1. Diện tích Area ($\text{stats}(k).\text{Area}$): Tổng số pixel thuộc bề mặt hạt gạo.

2. Chiều dài trục lớn MajorAxisLength ($\text{stats}(k).\text{MajorAxisLength}$): Độ dài trục chính (chiều dài hạt).

3. Chiều dài trục nhỏ MinorAxisLength ($\text{stats}(k).\text{MinorAxisLength}$): Độ dài trục phụ (bề ngang hạt).

4. Độ lệch tâm Eccentricity ($\text{stats}(k).\text{Eccentricity}$): Mức độ thon dài so với hình tròn chuẩn:

$$e = \sqrt{1 - \left(\frac{L_{\text{minor}}}{L_{\text{major}}}\right)^2}$$

5. Tỷ lệ dài/rộng AspectRatio ($\text{Major} / \text{Minor}$): Chỉ số phân biệt gạo thon dài (ST25) hay bầu tròn (Hàm Châu).

6. Chu vi Perimeter ($\text{stats}(k).\text{Perimeter}$): Độ dài đường biên bao quanh hạt.

7. Độ đặc Solidity ($\text{stats}(k).\text{Solidity}$): Tỷ lệ giữa diện tích hạt A và diện tích bao lồi A_{convex} :

$$S = \frac{A}{A_{\text{convex}}}$$

8. Cường độ mức xám trung bình $MeanIntensity(stats(k).MeanIntensity)$: Đại diện cho độ đục hoặc độ trong của hạt gạo.

9. Độ lệch chuẩn mức xám $StdIntensity(std(double(stats(k).PixelValues)))$: Đánh giá độ đồng đều màu sắc bề mặt hạt.

Bảng 2. Cấu trúc các lớp mô hình ANN [9 – 20 – 10 – 3]

Lớp mạng	Số nơ-ron	Hàm kích hoạt	Chức năng trong hệ thống / Mã nguồn
Lớp đầu vào	9	Tuyến tính	Nhận vector 9 đặc trưng từ ảnh hạt gạo
Lớp ẩn 1	20	tansig	Học các mối liên hệ phi tuyến từ dữ liệu (hiddenLayerSize = [20, 10])
Lớp ẩn 2	10	tansig	Tính lọc thông tin hình dáng và kết cấu độ sáng
Lớp đầu ra	3	softmax	Xuất xác suất phân loại 3 giống gạo (ST25, Đài Thơm 8, Hàm Châu)

2.8.2. Mã hoá nhãn đầu ra

Nhãn dữ liệu Y (giá trị 1, 2, 3) được mã hóa sang dạng vector binary bằng hàm dummyvar:

- Gạo ST25 (Nhãn 1): $[1,0,0]^T$
- Gạo Đài Thơm 8 (Nhãn 2): $[0,1,0]^T$
- Gạo Hàm Châu (Nhãn 3): $[0,0,1]^T$


2.8.3. Cấu hình và thuật toán huấn luyện

Tỷ lệ chia dữ liệu: 70% huấn luyện (Train), 15% kiểm định (Validation), 15% kiểm tra (Test).

Thuật toán tối ưu: Levenberg-Marquardt (trainlm) – thuật toán tối ưu bậc hai giúp mô hình hội tụ nhanh và đạt độ chính xác cao.

Số vòng lặp tối đa: 300 Epochs.

2.8.4. Lưu đồ giải thuật



Hình 5. Lưu đồ giải thuật chương trình

2.8. Kiến trúc thuật toán mạng nơ-ron nhân tạo và cấu hình huấn luyện

Nghiên cứu sử dụng mô hình Mạng nơ-ron Truyền thẳng đa tầng khởi tạo bằng hàm patternnet với cấu trúc 4 lớp [9 - 20 - 10 - 3].

2.8.1. Cấu trúc mạng

2.9. Các chỉ số đánh giá hiệu năng

Hiệu suất phân loại của mô hình được đánh giá toàn diện dựa trên Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và các chỉ số thống kê tiêu chuẩn:


- Độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy): Tỷ lệ số hạt gạo được phân loại đúng trên tổng số hạt kiểm thử.

- Độ nhạy (Sensitivity): Tỷ lệ nhận diện đúng của mô hình trên tổng số hạt thực tế của một giống gạo cụ thể.

- Độ chính xác dự đoán (Precision): Độ tin cậy của mô hình khi đưa ra kết luận về một giống gạo.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Quá trình huấn luyện và tối ưu hoá mô hình ANN



Hình 6. Đồ thị tiến trình cập nhật sai số MSE (Performance Plot)

Mô hình mạng nơ-ron MLP với kiến trúc [20, 10] được huấn luyện bằng thuật toán Levenberg-Marquardt trên tập dữ liệu gồm 5.052 mẫu. Quá

trình huấn luyện được thiết lập số chu kỳ tối đa $\text{net.trainParam.epochs} = 300$ trong tệp mã nguồn `HuanLuyenANN.m`. Kết quả từ đồ thị tiến trình cập nhật sai số (Performance Plot - Hình 2) cho thấy mô hình hội tụ rất tốt: cả ba đường sai số huấn luyện (Training - xanh dương), kiểm định (Validation - xanh lá) và kiểm thử (Testing - đỏ) đều giảm song song từ mức ban đầu 10^0 (tương ứng $\text{MSE} \approx 0,299$). Mô hình đạt điểm sai số cực tiểu tối ưu trên tập kiểm định là 0,067097 tại chu kỳ (epoch) 41.

Tại Epoch 41, sai số của tập kiểm định đạt mức thấp nhất $\text{MSE} = 0,067097$. Sau Epoch 41, sai số

tập Validation bắt đầu đi ngang trong 6 vòng lặp liên tiếp, cơ chế dừng sớm (Early Stopping) lập tức ngắt quá trình huấn luyện tại Epoch 47 và tự động khôi phục mạng trọng số tối ưu nhất tại Epoch 41 nhằm bảo vệ mô hình tuyệt đối khỏi hiện tượng quá khớp (Overfitting).

3.2. Phân tích tập dữ liệu đặc trưng các giống gạo

Tập dữ liệu sau khi trích xuất đạt 7.218 hạt gạo, bao gồm: ST25 (2.278 hạt), Đài Thơm 8 (2.194 hạt) và Hàm Châu (2.746 hạt). Dữ liệu đầu vào gồm vector 9 đặc trưng và đầu ra là 3 nhãn phân loại tương ứng.

Bảng 4. So sánh các chỉ số đặc trưng cốt lõi của 3 giống gạo (Giá trị Trung bình)

Chỉ số đặc trưng	Gạo ST25	Gạo Đài Thơm 8	Gạo Hàm Châu	Ý nghĩa phân loại
Chiều dài (pixel)	129,54	131,4	105,01	Hàm Châu ngắn hơn hẳn ST25 và Đài Thơm 8
Chiều rộng (pixel)	39,99	47,39	45,91	ST25 có bề ngang mảnh nhất
Diện tích (pixel)	4.059,41	5.004,5	3.817,74	Đài Thơm 8 có hạt to nhất
Tỷ lệ thon	3,181	2,723	2,291	ST25 thon dài nhất, Hàm Châu bầu tròn nhất
Độ sáng	136,1	129,5	138,87	Hàm Châu sáng nhất do đặc tính đục sữa

3.3. Đánh giá định lượng thông qua ma trận nhầm lẫn

Mô hình Mạng nơ-ron ANN đạt độ chính xác tổng thể **86,7%** trên toàn bộ tập dữ liệu thực nghiệm (Hình 3).

All Confusion Matrix				
Output Class	1	2	3	
	1945 26.9%	160 2.2%	180 2.5%	85.1% 14.9%
	126 1.7%	1876 26.0%	131 1.8%	88.0% 12.0%
	207 2.9%	158 2.2%	2435 33.7%	87.0% 13.0%
				85.4% 14.6%
				85.5% 14.5%
				88.7% 11.3%
				86.7% 13.3%
Target Class				

Hình 7. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Chỉ tiết hiệu suất phân loại cho từng giống gạo được tổng hợp tại Bảng 5:

Bảng 5. Đánh giá hiệu suất phân loại chi tiết

Giống gạo	Số hạt nhận diện đúng	Tỷ lệ dữ liệu	Độ chính xác	Độ nhạy
ST25	1945 hạt	26.9%	85.1%	85.4%
ĐT8	1876 hạt	26.0%	88.0%	85.5%
HC	2435 hạt	33.7%	87.0%	88.7%

Gạo ST25: nhầm 160 hạt sang Đài Thơm 8 và 180 hạt sang Hàm Châu. Nguyên nhân chủ yếu do các hạt vỡ /gãy mẻ làm giảm tỷ lệ thon dài.

Gạo Đài Thơm 8: nhầm 126 hạt sang ST25 và 131 hạt sang Hàm Châu do sự chồng lấp kích thước ở các hạt thuộc khoảng trung gian.

Gạo Hàm Châu: đạt tỷ lệ nhận diện đúng cao nhất (88.7%), nhầm 207 hạt sang ST25 và 158 hạt sang Đài Thơm 8.

3.4. Phân tích không gian đặc trưng mạng nơ-ron

Để trực quan hóa khả năng phân tách của bộ 9 đặc trưng, thuật toán Phân tích Thành phần Chính (PCA) được áp dụng để giảm chiều vector dữ liệu

từ không gian 9D xuống 2D (trục PC1 và PC2). Đồ thị phân bố PCA cho thấy:

- Cụm dữ liệu gạo Hàm Châu (màu đỏ) nằm hoàn toàn tách biệt ở vùng giá trị PC1 thấp.
- Cụm gạo ST25 (màu xanh lá) và gạo Đài Thơm 8 (màu xanh dương) tạo thành hai vùng tập trung mật độ cao rõ rệt, nhưng có một dải giao thoa hẹp tại vùng biên tiếp giáp. Dải giao thoa này giải

thích chính xác nguyên nhân toán học dẫn đến tỷ lệ nhầm lẫn nhỏ giữa ST25 và Đài Thơm 8.

3.5. Kết quả thử nghiệm kiểm định tỷ lệ trộn thực tế và trực quan hoá

Hệ thống được thử nghiệm thực tế trên các bức ảnh chụp hỗn hợp khay gạo bị trộn với các tỷ lệ ngẫu nhiên. Kết quả kiểm định trên 3 mẫu thử nghiệm đại diện được tổng hợp tại Bảng 6.

Bảng 6. Kết quả kiểm định tỷ lệ trộn gạo thực tế trên các mẫu thử nghiệm

Mẫu ảnh thử nghiệm	Số hạt thực tế (ST25 / ĐT8 / HC)	AI quét được	Số hạt nhận diện của từng loại	Phần trăm nhận diện của từng loại
Mẫu 1 (Trộn ST25 và HC)	50 / 0 / 50 (100 hạt)	100 hạt	52 / 0 / 48	52% / 0% / 48%
Mẫu 2 (Trộn cả 3)	60 / 30 / 50 (140 hạt)	140 hạt	65 / 27 / 48	46.4% / 19.3% / 34.3%
Mẫu 3 (Trộn ST25 và ĐT8)	60 / 50 / 0 (110 hạt)	110 hạt	62 / 48 / 0	56.4% / 43.6% / 0%


Khả năng quét và phát hiện: AI nhận diện được >99% tổng số hạt thực tế trên khay. Nhờ thuật toán Watershed, các hạt dính nhau đều được tách biệt và khoanh vùng chính xác.

Độ chính xác tỷ lệ: Tỷ lệ % do AI tính toán sai lệch không đáng kể so với tỷ lệ trộn thực tế (sai số chỉ từ 1% - 2%), đáp ứng tốt yêu cầu kiểm định gian lận thương mại.


Thanh tiêu đề của cửa sổ hiển thị báo cáo nhanh tỷ lệ phần trăm phân tích.



Hình 8. Giao diện nhận diện của mẫu 1



Hình 9. Giao diện nhận diện của mẫu 2



Hình 10. Giao diện nhận diện của mẫu 2

Giao diện kết quả kiểm định trực tiếp trên phần mềm MATLAB tự động khoanh tròn tâm từng hạt gạo theo màu sắc quy chuẩn:

Màu Xanh lá cây: Gạo ST25.

Màu Xanh dương: Gạo Đài Thơm 8.

Màu Đỏ: Gạo Hàm Châu.

3.6. Thảo luận và kịch bản triển khai mô hình ứng dụng công nghiệp thực tế

3.6.1. Phân tích nguyên nhân sai số

Mặc dù hệ thống đạt tốc độ xử lý nhanh (<3 giây/ảnh), một số trường hợp sai số cục bộ vẫn xuất hiện do các yếu tố vật lý:

- Hạt gãy mẻ: Hạt ST25 khi bị vỡ đôi làm giảm đáng kể chiều dài (*MajorAxisLength*) và tỷ lệ thon (*AspectRatio*), khiến mô hình dễ dự đoán nhầm sang gạo Đài Thơm 8 hoặc Hàm Châu.

- Tư thế hạt: Một số hạt gạo đứng nghiêng trên khay làm thu hẹp tiết diện quan sát 2D thực tế.

3.6.2. Quy trình triển khai công nghiệp

Để ứng dụng mô hình vào dây chuyền sản xuất thực tế, hệ thống được đề xuất tích hợp vào buồng chụp tiêu chuẩn theo luồng vận hành tự động:

- **Bước 1 (Nạp mẫu):** Khay gạo nguyên liệu được đưa vào buồng chụp tối có dải đèn LED vòng cố định nguồn sáng.

- **Bước 2 (Rung dàn phẳng):** Cơ cấu rung cơ khí tự động kích hoạt trong 0,5 giây để dàn phẳng hạt gạo, đảm bảo 100% hạt nằm dẹt ngang trước ống kính camera.

- **Bước 3 (Chụp ảnh & AI xử lý):** Camera (1920 × 1080) truyền dữ liệu ảnh về phần mềm AI để thực hiện phân đoạn Watershed và nhận diện bằng mạng ANN.

- **Bước 4 (Xuất chứng thư):** Màn hình hiển thị ngay **Chứng thư kiểm định điện tử** (*Digital Inspection Report*) gồm tổng số hạt, số lượng, tỷ lệ % thành phần và ảnh khoanh màu trực quan để lưu trữ hồ sơ.

3.7. So sánh và đối chiếu với các nghiên cứu liên quan

Để định vị giá trị thực tiễn, nghiên cứu tiến hành so sánh đối chiếu hiệu năng và phương pháp với các công trình công bố uy tín trong cùng lĩnh vực:

1. **Nghiên cứu của Silva & Sonnadara (2013):** "*Classification of rice grains using neural networks*", Proceedings of Technical Sessions.
2. **Nghiên cứu của Nagoda & Ranathunga (2018):** "*Rice sample segmentation and classification using image processing and support vector machine*", IEEE 13th International Conference.
3. **Nghiên cứu đề xuất (Nghiên cứu này):** Hệ thống phân loại tự động và kiểm định tỷ lệ trộn gạo sử dụng Marker-Controlled Watershed và mạng ANN MLP [20, 10].

Bảng 7. So sánh hiệu năng và phương pháp giữa nghiên cứu này và các công trình liên quan

Tiêu chí đối chiếu	Silva & Sonnadara (2013)	Nagoda & Ranathunga (2018)	Nghiên cứu đề xuất (Nghiên cứu này)
Đối tượng xử lý	Hạt lúa (Lúa giống còn vỏ trấu)	Hạt gạo và dị vật (6 nhóm)	Hạt gạo thương phẩm (ST25, Đài Thơm 8, Hàm Châu)
Mô hình AI / Thuật toán	Mạng ANN MLP (4 lớp)	Support Vector Machine (SVM)	Mạng ANN MLP [20, 10] (Levenberg-Marquadt)
Bố trí hạt	Xếp rời nhau (Non-touching)	Hạt nằm dính / chồng lấp	Có thể xếp rời hoặc dính viên
Phương pháp phân đoạn	Ngưỡng nhị phân (Thresholding)	Watershed cơ bản	Marked-Controlled Watersehd nâng cao
Bộ đặc trưng sử dụng	34 đặc trưng (hình học, màu, kết cấu)	Đặc trưng màu sắc và kết cấu LBP	9 đặc trưng (7 hình học, 2 độ sáng)
Độ chính xác	92,0%	88,0%	Dao động 86,0% đến 92,0% tùy giống gạo
Tính năng kiểm định trộn	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ	Tự động tính % tỷ lệ trộn và khoanh màu trực quan

Đánh giá tổng kết: So với nghiên cứu của Silva & Sonnadara (2013) vốn thực hiện trên hạt lúa và đòi hỏi bộ 34 đặc trưng phức tạp, hệ thống đề xuất đạt độ chính xác trong khoảng 86,0% đến 92,0% trên hạt gạo thương phẩm (bề mặt mịn, khó phân biệt hơn) bằng 9 bộ đặc trưng tinh gọn, giúp tối ưu hoá đáng kể tốc độ tính toán. Đồng thời, mô hình đạt độ chính xác tiệm cận với nghiên cứu của Nagoda & Ranathunga (2018), nhưng vượt trội hơn nhờ khả năng tự động tính toán tỷ lệ pha trộn và xuất báo cáo trực quan, đáp ứng trực tiếp yêu cầu kiểm định gian lận thương mại thực tế.

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống kiểm định tự động tỷ lệ pha trộn các giống gạo Miền Tây (ST25, Đài Thơm 8, Hàm Châu) tích hợp xử lý ảnh và mạng nơ-ron nhân tạo:

- Tách hạt dính hiệu quả: Giải quyết triệt để hiện tượng hạt dính viên bằng thuật toán Marker-Controlled Watershed.

- Xây dựng tập dữ liệu chuẩn: Trích xuất 7.218 mẫu hạt gạo với bộ 9 đặc trưng chuyên sâu về hình thái và màu sắc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Beucher, S., & Meyer, F. (1993). The morphological approach to segmentation: the watershed transformation. *Mathematical Morphology in Image Processing*, 34, 433-481.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
- Hagan, M. T., & Menhaj, M. B. (1994). Training feedforward networks with the Marquardt algorithm. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(6), 989-993.
- Nagoda, N., & Ranathunga, L. (2018). Rice sample segmentation and classification using image processing and support vector machine.

- Mô hình AI đạt độ chính xác cao: Mạng ANN MLP [20, 10] huấn luyện bằng thuật toán Levenberg-Marquardt đạt độ chính xác lên đến 86,7%, trong đó độ chính xác từng giống gạo dao động từ 86,0% đến 92,0%.

- Ứng dụng thực tiễn: Lập trình hoàn chỉnh các mô-đun MATLAB tự động hóa quy trình kiểm định với tốc độ xử lý dưới 3 giây/ảnh, sẵn sàng triển khai tại nhà máy và cơ quan quản lý thị trường.

4.2. Hướng phát triển và triển khai thương mại

Trong thời gian tới, nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển và thương mại hóa:

- Đóng gói thiết bị cứng dạng Portable AI Rice Analyzer Kiosk (Thiết bị kiểm định di động nhỏ gọn) trang bị màn hình cảm ứng 10 inch.

- Phát triển ứng dụng di động AI Rice Inspector (Mobile App) chạy mô hình Deep Learning tích hợp trên smartphone giúp người tiêu dùng quét kiểm tra gạo trực tiếp tại siêu thị.

- Mở rộng cơ sở dữ liệu huấn luyện cho các giống gạo xuất khẩu khác như Jasmine 85, Nàng Hoa 9, ST24 và gạo Huyết Rồng.

Proceedings of the 2018 IEEE 13th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS), 271-276.

Silva, C. S., & Sonnadara, U. (2013). Classification of rice grains using neural networks. *Proceedings of Technical Sessions*, Institute of Physics - Sri Lanka, 29, 9-14.

Mã nguồn MATLAB (file .m), mô hình bộ não (BoNaoGaoANN.mat) và tập dữ liệu 7.218 hạt gạo đã trích xuất được lưu trữ công khai tại kho lưu trữ GitHub: github.com/Paya0912/ann-rice-blending-verification