Cable schedule

Villa Complex 415V LV Network · REV —

Cable tag	From	To	Ref	Type	Cores × size	CPC (mm²)	Length (m)	Tray route	Ib (A)	Breaker In (A)	Iz (A)	Vd cable (%)	Vd total (%)	Status
C-INC-GF	MDB-1	SMDB-GF	1	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 300 mm²	150	35		327	500	525	0.46	0.46	PASS
C-INC-FF	MDB-1	SMDB-FF	6	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 95 mm²	50	55		135	200	266	0.75	0.75	PASS
C-INC-MCC	MDB-1	MCC-1	4	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 150 mm²	95	40		210	315	342	0.58	0.58	PASS
C-DB-EV	MDB-1	EV charging – parking	12	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 10 mm²	10	60		44	63	70	2.38	2.38	PASS
C-DB-PV	MDB-1	Solar PV inverter	10	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 25 mm²	16	30		70	100	120	0.76	0.76	PASS
C-GF-LTG	SMDB-GF	Lighting	11	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 16 mm²	16	30		63	80	91	1	1.47	PASS
C-GF-SKT	SMDB-GF	Sockets	14	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 4 mm²	4	35		27	40	41	1.91	2.37	PASS
C-GF-HVAC	SMDB-GF	HVAC	6	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 95 mm²	50	40		177	250	266	0.7	1.16	PASS
C-INC-DBGF1	SMDB-GF	DB-GF1	9	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 35 mm²	16	30		60	100	146	0.45	0.92	PASS
C-DB-GF1-Y1	DB-GF1	Majlis lighting	28	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 2.5 mm²	2.5	18		5	6	31	0.56	1.48	PASS
C-DB-GF1-R1	DB-GF1	Living lighting	28	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 2.5 mm²	2.5	20		6	10	31	0.75	1.67	PASS
C-DB-GF1-Y2	DB-GF1	Kitchen lighting	28	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 2.5 mm²	2.5	22		4	6	31	0.58	1.49	PASS
C-DB-GF1-B6	DB-GF1	Majlis sockets	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	18		7	10	41	0.52	1.44	PASS
C-DB-GF1-Y5	DB-GF1	Living sockets	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	20		9	16	41	0.78	1.7	PASS
C-DB-GF1-B7	DB-GF1	Kitchen sockets	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	22		6	10	41	0.53	1.45	PASS
C-DB-GF1-R3	DB-GF1	Cooker	25	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 6 mm²	6	24		28	40	52	1.88	2.79	PASS
C-DB-GF1-B3	DB-GF1	Kitchen water heater	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	24		14	20	41	1.4	2.32	PASS
C-DB-GF1-R6	DB-GF1	Maid room	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	28		5	6	41	0.59	1.51	PASS
C-DB-GF1-B4	DB-GF1	Majlis split A/C	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	18		12	16	41	0.87	1.79	PASS
C-DB-GF1-Y4	DB-GF1	Living split A/C	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	20		12	16	41	0.97	1.89	PASS
C-DB-GF1-B5	DB-GF1	Dining split A/C	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	22		12	16	41	1.07	1.99	PASS
C-DB-GF1-R5	DB-GF1	Guest bedroom	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	26		7	10	41	0.75	1.67	PASS
C-DB-GF1-Y8	DB-GF1	Guest bathroom	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	27		1	6	41	0.14	1.05	PASS
C-DB-GF1-Y3	DB-GF1	Guest bath water heater	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	27		14	20	41	1.57	2.49	PASS
C-DB-GF1-R4	DB-GF1	Guest bedroom split A/C	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	26		12	16	41	1.26	2.18	PASS
C-DB-GF1-B2	DB-GF1	Dining lighting	28	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 2.5 mm²	2.5	22		3	6	31	0.41	1.33	PASS
C-DB-GF1-Y7	DB-GF1	Dining sockets	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	22		5	6	41	0.43	1.35	PASS
C-DB-GF1-B1	DB-GF1	External lighting	28	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 2.5 mm²	2.5	35		5	6	31	1.09	2.01	PASS
C-DB-GF1-R7	DB-GF1	Water pump	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	30		3	6	41	0.44	1.36	PASS
C-DB-GF1-Y6	DB-GF1	Laundry	26	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 4 mm²	4	25		9	16	41	0.97	1.89	PASS
C-FF-OFF	SMDB-FF	Office	12	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 10 mm²	10	25		43	63	70	0.91	1.66	PASS
C-FF-IT	SMDB-FF	IT room	14	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 4 mm²	4	20		29	40	41	1.29	2.04	PASS
C-FF-LAB	SMDB-FF	Lab	11	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 16 mm²	16	30		57	80	91	0.87	1.62	PASS
C-FF-LTG	SMDB-FF	Corridor lighting	25	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	2C × 6 mm²	6	35		19	25	52	1.82	2.57	PASS
C-MCC-WP	MCC-1	Water pump	8	Cu/XLPE/SWA/PVC (armoured)	4C × 50 mm²	25	20		121	160	174	0.45	1.03	PASS
C-MCC-FP	MCC-1	Fire pump	9 *	Fire-rated, BS 8491 (120 min, large cables)	4C × 35 mm²	16	25		89	125	146	0.54	1.12	PASS