

PT04 | 04 - Teste, entrega e erros

Checklist funcional, Git, branches e soluções rápidas

1. Checklist funcional

Marque cada item depois de testar a tela:

- [] O aplicativo abre sem erro.
- [] O campo aceita o nome do mesário.
- [] A mensagem do mesário muda a cada tecla.
- [] O botão A soma somente em A.
- [] O botão B soma somente em B.
- [] O botão C soma somente em C.
- [] O total é a soma dos três candidatos.
- [] As porcentagens aparecem sem NaN ou Infinity.
- [] Zerar Urna limpa votos e mantém o mesário.
- [] Recarregar reinicia os dados, pois não há banco.

2. Cenário de teste e resultado esperado

1. Digite Pedro Arthur.
2. Vote em A duas vezes.
3. Vote em B uma vez.
4. Confira: total 3; A 66,7%; B 33,3%; C 0%.
5. Vote em C uma vez.
6. Confira: total 4; A 50%; B 25%; C 25%.
7. Clique em Zerar Urna.
8. Confira: total 0%; nome ainda Pedro Arthur.

Esse cenário funciona como uma prova de direção: você sabe antes qual resultado deve encontrar e pode descobrir em qual etapa algo saiu errado.

3. Testes pelo terminal

```
npm test
npx expo export --platform web
```

npm test verifica a lógica com um teste automatizado: callbacks, porcentagens, campo do mesário, quantidade de estados e reset. **expo export** verifica a compilação da aplicação para web.

4. O que cada arquivo faz

App.js	tela e regras da urna
app.json	configuração do Expo
package.json	scripts e dependências
package-lock.json	versões exatas instaladas
tests/urna.test.cjs	teste de comportamento
.gitignore	caches que não vão para o Git
.gitattributes	PDF tratado como arquivo binário

Pense no projeto como uma mochila: App.js é o caderno, package.json é a lista de materiais, os testes são a prova e .gitignore evita carregar lixo que pode ser recriado.

5. Branch e pasta da Aula 4

```
Pasta real: C:\Users\pedro\Downloads\INF204-aula04\aula04
Branch:     feature/pratica-04
Raiz desta branch: aula04
```

A branch é uma gaveta separada no Git. O worktree é essa gaveta aberta em uma pasta do Windows. Por isso você edita a Aula 4 sem misturar os arquivos da Aula 1, 2 ou 3.

6. Commit e push

Quando você alterar a Aula 4, use a raiz do worktree, não a pasta principal do repositório:

```
cd C:\Users\pedro\Downloads\INF204-aula04
git status
git add aula04
git commit -m "Atualiza pratica 04"
git push
```

git add prepara os arquivos, commit registra uma versão e push envia essa versão para o GitHub. O professor deve encontrar o código em feature/pratica-04.

7. Erros comuns

Comando executado na pasta errada

Confira o caminho com `pwd` ou `Get-Location`. Para código, use `INF204-aula04\aula04`. Para Git, use `INF204-aula04`.

Porta ocupada ou Expo não abre

Feche outro servidor Expo ou inicie novamente com `npm start`. O navegador pode manter uma aba antiga; atualize depois que o Metro iniciar.

Celular não conecta

Confirme a mesma Wi-Fi, desative temporariamente VPN e firewall que bloqueiem a rede e tente o modo tunnel do Expo.

NaN na porcentagem

Confira se o cálculo tem a proteção `total === 0 ? 0 : ...`. A tela deve mostrar 0% antes do primeiro voto.

Alteração não aparece

Salve o arquivo, confira se abriu o `App.js` da pasta `INF204-aula04` e recarregue a tela do Expo.

8. Entrega final

- [] branch `feature/pratica-04` existe no GitHub
- [] somente a pasta `aula04` contém o código da Aula 4
- [] `App.js` usa `useState` para votos e mesário
- [] votos usam `prev => prev + 1`
- [] `total` e porcentagens são derivados
- [] `npm test` passou
- [] Expo Web compilou
- [] PDFs de estudo estão dentro de `aula04`

A entrega principal é o repositório. Os quatro PDFs ajudam a estudar, explicar e demonstrar o que foi feito; o código que será avaliado continua no `App.js`.