

Documentation du système de supervision

Serveur Nagios

- **Sonde numéro 1 :** check-mem
- **Nom de la sonde :** check_mem
- **Objectif de la sonde :** Vérifie la quantité de mémoire libre, utilisé et totale
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_mem -w 70 -c 85
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes) :** Utiliser la commande "top" pour identifier les processus gourmands et effectuer un "kill"

- **Sonde numéro 2 :** check-load
- **Nom de la sonde :** check_load
- **Objectif de la sonde :** Teste la "load" moyenne actuelle du serveur pendant la dernière, les cinq et les quinze dernières minutes
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_load -w 0.7,0.6,0.5 -c 0.9,0.8,0.7
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes) :** Utiliser la commande "top" pour afficher les processus, identifier et faites un "kill"

- **Sonde numéro 3 :** check-disk
- **Nom de la sonde :** check_disk
- **Objectif de la sonde :** Vérifie la quantité d'espace disque utilisé sur un système et génère une alerte si l'espace libre est inférieur à l'une des valeurs seuils
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_disk -w 30% -c 20% -p /
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes) :** Vérifier l'espace des différents systèmes de fichier avec la commande "df -h" et discuter

pour savoir quels fichiers supprimer

Sonde numéro 4 : check-user-nagios

Nom de la sonde : check_users

Objectif de la sonde : Vérifie le nombre d'utilisateurs actuellement connectés sur le système et génère une erreur si le nombre dépasse les seuils spécifiés

Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :

\$USER1\$/check_users -w 1 -c 2

Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes) : Demander qui est connecté au serveur ou vérifier s'il n'y a pas deux sessions ouvertes la commande "who"

Serveur Web

- **Sonde numéro 1 :** check-mem
- **Nom de la sonde :** check_mem
- **Objectif de la sonde :** Vérifie la quantité de mémoire libre, utilisé et totale
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_mem -w 70 -c 85
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes) :** Utiliser la commande "top" pour identifier les processus gourmands et effectuer un "kill"

- **Sonde numéro 2 :** check-load
- **Nom de la sonde :** check_load
- **Objectif de la sonde :** Teste la "load" moyenne actuelle du serveur pendant la dernière, les cinq et les quinze dernières minutes
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_load -w 0.7,0.6,0.5 -c 0.9,0.8,0.7
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes) :** Utiliser la commande "top" pour afficher les processus, identifier et faites un "kill"

- **Sonde numéro 3 :** check-disk
- **Nom de la sonde :** check_disk
- **Objectif de la sonde :** Vérifie la quantité d'espace disque utilisé sur un système et génère une alerte si l'espace libre est inférieur à l'une des valeurs seuils
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_disk -w 30% -c 20% -p /

- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes :** Vérifier l'espace des différents systèmes de fichier avec la commande "df -h" et discuter pour savoir quels fichiers supprimer

- **Sonde numéro 5 :** check-http
- **Nom de la sonde :** check_http
- **Objectif de la sonde :** Teste le service HTTP
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_http -H \$HOSTADDRESS\$
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes :** Redémarrer le serveur Apache "systemctl restart apache2"

- **Sonde numéro 6 :** check-https
- **Nom de la sonde :** check_http
- **Objectif de la sonde :** Teste le service HTTPS
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_http -H \$HOSTADDRESS\$ -p 443 -S
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes :** Redémarrer le serveur Apache "systemctl restart apache2"

- **Sonde numéro 7 :** check-service
- **Nom de la sonde :** check_service
- **Objectif de la sonde :** Vérifie l'état du serveur web
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_http -s apache2
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes :** Redémarrer le serveur Apache "systemctl restart apache2"

- **Sonde numéro 8 :** check-index
- **Nom de la sonde :** check_http
- **Objectif de la sonde :** Vérifie si la page index est bien présente
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
1. \$USER1\$/check_http -H \$HOSTADDRESS\$ -u /index.php
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes :** Redémarrer le serveur Apache "systemctl restart apache2"

- **Sonde numéro 9 :** check-mysql
- **Nom de la sonde :** check_mysql
- **Objectif de la sonde :** Teste les connexions à un serveur MySQL
- **Paramétrage de la sonde (valeur pour warning et critical) :**
\$USER1\$/check_mysql -d wp2025_mediasante -H
\$HOSTADDRESS\$ -u nagios -p test
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie (dont les commandes Linux correspondantes :** Vérifier l'état du service "systemctl status mysql" et redémarrer le service si la bdd rencontre des problèmes "systemctl restart mysql"