

## 北京科技大学

# 计算机网络课程设计报告

字	阮:	<u>计昇机与进信丄程字院</u>			
班	级:	计科 184			
姓	名:	同学1	同学 2	同学3	-
学	号:	学号1	学号 2	学号3	-
成	绩:				
指导教师签字:					-

## 北京科技大学实验报告

学院: 计算机与通信工程学院 专业: 计算机科学与技术 班级: 计科 184

张XX, 王XX

41000000, 41000000

姓名: 李 X X

学号: 41000000

实验日期: 2019 年 4 月

实验名称: 计算机网络课程设计

### 实验目的:

将书本上抽象的概念与具体实现技术结合,通过网络软件编程的实践,深入理解理论课上学习到的计算机网络基本原理和重要协议,通过自己动手编程封装与发送这些协议的数据包,加深对网络协议的理解,掌握协议传输单元的结构和工作原理及其对协议栈的贡献。

#### 实验仪器:

实验硬件设备:

实验软件要求:

小组成员及分工:

张XX,负责

王XX,负责

李 X X, 负责

## 实验原理:

题目1实验原理:

数据包的封装发送和解析(ARP/ICMP/TCP),网络协议栈的多种协议都有自己的功能,协议包括语义、语法和同步三个要素,不同的网络协议其分组的首部格式不同,必须按照协议规定的格式封装(发送)和理解(接收)数据分组首部,才能使得不同站点的计算机按照规定的方式相互通信。ARP协议是IP地址和MAC地址解析协议;ICMP是控制IP数据包传递的协议;TCP是面向连接的可靠的传输层协议,它们均有自己固定的分组首部格式。

本实验中使用 WinPcap 技术或 Socket 技术,根据 ARP/ICMP/TCP 协议数据单元的结构和封装规则,封装数据帧发送到局域网中。另外要捕获网络中的 ARP/ICMP/TCP 数据包,解析数据包的内容,并显示结果,同时写入日志文件。

题目2实验原理:

HTTP 协议的作用原理包括四个步骤:

- (1)连接: Web 浏览器与 Web 服务器建立连接,打开一个称为 socket (套接字)的虚拟文件,此文件的建立标志着连接建立成功。
- (2)请求: Web 浏览器通过 socket 向 Web 服务器提交请求。HTTP 的请求一般是 GET 或 POST 命令 (POST 用于 FORM 参数的传递)。
- (3)应答: Web 浏览器提交请求后,通过 HTTP 协议传送给 Web 服务器。Web 服务器接到后,进行事务处理,处理结果又通过 HTTP 传回给 Web 浏览器,从而在 Web 浏览器上显示出所请求的页面。

根据上述 HTTP 协议的作用原理,web 服务器主线程监听客户机的连接建立请求,为每次请求主线程监听客户机的连接建立请求,为每次请求/响应创建一个单独的响应创建一个单独的 TCP 连接,一个单独的线程将处理这些连接。并且采用了 epol1 技术,用来解决高并发的场景:


我们通过 create\_epoll(int maxfds)来创建一个 epoll 的句柄。之后在网络主循环里面,每一帧的调用 epoll\_wait()来查询所有的网络接口,看哪一个可以读,哪一个可以写了。当 epoll\_wait 这个函数操作成功之后,epoll\_events 里面将储存所有的读写事件。在循环中,我们通 epoll 的事件注册函数 int epoll ctl()向 epoll 对象中添加、修改或者删除感兴趣的事件

#### 实验内容与步骤:

#### 题目 1:数据包的封装发送和解析(ARP/ICMP/TCP)

- (1) 实验内容
- 根据 ARP 协议数据的结构, 封装成数据帧发送给另一台计算机;
- 捕获网络中包含 ARP 协议数据的数据帧,解析协议数据的内容,并在标准输出中显示报文首部字段的内容,同时写入日志文件。
- 以命令行或图形界面形式运行程序。
- 开启 Wirshark 抓包软件,核对本地计算机发出与收到的数据分组。
  - (2) 主要步骤(详细的实验步骤(系统/方法/算法等),图文结合)

#### 主体函数



获取本机设备列表,如果获取失败输出 Error in pcap findalldevs,并退出程序

```
pcap_if_t* alldevs; //所有网络适配器
pcap_if_t* d; //选中的网络适配器
int inum; //选择网络适配器
int i = 0; //for 循环变量

if (pcap_findalldevs(&alldevs, errbuf) == -1)
{
    fprintf(stderr, "Error in pcap_findalldevs: %s\n", errbuf);
    fprintf(fp, "Error in pcap_findalldevs: %s\n", errbuf);
    exit(1);
}
```

## 打印列表,同时写入日志文件

```
for (d = alldevs; d; d = d->next)
{
    printf("%d. %s", ++i, d->name);
    fprintf(fp, "%d. %s", i, d->name);
    if (d->description) {
        printf(" (%s)\n", d->description);
        fprintf(fp, " (%s)\n", d->description);
```

```
}
             else {
                   printf(" (No description available)\n");
                   fprintf(fp, " (No description available)\n");
             //查询并保存网络设备的 ip 地址
             char* str = (char*)"0.0.0.0";
             for (pcap_addr_t* a = d->addresses; a; a = a->next) {
                   if (a-)addr->sa family == AF INET) {
                          if (a-)addr) {
                                str = iptos(((struct sockaddr in*)a->addr)-
>sin addr.s addr, i);
                                break;
                         }
             printf(" IP Address: %s\n", str);
             fprintf(fp, " IP Address: %s\n", str);
      if (i == 0)
             printf("\nNo interfaces found!
                                                 Make
                                                         sure WinPcap
installed. \n");
            return -1;
```

## 输入所要选择的设备序号

```
printf("\nEnter the interface number (1-%d):", i);
fprintf(fp, "\nEnter the interface number (1-%d):", i);
scanf_s("%d", &inum);
fprintf(fp, "%d\n", inum);
```

## 如果输入的序号错误,释放设备列表,结束程序

```
if (inum < 1 || inum > i)
{
    printf("\nInterface number out of range.\n");
    fprintf(fp, "\nInterface number out of range.\n");
    /* 释放设备列表 */
    pcap_freealldevs(alldevs);
    return -1;
}
```

由于 alldevs 是一个链表,故通过 for 循环,跳转到选中的适配器

```
for (d = alldevs, i = 0; i < inum - 1; d = d->next, i++);
```

## 打开设备, 若打开失败, 释放设备列表, 结束程序

```
if ((adhandle = pcap open(d->name,
                                            // 设备名
            65536,
                           // 65535 保证能捕获到不同数据链路层上的每个数据
包的全部内容
            PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS,
                                      // 混杂模式
            1000.
                           // 读取超时时间
                           // 远程机器验证
            NULL,
            errbuf
                           // 错误缓冲池
      )) == NULL)
            fprintf(stderr, "\nUnable to open the adapter.
                                                              is not
supported by WinPcap\n", d->name);
            fprintf(fp, "\nUnable to open the adapter. %s is not supported by
WinPcap\n", d->name);
            /* 释放设备列表 */
            pcap_freealldevs(alldevs);
            return -1;
```

通过 getMacAddr 函数获取所选的设备 mac 地址,若成功获取则 res=0,反之 res=1

```
int res = getMacAddr(inum);
```

## 若 getMacAddr 函数未能自动获取到本机 mac 地址, 手动输入

#### 输入目的 ip 地址

```
printf("Input the IP Address of destination: ");
fprintf(fp, "Input the IP Address of destination: ");
```

```
u_int temp;
for (i = 0; i < 4; i++) {
          scanf_s("%d", &temp);
          dst_ip[i] = temp;
          fprintf(fp, "%d", temp);
}
fprintf(fp, "\n");</pre>
```

## 打印输出适配器的 mac 地址, 目的 ip 地址, 本机 ip 地址, 并写入日志文件

```
printf("\nThe MAC Address of Adapter %d: ", inum);
fprintf(fp, "\nThe MAC Address of Adapter %d: ", inum);
printAddr(net_mac_addr, MACADDR);

printf("The IP Address of Adapter %d: ", inum);
fprintf(fp, "The IP Address of Adapter %d: ", inum);
printAddr(net_ip_addr[inum], IPADDR);
printf("The IP Address of destination: ");
fprintf(fp, "The IP Address of destination: ");
printAddr(dst_ip, IPADDR);
```

## 通过 sendARP 函数发送 ARP 数据包,若发送成功则 res=0,反之 res=1

```
res = sendARP(net_ip_addr[inum], dst_ip);

if (res == 0) {
          printf("\nSend packet successfully\n\n");
          fprintf(fp, "\nSend packet successfully\n\n");
    }

else {
          printf("Failed to send packet due to: %d\n", GetLastError());
          fprintf(fp, "Failed to send packet due to: %d\n",
GetLastError());
}
```

#### 过滤器设置

```
netmask = ((sockaddr_in*)((d->addresses)->netmask))-
>sin_addr.S_un.S_addr;
pcap_compile(adhandle, &fcode, filter, 1, netmask); //编译过滤器
pcap_setfilter(adhandle, &fcode); //设置过滤器
```

#### 释放设备列表并开始抓包

```
pcap_freealldevs(alldevs);
i = 0;
```

```
printf("Catching packets...\n\n");
fprintf(fp, "Catching packets...\n\n");
```

抓包并解析,由于 ARP 包封装在 MAC 帧,MAC 帧首部占 14 字节,故 arpheader 偏移 14 字节,若所抓取的数据包源 ip 地址不等于本机 ip 地址,则继续抓包,直到抓到源 ip 地址等于本机 ip 地址的数据包,继续解析,若是 request,则写入日志文件并继续抓包,若是之前 request 的 reply 则停止抓包

```
int begin = -1;
      //获取数据包并解析
      while (res = pcap_next_ex(adhandle, &header, &pkt_data) >= 0) {
            //招时
            if (res == 0) {
                   continue;
            //解析 ARP 包, ARP 包封装在 MAC 帧, MAC 帧首部占 14 字节
            ArpHeader* arpheader = (ArpHeader*) (pkt_data + 14);
            if (begin != 0) {
                               memcmp(net_ip_addr[inum], arpheader->sip,
                   begin
sizeof(arpheader->sip));
                   if (begin != 0) {
                         continue;
            }
            //获取时间戳
            local_tv_sec = header->ts. tv_sec;
            ltime = localtime(&local tv sec);
            strftime(timestr, sizeof(timestr), "%H:%M:%S", ltime);
            printf("(%s) ", timestr);
            fprintf(fp, "(%s) ", timestr);
            printf("message %d:\n", ++i);
            fprintf(fp, "message %d:\n", i);
            //设置标志, 当收到之前发送的 request 的 reply 时结束捕获
            bool ok = false;
            if (arpheader->op == 256) {
                   printf("request message. \n");
                   fprintf(fp, "request message.\n");
            else {
                   printf("reply message. \n");
                   fprintf(fp, "reply message. \n");
                   //如果当前报文时 reply 报文,则通过比较 ip 来判断是否时之前
发送的 request 对应的 reply
```


## 将 ARP 数据包中的信息打印输出并写入日志文件

```
//获取以太网帧长度
 printf("ARP packet length: %d\n", header->len);
 fprintf(fp, "ARP packet length: %d\n", header->len);
 //打印源 mac
 printf("source mac: ");
 fprintf(fp, "source mac: ");
 printAddr(arpheader->smac, MACADDR);
 //打印源 ip
 printf("source ip: ");
 fprintf(fp, "source ip: ");
 printAddr(arpheader->sip, IPADDR);
 //打印目的 mac
 printf("destination mac: ");
 fprintf(fp, "destination mac: ");
 printAddr(arpheader->dmac, MACADDR);
 //打印目的 ip
 printf("destination ip: ");
 fprintf(fp, "destination ip: ");
 printAddr(arpheader->dip, IPADDR);
 printf("\n\n");
 fprintf(fp, "\n\n");
 if (ok) {
        printf("Get the MAC address of destination: ");
        fprintf(fp, "Get the MAC address of destination: ");
        printAddr(dst_mac, MACADDR);
        printf("\nEnd of catching...\n'");
        fprintf(fp, "\nEnd of catching...\n');
        break;
```

## 关闭文件流,结束程序

```
fclose(fp);
getchar();
```

## 定义 ARP 协议格式




```
#define ETH ARP
                        0x0806 //以太网帧类型表示后面数据的类型,对于 ARP
请求或应答来说,该字段的值为 x0806
   #define HARDWARE
                    1 //硬件类型字段值为表示以太网地址
   #define ETH IP
                        0x0800 //协议类型字段表示要映射的协议地址类型值为
x0800表示 IP地址
   //14 字节以太网首部
   struct EthHeader
     u char DestMAC[6];
     u char SourMAC[6];
     u short EthType;
   };
   //28 字节 ARP 帧结构
   struct ArpHeader
     unsigned short hdType;
     unsigned short proType;
     unsigned char hdSize;
     unsigned char proSize;
     unsigned short op;
     u char smac[6];
     u_char sip[4];
     u char dmac[6];
     u char dip[4];
   };
   //定义整个 arp 报文包,总长度 42 字节
   struct ArpPacket {
     EthHeader ed;
     ArpHeader ah;
   };
```

## 封装 ARP 数据包并广播发送

```
int sendARP(u char * src ip, u char * dst ip)
      unsigned char sendbuf[42]: //arp 包结构大小, 42 个字节
      EthHeader eh:
      ArpHeader ah;
      memcpy(eh.DestMAC, dst mac, 6); //以太网首部目的 MAC 地址, 全为
广播地址
      memcpy(eh. SourMAC, net mac addr, 6);//以太网首部源MAC 地址
      memcpy(ah.smac, net_mac_addr, 6); //ARP 字段源 MAC 地址
      memcpy (ah. dmac, dst mac, 6);
                                         //ARP 字段目的 MAC 地址
      memcpy(ah.sip, src_ip, 4);
                                         //ARP 字段源 IP 地址
      memcpy(ah.dip, dst_ip, 4);
                                        //ARP 字段目的 IP 地址
      eh. EthType = htons(ETH ARP);
                                          //htons:将主机的无符号短整形数
转换成网络字节顺序
      ah. hdType = htons (HARDWARE);
                                //上层协议设置为 IP 协议
      ah. proType = htons(ETH IP);
      ah.hdSize = 6;
      ah. proSize = 4;
      ah. op = htons (REQUEST);
      memset(sendbuf, 0, sizeof(sendbuf)); //ARP 清零
      memcpy(sendbuf, &eh, sizeof(eh));
      memcpy(sendbuf + sizeof(eh), &ah, sizeof(ah));
      return pcap_sendpacket (adhandle, sendbuf, 42); // 发送 ARP 数据包并返回
发送状态
   }
```

通过构造一个外来 ARP 请求获取当前网卡的 MAC 地址



```
int getMacAddr(int curAdapterNo)
      u_char src_ip[4] = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }; //随机一个外部发送方的
ip 地址
      u char dst ip[4];
      memcpy(dst_ip, net_ip_addr[curAdapterNo], 4); //目的 ip 地址设置为本机
的适配器 id
      memcpy(net_mac_addr, random_mac, 6);
                                                        // 外部发送方的
mac 地址设置为随机的 mac 地址
      int res = sendARP(src_ip, dst_ip);
      if (res != 0) {
            return -1;
      while (res = pcap_next_ex(adhandle, &header, &pkt_data) >= 0) {
            if (res == 0) {
                  continue;
            ArpHeader* arph = (ArpHeader*) (pkt data + 14);
            if (arph->op != 256) {
                   if (memcmp(arph->dip, src_ip, sizeof(src_ip)) == 0) { //
收到了伪装 ARP 请求 request 对应的 reply,解析该 reply 包获得本机 mac 地址
                         memcpy(net_mac_addr, arph->smac, 6);
                         break;
      return 0;
```

#### 题目 2: 多线程 Web 服务器

#### (1) 实验内容

设计并实现一个 WEB 服务器,可并行服务处理多个请求,实现 HTTP1.0 的功能。在后台运行服务器程序。

使用 Socket API 或 WinPcap 技术。

主线程监听客户机的连接建立请求,为每次请求主线程监听客户机的连接建立请求,为每次请求/响应创建一个单独的响应创建一个单独的 TCP 连接,一个单独的线程将处理这些连接。

## 并且采用了 epol1 技术, 用来解决高并发的场景:

在 linux 的网络编程中,很长的时间都在使用 select 来做事件触发。在 linux 新的内核中,有了一种替换它的机制,就是 epoll。相比于 select, epoll 最大的好处在于它不会随着监听 fd 数目的增长而降低效。

我们通过 create\_epol1(int maxfds)来创建一个 epol1 的句柄,其中 maxfds 为 epol1 所支持的最大句柄数。这个函数会返回一个新的 epol1 句柄,之后的所有操作将通过这个句柄来进行操作。之后在网络主循环里面,每一帧的调用 epol1\_wait(int epfd, epol1\_event events, int max events, int timeout)来查询所有的网络接口,看哪一个可以读,哪一个可以写了。当 epol1\_wait 这个函数操作成功之后,epol1\_events 里面将储存所有的读写事件。max\_events 是当前需要监听的所有 socket 句柄数。最后一个 timeout 是 epol1\_wait 的超时,为 0 的时候表示马上返回,为 1 的时候表示一直等下去,直到有事件范围,为任意正整数的时候表示等这么长的时间。

在循环中,我们通 epoll 的事件注册函数 int epoll\_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll\_event \*event)向 epoll 对象中添加、修改或者删除感兴趣的事件。epoll\_ctl()不同于 select()是在监听事件时告诉内核要监听什么类型的事件,而是在这里先注册要监听的事件类型。epoll\_wait 方法返回的事件必然是通过 epoll\_ctl添加到 epoll 中的。

用浏览器打开,显示请求页面内容即可;如有差错,则显示出错信息。


## (2) 主要步骤

项目目录结构及注解如下:

```
web
     'async' $' \r'
├─ build.sh 编译脚本
 — home
   ├─ logs 存放日志文件
     — webhome 存放静态资源文件
      ├── 404. html
       — img
         └─ title.png
      — index.html
      — news.html
      └─ test.html
   - http 存放处理 http 请求的相关函数文件
   http.cpp
   ├─ http. h
    http_error.h
   http_util.cpp
    ├─ http_util.h
   └─ SConscript.py
  - 1ib 存放依赖文件
   buffer. cpp
    buffer.h
   buffer. hpp
    — daemon.c
    ├─ daemon.h
   fileio.c
    fileio.h
   hsy_flock.h
   ├─ hsy_path.h
   hsy_process.h
   hsy_string.h
   - hsy_time.h
   ├─ list.cpp
    ├─ list.h
   — max_heap.h
   ├─ path. cpp
    SConscript.py
   - serror.h
     - socket.c
   └─ socket.h
  - log 存放生成日志的相关函数文件
```

```
├─ log. h
SConscript.py
├─ rbtree 存放红黑树相关函数文件
 ├─ rbtree.cpp
├─ rbtree.h
  └── SConscript.py
 — server 存放服务器运行相关函数文件
  ├─ async
├─ async_handler.cpp
  — async_handler.h
  async_server.cpp
  — async_server.h
  — conn_ctx.h
  epoll.cpp
  ├─ epoll.h
  — main.cpp
  SConstruct.py
```

运行流程图如下:



server\main.cpp

程序入口,设置主机地址、端口号、home 文件目录、线程数,并调用初始 化服务器函数和启动服务器函数。

```
int main(int argc , char * argv[])
        bool is_nostub = false;
        int port = 8989, ret, thread num = 0;
        char * host = "82.156.86.176", *home = "home";
        port = atoi(argv[1]);
        std::cout << "host:" << host << ",port:" << port << ",home:" << home <<
", thread_num:" <<thread_num <<"\n";
        //init the server including socket bind and listen
        if(init_async_server(is_nostub, home, thread_num)) {
            perror("init server error\n");
            return EXIT_FAILURE;
       std::cout << "init server ok\n";</pre>
        //run the server
        if(start async server(port)) {
            perror("start server error\n");
            ret = EXIT_FAILURE;
            if (cleanup async server()) {
                perror("clean up server error\n");
                return EXIT FAILURE;
            return ret;
        ret = EXIT SUCCESS;
        if(cleanup async server()) {
            perror("clean up server error\n");
            return EXIT_FAILURE;
        return ret;
```

server\async server.cpp

在此处进行初始化服务器和启动服务器的相关操作。初始化服务器主要工

作是创建 Async\_server\_ctx 对象和日志对象,其中包含了连接超时、epol1 超时、日志文件指针等常量的设置。启动服务器的主要工作是派发监听线程和处理 线 程 , 主 要 使 用 自 行 定 义 的  $lx_listen()$  、  $do_service()$  函 数 和  $pthread_create()$ 、 $pthread_detach()$ 来完成。

```
int init_async_server(bool is_nostub, const char * home, int thread_num)
        char buff[1024];
        int ret = 0;
        global_ctx = new Async_server_ctx(12000, 12000, 200, is_nostub);
        if(global_ctx == NULL)
            perror("malloc in init error\n");
            return −1;
        }
        if (home)
            g home = (char *)home;
        if (snprintf (buff, 1024, "%s/%s", g home, g loghome) <=0) {
            perror("snprintf log path error");
            pthread mutex destroy(&global ctx->getmutex());
            if (global ctx != NULL)
                delete(global ctx);
            global ctx = NULL;
        }
        global ctx->setlog(new log::Log(buff, "access.log", LX LOG DEBUG, 1, 1,
(0));
        global_ctx->getlog()->setdailyarg(global_ctx->getasarg());
        global ctx->getlog()->setarg(&(global ctx->getasarg()));
        global ctx->getlog()->setplock(0);
        global ctx->getlog()->settlock(1);
        if ( thread_num <= 0 && (thread_num = sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN) ) <</pre>
0) {
                perror("get cpu core number error");
                ret = -1;
                global ctx->getlog()->cleanup();
                pthread_mutex_destroy(&global_ctx->getmutex());
                if (global ctx != NULL)
                    delete(global ctx);
                global ctx = NULL;
                return −1;
```

```
}
        global ctx->setthreadnum(thread num);
        return 0;
    }
       int start async server(int port)
        int i, ret, listen_fd ;
        pthread_t tid;
        if( (listen fd = lx listen(port)) < 0 ){</pre>
            global_ctx->getlog()->logerror("lx_listen error[%d:%s]", ret,
strerror(ret));
            return −1;
        for(i = 0; i < global ctx->getthreadnum(); ++i) {
           if( ret = pthread_create(&tid, NULL, do_service, (void *)listen_fd )) {
                global ctx->getlog()->logerror("pthread create
error[%d:%s]", ret, strerror(ret));
                return -1;
           if( ret = pthread_detach(tid)) {
                global ctx->getlog()->logerror("pthread detach
error[%d:%s]", ret, strerror(ret));
                return -1;
           global ctx->getlog()->loginfo("server %ld start", (long)tid);
        global_ctx->getlog()->loginfo("Starting server succeed. The number of
working threads is %d", global ctx->getthreadnum());
        while (1)
            sleep(5);
        if (listen fd \geq = 0)
            close(listen_fd);
        return 0;
    }
```

#### lib\socket.c

lx\_listen()函数的主要工作是用 socket(), bind(), listen()函数,建立套接口,绑定套接口并创建监听套接口,返回值是套接口的文件描述符。

```
int lx listen( short port)
{
    const int on = 1;
    int listen_fd = -1;
    struct sockaddr_in addr;
    if(lx_block_sigpipe())
        if (listen fd \geq = 0)
            close(listen_fd);
        return -1;
    listen_fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if(listen_fd = -1)
        if (listen_fd >= 0)
            close(listen fd);
        return -1;
    if(setsockopt(listen_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)))
        if (listen_fd >= 0)
            close(listen fd);
        return −1;
    }
    memset (&addr, 0, sizeof (addr));
    addr.sin family = PF INET;
    addr. sin_port = htons(port);
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    if(bind(listen_fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)))
        if (listen_fd >= 0)
            close(listen_fd);
        return -1;
    if (listen(listen fd, SOMAXCONN))
        if (listen fd \geq = 0)
```

```
close(listen_fd);
    return -1;
}
return listen_fd;
}
```

server\async\_server.cpp

do\_service()函数主要功能是调用 epoll\_create()创建 epoll 对象,新建 Async\_conn\_ctx 连接对象 (其中包括 listen\_handle 实现 accept()),调用 epoll\_wait()函数等待事件,并完成对监听到的事件的处理。这里我们使用了红黑树来实现定时器。

```
void* do service(void * arg)
        int ret = 0, ep fd = -1, listen fd = -1;
        struct epoll event *events = NULL;
        Async_conn_ctx* listen_ctx = NULL;
        rbtree::RbTree_t timer;
        //timer.root = new rbtree::RbTreeNode();
        //timer.nil = *(timer.root);
        timer.nil = *(new rbtree::RbTreeNode());
        timer.root = &(timer.nil);
        //lx rbtree init(&timer, malloc, free);
        listen_fd = (int)(long)arg;
        if( (ep_fd = epoll_create(20)) < 0 ) {
            global ctx->getlog()->logerror("epoll create error");
            return NULL;
        }
        if ( (events = (struct epoll_event *)malloc(global_ctx->getmaxevent() *
sizeof(struct epoll event) ) )
            == NULL) {
            global ctx->getlog()->logerror("malloc epoll events error");
            ret = -1:
            if (timer.root)
                delete(timer.root);
                timer.root = nullptr;
            if (ep fd >= 0)
                close (ep fd);
            if (events)
```

```
free (events);
            if (listen_ctx)
                delete(listen_ctx);
                listen_ctx = nullptr;
            return NULL;
        listen ctx
                           new
                                  Async_conn_ctx(ep_fd,
                                                           listen fd,
                                                                          &timer,
listen handle);
        listen_ctx->setstage(STAGE_LISTENING);
        if(
               lx_set_epoll(ep_fd, listen_fd, listen_ctx, EPOLLIN|EPOLLET,
                                                                            true,
true)){
            global_ctx->getlog()->logerror("lx_set_epoll error");
            ret = -1;
            if (timer.root)
                delete(timer.root);
                timer.root = nullptr;
            if (ep_fd >= 0)
                close (ep fd);
            if (events)
                free(events);
            if (listen ctx)
                delete(listen ctx);
                listen_ctx = nullptr;
            return NULL;
        for(;;){
                                   epoll wait (ep fd, events,
                                                                     global ctx-
>getmaxevent(), global_ctx->gettimeout());
            if (ret < 0) {
                if(errno != EINTR) {
                    global_ctx->getlog()->logerror("epoll_wait error");
                    ret = -1;
```

```
break;
        }else
             continue;
    else if(ret > 0)
           std::cout << "doing handle events" << std::endl;</pre>
        handle_events(ep_fd, events, ret, &timer);
if (ret != -1)
    ret = 0:
if (timer. root)
      delete(timer.root);
   timer.root = nullptr;
if (ep fd \geq = 0)
    close(ep_fd);
if (events)
    free (events);
if (listen_ctx)
    delete(listen_ctx);
   listen ctx = nullptr;
return NULL;
```

server\async handler.cpp

handle\_events()函数的功能是利用红黑树管理连接对象,包括删除超时的连接。

listen\_handle()函数中调用 accept(),并创建了新的连接对象。

conn\_handle()函数对请求进行处理,连接对象有不同的 stage,包括 STAGE\_START, STAGE\_REQ\_HEAD, STAGE\_REQ\_BODY, STAGE\_RESP\_HEAD, STAGE\_RESP\_BODY, 具体实现细节在 req\_head\_handle(), req\_body\_handle(), resp\_head\_handle(), resp\_body\_handle()中。

```
int handle_events(int ep_fd,struct epoll_event * events, int nevent,
rbtree::RbTree_t* timer)
{
   int i = 0, ret = 0;
   uint64_t key_temp;
   char ebuff[1024] ,*pebuff;
   Async_conn_ctx* cctx;
```

```
rbtree::RbTreeNode * n;
        //if (nevent) printf("handle events , nevent :%d\n", nevent);
        std::cout << "nevent:"<<nevent<<std::endl;</pre>
        for (; i < nevent; ++i) {
            cctx = (Async_conn_ctx*)events[i].data.ptr;
            cctx->setevents(events[i].events);
            pebuff = lx_get_events(cctx->getevents(), ebuff, 1024 );
            //printf("events flags:%s\n", pebuff);
            ret = cctx->handle(cctx);
        }
        key_temp = (uint64_t)get_micros();
        while(1)
            n = rbtree::rbTree_min(timer, timer->root);
            if (n != nullptr && n != &timer->nil )
            {
                if(n-)getkey() == 0)
                 {
                     std::cout << "you\n";
                if (n->getkey() < key_temp)
                     uint64 t key = n \rightarrow getkey();
                     global_ctx->getlog()->loginfo("timer:connection timeout");
                     //printf("delete key in timer check:%lu\n", (unsigned
long)n->key);
                     remove_conn((Async_conn_ctx*)n->getdata());
                     if(rbtree::rbTreeNode_delete(timer, n->getkey()) != 0)
                         global ctx->getlog()->logfatal("timer:
                                                                              find
                                                                    cannot
key %lu for delete", (unsigned long) key);
                else
```

```
break;
            else
                break;
        return 0;
    }
    int listen_handle(Async_conn_ctx* arg)
        int ret = 0, fd = -1;
        socklen_t addrlen = 0;
        struct sockaddr_in addr;
        Async_conn_ctx* cctx = NULL;
        uint64_t l_temp;
        if(arg->getevents() & EPOLLERR ) {
            global_ctx->getlog()->logerror("listen fd from epoll error");
            return 0;
        }
        addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
        if(pthread_mutex_trylock(&global_ctx->getmutex()) == 0) {
           std::cout<< "start to accept"<<std::endl;</pre>
            fd = accept(arg->getfd(), (struct sockaddr *)&addr, &addrlen);
            if(pthread mutex unlock(&global ctx->getmutex())) {
                 global_ctx->getlog()->logerror("%s:pthread_mutex_unlock
error", __FUNCTION__);
            ret = -1;
             if (cctx)
                 delete(cctx);
             if (fd >= 0) {
                 close(fd);
             return ret;
        }else{
            return 0;
        if(fd < 0){
```

```
if(errno == EAGAIN|| errno == EWOULDBLOCK) {
                 //g_ctx->log.logdebug(&g_ctx->log, "accept return again
block, %d:%s", errno, strerror(errno));
                return 0;
            }else{
                 global_ctx->getlog()->logerror("accept error");
                return 0;
        cctx = new Async_conn_ctx(arg->getepfd(), fd, arg->gettimer(), addr,
conn handle);
        if(lx_set_epoll(arg->getepfd()
                                                                             , cctx-
>getfd(), cctx, EPOLLIN | EPOLLET, true, true)) {
            global_ctx->getlog()->logerror("set_epoll error");
            ret = -1;
            if (cctx)
                 delete(cctx);
            if (fd >= 0) {
                close(fd);
            return ret;
        1_temp = get_micros() + global_ctx->getconntimeout()*1000;
        std::cout << "the timeout of new node = " << 1_temp << std::endl;</pre>
        while (rbtree::rbTreeNode_insert(arg->gettimer(), (uint64_t)1_temp,
cctx) != 0) {
            1_{\text{temp}} += 1;
       std::cout << "1 temp + 1 succeed"<< std::endl;</pre>
        cctx->settimeout(1 temp);
        //printf("insert key:%lu\n", (unsigned long)l_temp);
        printf("listen handle call end\n");
        return 0;
    int conn_handle(Async_conn_ctx* arg)
        int ret;
        rbtree::RbTree_t* root;
        uint64 t key;
```

```
if(arg->getevents() & EPOLLERR | arg->getevents() & EPOLLHUP) {
            global_ctx->getlog()->logerror("%s:connection
                                                                            error
occur", __FUNCTION__);
            root = arg->gettimer();
            key = (uint64 t)arg->gettimeout();
            ret = rbtree::rbTreeNode_delete(root, key);
            remove_conn(arg);
            arg = nullptr;
            return 0;
        switch(arg->getstage()) {
        case STAGE_START:
            arg->setstage(STAGE REQ HEAD);
        case STAGE REQ HEAD:
            if ((ret = req_head_handle(arg)) == HANDLE_NEED_MORE)
                return 0;
            else if (ret == HANDLE ERR)
                root = arg->gettimer();
                key = (uint64_t)arg->gettimeout();
                ret = rbtree::rbTreeNode_delete(root, key);
                remove conn(arg);
                arg = nullptr;
                return 0;
            arg->setstage(STAGE REQ BODY);
            arg->setcontlen(0);
            arg->setinoutlen(0);
    /*
            if(http_print_http(&(*this)._req_ctx)){
                g_ctx->log.logerror(&g_ctx->log, "print_pare_info error");
    */
        case STAGE_REQ_BODY:
            if ((ret = req_body_handle(arg)) == HANDLE_NEED_MORE)
                return 0;
```

```
else if(ret == HANDLE_ERR)
                root = arg->gettimer();
                key = (uint64_t)arg->gettimeout();
                ret = rbtree::rbTreeNode_delete(root, key);
                remove_conn(arg);
                arg = nullptr;
                return 0;
            arg->setstage(STAGE_RESP_HEAD);
            arg->getdatabuff()->setoffset(0);
            arg->getdatabuff()->setlen(0);
            if(lx_set_epoll(arg->getepfd(),
                                                    arg->getfd(),
                                                                             arg,
EPOLLOUT | EPOLLET, true, false)) {
                global_ctx->getlog()->logerror("%s:lx_set_epoll
error", __FUNCTION__);
                root = arg->gettimer();
                key = (uint64 t)arg->gettimeout();
                ret = rbtree::rbTreeNode_delete(root, key);
                remove_conn(arg);
                arg = nullptr;
                return 0;
            return 0;
        case STAGE_RESP_HEAD:
            if ((ret = resp_head_handle(arg)) == HANDLE_NEED_MORE)
            {
                return 0;
            else if (ret == HANDLE_ERR)
                root = arg->gettimer();
                key = (uint64_t)arg->gettimeout();
                ret = rbtree::rbTreeNode_delete(root, key);
                remove_conn(arg);
                arg = nullptr;
                return 0;
            arg->setstage(STAGE_RESP_BODY);
            arg->setfh(NULL);
        case STAGE RESP BODY:
            if ((ret = resp body handle(arg)) == HANDLE NEED MORE)
```

```
{
       return 0;
    else if (ret == HANDLE ERR)
        root = arg->gettimer();
        key = (uint64 t)arg->gettimeout();
        ret = rbtree::rbTreeNode_delete(root, key);
        remove conn(arg);
        arg = nullptr;
        return 0;
    arg->setstage(STAGE_DONE);
    record_end_log(arg);
default:
    root = arg->gettimer();
    key = (uint64_t)arg->gettimeout();
    ret = rbtree::rbTreeNode delete(root, key);
    remove_conn(arg);
    arg = nullptr;
    return 0;
//std::cout << "this conn step has finished" << std::endl;
return 0;
```

server\async\_handler.cpp

req\_head\_handle()对请求头进行处理。主要用到了 http\_parse()函数。

```
int req_head_handle(Async_conn_ctx* arg)
{
    int ret = 0, read_num = 0, to_read_num = 0;
    char * buff;
    while(1)
    {
        buff = lx_buffer_lenp((arg->getrequest()->getoriginbuff()));
        to_read_num = lx_buffer_freenum((arg->getrequest()->getoriginbuff()));
        read_num = recv(arg->getfd(), buff, to_read_num, 0);
        if(read_num < 0)
        {
            if(AGAIN_FLAG)
            {
                  return HANDLE_NEED_MORE;
            }
}</pre>
```

```
}
                else
                         global ctx->getlog()->logerror("%s:recv
error", __FUNCTION__);
                    return HANDLE_ERR;
            else if (read num == 0)
                     global ctx->getlog()->logerror("cannot get enough head
info");
                return HANDLE_ERR;
            else
                arg->getrequest()->getoriginbuff()->setlen(arg->getrequest()-
>getoriginbuff()->getlen() + read num);
               ret = http_parse(arg->getrequest());
                if( ret == HEC_OK)
                    //copy to data_buff
                           tocopy
                                         lx buffer unscannum(arg->getrequest()-
>getoriginbuff());
                    if(tocopy >= (arg->getdatabuff())->getmaxlen()) {
                        global_ctx->getlog()->logerror("req body too big to
copy to data_buff");
                        return HANDLE ERR;
                    Buffer* tmp = arg->getrequest()->getoriginbuff();
                    memcpy(arg->getdatabuff()-
>getbase(), lx_buffer_offsetp(tmp), tocopy);
                    arg->getdatabuff()->setlen(tocopy);
                    return HANDLE_DONE;
                else if( ret == HEC NEED MORE)
                    continue;
                else
                {
                    global_ctx->getlog()->logerror("parser error[%d]", ret);
                    return HANDLE ERR;
```

```
}
}
return 0;
}
```

server\async\_handler.cpp req\_body\_handle ()对请求体进行处理。主要用到了 http\_get\_contlen ()函数。

```
int req body handle (Async conn ctx* arg)
        int nleft, to read num, read num;
        Buffer *data;
        data = arg->getdatabuff();
        arg->setcontlen(http_get_contlen(arg->getrequest()->getinfo()));
        if (arg->getcontlen() <= 0)
            return HANDLE DONE;
        if(arg->getinoutlen() == 0) {
            arg->setinoutlen(arg->getcontlen() > data->getlen()
                                                                           data-
>getlen() : arg->getcontlen());
        while(arg->getinoutlen() < arg->getcontlen()) {
            nleft = arg->getcontlen() - arg->getinoutlen();
            to_read_num = nleft < data->getmaxlen()? nleft : data->getmaxlen();
            read_num = recv(arg->getfd(), data->getbase(), to_read_num, 0);
            if (read num < 0) {
                if(AGAIN FLAG) {
                    return HANDLE NEED MORE;
                }else{
                    global_ctx->getlog()->logerror("%s:recv err", __FUNCTION__);
                    return HANDLE_ERR;
            else if(read num == 0)
                global_ctx->getlog()->logerror("%s:can not
                                                              get
                                                                     enough
body", __FUNCTION__);
                return HANDLE ERR;
```

```
}else{
    std::cout << data->getbase() << std::endl;
    arg->setinoutlen(read_num + arg->getinoutlen());
}

return HANDLE_DONE;
}
```

server\async\_handler.cpp

resp\_head\_handle ()对响应头进行处理。主要用到了 http\_set\_prop1() http\_set\_rcode(), http\_set\_headers(), http\_set\_prop3(), http\_seri\_head() 以及 send()函数。

```
int resp head handle(Async conn ctx* arg)
        int ret, send num, to send num;
        int rcode;
        char date[64] ,* uri,*rstr;
        Parser ctx * response ctx;
        int temp num;
        char * headers[] = {
            "Content-Type", "text/html",
            "Connection" , "Keep-Alive",
            "Server"
                           , "ssss/spl 1.0",
            NULL, NULL
        };
        KVListNode* tmp = arg->getresponse()->getinfo()->getheaders();
        response ctx = arg->getresponse();
        if(arg-)getdatabuff()-)getlen() == 0) {
            if(!(ret = get browser time(time(NULL), date, 64))){
                global_ctx->getlog()->logerror("%s:snprintf
                                                                            date
error", FUNCTION );
                return HANDLE_ERR;
            uri = arg->getrequest()->getinfo()->geturi()->getbase() ? arg-
>getrequest()->getinfo()->geturi()->getbase() : arg->getrequest()->getinfo()-
>getbase() + arg->getrequest()->getinfo()->geturi()->getoffset();
            if (uri == NULL | strcmp(uri, ''/") == 0)
                uri = "/index.html";
            if ( (ret = snprintf(arg->getpath(), MAX PATH LEN,
g home, g whome, uri) \langle = 0 \rangle {
```

```
global_ctx->getlog()->logerror("%s:snprintf
                                                                               path
error", __FUNCTION__);
                return HANDLE_ERR;
            }
            if ( (temp num = 1x get fsize(arg->getpath()) ) == -1) {
                 arg->setcontlen(temp_num);
                rcode = 404:
                 rstr = "File Not Found";
                 global ctx->getlog()->logerror("uri invalid ,404, uri:%s", uri);
                 if ( (ret = snprintf(arg->getpath(), MAX_PATH_LEN, "%s/%s%s",
g_{\text{home}}, g_{\text{whome}}, "/404. \text{ html}")) <= 0) {
                     global ctx->getlog()->logerror("%s:snprintf path error, ret
= %d", FUNCTION , ret);
                     return HANDLE ERR;
                 if (\text{temp num} = 1 \times \text{get fsize}(\text{arg->getpath}())) == -1)
                     arg->setcontlen(temp_num);
                     global ctx->getlog()->logerror("open 404 file error:%s",
arg->getpath());
                     return HANDLE ERR;
           arg->setcontlen(temp num);
            }else{
                 arg->setcontlen(temp num);
                rcode = RESP_OK;
                rstr = NULL;
            int tmp_int = arg->getresponse()->getinfo()->getprot();
            Buffer* tmp_prot = arg->getresponse()->getinfo()->getprotstr();
            if (arg->getresponse()->http_set_prop1(P_HTTP_1_1,
                                                                        h_prot_str,
&tmp int, tmp prot))
            {
                 global ctx->getlog()->logerror("set prot error");
                return HANDLE_ERR;
            if( http_set_rcode(arg->getresponse(), rcode, rstr))
```

```
global_ctx->getlog()->logerror("set resp code error");
                 return HANDLE ERR;
            if(arg->getresponse()->http_set_headers(headers,
                                                                                arg-
>getcontlen()))
                 global_ctx->getlog()->logerror("set headers error");
                 return HANDLE ERR;
            }
             if(response_ctx->http_set_prop3(&tmp, "Date", date, true)) {
                 global_ctx->getlog()->logerror("set headers error");
                 return HANDLE_ERR;
            arg->getdatabuff()->setlen(http_seri_head(response_ctx->getinfo(),
T_RESP, arg \rightarrow getdatabuff() \rightarrow getbase(), arg \rightarrow getdatabuff() \rightarrow getmaxlen()));
       }
        while( lx_buffer_unscannum(arg->getdatabuff()) > 0 ) {
             to send num = 1x buffer unscannum(arg->getdatabuff());
             send_num = send(arg->getfd(), lx_buffer_offsetp(arg->getdatabuff()),
to_send_num, 0);
             if (send num < 0) {
                 if( AGAIN_FLAG ) {
                     return HANDLE NEED MORE;
                 }else{
                     global_ctx->getlog()->logerror("%s:send
                                                                             error".
 FUNCTION );
                     return HANDLE_ERR;
                 }
            }else{
                 arg->getdatabuff()->setoffset(arg->getdatabuff()->getoffset()+
send num);
                 continue;
        return HANDLE DONE;
```

}

server\async\_handler.cpp resp\_body\_handle ()对响应体进行处理。主要用到了 fill\_send\_buff() 和 send()函数。

```
int resp body handle(Async conn ctx* arg)
        int ret = HANDLE DONE;
        FILE* tmp;
        if (arg->getfh() == NULL) {
            if ((tmp = fopen(arg->getpath(), "rb")) == NULL) {
                std::cout << "fh is null and open fail" << std::endl;</pre>
                arg->setfh(tmp);
                global_ctx->getlog()->logerror("%s:open
                                                           file
                                                                   %s
                                                                         error",
 FUNCTION , arg->getpath());
                if (arg->getfh() != NULL) {
                    fclose(arg->getfh());
                    arg->setfh(NULL);
                return HANDLE ERR;
           arg->setfh(tmp);
            arg->getdatabuff()->setoffset(0);
            arg->getdatabuff()->setlen(0);
            arg->setinoutlen(0);
            if(fill send buff(arg)) {
                global_ctx->getlog()->logerror("%s:fill_send_buff
                                                                          first
error %s ", __FUNCTION__, arg->getpath());
                if (arg->getfh() != NULL) {
                    fclose(arg->getfh());
                    arg→setfh(NULL);
                return HANDLE_ERR;
            arg->setinoutlen(arg->getinoutlen() + arg->getdatabuff()-
>getlen());
        while(1) {
            int send_num, to_send_num;
            to send num = 1x buffer unscannum(arg->getdatabuff());
```

```
send_num = send(arg->getfd(), lx_buffer_offsetp(arg->getdatabuff()),
to send num, 0);
            if( send_num < 0) {</pre>
                if (AGAIN FLAG) {
                    return HANDLE NEED MORE;
               }else{
                    global ctx->getlog()->logerror("%s:send
error", __FUNCTION__);
                    if (arg->getfh() != NULL) {
                         fclose(arg->getfh());
                         arg->setfh(NULL);
                    return HANDLE_ERR;
            else if(send_num == 0) {
                 global ctx->getlog()->logerror("%s:send response
                                                                             body
error, send_num = 0", __FUNCTION__);
                 if (arg->getfh() != NULL) {
                     fclose(arg->getfh());
                     arg->setfh(NULL);
                 return HANDLE_ERR;
            else
                arg->getdatabuff()->setoffset(arg->getdatabuff()->getoffset()+
send num);
                if(arg->getdatabuff()->getoffset()
                                                              arg->getdatabuff()-
>getlen()) {
                    if( arg->getinoutlen() == arg->getcontlen()) {
                         if (arg->getfh() != NULL) {
                             fclose(arg->getfh());
                             arg->setfh(NULL);
                        return HANDLE DONE;
                     }else{
                         if(fill send buff(arg)) {
                             global_ctx->getlog()->logerror("%s:fill_send_buff
second error %s ", __FUNCTION__, arg->getpath());
                             if (arg->getfh() != NULL) {
                                 fclose(arg->getfh());
                                 arg->setfh(NULL);
```

```
return HANDLE_ERR;
}
arg->setinoutlen(arg->getdatabuff()->getlen() + arg-
>getinoutlen());

continue;
}
}else{
continue;
}
}//end send loop

if(arg->getfh() != NULL) {
fclose(arg->getfh());
arg->setfh(NULL);
}
return HANDLE_DONE;
}
```


## $log \setminus log. cpp$

服务器中包含日志系统,在服务器对象创建后即创建日志对象,在服务器运行期间,通过在各处使用 log 对象添加日志,并存放到 logs 文件夹下。效果如下:

## 实验结果与分析:

(详细的实验结果,图/表/文相结合,并对实验结果进行较全面的对比分析,类似于"**验证问题**")

## 1) 实验一



我们将 PC1 和 PC2 连接至同一交换机上,并设置如下 IP:

PC1: 123. 123. 110. 110

PC2: 123.123.110.101

在 PC1 上 ping PC2, 通信正常:

```
C: Wsers Administrator>ping 123.123.110.101

正在 Ping 123.123.110.101 具有 32 字节的数据:
来自 123.123.110.101 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 123.123.110.101 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

123.123.110.101 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
```

在 PC1 上打开程序,程序将会自动获取本机网卡设备,将列表打印在控制台上并同时写入日志文件,日志内容如下:

IP Address: 123.123.110.110

选择此设备,并设置目的 IP 为 PC2 的 IP: 123.123.110.101,程序将会先行构建一个外来 arp 从而获取当前网卡的 MAC 地址,并将相关信息输出。

Enter the interface number (1-1):1

Input the IP Address of destination: 123.123.110.101.

The MAC Address of Adapter 1: 08-57-00-d7-e6-ed

The IP Address of Adapter 1: 123.123.110.110

The IP Address of destination: 123.123.110.101

Wireshark 抓取的 arp 包如下:

18 22.271662 12:12:12:12 Broadcast ARP 42 Who has 123.123.110.110? Tell 18.52.86.120 19 22.271672 Tp-LinkT\_d7:e6:ed 12:12:12:12:12 ARP 42 123.123.110.110 is at 08:57:00:d7:e6:ed

其中构建的外来虚拟 ARP 的源 IP 为 18.52.86.120,源 MAC 为 12:12:12:12:12:12:12,可以看到,通过此方法获取到的本机 MAC 地址为 08-57-00-d7-e6-ed。

之后,程序则会发送 arp 请求广播,并开始不断抓包进行解析,在收到 PC2

发送的回复 arp 后,通过比对发现源 ip 为 123.123.110.101,停止抓包,并将收到的 PC2 的 MAC 地址打印。日志文件内容如下:

Send packet successfully

Catching packets...

(15:16:37) message 1:

request message.

ARP packet length: 42

source mac: 08-57-00-d7-e6-ed

source ip: 123.123.110.110

 $destination \ mac: \ ff\mbox{-}ff\mbox{-}ff\mbox{-}ff\mbox{-}ff$ 

destination ip: 123.123.110.101

(15:16:37) message 2:

reply message.

ARP packet length: 60

source mac: 08-57-00-d7-d0-b9

source ip: 123.123.110.101

 ${\tt destination\ mac:\ 08-57-00-d7-e6-ed}$ 

destination ip: 123.123.110.110

Get the MAC address of destination: 08-57-00-d7-d0-b9

End of catching...

可以看到,程序共抓取到了两条 arp 报文,第一条为 PC1 向局域网内发送的广播报文,第二条为 PC2 向 PC1 发送的回送报文。Wireshark 抓取到的内容如下:

25 30.075273 Tp-LinkT\_d7:e6:ed Broadcast ARP 42 Who has 123.123.110.101? Tell 123.123.110.110
26 30.075826 Tp-LinkT\_d7:d0:b9 Tp-LinkT\_d7:e6:ed ARP 60 123.123.110.101 is at 08:57:00:d7:d0:b9

其中第一条为 PC1 发送的长度为 42 的广播报文,询问 123. 123. 110. 101 的 MAC 地址,第二条为 PC2 发送给 PC1 的报文,告知对应的 MAC 地址为 08-57-00-d7-d0-b9,结果正确。

接下来验证接收功能,在 PC2 上打开接收程序,在 PC1 上利用控制台 ping PC2,程序将会自动抓取此操作相关的 arp 协议。最终生成的日志内容如下:

request message.

ARP packet length: 60
source mac: 08-57-00-d7-e6-ed
source ip: 123.123.110.110
destination mac: ff-ff-ff-ff-ff
destination ip: 123.123.110.101

(15:17:50) message 2:
reply message.

ARP packet length: 42
source mac: 08-57-00-d7-d0-b9
source ip: 123.123.110.101
destination mac: 08-57-00-d7-e6-ed
destination ip: 123.123.110.110

其中第 1 条为广播报文,第二条为 PC2 发给 PC1 的回送报文。Wireshark 抓取到的内容如下,结果正确:

267 352.670205 Tp-LinkT\_d7:e6:ed Broadcast ARP 60 Who has 123.123.110.101? Tell 123.123.110.110
268 352.670217 Tp-LinkT\_d7:d0:b9 Tp-LinkT\_d7:e6:ed ARP 42 123.123.110.101 is at 08:57:00:d7:d0:b9

#### 2) 实验二

对于实验二:我们小组同时使用多台设备,通过不同的浏览器(chrome、Microsoft Edge、safari)对网页进行访问,均能正常访问



#### welcome to web server



welcome to web server



welcome to web server



同时,我们对所实现的 Web 服务器进行了并发测试,访问的是 index 和 404.html,结果如下:

```
root@VM-O-6-ubuntu:/home/ubuntu/http_load# ./http_load -r 1000 -s 5 test.txt
381 fetches, 15 max parallel, 41083 bytes, in 5.02051 seconds
107.829 mean bytes/connection
75.8887 fetches/sec, 8183.03 bytes/sec
msecs/connect: 46.4384 mean, 71.777 max, 43.332 min
msecs/first-response: 82.3795 mean, 131.829 max, 25.396 min
HTTP response codes:
    code 200 -- 184
    code 404 -- 197
root@VM-O-6-ubuntu:/home/ubuntu/http_load# ./http_load -p 1000 -s 5 test.txt
2129 fetches, 1000 max parallel, 229907 bytes, in 5.00008 seconds
107.988 mean bytes/connection
425.793 fetches/sec, 45980.7 bytes/sec
msecs/connect: 242.079 mean, 4088.52 max, 23.189 min
msecs/first-response: 438.421 mean, 4371.38 max, 26.552 min
HTTP response codes:
    code 200 -- 1062
    code 404 -- 1067
root@VM-O-6-ubuntu:/home/ubuntu/http_load#
```

在上面的测试中一共运行了 2129 个请求,最大的并发进程数是 1000,总计传输的数据是 229907bytes,运行时间为 5.00008s,每一个连接平均传输的数据量为 107.988;每秒的响应请求为 425.793msecs,每秒传递的数据为 45980.7bytes/sec,每连接的平均响应时间是 242.079 msecs,最大的响应时间 4088.52 msecs,最小的响应时间 23.189 msecs

## 总结与讨论:

(本次课设的学习体会收获、设计中存在的问题及可能的改进方向)

通过本学期的计算机网络课程设计,我们对上学期所学的内容有了更深刻的体会。

在实验一中,我们掌握了数据分组的发送和解析,使用 winpcap 实现了封装与发送 ARP 的数据分组,对网络协议的理解有了更直观的认识,掌握了 ARP 的协议数据结构和工作原理及其对协议栈的贡献。

实验二中,我们实现了一个基于 epoll 的 web 服务器,可以并行服务处理 多个请求,实现了 HTTP1.0 的功能。在自主学习过程中,我们明白了 HTTP 协 议的作用原理,同时根据 HTTP 协议的作用原理,进行编程实现。通过这个实验,我们对计算机网络底层有了新的认识,我们成功使用 epoll 实现异步 web 服务,可以指定线程的数量,同时每一个线程独立工作以充分利用硬件的 cpu 及内存等资源。但是,我们的程序设计还存在着一些问题,如无法访问视频等问题,这是我们的努力改进方向,我们将会继续完善,改善不足。

综上,计算机网络课程设计对于我们理解计算机网络有着莫大的帮助,在

本次实验中,我们接触到了课堂上所学不到的东西,收获颇多。

指导教师评语:(空白,半页 A4)