

企画業務自動化システム 環境変数・定数・機密整理

作成日: 2026-07-23 (更新: 2026-07-24)

1. 目的

この資料は、本番運用に必要な環境変数、定数化された計算値、Google Drive関連情報、機密情報の扱いを整理するためのものです。

- APIキーや秘密鍵はこのドキュメントに直接書かないでください。
- 先方共有用には「どこに設定するか」「誰が管理するか」までを記載します。
- 実際の値はVercel、Supabase、Google Cloud、社内パスワード管理などで管理します。

2. 本番で必要な環境変数

認証

変数名	用途	機密	備考
APP_ACCESS_PASSWORD	本番画面のログインパスワード	機密	城東さんから共有

パスワードについて:

- パスワードは情シス課長の城東さんに決めていただいたものを使用します。
- クライアントへの共有も城東さん経由が望ましいです。
- GitHub、README、チャット、資料内に実値は書かないでください。

Supabase

変数名	用途	機密	備考
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	SupabaseプロジェクトURL	公開可	画面側でも使うため公開前提
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	ブラウザ用公開キー	公開可	RLS前提の公開キー
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	サーバー処理用管理キー	機密	絶対に公開しない

注意:

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY はDB更新、Storage操作、ワーカー処理に使います。
- GitHubやクライアント向け資料に実値を載せてはいけません。

Gemini

変数名	用途	機密	備考
<code>GEMINI_API_KEY</code>	OCR、文章生成、画像生成	機密	Google AI Studio / Google Cloud側で管理
<code>LLM_MODEL</code>	OCR、文章生成用モデル	公開可	既定: <code>gemini-3.1-flash-lite</code>
<code>IMAGE_GEN_MODEL</code>	AI背景画像生成モデル	公開可	既定: <code>gemini-3.1-flash-lite-image</code>

注意:

- `GEMINI_API_KEY` がないとOCRやAI背景生成が失敗します。
- `IMAGE_GEN_MODEL` は背景生成だけに使います。
- 商品画像そのものはAIで生成しません。

Google Drive / Service Account

変数名	用途	機密	備考
<code>GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL</code>	Drive API用サービスアカウント	原則公開可	共有先として使う
<code>GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY</code>	サービスアカウント秘密鍵	機密	絶対に公開しない
<code>GOOGLE_DRIVE_FINAL_LEAF_FOLDER_ID</code>	確定リーフ転送先フォルダID	社内管理	URL自体は共有先に応じて判断

Drive側の事前設定:

1. 確定リーフを保存するGoogle Driveフォルダを作成します。
2. `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL` のメールアドレスを、対象フォルダに編集者として共有します。
3. フォルダURLからフォルダIDを取得します。
4. そのフォルダIDを `GOOGLE_DRIVE_FINAL_LEAF_FOLDER_ID` に設定します。

フォルダIDの見方:

```
https://drive.google.com/drive/folders/ここがフォルダID
```

実際に使うDriveフォルダ:

フォルダ名: リーフ画像確定
フォルダID: 1pGINY-Avt5bjrqNn_BD3BFPILC0E4AEz

ワーカー / 画像レンダリング

変数名	用途	機密	備考
<code>WORKER_BASE_URL</code>	画像/PDF生成ワーカー (Railway) のURL	社内管理	Vercel側に設定。未設定だとVercel上で直接Puppeteerを起動しようとしてエラーになります
<code>RENDERER_PORT</code>	レンダラーの待受ポート (Railway側)	公開可	既定: <code>3001</code>
<code>NOTO_FONT_URL</code>	日本語フォントURL	公開可	任意
<code>PUPPETEER_LAUNCH_TIMEOUT_MS</code>	Puppeteer起動待ち時間 (Railway側)	公開可	既定: <code>60000</code>

`WORKER_BASE_URL` はVercel側に設定する変数で、値としてRailway上のワーカーの公開URLを指定します。Railway側の環境変数一覧は「5. Railway」の章を参照してください。

Cron設定

Cronは `vercel.json` にコード上設定済みです。

設定内容:

Path	Schedule	日本時間の目安	用途
<code>/api/cron/cleanup</code>	<code>0 3 * * *</code>	毎日12:00頃	期限切れ見積書の削除
<code>/api/cron/ocr-tune</code>	<code>0 4 * * *</code>	毎日13:00頃	OCR改善用の拡張処理

注意:

- Vercel側でCron機能が有効なデプロイで動作します。
- 現時点の認証用環境変数は `APP_ACCESS_PASSWORD` のみです。

3. 定数化された計算値

計算設定は `app_settings` テーブルに保存されます。

キー	現在値	用途
profit_coef	0.75	卸売価格計算の除数
sales_add	3000	最後に加算する営業上乗せ額
unit_price_cap	1000	掲載単価の上限
cost_cap	33000	仕入原価合計の上限
half_base	16500	ハーフ可否判定基準
shelf_min_days	90	賞味期限の通過基準

卸売価格の計算:

卸売価格 = 仕入原価合計 ÷ 0.75 + 3,000円

注意:

- DBキー名 `profit_coef` は既存互換のため残しています。
- 現在の意味は「掛率」ではなく「除数」です。

4. 機密情報と公開可能情報

隠す必要がある情報

- `APP_ACCESS_PASSWORD`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `GEMINI_API_KEY`
- `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY`
- Google Cloudの秘密鍵JSON
- Supabase管理画面の管理権限
- Vercel / Railway / Supabaseの管理者ログイン情報

隠さなくてもよい、または公開前提の情報

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
- `APP_ACCESS_PASSWORD` の変数名。実際の値は非公開
- `LLM_MODEL`
- `IMAGE_GEN_MODEL`
- `RENDERER_PORT`
- `PUPPETEER_LAUNCH_TIMEOUT_MS`

- 画面URL
- Google DriveのフォルダURL。ただし共有範囲に注意

社内管理として扱う情報

- `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`
- `GOOGLE_DRIVE_FINAL_LEAF_FOLDER_ID`
- `WORKER_BASE_URL`
- 本番URL
- SupabaseプロジェクトID
- RailwayサービスURL
- Vercelプロジェクト名

5. 本番環境ごとの設定場所

Vercel

Vercelを本番入口にする場合、以下をVercelのProduction環境変数に設定します。

必須:

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `APP_ACCESS_PASSWORD`
- `GEMINI_API_KEY`
- `LLM_MODEL`
- `IMAGE_GEN_MODEL`
- `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`
- `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY`
- `GOOGLE_DRIVE_FINAL_LEAF_FOLDER_ID`

任意:

- `WORKER_BASE_URL`
- `NOTO_FONT_URL`
- `PUPPETEER_LAUNCH_TIMEOUT_MS`

注意:

- 環境変数を変更したらRedeployが必要です。
- VercelのURLを使う場合、Railway側だけに環境変数を入れても反映されません。

Railway

Railwayは現在、ワーカー本体として常時稼働しています。 Vercelとは別に、Railway側の対象サービスにも以下の環境変数を設定する必要があります。

現在の役割:

- ジョブキューのポーリング (`npm run worker = worker/index.ts`)
- 画像生成ワーカー、リーフ画像・PDFレンダリング (Puppeteer)
- AIキャッチコピー・AI背景生成ジョブの実行

Railway側 Service Variables (必須8種+任意) :

変数名	用途	必須
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Supabase接続先。未設定だとワーカーが起動直後に終了します	必須
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	ジョブの取得・更新に使用。未設定だとワーカーが起動直後に終了します	必須
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	ワーカー本体では未使用だが、設定しても害はない	任意
<code>GEMINI_API_KEY</code>	AIキャッチコピー・AI背景生成に使用	必須
<code>IMAGE_GEN_MODEL</code>	既定: <code>gemini-3.1-flash-lite-image</code>	必須
<code>LLM_MODEL</code>	既定: <code>gemini-3.1-flash-lite</code> 。未設定でも既定値が自動で使われるため実害なし	任意 (推奨)
<code>RENDERER_PORT</code>	レンダラーの待受ポート。既定: <code>3001</code>	必須
<code>NOTO_FONT_URL</code>	日本語フォントURL	任意
<code>PUPPETEER_LAUNCH_TIMEOUT_MS</code>	Puppeteer起動待ち時間。既定: <code>60000</code>	必須
<code>GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL</code>	Drive転送ジョブ (このワーカー内で処理) に使用	必須
<code>GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY</code>	Drive転送ジョブに使用	必須
<code>GOOGLE_DRIVE_FINAL_LEAF_FOLDER_ID</code>	Drive転送先フォルダID	必須

注意:

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` と `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` が未設定の状態ではワーカーを起動すると、コンソールに `[worker] SUPABASE URL/KEY が未設定です` と出力され、プロセスが即終了します。
- **Railway上でサービスを削除・再作成すると、設定していた環境変数はすべて失われます。** サービスの作り直しは避け、既存サービスの設定を直接編集してください。
- Railwayには「Environment」(production/staging等)の切り替えがあります。変数を確認する際は、対象のサービスと対象のEnvironmentが正しいか必ず確認してください。
- Railwayの `railway.internal` は外部ブラウザから開けません。外部公開する場合は `Generate Domain` で `up.railway.app` などの公開URLを発行します。

- Vercel・Railwayどちらか一方だけが正しく設定されていても、システム全体は正常に動きません（Vercel=画面/API、Railway=画像/PDF生成、の役割分担のため）。
- **RailwayプロジェクトはTrial/クレジット制です。** ダッシュボード右上に残クレジット・残日数が表示されます。使い切るとワーカーが停止し、リーフ画像生成が全て止まるため、支払い方法の登録と定期的な残高確認が必要です。

6. データが保存される場所

Supabase DB

保存される主なテーブル:

- `quotations` : 見積書単位
- `sheets` : シート単位
- `products` : 商品情報
- `assort_groups` : アソート候補
- `assort_items` : アソート構成商品
- `leaflets` : リーフ情報
- `jobs` : 非同期処理ジョブ
- `alert_flags` : 判定警告
- `app_settings` : 計算設定
- `import_metrics` : 取込精度メトリクス

Supabase Storage

保存先:

Bucket	内容
<code>quotation-files</code>	元見積書、複数資料manifest
<code>product-images</code>	抽出した商品画像
<code>leaflet-images</code>	生成済みリーフPNG
<code>leaflet-pdfs</code>	PDF生成物
<code>gmail-estimates</code>	Gmail拡張時のEML、添付

Google Drive

保存されるもの:

- 企画確定したリーフPNG

保存先:

保管方針:

- Google Driveへ転送された確定リーフPNGは、システム側の手動削除や6ヶ月自動削除では削除されません。
- Drive上のアーカイブとして残す前提です。
- 不要になった確定リーフPNGは、Google Drive上で手動削除します。

7. 削除と保管期限

手動削除:

- 取込済み見積一覧の「削除」で、DBとStorageの関連データを完全削除します。
- Google Driveへ転送済みの確定リーフPNGは削除されません。

自動削除:

- `quotations.expires_at` を過ぎた見積書を削除します。
- 既定は取り込み日から6ヶ月です。
- Vercel Cronで毎日1回実行します。

確定リーフ:

- 確定リーフ一覧には確定後3日間表示します。
- 3日後に画面から非表示になります。
- DBからは即時削除されず、元の見積書削除時に一緒に削除されます。
- Google Driveへ転送済みの確定リーフPNGは、元の見積書削除後もDrive上に残ります。

8. 納品時チェックリスト

- Vercel本番環境に必要な環境変数が入っている
- Railway側のワーカーサービスに必要な環境変数が入っている（「5. Railway」参照）
- `APP_ACCESS_PASSWORD` が設定されている
- パスワードが城東さん経由で共有される
- SupabaseのDB migrationが反映されている
- Storage bucketが作成されている
- Google Driveフォルダが作成されている
- Google Driveフォルダにサービスアカウントが編集者として共有されている
- Gemini APIキーが有効
- AI背景生成モデルが利用可能
- Railwayのワーカーが起動しており、ジョブポーリングログが出力されている
- Railwayの支払い方法が登録されており、残クレジット・残日数に余裕がある

- テスト見直しで取り込み、リーフ編集、Drive転送まで確認済み

9. トラブル時の切り分け (Railway編)

画面は開けるがリーフ画像が生成されない、または処理が止まったままの場合:

1. Railwayのプロジェクトを開き、ワーカーサービスのログを確認します。
2. **[worker] ジョブポーリング開始** のログが出ていない場合、サービスが起動していないか、環境変数不足で即終了しています。「5. Railway」の必須環境変数を確認してください。
3. **SUPABASE URL/KEY が未設定です** というログが出ている場合、Railway側のService Variablesが削除・未設定になっています。
4. サービスが正常に起動しているのにジョブが進まない場合は、**GEMINI_API_KEY** の有効性やAPIクレジット残高を確認してください。
5. Railwayプロジェクト内に複数のサービスが存在する場合、意図せず別サービス（ワーカーではないもの）を見ている可能性があります。サービス名を確認してください。